

Cola de re-ejecucion

*Afirmaciones cuyos datos crudos no sobreviven, y lo que costaria
recuperarlas*

Derivado de thesis/claims.json, 2026-07-21T13:25Z

Realizado por Javier Francisco Dibo Gomez

Índice de contenidos

1. Por que existe este fichero

2. Las tres

3. Lo que hay que entender de cada una antes de re-ejecutarla

3.1 T2 — permanencia por re-identificacion

3.2 T3 — cobertura en lazo cerrado

3.3 Fase C — seguimiento en lazo cerrado con VLM

4. Una cuarta categoria que no es re-ejecucion

Índice de tablas

Tabla 2.1: Afirmaciones sin datos por elemento, con lo que falta y el coste de recuperarlas

1. Por que existe este fichero

`thesis/01-metodo-estadistico.md` clasifica cada afirmacion por lo que sobrevive en disco. Las de nivel `missing` **no se defienden en el TFM**: se re-ejecutan o se retiran. Este documento es esa lista, con el comando exacto de cada una para que una sesion futura no tenga que reconstruir el contexto.

Son **tres** sobre 65, lo cual es una buena noticia y conviene decirla: la regla de cuaderno de laboratorio del proyecto — un `runs/<id>/results.json` por ejecucion — funciona. Lo que falla no es el almacenamiento sino su cobertura, y falla justo donde el aparato aun no existia (Parte I) o donde el resultado se anoto en prosa del README sin volcado (Parte III, T2 y T3).

2. Las tres

Afirmacion	Que falta	Coste	Comando
P3-T2-permanence-reid	Puntuaciones por clip; solo sobrevive la prosa del README	~1 h en la 3090; clips y scorer versionados	<code>.venv-ft/bin/python -m grounding.eval.score_clips --clips experiments/2026-06-18-t1-temporal-contract/clips --arms memoryless,reid</code>
P3-T3-closedloop-coverage	Registros por vuelo; solo prosa del README	~2 h; necesita $n \geq 10$ vuelos por brazo para decir algo sobre una tasa	<code>runners/run_phase_c.py --arms memoryless,reid --reps 10</code> (renderizador CARLA)
P1-S1.4-phaseC-vlm-closed-loop	Píxeles válidos — la medida es inválida en origen	Superado; se re-pregunta en la Parte VI	<code>runners/run_phase_c.py</code> con CARLA, tras corregir el pitch de cámara

Tabla 2.1: Afirmaciones sin datos por elemento, con lo que falta y el coste de recuperarlas

3. Lo que hay que entender de cada una antes de re-ejecutarla

3.1 T2 — permanencia por re-identificacion

El registro dice que la re-identificacion lleva los cambios de identidad de 1 a 0 y la pureza de 0,725 a 1,000. **Recuperar el fichero no arregla el problema de fondo.** Todo el PASS descansa sobre una unica clip guionizada en la que un cambio de identidad ocurre o no ocurre: una sola realizacion de Bernoulli, sin intervalo y sin prueba. La segunda clip es un control que esta en el techo por diseno y no puede discriminar nada.

Re-ejecutarla tal cual reproduce el numero y no mejora la afirmacion. Si se va a gastar la hora, hay que gastarla ampliando el banco de clips, no regenerando el volcado.

3.2 T3 — cobertura en lazo cerrado

Es **la n mas exagerada del repositorio**. El salto de 49,2 % a 97,6 % son fracciones de frames dentro de **un** vuelo de **un** escenario guionizado, y en un lazo cerrado la salida del controlador en t determina los pixeles en $t+1$: una divergencia temprana se propaga a todos los frames posteriores. Miles de frames correlacionados no son miles de observaciones.

Por eso el comando pide `--reps 10`. Regenerar el vuelo unico no hace la afirmacion defendible; solo la haria citable, que es distinto y peor.

3.3 Fase C — seguimiento en lazo cerrado con VLM

Caso aparte: **hay datos y estan deliberadamente sin extraer**. Sobreviven 13 CSV de la Fase C con columnas completas por frame. No se tocan porque los pixeles de entrada eran un frame de cielo en blanco — un pitch de $+\pi/2$ en Gazebo apunta **abajo**, no arriba — y extraerlos produciria numeros bien formados sobre nada.

Es el caso concreto que motivo la regla de verificacion visual del proyecto, y la decision correcta es dejarlo retirado y volver a hacer la pregunta sobre el rig de CARLA de la Parte VI, no rescatar el numero.

4. Una cuarta categoria que no es re-ejecucion

Hay dos afirmaciones marcadas `counts_only` cuyo p-valor **no se puede reconstruir** aunque los datos existan en algun sentido, y que no van a esta cola porque re-ejecutarlas no es lo que hace falta:

- **P5.2b**, el barrido de velocidad: sobrevive el $\rho = -0,06$ pero no los valores por clip con los que calcular su p-valor. No importa mucho — el resultado es un nulo, y un nulo con ρ practicamente cero a $n = 25$ no cambia de lectura con un intervalo.
- **E20-acquire-latency**: `acquire_s` es esencialmente una funcion determinista del area del recorte (numero de tokens de prefill); $r1$ y $r2$ coinciden a 0,00 s en 5 de 6 clips. **No debe llevar intervalo nunca**. Es un modelo de coste, no una muestra ruidosa, y la presentacion honesta es el mecanismo mas las dos medianas.

La distincion importa: la primera es una perdida de datos y la segunda es una propiedad del fenomeno. Solo la primera es deuda.