

Documento de prueba integral

Verificación del conversor

Máster en Desarrollo de Software

Curso 2025/2026



Realizado por Usuario de Prueba

Índice de contenidos

1. Introducción

- 1.1 Propósito
- 1.2 Primera tabla de la sección

2. Formato de texto

- 2.1 Énfasis
- 2.2 Párrafos y flujo
- 2.3 Hipervínculos

3. Listas

- 3.1 Lista no ordenada con guiones
- 3.2 Lista ordenada
- 3.3 Lista con texto largo

4. Bloques de código

- 4.1 Código sin lenguaje
- 4.2 Python con resaltado de sintaxis
- 4.3 Bash
- 4.4 JSON

5. Tablas

- 5.1 Tabla básica
- 5.2 Tabla con alineación

6. Imágenes

- 6.1 Primera imagen de la sección
- 6.2 Segunda imagen de la sección

7. Citas, separadores y elementos mixtos

- 7.1 Cita en bloque
- 7.2 Separador horizontal
- 7.3 Tabla e imagen en la misma sección

Índice de figuras

Figura 1.1	— Montaña nevada al amanecer
Figura 1.2	— Vista aérea de bosque
Figura 6.1	— Perro de raza husky en la nieve
Figura 6.2	— Montaña nevada al amanecer
Figura 7.1	— Vista aérea de bosque

Índice de tablas

Tabla 1.1
Tabla 5.1
Tabla 5.2
Tabla 7.1

Índice de bloques de código

Bloque de código 4.1
Bloque de código 4.2
Bloque de código 4.3
Bloque de código 4.4

1. Introducción

Este documento cubre todos los elementos que el conversor puede generar. Sirve como herramienta de verificación visual: cada sección comprueba un aspecto distinto del PDF resultante.

1.1 Propósito

El objetivo es confirmar que portada, índice, cabecera, pie, fuentes, saltos de página y numeración automática de figuras y tablas funcionan correctamente.

A continuación se muestra la primera imagen del documento:



Figura 1.1

Y la segunda imagen de esta sección:



Figura 1.2

1.2 Primera tabla de la sección

Elemento	Estado esperado	Notas
Portada	Título, autor, asignatura	Con logo si existe
Índice	Secciones y subsecciones	Con hipervínculos
Cabecera/pie	Título · Asignatura / Autor + pág.	Fuente embebida
Figuras	Figura x.y bajo la imagen	Contador por sección
Tablas	Tabla x.y encima	Contador por sección

Tabla 1.1

2. Formato de texto

El cuerpo admite el Markdown habitual.

2.1 Énfasis

- **Negrita** con doble asterisco.
- *Cursiva* con un asterisco.
- ***Negrita y cursiva*** combinadas.
- `~~Tachado~~` (no soportado por el conversor, se muestra en bruto).
- `código en línea` con acento grave.

2.2 Párrafos y flujo

Un párrafo normal tiene una separación cómoda con el siguiente. Este texto es suficientemente largo para comprobar que el interlineado de 1,6 y el tamaño de 13 pt resultan legibles en el PDF impreso.

Segundo párrafo de la misma subsección, sin ninguna marca especial.

2.3 Hipervínculos

Un enlace externo: [Página de inicio de Python](#). Los hipervínculos del índice y del outline del PDF son internos y se generan automáticamente; no es necesario escribirlos a mano.

3. Listas

3.1 Lista no ordenada con guiones

- Primer elemento de nivel 1
- Segundo elemento de nivel 1
- Subelemento anidado A
- Subelemento anidado B
 - Tercer nivel de anidamiento
- Tercer elemento de nivel 1

3.2 Lista ordenada

1. Paso uno
2. Paso dos
3. Paso tres
4. Subpaso 3.1
5. Subpaso 3.2
6. Paso cuatro

3.3 Lista con texto largo

- Este ítem tiene un texto deliberadamente largo para comprobar que el ajuste de línea funciona correctamente dentro del elemento de lista sin romper el sangrado ni el interlineado.
- Ítem corto.
- Otro ítem con **negrita** y código en línea mezclados con texto normal.

4. Bloques de código

4.1 Código sin lenguaje

```
$ md-to-pdf informe.md
informe.md → informe.pdf [OK, 142 KB]
```

Bloque de código 4.1

4.2 Python con resaltado de sintaxis

```
def add_figure_table_numbers(html):
    section = [0]
    figs = [0]
    tabs = [0]
    pattern = re.compile(r'<h2\b[^>]*>|<img\b[^>]*/?>|<table\b[^>]*>')

    def sub(m):
        tag = m.group(0)
        lo = tag.lower()
        if lo.startswith('<h2'):
            section[0] += 1
            figs[0] = 0
            tabs[0] = 0
            return tag
        if lo.startswith('<img'):
            figs[0] += 1
            return f'<figure>{tag}<figcaption>Figura {section[0]}.{figs[0]}</figcaption></figure>'
        return tag

    return pattern.sub(sub, html)
```

Bloque de código 4.2

4.3 Bash

```
# Instalar dependencias y lanzar la conversión
cd ~/.local/scripts/md-to-pdf
bash install.sh
md-to-pdf documento.md
```

Bloque de código 4.3

4.4 JSON

```
{
  "id": 1,
  "method": "Page.printToPDF",
  "params": {
    "printBackground": true,
    "paperWidth": 8.27,
    "paperHeight": 11.69,
    "marginTop": 1.15
  }
}
```

Bloque de código 4.4

5. Tablas

5.1 Tabla básica

Nombre	Tipo	Valor por defecto
margin	float	1.15
font	string	Source Serif 4
size	int	13

Tabla 5.1

5.2 Tabla con alineación

Izquierda	Centro	Derecha
texto	texto	1 234,56 €
texto largo	texto largo	99,00 €
A	B	0,01 €

Tabla 5.2

6. Imágenes

6.1 Primera imagen de la sección

Esta imagen recibe la etiqueta **Figura 6.1:**



Figura 6.1

6.2 Segunda imagen de la sección

Esta imagen recibe la etiqueta **Figura 6.2:**



Figura 6.2

El contador se reinicia en la siguiente sección (##), por lo que la primera imagen de la sección 7 será *Figura 7.1*.

7. Citas, separadores y elementos mixtos

7.1 Cita en bloque

Esta es una cita en bloque (*blockquote*). Puede contener **texto con formato**, código e incluso varias líneas consecutivas que se unen en un único bloque visual con borde izquierdo y fondo gris claro.

Segunda cita independiente, separada de la anterior.

7.2 Separador horizontal

El siguiente elemento es una línea horizontal (--- en el Markdown):

El texto continúa tras el separador. Observa que el conversor ignora el --- inicial del documento (lo usa como separador portada/cuerpo), pero dentro del cuerpo produce el <hr> habitual.

7.3 Tabla e imagen en la misma sección

Esta sección tiene los dos tipos para verificar que los contadores son independientes:

Columna 1	Columna 2	Columna 3
A1	B1	C1
A2	B2	C2

Tabla 7.1



Figura 7.1

Los elementos anteriores deben aparecer como **Tabla 7.1** y **Figura 7.1** respectivamente.