warmi ventures

SESIÓN 12 · VIERNES 20 DE NOVIEMBRE

¿Y si la IA leyera cada mensaje por ti?

APIs de IA y manejo de errores

1 Qué es una API → 2 IA en Make → 3 Errores → 4 Práctica



warmi ventures

OBJETIVO DE LA SESIÓN 12

¿Cómo meto IA en el flujo sin que se rompa?

1. ¿Qué es una API y cómo se usa desde Make?
2. ¿Cómo llamo a Claude u OpenAI dentro de un escenario?
3. ¿Cómo le pido a la IA una respuesta que Make entienda?
4. ¿Qué hago cuando un módulo falla?

¿QUÉ ES UNA API?

¿Cómo le pido algo a otro programa?



Un contrato

La app dice: envíame esto en este formato y te devuelvo esto otro.



Una llave

La API key identifica tu cuenta. Es secreta y se cobra por uso.



Petición y respuesta

Make envía el pedido (request) y recibe la respuesta (response), igual que el webhook, pero al revés.

Cada módulo de Make es una API con ropa bonita. El módulo HTTP es la API sin ropa.

¿REGLA O IA?

¿Cuándo conviene meter IA y cuándo no?

Una regla basta si...

- El dato ya es estructurado: monto, fecha, una opción del formulario.
- La condición se puede escribir en una frase.
- Quieres el mismo resultado siempre, sin sorpresas.
- Es gratis: filtros y funciones no cuestan tokens.

Usa IA si...

- El dato es texto libre: un mensaje, un comentario, un correo.
- Hay que entender la intención, no solo buscar una palabra.
- Necesitas extraer varios datos de un párrafo.
- Quieres redactar una respuesta con contexto.

Primero reglas, después IA. La IA para lo que una regla no puede leer.

IA EN MAKE

¿Qué módulos de IA puedo usar?

Anthropic Claude

Módulo oficial: “Create a message”. Claude Haiku 5.5 para clasificar barato y rápido.

OpenAI

Módulo oficial: “Create a completion”. Modelos GPT y también imágenes y audio.

Módulo HTTP

Para cualquier otra API: Gemini, Perplexity o tu propio servicio.

Make AI Agents

Agentes dentro de Make que eligen herramientas solos. Útil cuando el flujo no es fijo.

Para clasificar y extraer, usa el modelo más pequeño: cuesta menos y responde más rápido.

EL PROMPT EN UN MÓDULO

¿Cómo escribo el prompt dentro del escenario?

- System: el rol y las reglas fijas. No cambia entre ejecuciones.
- User: el dato que llega, mapeado desde la burbuja.
- Pide una sola cosa por módulo: clasificar o extraer, no las dos.
- Da las opciones cerradas: “responde solo una de: pedido, reclamo, consulta”.

Claude · Create a message

```
# System
Eres asistente de una tienda. Clasifica el mensaje
en una de estas categorías: pedido, reclamo,
consulta.
Responde solo con la categoría, en minúsculas.
# User
{{1.mensaje}}
# Respuesta esperada
reclamo
```

La respuesta de la IA es una burbuja más. Si es corta y cerrada, el router la entiende.

RESPUESTA ESTRUCTURADA

¿Cómo le pido varios datos a la vez?

- Pide la respuesta en JSON con claves fijas.
- Agrega el módulo “JSON › Parse JSON” después de la IA.
- Cada clave se vuelve una burbuja: nombre, producto, cantidad.
- Si la IA no sabe un dato, que ponga null, no que invente.

Claude → Parse JSON

```
# System
Extrae del mensaje: nombre, producto, cantidad y
urgencia (alta o normal). Responde solo con JSON,
sin texto adicional. Si falta un dato, usa null.
# Salida de Claude
{"nombre":"Ana","producto":"café molido",
 "cantidad":2,"urgencia":"alta"}
# Después de Parse JSON
{{3.nombre}} {{3.producto}} {{3.cantidad}}
```

JSON + Parse JSON: de un texto libre a columnas limpias en tu hoja.

COSTOS

¿Cuánto cuesta cada llamada a la IA?

CONCEPTO	QUÉ ES	CÓMO CONTROLARLO
Tokens de entrada	Lo que envías: system + mensaje. Unas 4 letras por token.	Prompts cortos, sin pegar historial completo.
Tokens de salida	Lo que responde. Cuestan más que los de entrada.	Pide respuestas cortas y cerradas.
Modelo	Haiku cuesta una fracción de Sonnet u Opus.	Elige el más pequeño que acierte.
Operaciones de Make	La llamada a la IA es 1 operación, igual que cualquier módulo.	Filtra antes: no envíes a la IA lo que no hace falta.

Filtra antes de la IA y pide respuestas cortas: ahí está el 90 % del ahorro.

MANEJO DE ERRORES

¿Qué puede hacer Make cuando un módulo falla?

Ignore
Salta el error y sigue con el siguiente bundle. Para avisos no críticos.

Resume
Reemplaza la salida fallida con un valor que tú defines y continúa.

Break
Guarda la ejecución incompleta para reintentar o revisar a mano.

Rollback
Detiene todo y deshace lo que se pueda en esa ejecución.

Commit
Detiene, pero conserva lo que ya se hizo.

Reintentos
En Break: reintentar automáticamente hasta 3 veces con espera.

Sin error handler, el escenario se detiene y, tras varios fallos, Make lo desactiva.

ALERTAS

¿Cómo me entero cuando algo falla?



Si nadie se entera del error, el error no existe hasta que un cliente reclama.

CASO GUIADO

¿Cómo clasifica la IA los mensajes de la tienda?

1. **Trigger** Webhook con el mensaje del cliente (formulario de contacto).
2. **Claude** Clasifica en pedido, reclamo o consulta. Temperatura 0.
3. **Router** Tres rutas por categoría, con filtro Text equal.
4. **Reclamo** WhatsApp a Rosa en el momento. Error handler: Ignore.
5. **Siempre** Sheets guarda mensaje y categoría. Error handler: Break con reintentos.

Provoca un error a propósito en la prueba: así ves que el handler funciona antes de necesitarlo.

TALLER

¿Puedes dejar que la IA clasifique por ti?

Paso 1 Consigue tu API key (Anthropic u OpenAI) y crea la conexión.

Paso 2 Agrega el módulo de IA tras tu trigger con un prompt de 3 categorías.

Paso 3 Router con una ruta por categoría y una acción distinta.

Paso 4 Error handler Resume en la IA con valor “revisar”.

Paso 5 Prueba con 3 mensajes reales y uno sin sentido.

¿Sin API key?

Anthropic y OpenAI piden una tarjeta y cobran por uso; unos pocos dólares alcanzan para todo el programa. Si no puedes hoy, trabaja en pareja.

warmi ventures

CIERRE · PREGUNTAS Y RETO

¿Qué texto libre de tu negocio podría leer la IA?

La IA entró al flujo como un módulo más: recibe una burbuja, devuelve otra. Y ahora sabes qué hacer cuando cualquier módulo falla.

RETO Agrega un error handler a cada módulo importante de tus escenarios y una pestaña “Errores” en tu hoja. En la sesión 13 ordenamos los datos.