

Próximo:[Funções genéricas](#), Anterior:[Funções de mapeamento](#), Acima:[Funções](#) [[Conteúdo](#)][[Índice](#)]

## 13.7 Funções Anônimas

Embora as funções geralmente sejam definidas com `defun` nomes e nomes ao mesmo tempo, às vezes é conveniente usar uma expressão lambda explícita — uma *função anônima*. As funções anônimas são válidas onde quer que os nomes das funções estejam. Eles são frequentemente atribuídos como valores de variáveis ou como argumentos para funções; por exemplo, você pode passar um como argumento de `função` `mapcar` para `,` que aplica essa função a cada elemento de uma lista (consulte [Funções de mapeamento](#)). Veja [o exemplo describe-symbols](#), para um exemplo realista disso.

Ao definir uma expressão lambda que deve ser usada como uma função anônima, você pode, em princípio, usar qualquer método para construir a lista. Mas normalmente você deve usar a `lambda` macro, ou o `function` formulário especial, ou a `#'` sintaxe de leitura:

### Macro: `lambda` *args* [*doc*] [*interactive*] *body*...

Essa macro retorna uma função anônima com lista de argumentos *args*, string de documentação *doc* (se houver), especificação *interativa* *interativa* (se houver) e formas de corpo fornecidas por *body*.

Sob vinculação dinâmica, essa macro efetivamente torna `lambda` os formulários autocitados: avaliar um formulário cujo CAR é `lambda` produz o próprio formulário:

```
(lambda (x) (* xx))
⇒ (lambda (x) (* xx))
```

Observe que ao avaliar sob vinculação léxica, o resultado é um objeto closure (consulte [Closures](#)).

O `lambda` formulário tem um outro efeito: ele diz ao avaliador do Emacs e ao compilador de bytes que seu argumento é uma função, usando `function` como uma sub-rotina (veja abaixo).

### Forma especial: função *função-objeto*

Esta forma especial retorna o *objeto-função* sem avaliá-lo. Nisso, é semelhante a `quote` (consulte [Citação](#)). Mas, diferentemente de `quote`, também serve como uma nota para o avaliador e compilador de bytes do Emacs que o *objeto-função* deve ser usado como uma função. Assumindo que o *objeto de função* é uma expressão lambda válida, isso tem dois efeitos:

- Quando o código é compilado por byte, o *objeto de função* é compilado em um objeto de função de código de byte (consulte [Compilação de Byte](#)).
- Quando a associação léxica está habilitada, o *objeto de função* é convertido em um encerramento. Consulte [Fechamentos](#).

Quando o *objeto-função* é um símbolo e o código é compilado por byte, o compilador de bytes avisará se essa função não estiver definida ou não for conhecida em tempo de execução.

A sintaxe de leitura `#'` é uma abreviação para usar `function`. As seguintes formas são todas equivalentes:

```
(lambda (x) (* xx))
(função (lambda (x) (* xx)))
#' (lambda (x) (* xx))
```

No exemplo a seguir, definimos uma `change-property` função que recebe uma função como seu terceiro argumento, seguida por uma `double-property` função que faz uso `change-property` passando a ela uma função anônima:

```
(propriedade de mudança defun (função de prop de símbolo)
  (let ((valor (obter símbolo prop)))
    (coloque o símbolo prop (valor da função funcall))))

(propriedade dupla defun (propriedade do símbolo)
  (propriedade de símbolo de propriedade de mudança (lambda (x) (* 2 x))))
```

Observe que não citamos o `lambda` formulário.

Se você compilar o código acima, a função anônima também será compilada. Isso não aconteceria se, digamos, você tivesse construído a função anônima citando-a como uma lista:

```
(propriedade dupla defun (propriedade do símbolo)
  (alterar símbolo de propriedade prop '(lambda (x) (* 2 x))))
```

Nesse caso, a função anônima é mantida como uma expressão `lambda` no código compilado. O compilador de bytes não pode assumir que esta lista é uma função, mesmo que pareça com uma, pois não sabe que `change-property` pretende usá-la como uma função.

Próximo: [Funções genéricas](#), Anterior: [Funções de mapeamento](#), Acima: [Funções](#) [[Conteúdo](#)][[Índice](#)]