

Próximo:[Temas personalizados](#), Anterior:[Tipos de personalização](#), Acima:[Customização](#) [[Conteúdo](#)][[Índice](#)]

## 15.5 Aplicando Personalizações

As funções a seguir são responsáveis por instalar as configurações de personalização do usuário para variáveis e faces, respectivamente. Quando o usuário invoca 'Salvar para sessões futuras' na interface Personalizar, que entra em vigor escrevendo um `custom-set-variables` e/ou um `custom-set-faces` formulário no arquivo personalizado, para ser avaliado na próxima vez que o Emacs for iniciado.

### Função: *variáveis de configuração personalizada e argumentos de descanso*

Esta função instala as personalizações de variáveis especificadas por *args*. Cada argumento em *args* deve ter a forma

```
( expressão var [ agora [ solicitação [ comentário ] ] ] )
```

*var* é um nome de variável (um símbolo) e *expression* é uma expressão que avalia o valor personalizado desejado.

Se o `defcustom` formulário para *var* tiver sido avaliado antes dessa `custom-set-variables` chamada, a *expressão* será avaliada imediatamente e o valor da variável será definido como resultado. Caso contrário, a *expressão* é armazenada na `saved-value` propriedade da variável, para ser avaliada quando o relevante `defcustom` chamado (geralmente quando a biblioteca que define essa variável é carregada no Emacs).

As entradas *now*, *request* e *comment* são apenas para uso interno e podem ser omitidas. *now*, se `non-nil`, significa definir o valor da variável agora, mesmo que a `defcustom` forma da variável não tenha sido avaliada. *request* é uma lista de recursos a serem carregados imediatamente (consulte [Recursos nomeados](#)). *comment* é uma string que descreve a personalização.

### Função: *rostos personalizados e argumentos de descanso*

Esta função instala as personalizações de face especificadas por *args*. Cada argumento em *args* deve ter a forma

```
( especificação de rosto [ agora [ comentário ] ] )
```

*face* é um nome de face (um símbolo) e *spec* é a especificação de face personalizada para aquela face (consulte [Definindo faces](#)).

As entradas *now* e *comment* são apenas para uso interno e podem ser omitidas. *now*, se `non-nil`, significa instalar a especificação de face agora, mesmo que o `defface` formulário não tenha sido avaliado. *comment* é uma string que descreve a personalização.

Próximo:[Temas personalizados](#), Anterior:[Tipos de personalização](#), Acima:[Customização](#) [[Conteúdo](#)][[Índice](#)]