EST-733

Machine Learning

Juan Zamora O.

Métodos de Kernel y SVM





PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO

Clasificación y Similaridad

INSTITUTO DE ESTADÍSTICA
IES PUCV

Clasificación y Similaridad

Se tienen dos clases de objetos.

$$(x_1, y_1), \ldots, (x_m, y_m) \in \mathcal{X} \times \{\pm 1\}$$

El aprendizaje consiste en poder generalizar sobre objetos no vistos anteriormente. Para un nuevo objeto $x \in \mathcal{X}$, predecir su correspondiente $y \in \{\pm 1\}$.

INSTITUTO DE ESTADÍSTICA IES PUCV

En esta sesión, nos concentraremos en métodos que escogen y tal que (x, y) es *similar* a los ejemplos de entrenamiento.

- Necesitamos contar con una noción de similitud en $\mathcal{X}$.
- Denominemos a esta medida de similitud como $\mathbf{k}$,

$$\begin{aligned} k: \quad & \mathcal{X} \times \mathcal{X} \to \mathbb{R} \\ & (x, x') \to \mathbf{k}(x, x') \end{aligned}$$

- No cualquier medida sirve. Debe cumplir ciertas propiedades.
  - Ej. Producto interno $< \mathbf{x}, \mathbf{x}' >= \sum_{i=1}^{N} x_i \cdot x_i$

INSTITUTO DE ESTADÍSTICA IES PUCV

Este tipo de productos para medir similitud presentan algunos inconvenientes:


- Los patrones no necesariamente provienen de una espacio con producto interno
  - Entonces, necesitamos representar los patrones originales en algun espacio con producto interno $\mathcal{H}$.
  - Usamos entonces el mapeo

$$\begin{aligned} \Phi : \quad & \mathcal{X} \to \mathcal{X} \\ & x \to \mathbf{x} := \Phi(x) \end{aligned}$$

INSTITUTO DE ESTADÍSTICA IES PUCV

Incrustar los datos en $\mathcal{H}$ vía Φ tiene 3 beneficios:

1. Asegura la utilidad de la medición de similitud mediante el producto interno $k(x, x') := \langle \mathbf{x}, \mathbf{x}' \rangle = \langle \Phi(x), \Phi(x') \rangle$
2. Permite abordar el problema de clasificación de manera geométrica
3. Un eventual mapeo Φ no lineal permite cambiar la representación vectorial en una más adecuada para el problema



Fuente fuente XXX


INSTITUTO DE ESTADÍSTICA
IES PUCV


Ejemplos

$$\Phi : \quad \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$$
$$(x_1, x_2) \to (z_1, z_2, z_3) := (x_1^2, \sqrt{2}x_1x_2, x_2^2)$$

Suponemos que la frontera de clasificación es una elipse en el espacio de entrada. La tarea del proceso de aprendizaje es estimar esta frontera basandose en los datos observados de ambas clases.

La elipse (2D) es transformada en un hiperplano (3D), reduciendo el problema a estimar el hiperplano separador usando los objetos/puntos mapeados.





Fuente fuente *Hastie et al., 2017*


INSTITUTO DE ESTADÍSTICA IES PUCV

Un algoritmo simple de clasificación

Suponga que $\mathcal{X} \subset \mathbb{R}^n$ y las dos clases son separables linealmente.

$$\mathbf{c}_+ = \frac{1}{m_+} \sum_{\{i|y_i=+1\}} \mathbf{x_i} \qquad \mathbf{c}_- = \frac{1}{m_-} \sum_{\{i|y_i=-1\}} \mathbf{x_i}$$
$$\mathbf{c} = \frac{1}{2}(\mathbf{c}_+ + \mathbf{c}_-)$$

- Suponemos además que ambas clases tienen observaciones $(\mathbf{c}_+, \mathbf{c}_- > 0)$




Fuente fuente XXX

INSTITUTO DE ESTADÍSTICA IES PUCV

Asignaremos el nuevo punto **x** a la clase cuya media esté más cerca.

Formularemos esta tarea en términos del producto interno $\langle ., . \rangle$

Para obtener la clase, revisaremos si el **ángulo** entre el vector que conecta punto central **c** con **x** y aquel que conecta los centros de ambas clases es menor que $\pi/2$.



Fuente fuente XXX

INSTITUTO DE ESTADÍSTICA
IES PUCV

En terminos formales, lo anterior equivale a

$$\begin{aligned} y = & \quad sgn(\langle(\mathbf{x}-\mathbf{c}),(\mathbf{c}_+-\mathbf{c}_-)\rangle) \\ = & \quad sgn(\langle(\mathbf{x}-\tfrac{1}{2}(\mathbf{c}_+ + \mathbf{c}_-)),(\mathbf{c}_+-\mathbf{c}_-)\rangle) \\ = & \quad sgn(\langle\mathbf{x},\mathbf{c}_+\rangle - \langle\mathbf{x},\mathbf{c}_-\rangle - \tfrac{1}{2}\left(\|\mathbf{c}_+\|^2 - \|\mathbf{c}_-\|^2\right)) \\ = & \quad sgn(\langle\mathbf{x},\mathbf{c}_+\rangle - \langle\mathbf{x},\mathbf{c}_-\rangle + b) \end{aligned}$$

Podemos reescribir la función de decisión anterior, sustituyendo $\mathbf{c}_+$ y $\mathbf{c}_-$

$$\begin{aligned} y = & \quad sgn\left(\tfrac{1}{m_+}\textstyle\sum_{\{i|y_i=+1\}}\langle\mathbf{x},\mathbf{x_i}\rangle - \tfrac{1}{m_-}\sum_{\{i|y_i=-1\}}\langle\mathbf{x},\mathbf{x_i}\rangle + b\right) \\ = & \quad sgn\left(\tfrac{1}{m_+}\textstyle\sum_{\{i|y_i=+1\}} k(x,x_i) - \tfrac{1}{m_-}\sum_{\{i|y_i=-1\}} k(x,x_i) + b\right) \end{aligned}$$

INSTITUTO DE ESTADÍSTICA IES PUCV

$$y = sgn\left(\frac{1}{m_+}\sum_{\{i|y_i=+1\}} k(x,x_i) - \frac{1}{m_-}\sum_{\{i|y_i=-1\}} k(x,x_i) + b\right)$$

Podemos también hacer lo mismo con el término b, es decir

$$b = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{m_-^2}\sum_{\{(i,j)|y_i=y_j=-1\}} k(x_i,x_j) - \frac{1}{m_+^2}\sum_{\{(i,j)|y_i=y_j=+1\}} k(x_i,x_i)\right)$$


INSTITUTO DE ESTADÍSTICA IES PUCV

Mapeando al espacio de características

- No todos los problemas son linealmente separables
- No siempre $\mathcal{X}$ es un espacio con producto interno

Enfoque basado en funciones de Kernel

- Escoger un mapeo a algún espacio de características que sí tenga estas propiedades



Fuente fuente XXX

INSTITUTO DE ESTADÍSTICA
IES PUCV

Condición de Mercer

Si una función $k(x, x')$ es simétrica,

$$\forall(\mathbf{x}, \mathbf{x}') \in \mathcal{X}^2, k(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = k(\mathbf{x}', \mathbf{x})$$

y positiva definida, es decir, para cualquier $n \in \mathbb{R}$, $(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \ldots, \mathbf{x}_n) \in \mathcal{X}^n$ y $(a_1, a_2, \ldots, a_n) \in \mathbb{R}^n$:

$$\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} a_i a_j k(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) \geq 0$$

Existe entonces un mapeo Φ que satsiface

$$k(x, x') = \Phi(\mathbf{x})^{\mathsf{T}} \Phi(\mathbf{x}')$$

INSTITUTO DE ESTADÍSTICA IES PUCV

Algunas funciones que satisfacen estas condiciones son:

- $k(x, x') = (\mathbf{x}^{\mathsf{T}}\mathbf{x}' + 1)^d$ (kernel polinomial)
- $k(x, x') = \exp\left(-\frac{(\mathbf{x}-\mathbf{x}')^2}{\sigma}\right)$ (kernel gaussiano o radio basal)
- Otros kernels operan sobre objetos como grafos, cadenas de caracteres etc.
- Permiten entonces medir similitud mediante productos internos en un espacio de caracterísitcas mejor dotado que el espacio original de atributos

INSTITUTO DE ESTADÍSTICA IES PUCV


Maquinas de Vectores Soporte

INSTITUTO DE ESTADÍSTICA
IES PUCV

Maquinas de Vectores Soporte

Hiperplano separador

- Función de clasificación de la forma $y(\mathbf{x}) = sgn(\langle \mathbf{w}, \mathbf{x} \rangle + b)$
- Cada hiperplano tiene ecuación
  $D(\mathbf{x}) = \langle \mathbf{w}, \mathbf{x} \rangle + b = c \ , \ -1 < c < 1$
- El hiperplano óptimo es aquel que tiene el mayor margen



Fuente fuente Schölkopf et al., 2002

INSTITUTO DE ESTADÍSTICA IES PUCV

Clasificador con margen máximo

Aquel con solución

$$\min_{\mathbf{w},b} \frac{1}{2}\|\mathbf{w}\|^2 = \max_{\mathbf{w},b} \frac{2}{\|\mathbf{w}\|}$$

sujeta las restricciones

$$y_i(\langle \mathbf{w}, \mathbf{x}_i \rangle + b) \geq 1, \text{ para } i = 1, \ldots, n$$

- Problema de programación cuadrática
- Si hay separabilidad lineal, entonces existe solución

INSTITUTO DE ESTADÍSTICA IES PUCV

El problema anterior es un problema clásico de optimización con restricciones y puede ser resuelto mediante Multiplicadores de Lagrange.

$$L(\mathbf{w}, b, \alpha) = \frac{1}{2}\|\mathbf{w}\|^2 - \sum_{i=1}^{n} \alpha_i (y_i(\langle \mathbf{w}, \mathbf{x}_i \rangle + b) - 1)$$

Minimizar la expresión de la lámina anterior equivale a maximizar esta última con respecto a los α_i

Aquellos puntos x_i cuyo $\alpha_i \neq 0$ serán usados como soporte

INSTITUTO DE ESTADÍSTICA IES PUCV

SVM de margen suave

- El hiperplano separador puede no existir (existencia de ruido, clases traslapadas, etc.)
- A la formulación anterior se le introducen unas variables de holgura ϵ_i

$$y_i(\langle \mathbf{w}, \Phi(\mathbf{x}_i)\rangle + b) \geq 1 - \epsilon_i$$

- Se minimiza

$$\min_{\mathbf{w},b,\epsilon_i} \frac{1}{2}\|\mathbf{w}\|^2 + \mathrm{C}\sum_{i=1}^{n} \epsilon_i$$

- $\mathrm{C} > 0$ permite controlar el balance entre la max del margen y la min del error de entrenamiento. Es *seteado* por el usuario.

INSTITUTO DE ESTADÍSTICA IES PUCV

Resumen

- Representaciones de objetos son mapeadas a un nuevo espacio denominado espacio de características
- El producto interno es calculado en **ese** espacio a través de la función de Kernel
- La clasificación se realiza usando el hiperplano con margen máximo
- Ese hiperplano es determinado por los vectores soporte
- La formulación de margen suave permite relajar el error para encontrar una solución
- El parámetro C permite al usuario controlar e balance entre margen máximo y error de entrenamiento mínimo

INSTITUTO DE ESTADÍSTICA
IES PUCV