

ANEXOS

Orden de Mantenimiento Interno:

Registraromi.php

```
<?php require_once "vistas/parte_superior.php"?>
<!-- INICIO del contenido principal -->
<?php
include 'bd/conexion.php';
$objeto = new Conexion();
$conexion = $objeto->Conectar();
?>
<div class="container">
    <h1>Vales de Mantenimiento Interno</h1>
</div>
<br>
<form id="frm">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="form-group col-md-2">
                <?php
                    $consulta = "SELECT * FROM valesordenmanttoint WHERE 1";
                    $resultado = $conexion->prepare($consulta);
                    $resultado->execute();
                    $data=$resultado->rowCount();
                ?>
                <label for="InputIdOrdenInt" class="form-label">Id Vale: </label>
                <input type="number" class="form-
control" readonly onmousedown="return false;" id="IdVale" value="<?php echo
($data + 1) ?>">
            </div>
            <div class="form-group col-md-5">
                <?php
                    $consulta = "SELECT E.Nombre, E.IdEmpleado FROM ordenmanttoint
AS OM INNER JOIN empleados AS E ON OM.IdEmpleado = E.IdEmpleado WHERE OM.Est
ado = 'Planeacion'";
                    $resultado = $conexion->prepare($consulta);
                    $resultado->execute();
                    $data=$resultado->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
                ?>
                <label for="InputIdOrdenInt" class="form-
label">Selecciona el empleado: </label>
                <select type="text" class="form-control" id="IdEmpleado" name="">
                <option value="0">Seleccionar Empleado</option>
                <?php foreach ($data as $opciones): ?>
```

```

        <option value = "<?php echo $opciones['IdEmpleado'] ?
>"><?php echo $opciones['Nombre'] ?></option>

        <?php endforeach ?>
    </select>
</div>
<div class="form-group col-3">
    <label for="" class="form-label">Fecha : </label>
    <input type="date" class="form-control" id="FechaVale">
</div>
</div>
<br>

<div class="container"><h3>Ordenes internas del empleado</h3></div>
<hr>
<div class="container">
    <table class="table table-striped table-dark" id="tabla1">
    </table>
</div>

<br>

    <div class="row">
        <div class="form-group col-md-5" id="IdOrdenesE">
            <label for="">Seleccionar Orden: </label>
            <select type="text" class="form-
control" id="Ordenes" name="DescripcionPrograma">

                </select>
            </div>
        </div>

<br>

        <div class="container"><h3>Detalles de Ordenes internas del empleado
</h3></div>
        <hr>
        <div class="container">
            <table class="table table-striped table-dark" id="tabla2">
            </table>
        </div>

<br>
<div class="row">
    <div class="form-group col-md-5" >
        <label for="">Seleccionar Producto: </label>
        <select type="text" class="form-
control" id="Productos" name="DescripcionPrograma">

```

```

        </select>
    </div>
    <div class="form-group col-md-2">
        <label for="" class="form-label">Cantidad: </label>
        <input type="number" class="form-control" id="Cantidad">
    </div>
</div>
<div class="col-2">
    <button type="button" class="btn btn-
success" onclick="registrarTabla()">Agregar</button>
</div>
<br></br>
<div class="container text-center">
    <h5>Productos a entregar</h5>
</div>
<div class="container">
    <table class="table table-stripped" id="tablaProductos">
        <thead>
            <tr>
                <th scope="col">Movimiento</th>
                <th scope="col">Descripcion</th>
                <th scope="col">IdProducto</th>
                <th scope="col">Cantidad</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody id="tbodydatos">
        </tbody>
    </table>
    <div class="col-2">
        <button type="button" class="btn btn-
danger" onclick="registrarvmi()">Registrar Vale</button>
    </div>
</div>
</div>
</form>
<!-- SCRIPT PARA LA TABLA1-->
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function(){
        $('#IdEmpleado').val(0);
        recharge();

        $('#IdEmpleado').change(function(){
            recharge();
        });
    });
</script>
<script type="text/javascript">
    function recharge(){
        $.ajax({
            type: "POST",

```

```

        url:"bd/tabla1.php",
        data:"ide=" + $('#IdEmpleado').val(),
        success:function(r){
            $('#tabla1').html(r);
        }
    });
}
</script>

<!-- SCRIPT PARA EL SELECT 1-->
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function(){
        $('#IdEmpleado').val(0);
        recharge1();

        $('#IdEmpleado').change(function(){
            recharge1();
        });
    })
</script>
<script type="text/javascript">
    function recharge1(){
        $.ajax({
            type:"POST",
            url:"bd/getIdOrdE.php",
            data:"idem=" + $('#IdEmpleado').val(),
            success:function(r){
                $('#Ordenes').html(r);
            }
        });
    }
</script>

    <!-- SCRIPT PARA LA TABLA2-->
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function(){
        $('#Ordenes').val(0);
        recharge2();

        $('#Ordenes').change(function(){
            recharge2();
        });
    })
</script>
<script type="text/javascript">
    function recharge2(){
        $.ajax({
            type:"POST",
            url:"bd/tabla2.php",

```

```

        data:"ido=" + $('#Ordenes').val(),
        success:function(r){
            $('#tabla2').html(r);
        }
    });
}
</script>

<!-- SCRIPT PARA EL SELECT 2-->
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function(){
        $('#Ordenes').val(0);
        recharge3();

        $('#Ordenes').change(function(){
            recharge3();
        });
    })
</script>
<script type="text/javascript">
    function recharge3(){
        $.ajax({
            type:"POST",
            url:"bd/getProdu.php",
            data:"idd=" + $('#Ordenes').val(),
            success:function(r){
                $('#Productos').html(r);
            }
        });
    }
</script>

<!-- SCRIPT PARA AGREGAR A LA TABLA -->
<script>
var cont=0;
function registrarTabla()
{
    var combo = document.getElementById("Productos");
    var selected = combo.options[combo.selectedIndex].text;
    var cantidad = $("#Cantidad").val();
    var idProducto = $("#Productos").val();

    var id = "";
    var cantidad1 = 0;

    var encontrado = false;

    $("#tablaProductos tbody tr").each(function(i, e){
        var tr = $(e);
        var td = $(e).find("td").eq(1);

```

```

        id = $(td).find("input").eq(1).val();
        cantidad1 = $(td).find("input").eq(2).val();

        var fila = "";

        if (id == idProducto) {
            // si se encontró un ID: encontrado!
            encontrado = true;

            var tcan = parseInt(cantidad) + parseInt(cantidad1);

            tr.remove();
            cont++;
            fila = '<tr class="selected" id="fila' + cont + '"><td>' + con
t + '</td><td><input type="hidden" value="' + selected + '"><input type="hid
den" value="' + idProducto + '"><input type="hidden" value="' + tcan + '">'
+ selected + '</td><td>' + idProducto + '</td><td>' + tcan + '</td></tr>';
            $('#tbodydatos').append(fila);
            return false;
        }
    });
    // si es el primer elemento o no se encontró ID, se añade una n
ueva fila

    // código de arriba movido aquí cambiando un poco la condición
    // realmente el `cont == 0` ya no hace falta, porque si la tabl
a está vacía encontrado será false
    if (cont == 0 || !encontrado) {
        cont++;
        fila = '<tr class="selected" id="fila' + cont + '"><td>' + co
nt + '</td><td><input type="hidden" value="' + selected + '"><input type="hi
dden" value="' + idProducto + '"><input type="hidden" value="' + cantidad +
'">' + selected + '</td><td>' + idProducto + '</td><td>' + cantidad + '</td>
</tr>';

        $('#tbodydatos').append(fila);
        return;
    }
}
</script>
<script>
function registrarvmi()
{
    let idvale, fechav, idorden;
    var arregloId=new Array();
    let container = document.querySelector('#tablaProductos');
    let celdasId = container.querySelectorAll('td + td + td');

    for(let i = 0; i < celdasId.length; ++i){
        arregloId[i] = celdasId[i].firstChild.data;
        console.log(arregloId[i]);
    }
}

```

```

$(document).ready(function(){

    idorden = $.trim($("#Ordenes").val());
    console.log(idorden);
    idvale = $.trim($("#IdVale").val());
    console.log(idvale);
    fechav = $.trim($("#FechaVale").val());
    console.log(fechav);
    opcion = 4;
    $.ajax({
        url: "bd/Ordenint.php",
        type: "POST",
        datatype:"json",
        data: {opcion:opcion, idorden:idorden, fechav:fechav, idvale:idvale, 'arregloId': JSON.stringify(arregloId)},
        success: function() {
            Swal.fire({
                icon: 'success',
                title: 'Todo correcto!',
                text: 'Vale generado',
                showConfirmButton: false,
                footer: '<a href = "consultarvmi.php">Ir a consultar</a>'
            })
        },
        error: function(XMLHttpRequest, textStatus, errorThrown){
            Swal.fire({
                icon: 'error',
                title: 'Ups...',
                text: 'Estado: ' +textStatus,
                text: 'Error: ' +errorThrown,
                footer: '<a href = "registrarvmi.php">Intentar de nuevo</a>'
            })
        }
    });
});

}

</script>
<script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

<!-- FIN del contenido principal -->
<?php require_once "vistas/parte_inf.php"?>

```

Ordenint.php

```
<?php
session_start();
include_once '../bd/conexion.php';
$objeto = new Conexion();
$conexion = $objeto->Conectar();

$data = json_decode($_POST['arregloId']);
var_dump($data);
$max = sizeof($data);

$opcion = (isset($_POST['opcion'])) ? $_POST['opcion'] : '';

switch($opcion){
    case 1:
        $IdOrden = (isset($_POST['idorden'])) ? $_POST['idorden'] : '';
        $IdPrograma = (isset($_POST['idprogra'])) ? $_POST['idprogra'] : '';
        $IdEmpleado = (isset($_POST['idempleado'])) ? $_POST['idempleado'] :
        '';
        $FechaRegistro = (isset($_POST['fechar'])) ? $_POST['fechar'] : '';
        $FechaEntrega = (isset($_POST['fechae'])) ? $_POST['fechae'] : '';
        $DescripcionMantto = (isset($_POST['descmantto'])) ? $_POST['descman
tto'] : '';
        $Estado = (isset($_POST['estado'])) ? $_POST['estado'] : '';
        $consulta2 = "INSERT INTO ordenmanttoint(IdOrdenInt, IdPrograma, IdE
mpleado, FechaRegistro, Descripcion, FechaEstimadaEntrega, Estado) VALUES ('
$IdOrden', '$IdPrograma', '$IdEmpleado', '$FechaRegistro', '$DescripcionMantto',
'$FechaEntrega', 'Planeacion')";
        $resultado1 = $conexion->prepare($consulta2);
        $resultado1->execute();
        $c=0;
        for($i = 0; $i<=$max; $i+=3){
            $IdProducto[$c] = $data[$i];
            $Cantidad[$c] = $data[$i+1];
            $Precio[$c] = $data[$i+2];
            $consulta = "INSERT INTO detallemanttoint (IdOrdenInt, IdProduct
o, Cantidad, Costo, CantidadSurtida, Estado) VALUES($IdOrden, $IdProducto[$c
], $Cantidad[$c], $Precio[$c], 0, 'N') ";
            $resultado = $conexion->prepare($consulta);
            $resultado->execute();
            $c++;
        }
        break;
```



```

case 2:
    $IdOrden = (isset($_POST['idorden'])) ? $_POST['idorden'] : '';
    $Estado = (isset($_POST['estado'])) ? $_POST['estado'] : '';
    $IdPrograma = (isset($_POST['idprogra'])) ? $_POST['idprogra'] : '';
    $IdEmpleado = (isset($_POST['idempleado'])) ? $_POST['idempleado'] :
    '';
    $FechaRegistro = (isset($_POST['fechar'])) ? $_POST['fechar'] : '';
    $FechaEntrega = (isset($_POST['fechae'])) ? $_POST['fechae'] : '';
    $DescripcionMantto = (isset($_POST['descmantto'])) ? $_POST['descman
    tto'] : '';
    $consulta = "UPDATE ordenmanttoint SET IdPrograma = '$IdPrograma', I
    dEmpleado = '$IdEmpleado', FechaRegistro='$FechaRegistro', Descripcion = '$D
    escripcionMantto', FechaEstimadaEntrega = '$FechaEntrega', Estado = '$Estado
    ' WHERE IdOrdenInt='$IdOrden' ";
    $resultado = $conexion->prepare($consulta);
    $resultado->execute();
    break;
case 3:
    $IdOrden = (isset($_POST['idorden'])) ? $_POST['idorden'] : '';
    $Estado = (isset($_POST['estado'])) ? $_POST['estado'] : '';
    if($Estado == 'Planeacion'){
        $consulta = "UPDATE ordenmanttoint SET Estado = 'Programada' WH
        ERE IdOrdenInt='$IdOrden' ";
        $resultado = $conexion->prepare($consulta);
        $resultado->execute();
    }
    else if ($Estado == 'Programada'){
        $consulta = "UPDATE ordenmanttoint SET Estado = 'Ejecucion' WHE
        RE IdOrdenInt='$IdOrden' ";
        $resultado = $conexion->prepare($consulta);
        $resultado->execute();
    }
    break;
case 4:
    $IdOrden = (isset($_POST['idorden'])) ? $_POST['idorden'] : '';
    $Fechav = (isset($_POST['fechav'])) ? $_POST['fechav'] : '';
    $IdVale = (isset($_POST['idvale'])) ? $_POST['idvale'] : '';
    $consulta = "INSERT INTO valesordenmanttoint (IdVale, IdOrdenInt, Fe
    cha) VALUES ($IdVale, $IdOrden, '$Fechav')";
    $resultado = $conexion->prepare($consulta);
    $resultado->execute();
    $c=0;
    for($i = 0; $i<=$max; $i+=2){
        $IdProducto[$c] = $data[$i];
        $Idproductox = $IdProducto[$c];
        $CantidadN[$c] = $data[$i+1];
        $Cantidadx = $CantidadN[$c];
        //Obtener la cantidad necesaria del producto de la orden x
        $consulta = "SELECT Cantidad FROM detalletmanttoint WHERE IdOrden
        Int = $IdOrden AND IdProducto= $Idproductox";

```

```

        $resultado = $conexion->prepare($consulta);
        $resultado->execute();
        $Cantidad=$resultado->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
        foreach($Cantidad as $opciones):
            $c1= $opciones['Cantidad'];
        endforeach;
        //Obtener la cantidad surtida del producto de la orden x
        $consulta = "SELECT CantidadSurtida FROM detallemanttoint WHERE
IdOrdenInt = $IdOrden AND IdProducto= $Idproductox";
        $resultado = $conexion->prepare($consulta);
        $resultado->execute();
        $CantidadS=$resultado->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
        foreach($Cantidad as $opciones):
            $c2= $opciones['CantidadSurtida'];
        endforeach;
        if($Cantidadx<=($c1-$c2)){
            //Si la cantidad proporcionada es menor a la cantidad - cant
idad surtida en la orden
            $consulta = "INSERT INTO detallevales (IdVale, IdProducto, C
antidad) VALUES ($IdVale, $Idproductox, $Cantidadx)";
            $resultado = $conexion->prepare($consulta);
            $resultado->execute();
            $consulta = "UPDATE productos SET Existencia = Existencia -
$Cantidadx WHERE IdProducto = $Idproductox";
            $resultado = $conexion->prepare($consulta);
            $resultado->execute();
            $consulta = "UPDATE detallemanttoint SET CantidadSurtida =
CantidadSurtida + $Cantidadx WHERE IdOrdenInt=$IdOrden AND IdProducto = $Idp
roductox";
            $resultado = $conexion->prepare($consulta);
            $resultado->execute();
        }
        if($c1==$c2){
            //Actualizar estado surtido si la cantidad surtida es igual
a la cantidad necesitada
            $consulta = "UPDATE detallemanttoint SET Estado = 'S' WHERE
IdOrdenInt= $IdOrden AND IdProducto = $Idproductox";
            $resultado = $conexion->prepare($consulta);
            $resultado->execute();
        }
        $c++;
    }
    break;
    case 5:
        $IdOrden = (isset($_POST['idorden'])) ? $_POST['idorden'] : '';
        $Fechafmi = (isset($_POST['fechafmi'])) ? $_POST['fechafmi'] : '';
        $Observaciones = (isset($_POST['observaciones'])) ? $_POST['observac
iones'] : '';
        $Duracion = (isset($_POST['duracion'])) ? $_POST['duracion'] : '';

```

```

        $consulta = "INSERT INTO finmanttoint (IdOrdenInt, Fecha, Observaciones, DuracionHoras) VALUES($IdOrden, '$Fechafmi', '$Observaciones', $Duracion)";

        $resultado = $conexion->prepare($consulta);
        $resultado->execute();

        $consulta = "UPDATE ordenmanttoint SET Estado = 'Terminada' WHERE IdOrdenInt='$IdOrden' ";
        $resultado = $conexion->prepare($consulta);
        $resultado->execute();
        break;

    case 6:
        $IdDevolucion = (isset($_POST['iddevolucion'])) ? $_POST['iddevolucion'] : '';
        $FechaD = (isset($_POST['fechad'])) ? $_POST['fechad'] : '';
        $IdVale = (isset($_POST['idvale'])) ? $_POST['idvale'] : '';
        $consulta = "INSERT INTO devoluciones (IdDevolucion, IdVale, Fecha) VALUES ($IdDevolucion, $IdVale, '$FechaD')";
        $resultado = $conexion->prepare($consulta);
        $resultado->execute();
        $c=0;
        for($i = 0; $i<=$max; $i+=2){
            $IdProducto[$c] = $data[$i];
            $Idproductox = $IdProducto[$c];
            $CantidadN[$c] = $data[$i+1];
            $Cantidadx = $CantidadN[$c];
            $consulta = "INSERT INTO detalldevolucion (IdDevolucion, IdProducto, Cantidad) VALUES ($IdDevolucion, $Idproductox, $Cantidadx)";
            $resultado = $conexion->prepare($consulta);
            $resultado->execute();
            $consulta = "UPDATE productos SET Existencia = Existencia + $Cantidadx WHERE IdProducto = $Idproductox";
            $resultado = $conexion->prepare($consulta);
            $resultado->execute();
            $c++;
        }
        break;

    case 7:
        $IdOrden = (isset($_POST['idorden'])) ? $_POST['idorden'] : '';
        $Estado = (isset($_POST['estado'])) ? $_POST['estado'] : '';
        $consulta = "UPDATE ordenmanttoint SET Estado = 'Cancelada' WHERE IdOrdenInt='$IdOrden' ";
        $resultado = $conexion->prepare($consulta);
        $resultado->execute();
        break;
}

print json_encode($data, JSON_UNESCAPED_UNICODE); //envio el array final el formato json a AJAX
$conexion=null;

```

```

<?php require_once "vistas/parte_superior.php"?>
<!-- INICIO del contenido principal -->
<?php
include 'bd/conexion.php';
$objeto = new Conexion();
$conexion = $objeto->Conectar();
?>
<div class="container"><h1>CONSULTA Ordenes Internas</h1></div>
    <br>
    <?php
        $consulta = "SELECT * FROM ordenmanttoint";
        $resultado = $conexion->prepare($consulta);
        $resultado->execute();
        $data=$resultado->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
    ?>
    <div class="container caja">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-12">
                <div class="table-responsive">
                    <table id="tablaP" class="table table-hover table-
dark" style="width:100%" >
                        <thead class="text-center">
                            <tr>
                                <th>IdOrdenInt</th>
                                <th>IdPrograma</th>
                                <th>IdEmpleado</th>
                                <th>FechaRegistro</th>
                                <th>Descripcion</th>
                                <th>FechaEstimada</th>
                                <th>Estado</th>
                            </tr>
                        </thead>
                    <tbody>
                        <?php
                            foreach ($data as $opciones):
                                {
                                    echo "<tr>";
                                    echo "<td>".$opciones['IdOrdenInt']. "</td><td>".$opciones['IdProgram
a']. "</td><td>".$opciones['IdEmpleado']. "</td><td>".$opciones['FechaRegistro
']. "</td><td>".$opciones['Descripcion']. "</td><td>".$opciones['FechaEstimada
Entrega']. "</td><td>".$opciones['Estado']. "</td>";
                                    echo "</tr>";
                                }
                            endforeach;
                        echo "</tbody>";
                        echo "</table>";
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        echo "</div>";
        echo "</div>";
        echo "</div>";
        echo "</div>";

        ?>
<br>
<br>
<br>
<div class="container"><h1>CONSULTA Detalles de Ordenes Internas</h1></div>
    <br>
    <?php
        $consulta = "SELECT DM.IdOrdenInt, P.Descripcion, DM.Cantidad, DM.
Costo, DM.CantidadSurtida, DM.Estado FROM detallemanttoint AS DM
        INNER JOIN productos AS P ON
        DM.IdProducto = P.IdProducto ";
        $resultado = $conexion->prepare($consulta);
        $resultado->execute();
        $data=$resultado->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
    ?>
    <div class="container caja">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-12">
                <div class="table-responsive">
                    <table id="tablaP" class="table table-hover table-
dark" style="width:100%" >
                        <thead class="text-center">
                            <tr>
                                <th>IdOrdenInt</th>
                                <th>Producto</th>
                                <th>Cantidad</th>
                                <th>Costo</th>
                                <th>Cantidad Surtida</th>
                                <th>Estado</th>
                            </tr>
                        </thead>
                    <?php
                        foreach ($data as $opciones):
                            {
                                echo "<tr>";
                                echo "<td>".$opciones['IdOrdenInt'].</td><td>".$opciones['Descripci
on'].</td><td>".$opciones['Cantidad'].</td><td>".$opciones['Costo'].</td>
<td>".$opciones['CantidadSurtida'].</td><td>".$opciones['Estado'].</td>";
                                echo "</tr>";
                            }
                        endforeach;
                        echo "</table>";
                        echo"</thead>";
                        echo "<tbody> ";
                        echo "</tbody>";
                    </?php
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        echo "</table>";
        echo "</div>";
        echo "</div>";
        echo "</div>";
        echo "</div>";

        ?>
<script src="vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<!-- FIN del contenido principal -->
<?php require_once "vistas/parte_inf.php"?>

```

Conexión.php:

```

<?php
class Conexion{
    public static function Conectar() {
        define('servidor', 'localhost');
        define('nombre_bd', 'mantenimiento');
        define('usuario', 'root');
        define('password', '');
        $opciones = array(PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => 'SET NAMES utf8');

        try{
            $conexion = new PDO("mysql:host=".servidor."; dbname=".nombre_bd
, usuario, password, $opciones);
            return $conexion;
        }catch (Exception $e){
            die("El error de Conexión es: ". $e->getMessage());
        }
    }
}

```

```

    }
}
}

```

GetEquipo.php:

```

<?php
$conexion=mysqli_connect('localhost','root','','mantenimiento');
$equipo=$_POST['equipo'];

$sql="SELECT IdPrograma,
        Descripcion
    from programaequipo
    where IdEquipo='$equipo'";

$result=mysqli_query($conexion,$sql);

$cadena = "<option value='0'>Seleccione un empleado</option>";
while ($ver=mysqli_fetch_row($result)) {
    $cadena=$cadena."<option value='.$ver[0].'>".utf8_encode($ver[1]).'<
/option>';
}

echo $cadena;

?>

```

GetIdPrograma.php:

```

<?php
$conexion=mysqli_connect('localhost','root','','mantenimiento');
$idp=$_POST['idp'];

$sql="SELECT IdPrograma
    from programaequipo
    where IdPrograma='$idp'";

$result=mysqli_query($conexion,$sql);

$cad = "<label for='inputAdd' class='form-label'>Id Programa: </label>";
while ($ver=mysqli_fetch_row($result)) {
    $cad=$cad."<input type='text' class='form-
control' id='IdP' readonly onmousedown='return false;' value='.$ver[0].'>";
}

```

```
echo $cad;
```

```
?>
```

GetIdEmpleado.php:

```
<?php
$conexion=mysqli_connect('localhost','root','','mantenimiento');
$empleado=$_POST['empleado'];

$sql="SELECT IdEmpleado
      from empleados
      where IdEmpleado='$empleado'";

$result=mysqli_query($conexion,$sql);

$cad = "<label for='inputAddress2' class='form-label'>Id Empleado: </label>";
while ($ver=mysqli_fetch_row($result)) {
    $cad=$cad."<input type='text' class='form-control' id='IdEm' readonly onmousedown='return false;' value='.$ver[0].'>";
}

echo $cad;
```

```
?>
```

GetIdProducto.php:

```
<?php
$conexion=mysqli_connect('localhost','root','','mantenimiento');
$prod=$_POST['prod'];

$sql="SELECT IdProducto
      from productos
      where IdProducto='$prod'";

$result=mysqli_query($conexion,$sql);

$cad = "<label for='inputIdP' class='form-label'>Id Producto: </label>";
while ($ver=mysqli_fetch_row($result)) {
    $cad=$cad."<input type='text' class='form-control' id='IdProd' readonly onmousedown='return false;' value='.$ver[0].'>";
}
';
```



```
echo $cad;
```

```
?>
```