

# Tema 0: Introducción al Desarrollo Web en Entorno Servidor

# Índice

- Interfaces Web
- Frontend vs Backend
- Tipos de interfaces web
- APIs Web
- API REST
- API SOAP
- Tecnologías web
- Diseño responsive
- Usabilidad web
- Herramientas de desarrollo
- PHP y MySQL
- Frameworks
- Testing web
- Accesibilidad web


# Concepto de Interfaces Web y Diseño en Aplicaciones

- Interfaz web: elemento que permite la comunicación entre el usuario y el servidor web a través del navegador.
- Interfaz de usuario web: medio para la comunicación entre el cliente (navegador) y el servidor (aplicación web en PHP)

# Los diversos tipos de interfaces web incluyen:

- Interfaz web tradicional (HTML/CSS/JS)
- Interfaz de administración (paneles de control)
- Interfaz basada en formularios web
- API REST (JSON/XML)
- Single Page Applications (SPAs)
- Progressive Web Apps (PWAs)
- Interfaces de terminal web

# Interfaz gráfica de usuario (GUI)



# Terminal/Línea de comandos en Desarrollo Web

- Ejemplo:
- `php -S localhost:8000` : inicia un servidor web local de desarrollo
- `composer install` : instala dependencias de PHP

# Interfaz de línea de comandos (CLI)

- Ejemplo:
- `npm start` : inicia el servidor de desarrollo frontend
- `php artisan serve` : inicia servidor Laravel en el puerto 8000

# Extra:

- <https://www.php.net/docs.php>
- <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web>
- <https://getbootstrap.com/docs/>
- <https://laravel.com/docs>



# API

# Introducción

- En el mundo del desarrollo web, las APIs desempeñan un papel fundamental como puentes de comunicación entre el frontend y el backend, y entre diferentes servicios web.
- Comprender los tipos de API es esencial para el desarrollo exitoso de aplicaciones web modernas.

# ¿Qué es una API?

- Definición de API (Application Programming Interface).
- Una API web es un conjunto de reglas y protocolos que permite que diferentes aplicaciones web se comuniquen entre sí a través de HTTP.
- Su función como intermediario entre aplicaciones.
- Imagina una API como un camarero en un restaurante web: toma peticiones HTTP del cliente (navegador) y se comunica con el servidor (base de datos y lógica PHP) para servir los datos (respuestas JSON).

# Tipos

# API de Biblioteca Web

- Las APIs de Biblioteca proporcionan funciones y métodos predefinidos que los desarrolladores web pueden usar para simplificar tareas comunes.
- Ejemplo: Un ejemplo común de una API que se utiliza en aplicaciones web desarrolladas con PHP es la API de Google Maps. Esta API permite a los desarrolladores integrar mapas interactivos en sus sitios web, lo que es especialmente útil para aplicaciones de delivery, inmobiliarias, turismo y mucho más.

```

import android.os.Bundle
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import com.google.android.gms.maps.CameraUpdateFactory
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap
import com.google.android.gms.maps.MapView
import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback
import com.google.android.gms.maps.model.LatLng
import com.google.android.gms.maps.model.MarkerOptions

class MapActivity : AppCompatActivity(), OnMapReadyCallback {

    private lateinit var mapView: MapView

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_map)

        // Inicializar el MapView desde el layout XML
        mapView = findViewById(R.id.mapView)
        mapView.onCreate(savedInstanceState)
        mapView.getMapAsync(this)
    }

```

```

    override fun onMapReady(googleMap: GoogleMap) {
        // Configurar el mapa cuando esté listo
        val location = LatLng(37.7749, -122.4194) // Latitud y longitud de San Francisco
        googleMap.addMarker(MarkerOptions().position(location).title("San Francisco"))
        googleMap.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLng(location))
    }

    override fun onResume() {
        super.onResume()
        mapView.onResume()
    }

    override fun onPause() {
        super.onPause()
        mapView.onPause()
    }

```

# API de Sistema

- Las API de Sistema permiten a las aplicaciones acceder a las funcionalidades del sistema operativo subyacente.

**Ejemplo:** En Android, estas API permiten interactuar con el hardware del dispositivo, como la cámara, el GPS o la gestión de la red.

# API de Servicios Web (Web API)

- Las API de Servicios Web son interfaces que permiten a las aplicaciones comunicarse con servicios en línea a través de la web.
- Utilizan el protocolo **HTTP** para realizar solicitudes y recibir respuestas.
  - Esta tecnología es esencial para acceder a datos en línea y servicios en la nube desde aplicaciones móviles.



# Definición

API que es accedida desde internet sin necesidad de tener la biblioteca descargada

Permite a páginas web ofrecer funcionalidades referentes a dicha web

Ejemplos:

- Inicio de sesión con cuenta de Facebook: <https://developers.facebook.com/products/facebook-login/>
- API Twitter: <https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api>
- Google Maps: <https://developers.google.com/maps?hl=es-419>
- PayPal: <https://developer.paypal.com/docs/api/overview/>

- Desarrollo

# API RESTful

- Las API RESTful siguen los principios de REST (Representational State Transfer) y utilizan las operaciones HTTP estándar (GET, POST, PUT, DELETE) para interactuar con recursos en la web.

## **Ventajas de usar REST en el desarrollo de aplicaciones:**

Escalabilidad, simplicidad y facilidad de uso son algunas de las ventajas clave de las API RESTful.

# API SOAP

- API SOAP se basa en un protocolo de comunicación más estructurado y utiliza XML para definir el formato de los mensajes.
- Aunque menos común en aplicaciones móviles, algunas aplicaciones empresariales utilizan API SOAP para garantizar la seguridad y la integridad de los datos.



```
<wsdl:operation name="create">
  <wsdl:input name="createRequest" message="impl:createRequest"/>
  <wsdl:output name="createResponse" message="impl:createResponse"/>
  <wsdl:fault name="ServiceRegistryWebServiceException"
    message="impl:ServiceRegistryWebServiceException"/>
</wsdl:operation>
```

- Históricamente el intercambio de datos entre el cliente y el servidor se ha realizado en formato XML, aunque hoy en día es más común que sea en JSON
- Es importante por lo tanto saber utilizar bibliotecas que permitan transformar datos en JSON a objetos del lenguajes, e.g.: GSON

# Ventajas de API REST:

1. **Simplicidad:** Las API REST utilizan operaciones HTTP estándar (GET, POST, PUT, DELETE), lo que hace que sean fáciles de entender y utilizar.
2. **Ligereza:** Las respuestas suelen ser más ligeras porque a menudo se envían en formato JSON, que es más eficiente en términos de tamaño y ancho de banda.
3. **Escalabilidad:** Las API REST son altamente escalables y funcionan bien en entornos distribuidos y en la nube.
4. **Fácil de depurar:** Como las solicitudes y respuestas son legibles en formato texto, es más sencillo depurar problemas y errores.
5. **Buena para aplicaciones web y móviles:** Las API REST son ideales para aplicaciones web y móviles debido a su simplicidad y eficiencia.

# Ejemplo Api rest

- Supongamos que estás construyendo una aplicación de comercio electrónico y deseas obtener información sobre productos. Puedes hacer una solicitud GET a la API REST de tu servidor con la URL “/productos” y recibir una respuesta JSON con los datos de los productos.

# Ventajas de API SOAP:

1. **Estructura:** SOAP utiliza un formato estructurado y estricto (XML) para los mensajes, lo que garantiza una comunicación precisa y fiable.
2. **Seguridad:** SOAP admite mecanismos de seguridad avanzados, como WS-Security, que son importantes para aplicaciones empresariales sensibles.
3. **Transacciones:** SOAP es útil en aplicaciones que requieren transacciones y garantías de entrega de mensajes.
4. **Herramientas de generación de código:** Puedes generar automáticamente clases y código de cliente a partir de una descripción de servicio (WSDL).
5. **Interoperabilidad:** A pesar de su complejidad, SOAP tiende a ser más interoperable entre diferentes plataformas y lenguajes.

# Ejemplo de API SOAP:

- Imagina que estás desarrollando una aplicación de banca en línea. Puedes utilizar una API SOAP para realizar transacciones financieras seguras, donde cada solicitud y respuesta está formateada en XML siguiendo un estándar específico.



En resumen, la elección entre API REST y SOAP depende de las necesidades específicas de tu proyecto.

Las API REST son adecuadas para la mayoría de las aplicaciones web y móviles debido a su simplicidad y eficiencia, mientras que las API SOAP son preferibles en aplicaciones empresariales que requieren seguridad y transacciones avanzadas.

# Unidades de medida en diseño web

# Introducción:

- En el diseño web responsive, es esencial comprender cómo funcionan las diferentes unidades de medida CSS.
- La forma en que gestionamos las unidades tiene un impacto directo en la experiencia del usuario en diferentes dispositivos.

# Unidades de medida tradicionales

- px: píxeles fijos, correspondencia directa con los píxeles de pantalla
- %: porcentaje relativo al elemento contenedor
- em: unidad relativa al tamaño de fuente del elemento padre
- rem: unidad relativa al tamaño de fuente del elemento raíz (html)
- vw/vh: viewport width/height (1vw = 1% del ancho de la ventana)

# Píxeles (px)

- Los píxeles son los puntos de luz individuales que componen una pantalla.
- La resolución de pantalla se mide en términos de la cantidad de píxeles (por ejemplo, 1920x1080).
- En dispositivos móviles, un píxel es la unidad de medida más básica.

# Densidad de Píxeles (dpi)

- La densidad de píxeles se refiere a cuántos píxeles se encuentran en una pulgada de pantalla.
- Los dispositivos móviles tienen diferentes densidades de píxeles (ldpi, mdpi, hdpi, xhdpi, xxhdpi, xxxhdpi, etc.).
- Cuanta mayor densidad de píxeles, más nítida es la pantalla, pero también se necesitarán imágenes más grandes para mantener la calidad.

# Unidades Responsive (rem/em)

- Unidades rem (Root Em):
- Las unidades rem se basan en el tamaño de fuente del elemento raíz (html).
- 1rem es igual al font-size definido en el elemento html (por defecto 16px).
- Usar rem garantiza escalabilidad consistente en todo el sitio web.

# Conversión dp a píxeles

Imagina una app en la que un gesto de desplazamiento se reconozca después de que el dedo del usuario haya recorrido al menos 16 píxeles:

- En una pantalla de referencia, un desplazamiento obligatorio del usuario de 16 pixels / 160 ppi, que equivale a un décimo de pulgada (o 2.5 mm) antes de que se reconozca el gesto.
- En un dispositivo con una pantalla de alta densidad (240 ppi), el dedo del usuario debe desplazarse 16 pixels / 240 dpi, que equivale a un quinceavo de pulgada (o 1.7 mm). La distancia es mucho más corta y, por lo tanto, la app resulta más sensible para el usuario.



# Fórmula de conversión CSS

- $\text{rem} = \text{px} / 16$
- $\text{em} = \text{px} / \text{tamaño\_fuente\_padre}$
- Para diseño responsive:
- Media queries definen breakpoints:
- `@media (max-width: 768px) { ... }`

# Píxeles independientes de la densidad - dp

- Para que el tamaño de tu IU se mantenga visible en pantallas con distintas densidades, debes diseñar tu IU con píxeles independientes de la densidad (dp) como unidad de medida.
- Un dp es una unidad de píxel virtual que prácticamente equivale a un píxel en una pantalla de densidad media (160 dpi; la densidad "de referencia"). Android traduce este valor a la cantidad apropiada de píxeles reales para cada densidad.


Density Bucket	Screen Density
ldpi	120 dpi
mdpi	160 dpi
hdpi	240 dpi
xhdpi	320 dpi
xxhdpi	480 dpi
xxxhdpi	640 dpi

# Ejercicio:

- Abre VS Code, crea un archivo HTML con CSS y pon tres botones de anchura 200px. Visualiza el diseño en el navegador redimensionando la ventana. ¿Qué sucede con diseño responsive?

# Tamaño de pantalla

- Dos pantallas pueden tener la misma resolución pero distinto tamaño (en este caso una pantalla se verá más 'pixelada' que la otra)
- El tamaño de las pantallas se determina mediante la longitud de la diagonal
- Históricamente se ha medido en pulgadas (1 inc= 2.54 cm). Se utilizan pulgadas para medir pantallas incluso en países con el Sistema Internacional de Unidades



# Relación con Medidas Web (%)

- Las medidas en porcentaje (%) se utilizan en diseño web para crear diseños fluidos y escalables.
- En dispositivos móviles, las unidades dp comparten un concepto similar al permitir diseños adaptables.

# Relación con "fr" en CSS Grid

- La propiedad `android:layout_weight` se utiliza en XML de Android para distribuir el espacio disponible entre elementos en un diseño lineal (LinearLayout) o en una cuadrícula (GridLayout).
- De manera similar, la unidad "fr" en CSS Grid se utiliza para distribuir el espacio disponible entre columnas o filas en diseño web.

# Guía de diseño y buenas prácticas

# Buenas praxis

- Una interfaz móvil efectiva va más allá de la apariencia visual; también incluye elementos clave como tipografía, colores, fondos e imágenes.
- Esta sección se enfocará en las mejores prácticas para aprovechar al máximo estos elementos en el diseño de interfaces móviles.



# Usabilidad

La usabilidad se refiere a la capacidad de un software de ser comprendido, aprendido, usado y ser atractivo para el usuario, en condiciones específicas de uso

La usabilidad puede resumirse en el principio “no me hagas pensar” para utilizar tu aplicación

# Guía diseño para usabilidad

# Tipografía

- Selección cuidadosa de fuentes que sean legibles en pantallas móviles.
- Consideración de tamaños de fuente adecuados y espaciado para una lectura cómoda.
- **Tipografía:** legible y adaptada a la imagen y personalidad de la aplicación.
- **Espaciado:** Ni demasiado ancha ni demasiado condensada
- **Interlineado:** aumentar con respecto al utilizado en papel
- **Estilo:** no usar palabras subrayadas. Utilizar correctamente la negrita y el estilo itálico
- **Alineación:** texto alineado a la izquierda mejor que justificado (al contrario que en el papel)
- **Color:** buen contraste entre el color de la fuente y el color del fondo

# Colores y Fondos

- Uso de paletas de colores coherentes y agradables visualmente.
  - <https://m3.material.io/>
  - <https://developer.android.com/guide/topics/ui/look-and-feel?hl=es-419>
  - <https://developer.android.com/training/material/palette-colors?hl=es-419>
  - <https://tailwindcss.com/docs/colors>
- Fondos que no distraigan del contenido principal y proporcionen un contraste adecuado para la legibilidad.
  - Entre el color del texto y el fondo la norma principal ha de ser que haya un contraste alto. En ese sentido las opciones obvias son texto negro y fondo blanco o texto blanco y fondo negro. Podemos arriesgar más pero siempre y cuando contraste sea alto:  
<https://webaim.org/resources/contrastchecker/>

Primary Key Color



Primary

Primary40

On Primary

Primary100

Primary Container

Primary90

On Primary Container

Primary10

Secondary Key Color



Secondary

Secondary40

On Secondary

Secondary100

Secondary Container

Secondary90

On Secondary Container

Secondary10

Tertiary Key Color



Tertiary

Tertiary40

On Tertiary

Tertiary100

Tertiary Container

Tertiary90

On Tertiary Container

Tertiary10

# Colores

- Respetar el significado de los colores, i.e.: no usar un fondo rojo para un mensaje de información. Recuerda: **rojo** error, **amarillo** advertencia, **azul** info y **verde** acción realizada con éxito
- Contraste entre los elementos y el fondo

# Imágenes

- Elección de imágenes de alta calidad que complementen el contenido.
- Optimización de imágenes para una carga rápida y eficiente en dispositivos móviles y navegadores.

# Multimedia


- Salvo que se trate de una aplicación artística o de entretenimiento el uso de música ha de limitarse
- Los videos deben empezar pausados y el usuario explícitamente iniciarlos si así desea




# Consistencia

La consistencia es un principio fundamental del diseño.  
La app debe mostrar una UI consistente en todas las pantallas

- **Consistencia visual:** tipografía, botones, iconos y colores deben de mantenerse consistentes a lo largo de de toda la app
- **Consistencia funcional:** los elementos interactivos deben funcionar igual a lo largo de toda la app
- **Consistencia externa:** el diseño debe ser consistente con otras app para que el usuario pueda utilizar el conocimiento previo usando otras apps



# Predecible



Mantener una interfaz predecible es imprescindible.

Si las cosas no funcionan de la forma que el usuario prevé su experiencia de uso se verá empeorada.

Un ejemplo sería el correcto uso del botón atrás:

- El botón de atrás debe (salvo excepciones) llevar a la pantalla anterior.
- Estar en mitad de un formulario de varias pantallas, pulsar atrás y volver a la pantalla de inicio es una experiencia bastante frustrante para el usuario.

# Ayuda

- Cuando hagas referencia a algo que el usuario puede que no sepa lo que es debes ofrecer un enlace que lo explique.

Formulario de registro de usuario:

FULL NAME

EMAIL ADDRESS

BARCODE  
 [What's this?](#)

Modal de ayuda para el campo BARCODE:

**BARCODE**

The barcode is available on the receipt given to you when you paid for the shipment of your parcel.

Foreign Parcel


Country:	GERMANY
Addressee:	AMAZON
Weight:	2.300 kg
Barcode:	CE090005896MT

# Experiencia de usuario

- La experiencia de usuario (UX por sus siglas en inglés) es el sentimiento subjetivo de satisfacción que una persona tiene o no al usar una aplicación.
- Dicha experiencia estará contextualizada por los conocimientos previos del usuario y por sus expectativas antes la aplicación.

*La principal recomendación para una buena experiencia de usuaria es, además de seguir todo lo comentado con respecto a la usabilidad, el usar un tipo de fuente y los colores que casen con la temática y marca de la aplicación/web*

# Causas de abandono de una app en el primer uso



# Por lo tanto...


- Mucho cuidado con las notificaciones
- Haz que se registren solo si es necesario
- De tener que registrarse, de ser posible, usa las APIs de Facebook, Gmail y/o Twitter
- Prueba bien tu app para evitar que se cuelgue
- Pide datos personales sólo cuando sea estrictamente necesario y ten cuenta que de hacerlo tienes que ceñirte a Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

# Haz que tu app cargue rápido

- El 47% de los usuarios se impacientan si una app tarda más de 2 segundos en cargar.
- Si tu app tarda en cargar, haz que cargue por partes, primero aquellas que sean visibles
- En el caso de que no puedas evitar la carga, hazla explícita con una barra de progreso y con una distracción visual

# Céntrate en una primera buena impresión

- El 24% de los usuarios solo abre la app una vez, céntrate en ofrecer una primera buena impresión





# Consideraciones finales

- Un buen diseño es la combinación de estilo y de una buena funcionalidad. No olvides la funcionalidad. No olvides el estilo.
- No intentes crear una interfaz perfecta en tus primeros intentos, es imposible.
- Itera sobre tu interfaz, no esperes a tener la interfaz perfecta, publica tu app, recoge el feedback de tus usuarios y mejora constantemente la interfaz

# Ejercicio

Analizar una web/app al gusto y señalar los puntos fuertes y flojos de diseño y cual es la experiencia de usuario resultante.


Analizar su versión responsive.

# Posicionamiento de los elementos en pantalla

# A tener en cuenta en el desarrollo para dispositivos móviles


- Menor tamaño de pantalla
- Métodos de entrada/salida de datos distintos:
  - Teclado y ratón vs control táctil
  - En los dispositivos móviles se puede asumir la existencia de una cámara y micrófono

# UI en dispositivos móviles. Recomendaciones.



# Menos es más

- Recuerda: en los dispositivos móviles el tamaño de la pantalla es reducido. Incluye solo las acciones principales, las secundarias mejor en menús desplegables.



# Métodos de entrada


- Ten siempre en cuenta que los métodos de entrada de un dispositivo móvil no son los mismo que un equipo de escritorio
- Intenta minimizar la cantidad de texto que el usuario debe teclear, e.g.: con autocompletado
- Algunos efectos que en escritorio funcionan bien de cara a la usabilidad, e.g.: efecto hover, no son posibles con control táctil

# Textos



# Textos

- El tamaño mínimo de fuente web debería ser 16px
- Se recomienda utilizar fuentes web-safe como Arial, Helvetica o Google Fonts en aplicaciones web.
- Fuentes recomendadas: Open Sans, Roboto, Lato, Montserrat y Nunito son elecciones seguras para el desarrollo web.



# Colores

# Colores

- Además de todo lo dicho en la sección usabilidad, CSS ofrece múltiples formas de definir colores para sitios web: hex, rgb, hsl, named colors.
- Herramientas útiles: <https://coolors.co> para paletas de colores web

# Sistemas de colores

En informática hay tres formas principales de definir un color:

- Mediante su nombre
- Mediante su código RGB
- Mediante su código RGBA o ARGB

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <color name="White">#FFFFFF</color>
  <color name="Ivory">#FFFFF0</color>
  <color name="LightYellow">#FFFFE0</color>
  <color name="Yellow">#FFFF00</color>
  <color name="Snow">#FFFAFA</color>
  <color name="FloralWhite">#FFFAF0</color>
  <color name="LemonChiffon">#FFFACD</color>
  <color name="Cornsilk">#FFF8DC</color>
  <color name="Seashell">#FFF5EE</color>
  <color name="LavenderBlush">#FFF0F5</color>
  <color name="PapayaWhip">#FFEFD5</color>
  <color name="BlanchedAlmond">#FFEBCD</color>
  <color name="MistyRose">#FFE4E1</color>
  <color name="Bisque">#FFE4C4</color>
  <color name="Moccasin">#FFE4B5</color>
  <color name="NavajoWhite">#FFDEAD</color>
```

# RGB

El color es definido por tres componente (nivel de rojo, nivel de verde, nivel de azul)

Cada componente toma un valor entre 0 y 255

## Ejemplos:

- Rojo 255,0,0
- Azul 0,0,255
- Amarillo 255, 255, 0
- Negro 0, 0, 0
- Blanco 255, 255, 255

# De 0 a 255

Tabla hexadecimal para la conversión a números decimales y binarios

Número decimal	Número binario de 4 bits	Número hexadecimal
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F
16	0001 0000	10 (1 + 0)

# Why?

Los valores RGB (Red, Green, Blue) van del 0 al 255 porque están representados en una escala de 8 bits por canal de color. Esta elección de 8 bits tiene raíces en la forma en que las computadoras almacenan y procesan información binaria y se ha convertido en un estándar ampliamente aceptado en la representación de colores.

# Hexadecimal

La notación hexadecimal es más compacta que otras notaciones, como RGB (Red, Green, Blue) o RGBA (Red, Green, Blue, Alpha). En lugar de escribir números separados por comas o puntos, pueden representar un color con solo seis caracteres (por ejemplo, #FF5733 para un tono de naranja).

*Se suele anteceder el prefijo 0x para indicar que un número es hexadecimal*



# Transparencia Hex

En hexadecimal, también puedes representar la transparencia de un color utilizando pares de caracteres adicionales (por ejemplo, `#FF5733AA` para un tono de naranja con cierto nivel de transparencia). Esta capacidad es útil en diseño web y aplicaciones que requieren capas superpuestas con transparencia.

# Conversión de binario a hexadecimal

- Dividir en grupos de cuatro bits de derecha a izquierda.
- Tomar cada grupo de cuatro bits y obtener el equivalente en sistema hexadecimal.
- Escribir el nuevo número en el mismo orden que se realizó la separación.

0010    1100  
-----  
2        12

2C

# Convertir Decimal a Hexadecimal, Octal y Binario

**Decimal**

Son de **base 10** y usan 10 dígitos para expresarse

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

**Binario**

0 1

Son de **base 2** y usan 2 dígitos para expresarse

**Hexadecimal**

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Son de **base 16** y usan 16 dígitos para expresarse




A	B	C	D	E	F
10	11	12	13	14	15

**Octal**

0 1 2 3 4 5 6 7

Son de **base 8** y usan 8 dígitos para expresarse

$$500_{(10)} = 111110100_{(2)} = 1F4_{(16)} = 764_{(8)}$$



# Preguntas

- ¿Cuánto es 16 en hexadecimal?
- ¿Cuánto es  $0xF + 0x1$  en hexadecimal?
- ¿Cuánto es  $0x11$  en decimal?
- ¿Cuánto es  $0xFF$  en decimal?

¿Problemas? <https://www.calculator.net/hex-calculator.html>

La suma de "0xF" y "0x1" en hexadecimal es igual a "0x10".

En hexadecimal, los números se representan utilizando los dígitos del 0 al 9 y las letras de la "A" a la "F". Cuando sumas "0xF" (que es igual a 15 en decimal) y "0x1" (que es igual a 1 en decimal), obtienes "0x10", que es igual a 16 en decimal.

# Ejercicio

¿Cuántas combinaciones de colores hay en sistema RGB?

¿Cuántos bits ocupa?

# ARGB

Se añade un nuevo componente (Alpha, Red, Green, Blue). El componente Alpha determina la transparencia de un color. Su valor, al igual que los otros tres, va de 0 a FF

- Alpha = FF, indica un color opaco
- Alpha = 00, indica un color transparente por completo (no se vería)
- Valores intermedios cambian el nivel de transparencia del color.

# Tenemos ARGB y RGBA

Son la misma forma de definir colores, solo que en RGBA el canal alpha se especifica al final. En la web se utiliza RGBA y en Android Studio utilizamos ARGB



# Imágenes


# Imagen Mapa de Bits

- Las imágenes mapa de bits se almacenan como una matriz de ternas, donde cada terna especifica un color.
- Cada pixel en la imagen tiene un valor de color específico, lo que las hace ideales para fotografías y gráficos complejos.
- Ejemplo: Formatos de archivo como JPEG y PNG suelen ser imágenes mapa de bits.


# Imagen Vectorial


- Las imágenes vectoriales se especifican como un conjunto de puntos en el plano cartesiano, conectados por líneas y curvas.
- Son ideales para gráficos simples, logotipos y diseños que necesitan escalarse sin perder calidad.
- Ejemplo: Formatos de archivo como SVG (Scalable Vector Graphics) son imágenes vectoriales.

# Mapa de bits



# Vectoriales





Representación gráfica de un círculo en imagen vectorial y en mapa de bits

# Fórmula relación de aspecto

Relación de Aspecto = Altura / Anchura

**Ejemplo:** Supongamos que tienes una imagen con una anchura de 800 píxeles y una altura de 600 píxeles.

Relación de Aspecto =  $600 / 800 = 0.75 = 75/100 = 3/4$

Esta relación de aspecto se puede expresar como 3:4 al simplificar.

# Ejercicios

- ¿Una imagen de 1920x1080px es más alta que ancha?
- ¿Qué relación de aspecto tiene una imagen de 1920x1080px?
- ¿Una imagen de 300x300px se puede redimensionar a 200x200?  
¿100x100? ¿150x150? ¿500x500? ¿250x200?
- ¿Una imagen de 600x900 se puede redimensionar a 400x600?
- Una imagen tiene una relación de aspecto 4:3 y su anchura es de 200px ¿Cuál es su altura?



## ¿Una imagen de 1920x1080px es más alta que ancha?

- Para determinar si una imagen es más alta que ancha, comparamos las dimensiones. En este caso, 1920 píxeles de ancho y 1080 píxeles de alto.
- Como 1080 es mayor que 1920, la imagen es más alta que ancha.

## ¿Qué relación de aspecto tiene una imagen de 1920x1080px?

- La relación de aspecto se calcula dividiendo la altura entre el ancho. En este caso,  $1080 \div 1920 = 0.5625$ .
- La relación de aspecto es 16:9.

**¿Una imagen de 300x300px se puede redimensionar a 200x200?  
¿100x100? ¿150x150? ¿500x500? ¿250x200?**

- Una imagen de 300x300 se puede redimensionar a cualquier tamaño que mantenga la misma relación de aspecto (3:3 o 1:1).
- Se puede redimensionar a 200x200, 100x100, 150x150, 500x500, y 250x250 manteniendo la relación de aspecto.

**¿Una imagen de 600x900 se puede redimensionar a 400x600?**

- Las dimensiones 400x600 y 600x900 tienen la misma relación de aspecto, que es 2:3, ya que ambos cocientes son iguales a 1.5.
- Por lo tanto, puedes redimensionar una imagen de 600x900 a 400x600 manteniendo la misma relación de aspecto sin distorsionarla.

Una imagen tiene una relación de aspecto 4:3 y su anchura es de 200px  
¿Cuál es su altura?

- Dado que la relación de aspecto es 4:3 y conocemos la anchura (200px), podemos calcular la altura dividiendo la anchura por la proporción de la relación de aspecto.
- $\text{Altura} = (\text{Anchura} / 4) * 3 = (200 / 4) * 3 = 50 * 3 = 150\text{px}.$
- La altura es de 150 píxeles.

Calificador de densidad	Descripción
<code>ldpi</code>	Recursos para pantallas de densidad baja ( <i>ldpi</i> ) (120 dpi)
<code>mdpi</code>	Recursos para pantallas de densidad media ( <i>mdpi</i> ) (~160 dpi; esta es la densidad de referencia)
<code>hdpi</code>	Recursos para pantallas de densidad alta ( <i>hdpi</i> ) (~240 dpi)
<code>xhdpi</code>	Recursos para pantallas de densidad muy alta ( <i>xhdpi</i> ) (~320 dpi)
<code>xxhdpi</code>	Recursos para pantallas de densidad muy, muy alta ( <i>xxhdpi</i> ) (~480 dpi)
<code>xxxhdpi</code>	Recursos para usos de densidad extremadamente alta ( <i>xxxhdpi</i> ) (~640 dpi)
<code>nodpi</code>	Recursos para todas las densidades. Estos son recursos independientes de la densidad. El sistema no escala recursos etiquetados con este calificador, independientemente de la densidad de la pantalla actual.

Debes seguir la proporción de escalamiento **3:4:6:8:12:16** (0.75, 1, 1.5, 2, 3, 4) entre las seis densidades principales

# Video

# Video

- Todo lo dicho para las imágenes en cuanto a la relación de aspecto se aplica también a los videos
- Tan solo ten en cuenta que la mayoría de los videos tienen una relación 16:9, aunque no siempre tiene que por qué ser así, los videos antiguos tenían una relación de aspecto 4:3
- Los formatos soportados por Android Studio son: .mp4, .webM, .mkv y .3gp

# Audio

- Los ficheros de audio puede grabarse con pérdidas o sin pérdidas
- El principal formato sin pérdidas es .wav
- Los principales formatos con pérdidas son .mp3 y .ogg
- Aunque en la práctica .mp3 y .wav se escuchen igual si vas a editar el audio es importante grabarlo en .wav o sino la edición hecha si perderá calidad
- Es bueno pasar a .mp3 o .ogg una vez el audio ha sido editado
- Android Studio soporta .wav, .mp3 y .ogg



# Audio bitrate


- Una métrica para medir la calidad del audio es el bitrate
- **Se refiere a la cantidad de bits de datos utilizados para representar una cierta cantidad de audio en un período de tiempo específico**
- Por lo general a mayor bitrate mayor calidad, pero hasta cierto punto  
donde lo único que conseguimos es que el fichero sea más pesado sin ganar calidad
- Por lo general el bitrate de los ficheros se encuentra en el rango (128, 320) kbps
- Por lo general con un bitrate de 192 kbps es más que suficiente
- Muchos ficheros .mp3 tiene bitrate de 128kbps que puede resultar insuficiente para personas que utilicen unos buenos altavoces

# Iconos

- Mejoran la estética y usabilidad
- Debido al exiguo tamaño de las pantallas es muy importante su uso en dispositivos móviles
- Mal utilizados pueden provocar problemas graves de usabilidad

# Iconos

- <https://fontawesome.com/icons>
- <https://heroicons.com/>
- Están disponibles tanto en svg como en png





# Iconos comunes

- ¿Sabrías decir qué indica cada icono?



- Utilizar dichos iconos para algo que no sea lo esperado por el usuario resulta una mala práctica de diseño

- Nunca repetir iconos para acciones distintas




# Navegación

# Tipos de menu



- **Estándar.** La aplicación puede seguir usandolo. Los elementos de la aplicación se reajustan para cederle espacio. Útils en tablets y otros dispositivos con pantallas grandes.
- **Modales.** Ocupan casi toda la pantalla. La app no puede utilizarse hasta que se oculten. Se ocultan o bien al usuario seleccionar un elemento o bien al pulsar fuera del modal




# Estándar



# Modal






# Navigation drawer - elementos



- 1. Contenedor
- 2. Cabecera (opcional)
- 3. Divisor (opcional)
- 4. Enlace activo
- 5. Enlace no activo
- 7. Etiquetas
- 8. Scrim (app en segundo plano)

- Mantén los nombres cortos, de no poder mejor truncar a hacerlos doble line o con texto más pequeño




# Accesibilidad

# Accesibilidad

- En términos generales, *la accesibilidad es el grado en el que todas las personas, independientemente de sus capacidades físicas, técnicas o cognitivas, pueden acceder a un servicio.*
- En definitiva, la accesibilidad puede ser entendida como usabilidad para todos.
- “El buen diseño capacita y el mal diseño discapacita” Declaración de Estocolmo 2004: EIDD

# Accesibilidad - daltonismo

- El 4,5% de la población es daltónica. 1 de cada 12 hombres y 1 de cada 200 mujeres.
- Un 4% sufre visión reducida
- Un 0,6% es ciega









First Name

John

Last Name

Doe

Email

john@email

Password

\*\*\*\*

Submit

First Name

John

Last Name

Doe

Email

john@email

Password

\*\*\*\*

Submit

First Name

John



Last Name

Doe



Email

john@email



please enter a valid email

Password

\*\*\*\*



Submit

First Name

John



Last Name

Doe



Email

john@email



please enter a valid email

Password

\*\*\*\*



Submit

# Accesibilidad - consejos

- Aumentar el contraste del texto al máximo
- Usar controles grandes y simple. Tamaños mínimos de 48x48 px
- Describir cada elemento de la GUI
- Escribe una descripción para cada elemento.

# Frameworks PHP

Un framework proporciona estructura y herramientas para desarrollar aplicaciones web más rápido:

Symfony:

- Framework robusto, componentes reutilizables
- Twig para plantillas, Doctrine para BD
- Ideal para proyectos enterprise

Laravel:

- Framework más popular, desarrollo rápido
- Eloquent ORM, Blade templates
- Gran comunidad y documentación

CodeIgniter:

- Framework ligero y simple
- Curva de aprendizaje baja

# Symfony + Twig

Ejemplo básico de Symfony con Twig:

## Controlador:

```
// src/Controller/HomeController.php
#[Route('/', name: 'home')]
public function index(): Response {
    return $this->render('home/index.html.twig', [
        'titulo' => 'Mi Web'
    ]);
}
```

## Plantilla Twig:

```
{# templates/home/index.html.twig #}
<h1>{{ titulo }}</h1>
{% for item in lista %}
    <p>{{ item.nombre }}</p>
{% endfor %}
```

# CSS Frameworks (Bootstrap/Tailwind)

Frameworks CSS para acelerar el diseño:

Bootstrap:

- Componentes predefinidos
- Grid system responsive
- `<div class="container"><div class="row">`

Tailwind CSS:

- Clases de utilidad
- Personalización total
- `<div class="bg-blue-500 text-white p-4">`

Recomendación:

- Bootstrap para prototipado rápido
- Tailwind para diseños únicos
- Ambos se integran bien con Symfony/Twig

# Terminal/Línea de Comandos

La terminal es fundamental en desarrollo web:

Windows (CMD/PowerShell):

- `cd carpeta` → cambiar directorio
- `dir` → listar archivos
- `copy` → copiar archivos

Ubuntu/Linux (Bash):

- `cd carpeta` → cambiar directorio
- `ls -la` → listar archivos detallado
- `cp archivo destino` → copiar
- `sudo` → ejecutar como administrador

Comandos PHP útiles:

- `php -v` → ver versión de PHP
- `php -S localhost:8000` → servidor de desarrollo

# Servidores Web: Apache vs Nginx

Los servidores web procesan las peticiones HTTP:

Apache HTTP Server:

- Más antiguo y popular
- Configuración con .htaccess
- Módulos como mod\_php, mod\_rewrite
- Ideal para hosting compartido

Nginx:

- Más moderno y rápido
- Mejor rendimiento con muchos usuarios
- Configuración centralizada
- Usado por sitios grandes (Facebook, Netflix)

Función: Reciben peticiones del navegador → procesan PHP → devuelven HTML



# Entornos de Desarrollo Local

Paquetes todo-en-uno para desarrollo:

XAMPP (Windows/Linux/Mac):

- Apache + MySQL + PHP + phpMyAdmin
- Fácil instalación y configuración
- Panel de control gráfico

WAMP (Windows):

- Windows + Apache + MySQL + PHP
- Interfaz amigable para Windows

LAMP (Linux):

- Linux + Apache + MySQL + PHP
- Configuración manual más flexible

Docker:

- Contenedores para entornos consistentes
- Independiente del sistema operativo

# Conceptos de Servidor

Conceptos básicos que debes entender:

Servidor de desarrollo vs Producción:

- Desarrollo: En tu PC (localhost:8000)
- Producción: En internet con dominio real

Puertos:

- 80: HTTP (páginas web normales)
- 443: HTTPS (páginas web seguras)
- 3306: MySQL
- 8000: Desarrollo local

Logs:

- access.log: registra todas las visitas
- error.log: registra errores del servidor
- Útiles para debugging

# Comandos Útiles para Desarrolladores

Comandos básicos que usarás frecuentemente:

Gestión de servicios (Ubuntu):

- `sudo systemctl start apache2`
- `sudo systemctl stop mysql`
- `sudo systemctl status nginx`

Permisos de archivos:

- `chmod 755 carpeta` → permisos de ejecución
- `chmod 644 archivo.php` → permisos de lectura/escritura
- `chown www-data:www-data archivo` → cambiar propietario

Composer (gestor de paquetes PHP):

- `composer install` → instalar dependencias
- `composer update` → actualizar paquetes