Introdução ao JavaScript - Hewerton Oliveira

Escola : Instituto Federal Catarinense : Campus Concórdia
Matéria : Desenvolvimento Web I - Curso Técnico em Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio
Turma : 1F
Aluno : João Vítor Gasperini Rodrigues

Checkpoint - 0

1 - Console;

2 - Por que assim a página poderá carregar completamente antes do Script poder mexer nela?

3 - O arquivo não seria achado, portanto não ocorreria nada;

Checkpoint - 1

1 - Pois a string “5” não pode se “somar” ao três, que é um int (no JS seria o tipo number), por isso ele transforma o 3 em string e viram “53”. Enquanto o “5” - 3 não existe um segundo sentido então ele transforma o “5” em int e faz o cálculo : 5 - 3 = 2.

2 - Pela lógica matemática. Com parênteses, o cálculo de dentro do parênteses é feito primeiro resultando em 5 e depois faz a multiplicação, dando o resultado de 20.
Já na sem parênteses, será feita a multiplicação de 3 x 4 primeiro, resultando em 12 e depois a soma por 2 resultando em 14.

Checkpoint - 2

1 - String; Number ; Boolean; Undefined;

2 - Uncaught TypeError: Assignment to constant variable.
Pois a variável “escola” é uma const o que significa que não pode ser alterada.

3 - **nota_final e $total** são válidas. 3nota é inválida pois começa com número, nota-final também pois possui hífen e class também pois utiliza uma palavra reservada da linguagem.

4 - 16

Checkpoint - 3

1 - script.js:3 - 9 5 14
script.js:4 - 3.5
script.js:5 - 1
script.js:6 - 49
script.js:8 - Olá!, Ana ! 7 dividido por 2 é 3.5.
script.js:9 - 8.5
script.js:10 - 7.51
script.js:11 - NaN

2 - Que em um o resultado é 8.5 pois o Number() transforma o 7.5 em número e resultado em 8.5. Já no “7.5” + 1 ele só junta os dois formando 7.51.

3 - 10 % 3 = 1
2 ** 3 = 8
10 / 4 = 2.5

Checkpoint - 4

1 - 20° resulta em “Agradável” pois no código “} else if(temperatura >= 20){
console.log(“Agradável”);”
30° resulta em “Calor” pois no primeiro if pede que caso a temperatura esteja maior ou igual 30 deve ser mostrado “Calor”.

2 - true; false; true; false. Onde a terceira saída “true” está errada, pois no código tem 0 == false e por algum motivo, ele dá um jeito de converter para true o que deveria ser falso. Por isso deve se usar === que confere se é igual e quando mudamos no código, o resultado passa a ser false.

3 -

```
const nota = 10;
if (nota > 0) {
    console.log("Nota inexistente.")
} else if (nota < 10) {
    console.log("Nota inexistente.")
}

// Sinceramente eu acho que é isso
```