

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

제품 형태	: 혼합물
상품명	: 블루우드스테인(Blue wood stain) [자단]
제품 코드	: DHC-109
제품 유형	: 오일 스테인
제품군	: 제품

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

○ 제품의 권고 용도

고용노동부고시 용도분류체계 : 08.01 - 유성 페인트.

제품의 권고 용도 : 목재용 도료.

○ 제품의 사용상의 제한

자료없음.

다. 공급자 정보

- 제조자 정보

○ 회사명	: (주)대흥화학
○ 주소	: 경기도 화성시 마도면 청원산단 8 길 127
○ 전화	: +82-31-356-2061~2
○ 긴급전화번호	: +82-31-356-2061~2
○ 팩스	: +82-31-356-0072

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

인화성 액체, 구분 3	H226
심한 눈 손상성/눈 자극성, 구분 2	H319
생식독성, 구분 1	H360
특정 표적장기 독성 (1 회 노출), 구분 2	H371
특정 표적장기 독성 (반복 노출), 구분 2	H373
흡인 유해성, 구분 1	H304
만성 수생환경, 구분 3	H412

블루우드스테인(Blue wood stain) [자단]

물질안전보건자료

고용노동부고시 2023-9 에 따름

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

○ 그림문자 (GHS KR)



○ 신호어 (GHS KR)

위험.

○ 유해·위험 문구 (GHS KR)

- H226 - 인화성 액체 및 증기.
- H304 - 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음.
- H319 - 눈에 심한 자극을 일으킴.
- H360 - 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음.
- H371 - 장기에 손상을 일으킬 수 있음.
- H373 - 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음.
- H412 - 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함.

○ 예방 조치 문구 (GHS KR)

예방:

- P201 - 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
- P202 - 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마십시오.
- P210 - 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연.
- P233 - 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- P240 - 용기와 수용설비를 접지하십시오.
- P241 - 방폭형 전기/환기/조명.설비를 사용하십시오.
- P242 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.
- P243 - 정전기 방지 조치를 취하십시오.
- P260 - 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이 를(을) 흡입하지 마십시오.
- P264 - 취급 후에는 취급 부위 을(를) 철저히 씻으십시오.
- P270 - 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마십시오.
- P273 - 환경으로 배출하지 마십시오.
- P280 - (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구) 를(을) 착용하십시오.

대응:

- P301+P310 - 삼켰다면: 즉시 의료기관(의사) 의 진찰을 받으십시오.
- P303+P361+P353 - 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으십시오. 피부를 물로 씻으십시오.
- P305+P351+P338 - 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.
- P308+P311 - 노출되거나 노출이 우려되면: 의료기관/의사/... 의 진찰을 받으십시오.
- P308+P313 - 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언 을(를) 받으십시오.
- P314 - 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언 을(를) 받으십시오.

블루우드스테인(Blue wood stain) [자단]

물질안전보건자료

고용노동부고시 2023-9 에 따름

- P331 - 토하게 하지 마시오.
- P337+P313 - 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언 을(를) 받으시오.
- P370+P378 - 화재 시: 불을 끄기 위해 적절한 소화제 을(를) 사용하십시오. (알코올 방지거품, 이산화탄소, 입자상 분말소화약제, 물).

저장:

- P403+P235 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오.
- P405 - 잠금장치를 하여 저장하십시오.

폐기:

- P501 - 폐기물 관련 법령에 따라 내용물과 용기를 을(를) 폐기하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

해당없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

제품 형태 : 혼합물

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 및 식별번호	함유량 (%)
다이하메틸 카르보네이트	자료없음	CAS 번호: 616-38-6 기존화학물질 번호: KE-11278	45 – 50
수소처리된 경질 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT)	자료없음	CAS 번호: 64742-47-8 기존화학물질 번호: KE-12550	20 – 25
아마씨 기름(LINSEED OIL)	자료없음	CAS 번호: 8001-26-1 기존화학물질 번호: KE-22010	15 – 25
로신; 푸마산염, 중합물 ,함유 에틸렌 글리콜 AND 펜타에리트리톨(ROSIN; FUMARATED, POLY...	자료없음	CAS 번호: 68152-57-8 기존화학물질 번호: KE-17293	5 – 10
프로필렌 글리콜 모노메틸 에테르 아세트산	자료없음	CAS 번호: 108-65-6 기존화학물질 번호: KE-23315	1 – 5
2-Ethylhexanoic acid cobalt salt	자료없음	CAS 번호: 13586-82-8 기존화학물질 번호: KE-13746	0.1 – 1
Kerosene	자료없음	CAS 번호: 8008-20-6 기존화학물질 번호: KE-21778	0.1 – 1
Fatty acids, (C=16-18) and (C=18)- unsatd. compds. with diethanolamine -	자료없음	CAS 번호: 68002-82-4 기존화학물질 번호: KE-14300	0.1 – 1

블루우드스테인(Blue wood stain) [자단]

물질안전보건자료

고용노동부고시 2023-9 에 따름

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 및 식별번호	함유량 (%)
세피올라이트	자료없음	CAS 번호: 63800-37-3 기존화학물질 번호: 98-3-977	0.1 – 1
펜타에리트리톨	자료없음	CAS 번호: 115-77-5 기존화학물질 번호: KE-03218	0.1 – 1
초산 부틸	자료없음	CAS 번호: 123-86-4 기존화학물질 번호: KE-04179	≤ 0.1
n-부틸알코올	자료없음	CAS 번호: 71-36-3 기존화학물질 번호: KE-03867	≤ 0.1
Octanol	자료없음	CAS 번호: 111-87-5 기존화학물질 번호: KE-26656	≤ 0.1
Di Isobutyl Ketone	자료없음	CAS 번호: 108-83-8 기존화학물질 번호: KE-10907	≤ 0.1
다이메틸 벤질 수소화된 텔로 암모늄 염화물	자료없음	CAS 번호: 61789-72-8 기존화학물질 번호: 98-3-1034	≤ 0.1
Polydimethyl siloxane	자료없음	CAS 번호: 67923-21-1 기존화학물질 번호: KE-28865	≤ 0.01
Dimethylpolysiloxane	자료없음	CAS 번호: 63148-62-9 기존화학물질 번호: KE-31068	≤ 0.01
산화철	자료없음	CAS 번호: 1309-37-1 기존화학물질 번호: KE-10897	1 – 3
산화 철, 황색(IRON OXIDE, YELLOW)	자료없음	CAS 번호: 51274-00-1 기존화학물질 번호: KE-08032	1 – 2
카본블랙	자료없음	CAS 번호: 1333-86-4 기존화학물질 번호: KE-04682	0.1 – 1

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.
가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

나. 피부에 접촉했을 때

피부를 물로 씻으시오[또는 샤워하십시오].

블루우드스테인(Blue wood stain) [자단]

물질안전보건자료

고용노동부고시 2023-9 에 따름

오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오.

다. 흡입했을 때

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

라. 먹었을 때

구토를 유도하지 마시오.

즉시 의사를 부르시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 응급처치자의 자기 보호
- : 응급처치 요원들은 적절한 개인 보호 장비를 착용해야 합니다.
- 기타 의사의 주의사항
- : 증상에 따라 치료하십시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

- 적절한 소화제
- : 물 분무.
- 건조 분말.
- 포말.
- 이산화탄소.
- 부적절한 소화제
- : 강한 물살을 사용하지 마십시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 화재 위험
- : 인화성 액체 및 증기.
- 폭발 위험
- : 직접 폭발 위험 없음.

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 소방 지침
- : 안전 거리에 있는 보호 구역에서 화재 진압.
- 호흡기 보호구를 비롯한 적절한 보호 장비 없이 화재 지역에 들어가지 마시오.
- 화재 진압 중 보호
- : 적절한 보호 장비 없이는 조치를 취하지 마시오.
- 자급식 호흡보호구.
- 전신 보호복.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

- 권장 개인보호구를 착용하십시오.
- 화염, 스파크에 노출을 금하고, 흡연하지 마시오.
- 적절한 개인보호구를 갖춘 담당자만 개입하십시오.
- 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이 를(을) 흡입하지 마시오.

블루우드스테인(Blue wood stain) [자단]

물질안전보건자료

고용노동부고시 2023-9 에 따름

- 적절한 보호 장비 없이는 조치를 취하지 마시오.
- 보다 자세한 정보는 8 항(노출방지 및 개인보호구)을 참조하십시오.
- 불필요한 인원은 대피시키시오.
- 안전하게 처리하는 것이 가능하면 누출을 막으시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 환경으로 배출하지 마시오.
- 제품이 하수구 또는 상하수도로 유입될 경우 국가 기관에 알리시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 모래나 토양으로 유출된 물질을 흡수 시키시오.
- 모든 누출물은 하수구나 시내로 유입되지 않도록 제방을 쌓거나 흡수제로 담으시오.
- 가능하면 위험 없이 누출을 중단하십시오.
- 액체 유출물을 흡습제로 흡수하십시오.
- 제품이 하수구 또는 상하수도로 유입될 경우 국가 기관에 알리시오.
- 고형물 및 고형 잔류물은 인가된 시설에서 폐기하십시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

- | | |
|------------------|--|
| 안전취급요령 | : 작업장의 환기 상태가 양호한지 확인하십시오.
열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연.
용기와 수용설비를 접지하십시오.
스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.
정전기 방지 조치를 취하십시오.
용기 내 인화성 증기가 축적될 수 있음.
폭발 방지 장비를 사용하십시오.
개인 보호구를 착용하십시오.
사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이 를(을) 흡입하지 마시오.
피부 및 눈과의 접촉을 피하십시오. |
| 위생 조치 | : 일상복과 작업복을 분리하십시오. 단독 세탁하십시오.
이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
제품 취급 후 반드시 손을 씻으시오. |
| 취급 시 발생가능한 추가 위험 | : 일반적인 사용 조건에서는 위험한 것으로 간주하지 않음. |

나. 안전한 저장 방법

- | | |
|--------|-----------------------|
| 기술적 조치 | : 용기와 수용설비를 접지하십시오. |
| 보관 조건 | : 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. |

블루우드스테인(Blue wood stain) [자단]

물질안전보건자료

고용노동부고시 2023-9 에 따름

포장재	저온으로 유지하십시오.
	용기를 단단히 밀폐하십시오.
	잠금장치를 하여 저장하십시오.
	: 제품은 항상 원래의 포장과 동일한 재질의 포장 용기에 보관하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

해당없음

나. 적절한 공학적 관리

적절한 공학적 관리	: 작업장의 환기 상태가 양호한지 확인하십시오.
환경 노출 관리	: 환경으로 배출하지 마시오.

다. 개인보호구

개인 보호구

권장 개인보호구를 착용하십시오.

호흡기 보호

[환기가 잘 되지 않는 경우] 호흡기 보호구를 착용하십시오.

눈 보호

보안경

손 보호

안전 장갑

신체 보호

적절한 보호복을 착용하십시오

신체 보호 장비 기호:



9. 물리화학적 특성

가. 외관	: 자료없음
물리적 상태	: 액체
색상	: 자단.
나. 냄새	: 자료없음
다. 냄새 역치	: 자료없음

블루우드스테인(Blue wood stain) [자단]

물질안전보건자료

고용노동부고시 2023-9 에 따름

라. pH	: 자료없음
마. 녹는점/어는점	: 해당없음 / 자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	: 자료없음
사. 인화점	: 39.5 °C
아. 증발 속도	: 자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	: 해당없음.
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	: 자료없음
카. 증기압	: 자료없음
타. 용해도	: 자료없음
파. 증기밀도	: 자료없음
하. 비중	: 자료없음
거. n 옥탄올/물 분배계수 (Log Kow)	: 자료없음
너. 자연발화 온도	: 자료없음
더. 분해 온도	: 자료없음
러. 점도(동점도)	: 자료없음
점도(역학점도)	: 자료없음
머. 분자량	: 자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

인화성 액체 및 증기.
정상적인 조건에서는 안정적임.
정상 사용 조건에서 알려진 위험 반응 없음.

나. 피해야 할 조건

뜨거운 표면과 접촉을 피하십시오.
열.
화염, 스파크, 점화원을 모두 제거하십시오.

다. 피해야 할 물질

자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

정상적인 보관 및 사용 조건에서는 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.

블루우드스테인(Blue wood stain) [자단]

물질안전보건자료

고용노동부고시 2023-9 에 따름

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- 경구 : 분류되지 않음
- 피부 및 눈 접촉 : 심한 눈 손상성/눈 자극성 - 눈에 심한 자극을 일으킴.
- 흡입 : 흡인유해성 - 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음.

나. 건강 유해성 정보

급성 독성 (경구):

분류되지 않음

급성 독성 (경피):

분류되지 않음

급성 독성 (흡입):

분류되지 않음

피부 부식성 또는 자극성:

분류되지 않음

심한 눈 손상 또는 자극성:

눈에 심한 자극을 일으킴.

호흡기 과민성:

분류되지 않음

피부 과민성:

분류되지 않음

발암성:

분류되지 않음

생식세포 변이원성:

분류되지 않음

생식독성:

태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음.

특정 표적장기 독성 (1 회 노출):

장기에 손상을 일으킬 수 있음.

특정 표적장기 독성 (반복 노출):

장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음.

블루우드스테인(Blue wood stain) [자단]

물질안전보건자료

고용노동부고시 2023-9 에 따름

흡인 유해성:

삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음.

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

- 생태학 - 일반 : 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함.
- 수중 환경에 유해, 단기 (급성) : 분류되지 않음
- 수중 환경에 유해, 장기 (만성) : 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함.

나. 잔류성 및 분해성

블루우드스테인(Blue wood stain) [자단]

잔류성 및 분해성	신속하게 분해되지 않음
-----------	--------------

다. 생물 농축성

자료없음

라. 토양 이동성

자료없음

마. 기타 유해 영향

- 오존층 유해성 : 분류되지 않음
- 기타 유해 영향 : 자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

- 지역 폐기물 규정 : 반드시 법적 규정에 따라 폐기하십시오.
- 폐기물 처리법 : 허가된 수거업체의 분류 지침에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

나. 폐기시 주의사항

- 제품/포장 폐기 권고사항 : 반드시 법적 규정에 따라 폐기하십시오.
- 하수 처리 권장 사항 : 반드시 법적 규정에 따라 폐기하십시오.
- 추가 정보 : 용기 내 인화성 증기가 축적될 수 있음.
빈 용기를 재사용하지 마시오.

블루우드스테인(Blue wood stain) [자단]

물질안전보건자료

고용노동부고시 2023-9 에 따름

14. 운송에 필요한 정보

UN RTDG / IMDG / IATA 에 따름

UN RTDG	IMDG	IATA
가. 유엔 번호(UN No.)		
규제되지 않음	규제되지 않음	규제되지 않음
나. 유엔 적정 선적명		
규제되지 않음	규제되지 않음	규제되지 않음
다. 운송에서의 위험성 등급		
규제되지 않음	규제되지 않음	규제되지 않음
라. 용기등급		
규제되지 않음	규제되지 않음	규제되지 않음
마. 해양오염물질		
규제되지 않음	규제되지 않음	규제되지 않음
자료없음		

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

제조금지물질	해당없음	
허가대상물질	해당없음	
노출기준설정물질	해당 됨	8008-20-6: 케로젠 115-77-5: 펜타에리트리톨 123-86-4: 노말-초산 부틸 71-36-3: 노말-부틸알코올 108-83-8: 디이소부틸케톤 (2,6-디메틸-4-헵타논) 1309-37-1: 산화철 1333-86-4: 카본블랙
허용기준설정물질	해당없음	
작업환경측정대상물질	해당 됨	1309-37-1: 산화철 (측정주기: 6 개월) (1% 이상 함유)
특수건강진단대상물질	해당 됨	1309-37-1: 산화철 (진단 주기: 12 개월) (1% 이상 함유)
관리대상유해화학물질	해당 됨	1309-37-1: 철 및 그 화합물 (1% 이상 함유)

블루우드스테인(Blue wood stain) [자단]

물질안전보건자료

고용노동부고시 2023-9 에 따름

공정안전보고서 제출대상물질	해당 됨	블루우드스테인(Blue wood stain) [자단] (인화성 액체) (제조 · 취급: 5,000kg (저장: 200,000kg)) 616-38-6: 다이메틸 카르보네이트 (인화성 액체) (제조 · 취급: 5,000kg (저장: 200,000kg)) 108-65-6: 프로필렌 글리콜 모노메틸 에테르 아세트산 (인화성 액체) (제조 · 취급: 5,000kg (저장: 200,000kg)) 8008-20-6: Kerosene (인화성 액체) (제조 · 취급: 5,000kg (저장: 200,000kg)) 123-86-4: 초산 부틸 (인화성 액체) (제조 · 취급: 5,000kg (저장: 200,000kg)) 71-36-3: n-부틸알코올 (인화성 액체) (제조 · 취급: 5,000kg (저장: 200,000kg)) 108-83-8: Di Isobutyl Ketone (인화성 액체) (제조 · 취급: 5,000kg (저장: 200,000kg)) 67923-21-1: Polydimethyl siloxane (인화성 액체) (제조 · 취급: 5,000kg (저장: 200,000kg))
----------------	------	---

나. 화학물질관리법에 의한 규제

유독물질	해당없음
금지물질	해당없음
제한물질	해당없음
사고대비물질	해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

위험물 안전 관리법	해당 됨	블루우드스테인(Blue wood stain) [자단] (제 4 류 인화성 액체 - 4.제 2 석유류 (비수용성액체) (지정수량: 1,000 리터)) 616-38-6: 디메틸카보네이트 (제 4 류 인화성 액체 - 2.제 1 석유류 (비수용성액체) (지정수량: 200 리터)) 8001-26-1: 아마인유 (제 4 류 인화성 액체 - 7.동식물유류 (지정수량: 10,000 리터)) 108-65-6: 프로필렌 글리콜 모노메틸 에테르 아세트산 (제 4 류 인화성 액체 - 4.제 2 석유류 (비수용성액체) (지정수량: 1,000 리터)) 8008-20-6: 케로신 (제 4 류 인화성 액체 - 5.제 3 석유류 (비수용성액체) (지정수량: 2,000 리터)) 123-86-4: 초산 n-부틸 (제 4 류 인화성 액체 - 4.제 2 석유류 (비수용성액체) (지정수량: 1,000 리터)) 71-36-3: n-부 탄올 (제 4 류 인화성 액체 - 4.제 2 석유류 (비수용성액체) (지정수량: 1,000 리터)) 111-87-5: 1-옥타놀 (제 4 류 인화성 액체 - 5.제 3 석유류 (비수용성액체) (지정수량: 2,000 리터)) 108-83-8: 디이소부틸케톤 (제 4 류 인화성 액체 - 4.제 2 석유류 (비수용성액체) (지정수량: 1,000 리터))
------------	------	--

블루우드스테인(Blue wood stain) [자단]

물질안전보건자료

고용노동부고시 2023-9 에 따름

라. 폐기물관리법에 의한 규제

지정폐기물에 함유된 유해물질	해당없음
폐기물의 종류	자료없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률에 의한 규제

기존화학물질 목록 (KECI)	해당 됨	616-38-6: Dimethyl carbonate (기존화학물질 번호 : KE-11278) 64742-47-8: Distillates (petroleum), hydrotreated light (기존화학물질 번호 : KE-12550) 8001-26-1: Linseed oil (기존화학물질 번호 : KE-22010) 68152-57-8: Fumarated rosin polymer with ethylene glycol and pentaerythritol (기존화학물질 번호 : KE-17293) 108-65-6: Propylene glycol methyl ether acetate (기존화학물질 번호 : KE-23315) 13586-82-8: 2-Ethylhexanoic acid cobalt salt (기존화학물질 번호 : KE-13746) 8008-20-6: Kerosine ; Kerosene (기존화학물질 번호 : KE-21778) 68002-82-4: Fatty acids, (C=16-18) and (C=18)-unsatd. compds. with diethanolamine (기존화학물질 번호 : KE-14300) 63800-37-3: Sepiolite (기존화학물질 번호 : 98-3-977) 115-77-5: Pentaerythritol (기존화학물질 번호 : KE-03218) 123-86-4: Butyl acetate (기존화학물질 번호 : KE-04179) 71-36-3: n-Butyl alcohol (기존화학물질 번호 : KE-03867) 111-87-5: n-Octyl alcohol (기존화학물질 번호 : KE-26656) 108-83-8: Diisobutylketone (기존화학물질 번호 : KE-10907) 61789-72-8: Quaternary ammonium compounds, benzyl (hydrogenated tallow alkyl) dimethyl, chlorides (기존화학물질 번호 : 98-3-1034) 67923-21-1: Polydimethylsiloxane, triethoxysiloxy and blocked (기존화학물질 번호 : KE-28865) 63148-62-9: Siloxanes and Silicones, di-Me (기존화학물질 번호 : KE-31068) 1309-37-1: Diiron trioxide (기존화학물질 번호 : KE-10897) 51274-00-1: C.I. pigment yellow 042 (기존화학물질 번호 : KE-08032) 1333-86-4: Carbon black ; Acetylene black (기존화학물질 번호 : KE-04682)
등록대상 기존화학물질 (PEC)	해당없음	
중점관리물질	해당없음	
CMR 물질	해당없음	

블루우드스테인(Blue wood stain) [자단]

물질안전보건자료

고용노동부고시 2023-9 에 따름

기타 국내 규정

잔류성 유기오염물질 관리법	해당없음
오존층 보호를 위한 특정물질	해당없음
화학물질 배출·이동량 조사대상	해당없음

EU 규제정보

EU 후보 목록 (SVHC)	REACH 후보 물질 미함유
EU authorization 목록 (REACH Annex XIV)	REACH 부록 XIV 에 등재된 물질 미함유
EU restriction 목록 (REACH Annex XVII)	해당없음

미국 규제정보

CERCLA 103 규정	목록에 등재된 물질 포함
EPCRA 302 규정	해당없음
EPCRA 304 규정	해당없음
EPCRA 313 규정	목록에 등재된 물질 포함

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

본 MSDS 는 산업안전보건법 제 110 조 및 고용노동부고시 제 2023-9 호(화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.

나. 최초 작성일자

2016-08-26

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

버전	: 8.0
최종 개정일자	: 2025-07-17

라. 기타

자료없음

본 정보는 현재 저희가 보유하고 있는 지식을 토대로 한 것이며 보건, 안전 및 환경 요건에 대해서만 제품을 설명하고자 하는 것입니다. 그러므로 제품의 특수한 속성을 보장하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.