Revision: 02

Part Name / Description : Cooler Module FOX\_Dragon\_C519



|         |   | Control Plan                            |                |                                |                         |  |                            |                               |  |  |  |        |      |
|---------|---|---|----------------|--------------------------------|-------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|--|--|--|--------|------|
| Stat 📤  | Process Functions /   |   |                | naracteristics                 | Special Char.<br>Class. | Methods                                  |                            |                               |  |  |  |        |      |
| <br>Nr. | Requirements  | Machine, Device,<br>Jig, Tools for Mfg. |                |                                |                         |  | Evaluation/<br>Measurement | Samp                          | ole  | Control Method   | Reaction Plan  |        |      |
|         |   |   | Process        | Product                        |                         | Tolerance                                | Technique                  | Size                          | Freq.  |  |  |        |      |
| 05      | Bauzettel einlesen (autom.)                                   |   |                |                                |                         |  |                            |                               |  |  |  |        |      |
| 10.01   | Radiator picken und auf Werkstückträger aufsetzen und sichern | Hand;<br>Montagerahmen                  |                | Richtige Variante              |                         | Baulabel/QPS                             | visuell                    | 100%/0                        | 100%   | Vergleich Spezifikation zu Teil<br>(Variante)  | Korrektur  |        |      |
|         | auiseizen und sichem  |   |                |                                |                         | Teilnummer                               | Scanner                    | 100%/0                        | 100%   | Automatischer Datenabgleich und<br>Dokumentation (Werte oder OK-<br>Signal) im PTS (SPS);<br>Ergebnisanzeige | ggf. Teil<br>austauschen                                     |        |      |
|         |   |   |                | Unversehrtheit                 |                         | Keine<br>Beschädgung /<br>Sonderfreigabe | visuell                    | 100%/0                        | 100%   | Sichtprüfung   | PB "Lenkung<br>fehlerhafter<br>Produkte"<br>Teil austauschen |        |      |
|         |   |   |                | Position/Lage (verdreht)       |                         | QPS/visuelle Hilfe                       | visuell                    | 100%/0                        | 100%   | Vergleich Spezifikation zu Bauteil (montiert)  | Korrektur  |        |      |
|         |   |   |                | Nicht gesichert                |                         | QPS/visuelle Hilfe                       | visuell                    | 100%/0                        | 100%   | Sichtprüfung   | Produkte"<br>Teil austauschen                                |        |      |
| 10.02   | 1 '   | Hand;<br>Handscanner                    |                | Teilnummer                     |                         | Baulabel / QPS /<br>Displayanzeige       | visuell                    | 100%/0                        | 100%   | Vergleich Spezifikation zu Teil<br>(Variante)  | Korrektur  |        |      |
|         |   |   |                |                                |                         | PTS Daten                                | Scanner                    | 100%/0                        | 100%   | -Vergleich PTS-Daten zu<br>Barcodeinhalt<br>-Ergebnisanzeige   | Handeingabe;<br>ggf. Teil                                    |        |      |
|         |   |   |                | Unversehrtheit                 |                         | Keine<br>Beschädigung/So<br>nderfreigabe | visuell                    | 100%/0                        | 100%   | Sichtprüfung   | PB "Lenkung<br>fehlerhafter<br>Produkte"<br>Teil austauschen |        |      |
|         |   |   |                |                                |                         |  |                            | Position/Lage (<br>verdreht ) |  | QPS/visuelle Hilfe   | visuell  | 100%/0 | 100% |
|         |   |   |                | verrastet / nicht<br>verrastet |                         | Fester Sitz                              | akustisch;<br>physikalisch | 100%/0                        | 100%   | Rastgeräusch<br>Zugtest  | Korrektur  |        |      |
| 10.03   | Picke Steinschutz und   | Hand                                    | Hand           | Teilnummer                     |                         | Baulabel / QPS /<br>Displayanzeige       | visuell                    | 100%/0                        | 100%   | Vergleich Spezifikation zu Teil<br>(Variante)  | Korrektur  |        |      |
|         | montiere an Radiator  |   |                |                                |                         | PTS Daten                                | physikalisch               | 100%/0                        | 100%   | Manuelle Bestätigung an UCB  | Korrektur  |        |      |
|         |   |   | nicht montiert |                                | Baulabel/QPS            | visuell                                  | 100%/0                     | 100%                          | Vergleich Spezifikation zu Teil<br>(Variante);<br>Sichtprüfung | Korrektur  |  |        |      |

Revision: 02

Part Name / Description : Cooler Module FOX\_Dragon\_C519



|         | Process Functions /                        | Control Plan                            |         |                                |                         |   |   |  |         |  |  |              |  |
|---------|--|---|---------|--------------------------------|-------------------------|---|---|--|---------|--|--|--------------|--|
| Stat 📤  |  |   |         |                                | Special Char.<br>Class. | Methods   |   |  |         |  |  |              |  |
| <br>Nr. | Requirements                               | Machine, Device,<br>Jig, Tools for Mfg. |         | aracteristics                  |                         | Specification/  | Evaluation/<br>Measurement                      | Sample                                   |         | Control Method   | Reaction Plan  |              |  |
|         |  |   | Process | Product                        |                         | Tolerance   | Technique                                       | Size                                     | Freq.   |  |  |              |  |
|         |  |   |         |                                |                         | Baulabel / QPS /<br>Displayanzeige                                | Bestätigung<br>PTS (UCB)                        | 100%/0                                   | 100 %   | Vergleich Spezifikation zu Teil<br>(Variante )                 | Korrektur  |              |  |
|         |  |   |         | Unversehrtheit                 |                         | Keine<br>Beschädgung /<br>Sonderfreigabe                          | visuell   | 100%/0                                   | 100%    | Sichtprüfung   | PB "Lenkung<br>fehlerhafter<br>Produkte"<br>Teil austauschen |              |  |
|         |  |   |         | Position/Lage (verdreht)       |                         | QPS/visuelle Hilfe  | visuell   | 100%/0                                   | 100%    | Vergleich Spezifikation zu Bauteil (montiert)                  | Korrektur  |              |  |
|         |  |   |         | verrastet / nicht<br>verrastet |                         | Fester Sitz   | akustisch;<br>Kraft                             | 100%/0                                   | 100%    | Rastgeräusch<br>Zugtest  | Korrektur  |              |  |
| 30.01   | Dragon GTDI<br>automatik                   | Hand;<br>Montagewerkzeug                |         | Teilnummer                     |                         | Baulabel / QPS /<br>Displayanzeige                                | visuell   | 100%/0                                   | 100 %   | Vergleich Spezifikation zu Teil<br>(Variante)                  | Korrektur  Korrektur  PB "Lenkung                            |              |  |
|         | Picke Ölkühler und<br>montiere an Radiator |   |         | nicht montiert                 |                         | Baulabel/QPS  | visuell   | 100%/0                                   | 100%    | Vergleich Spezifikation zu Teil<br>(Variante);<br>Sichtprüfung | Korrektur  |              |  |
|         |  |   |         | Unversehrtheit                 |                         | Keine<br>Beschädgung /<br>Sonderfreigabe                          | visuell   | 100%/0                                   | 100%    | Sichtprüfung   | PB "Lenkung<br>fehlerhafter<br>Produkte"<br>Teil austauschen |              |  |
|         |  |   |         | verrastet / nicht<br>verrastet |                         | Fester Sitz   | akustisch;<br>Kraft                             | 100%/0                                   | 100%    | Rastgeräusch<br>Zugtest  | Korrektur  |              |  |
| 30.02   | Picke<br>Überlaufschlauch und              | Hand                                    |         | Teilnummer                     |                         | Baulabel / QPS /<br>Displayanzeige                                | visuell   | 100%/0                                   | 100 %   | Vergleich Spezifikation zu Teil<br>(Variante )                 | Korrektur  |              |  |
|         | montiere an Radiator                       |   |         |                                |                         | Pick by Light visuell 100%/0 100 % Lichtsignal und Bes Knopfdruck | Lichtsignal und Bestätigung durch<br>Knopfdruck | ggf. Teil<br>austauschen                 |         |  |  |              |  |
|         |  |   |         |                                |                         | Unversehrtheit  |   | Keine<br>Beschädigung/So<br>nderfreigabe | visuell | 100%/0   | 100%   | Sichtprüfung | PB "Lenkung<br>fehlerhafter<br>Produkte"<br>Teil austauschen |
|         |  |   |         | Position/Lage (<br>verdreht )  |                         | QPS/visuelle Hilfe  | visuell   | 100%/0                                   | 100%    | Vergleich Spezifikation zu Bauteil<br>( montiert )             | Korrektur  |              |  |
|         |  |   |         | verrastet / nicht<br>verrastet |                         | Fester Sitz   | akustisch;<br>Kraft                             | 100%/0                                   | 100%    | Rastgeräusch<br>Zugtest  | Korrektur  |              |  |
| 40.01   | Fox<br>LTR picken, an Kühler<br>einhängen  | Hand                                    |         | Teilnummer                     |                         | Baulabel / QPS /<br>Displayanzeige                                | visuell   | 100%/0                                   | 100 %   | Vergleich Spezifikation zu Teil<br>(Variante )                 | Korrektur  |              |  |

Revision: 02

Part Name / Description : Cooler Module FOX\_Dragon\_C519



|         | Process Functions /                    |   |         |                               |                      | Contr                                    | ol Plan                    |        |       |  |  |
|---------|--|---|---------|-------------------------------|----------------------|--|----------------------------|--------|-------|--|--|
| Stat 📤  |  |   |         |                               |                      | Methods                                  |                            |        |       |  |  |
| <br>Nr. | Requirements                           | Machine, Device,<br>Jig, Tools for Mfg. |         | aracteristics                 | Special Char. Class. | Specification/                           | Evaluation/<br>Measurement | Sample |       | Control Method   | Reaction Plan  |
|         |  |   | Process | Product                       |                      | Tolerance                                | Technique                  | Size   | Freq. |  |  |
|         |  |   |         |                               |                      | Pick by Light                            | visuell                    | 100%/0 | 100 % | Lichtsignal und Bestätigung durch<br>Knopfdruck                | ggf. Teil<br>austauschen                                     |
|         |  |   |         | Unversehrtheit                |                      | Keine<br>Beschädigung/So<br>nderfreigabe | visuell                    | 100%/0 | 100 % | Sichtprüfung   | PB "Lenkung<br>fehlerhafter<br>Produkte"<br>Teil austauschen |
|         |  |   |         | Position/Lage (<br>verdreht ) |                      | QPS/visuelle Hilfe                       | visuell                    | 100%/0 | 100 % | Vergleich Spezifikation zu Bauteil ( montiert )                | Korrektur  |
|         |  |   |         | verrastet                     |                      | Fester Sitz                              | visuell<br>akustisch       | 100%/0 | 100%  | Zugtest;<br>Rastgeräusch                                       | Korrektur  |
| 40.02   | <u>Dragon</u><br>LTR picken, an Kühler | Hand                                    |         | Teilnummer                    |                      | Baulabel / QPS /<br>Displayanzeige       | visuell                    | 100%/0 | 100 % | Vergleich Spezifikation zu Teil<br>(Variante)                  | Korrektur  |
|         | einhängen                              |   |         |                               |                      | Pick by Light                            | visuell                    | 100%/0 | 100 % | Lichtsignal und Bestätigung durch Knopfdruck                   | ggf. Teil<br>austauschen                                     |
|         |  |   |         | zuviel montiert               |                      | Baulabel/QPS                             | visuell                    | 100%/0 | 100%  | Vergleich Spezifikation zu Teil<br>(Variante);<br>Sichtprüfung | Korrektur  |
|         |  |   |         |                               |                      | Baulabel / QPS /<br>Displayanzeige       | Bestätigung<br>PTS (UCB)   | 100%/0 | 100 % | Vergleich Spezifikation zu Teil<br>(Variante)                  | Korrektur  |
|         |  |   |         | verrastet                     |                      | Fester Sitz                              | visuell<br>akustisch       | 100%/0 | 100%  | Zugtest;<br>Rastgeräusch                                       | Korrektur  |
|         |  | Kamerasystem Stat<br>60                 |         | Vorhandensein                 |                      | QPS/visuelle Hilfe                       | optisch                    | 100%/0 | 100 % | Vergleich Referenzbilder                                       | Fehlermeldung  |
| 40.03   | Fox GB, GER<br>Bracket picken und      | Hand                                    |         | Vorhandensein                 |                      | Baulabel / QPS /<br>Displayanzeige       | visuell                    | 100%/0 | 100 % | Vergleich Spezifikation zu Teil<br>(Variante)                  | Korrektur  |
|         | auf LTR montieren<br>(Lehre nutzen)    |   |         |                               |                      | Pick by Light                            | visuell                    | 100%/0 | 100 % | Lichtsignal und Bestätigung durch Knopfdruck                   | ggf. Teil<br>austauschen                                     |
|         |  |   |         | Unversehrtheit                |                      | Keine<br>Beschädigung/So<br>nderfreigabe | visuell                    | 100%/0 | 100 % | Sichtprüfung   | PB "Lenkung<br>fehlerhafter<br>Produkte"<br>Teil austauschen |
|         |  |   |         | Position                      |                      | QPS/Lehre                                | visuell                    | 100%/0 | 100 % | Vergleich Spezifikation zu Bauteil<br>( montiert )             | Korrektur  |
|         |  |   |         | Lage ( verdreht )             |                      | QPS/Lehre                                | visuell                    | 100%/0 | 100 % | Vergleich Spezifikation zu Bauteil<br>( montiert )             | Korrektur  |

Revision: 02

Part Name / Description : Cooler Module FOX\_Dragon\_C519



|         |  | Control Plan                            |                    |                               |                         |  |                            |        |       |  |  |
|---------|--|---|--------------------|-------------------------------|-------------------------|--|----------------------------|--------|-------|--|--|
| Stat 📤  | Process Functions /                                    |   |                    |                               |                         |  |                            | Meth   | ods   |  | Reaction Plan  |
| -<br>Nr | Requirements   | Machine, Device,<br>Jig, Tools for Mfg. |                    | aracteristics                 | Special Char.<br>Class. | Specification/                           | Evaluation/<br>Measurement | Sample |       | Control Method   | Reaction Plan  |
|         |  |   | Process            | Product                       |                         | Tolerance                                | Technique                  | Size   | Freq. |  |  |
|         |  |   |                    | verrastet                     |                         | Fester Sitz                              | visuell<br>akustisch       | 100%/0 | 100%  | Zugtest;<br>Rastgeräusch   | Korrektur  |
|         |  | Kamerasystem Stat<br>60                 |                    | Lage ( verdreht )             |                         | QPS/visuelle Hilfe                       | optisch                    | 100%/0 | 100 % | Vergleich Referenzbilder   | Fehlermeldung  |
|         | Fox nicht GB, GER Bracket gepickt und                  | Hand                                    |                    | Vorhandensein                 |                         | Baulabel / QPS /<br>Displayanzeige       | visuell                    | 100%/0 | 100 % | Vergleich Spezifikation zu Teil<br>(Variante)  | Korrektur  |
|         | montiert   |   |                    |                               |                         | Pick by Light                            | visuell                    | 100%/0 | 100 % | Lichtsignal und Bestätigung durch<br>Knopfdruck  | ggf. Teil<br>austauschen   |
|         |  |   |                    | verrastet                     |                         | Fester Sitz                              | visuell<br>akustisch       | 100%/0 | 100%  | Zugtest;<br>Rastgeräusch   | Korrektur  |
|         |  | Kamerasystem Stat<br>60                 |                    | Vorhandensein                 |                         | QPS/visuelle Hilfe                       | optisch                    | 100%/0 | 100 % | Vergleich Referenzbilder   | Korrektur Fehlermeldung Korrektur ggf. Teil austauschen  |
| 40.05   | Schelle<br>Überlaufschlauch<br>entriegeln              | Entriegelungstool<br>SÜG                |                    | Schelle entriegelt            |                         | QPS                                      | Kraftaufneh<br>mer         | 100%/0 | 100%  | Automatischer Datenabgleich und<br>Dokumentation (Werte oder OK-<br>Signal) im PTS (SPS);<br>Ergebnisanzeige |  |
|         |  |   |                    |                               |                         |  | akustisch                  | 100%/0 | 100%  | Entriegelungsgeräusch  |  |
| 40.06   | Label auf Lüfterhutze<br>kleben                        | Hand                                    | Label<br>umgeklebt |                               |                         | Baulabel/QPS                             | visuell                    | 100%/0 | 100 % | Sichtprüfung   | Korrektur  |
|         |  |   |                    | Position/Lage (<br>verdreht ) |                         | Baulabel/QPS                             | visuell                    | 100%/0 | 100 % | Vergleich Spezifikation zu Teil<br>(Variante )   | Korrektur  |
|         |  |   |                    | Unversehrtheit                |                         | Keine<br>Beschädigung/So<br>nderfreigabe | visuell                    | 100%/0 | 100 % | Sichtprüfung   | Korrektur  Fehlermeldung  Korrektur  ggf. Teil austauschen  Korrektur  Fehlermeldung  Prozess wiederholen  Korrektur  Korrektur  Forektur  Korrektur  Korrektur  Korrektur  Tisch verriegelt; WST-Position |
| 40.07   | WST drehen (90°)                                       | Hand                                    |                    | Position/Lage (<br>verdreht ) |                         | QPS/visuelle Hilfe                       | visuell                    | 100%/0 | 100 % | Vergleich Spezifikation zu Bauteil<br>( montiert )   | Korrektur  |
|         |  |   |                    |                               |                         | SPS-Daten                                | Sensor                     | 100%/0 | 100%  | Vergleich SPS-<br>Daten/Sensorsignal   | WST-Position   |
|         | Kameraüberwachun<br>g<br>siehe div.<br>Montageschritte |   |                    |                               |                         |  |                            |        |       |  |  |

Revision: 02

Part Name / Description : Cooler Module FOX\_Dragon\_C519



|         |  | Control Plan                            |         |                               |                         |  |                            |        |   |   |   |
|---------|--|---|---------|-------------------------------|-------------------------|--|----------------------------|--------|---|---|---|
| Stat 📤  | Process Functions /  |   |         |                               |                         |  |                            | Meth   | ods   |   | Reaction Plan  Korrektur / Fehleraufschreibun g  Lesbarkeit prüfen; Handeingabe; ggf. Teil austauschen  PB "Lenkung fehlerhafter Produkte" Teil austauschen  Korrektur/ Fehleraufschreibun g  Reprint / Reihenfolger herstellen  Lesbarkeit prüfen ggf. Reprint oder Drucker tauschen  Lesbarkeit prüfen; Handeingabe; ggf. Teil austauschen  Korrektur |
| <br>Nr. | Requirements   | Machine, Device,<br>Jig, Tools for Mfg. |         | aracteristics                 | Special Char.<br>Class. | Product/Process<br>Specification/        | Evaluation/<br>Measurement | Samp   |   | Control Method  |   |
|         |  |   | Process | Product                       | Tolerance               | Technique                                | Size                       | Freq.  | 1   |   |   |
|         | Endprüfung: Prüfung der Kühlermodule gemäß CP. Station K10 bis | Hand;<br>Handscanner                    |         | Teilnummer<br>aller           |                         | Displayanzeige                           | visuell                    | 100%/0 | 100%  | Vergleich Spezifikation zu Teil<br>(Variante )              | Fehleraufschreibun  |
|         | K40  |   |         |                               |                         | PTS-Daten                                | Scanner                    | 100%/0 | 100%  | Vergleich PTS-Daten zu<br>Barcodeinhalt;<br>Ergebnisanzeige | Handeingabe;<br>ggf. Teil   |
|         |  |   |         | Unversehrtheit                |                         | Keine<br>Beschädigung/So<br>nderfreigabe | visuell                    | 100%/0 | 100%  | Sichtprüfung  | fehlerhafter<br>Produkte"   |
|         |  |   |         | Position/Lage (<br>verdreht ) |                         | Baulabel/QPS                             | visuell                    | 100%/0 | 100%  | Vergleich Spezifikation zu Teil<br>(Variante)               | Fehleraufschreibun  |
|         |  |   |         | Verrastung der<br>Schellen    |                         | Fester Sitz                              | visuell                    | 100%/0 | 100%  | Zugtest   | Fehleraufschreibun  |
| 90.02   | Label picken und auf<br>Montagewagen kleben                    |   |         |                               |                         | Rottationsnummer fortlaufend             | visuell                    | 100%/0 | 100%  | Vergleich Spezifikation zu Label<br>-Sichtprüfung           | Reihenfolger  |
|         |  |   |         |                               |                         | Keine<br>Beschädigung /<br>Druckbild     | visuell                    | 100%/0 | 100%  | Sichtprüfung  | ggf.<br>Reprint oder  |
|         |  |   |         |                               | PTS-Daten               | Scanner Stat<br>10                       | 100%/0                     | 100%   | Vergleich PTS-Daten zu<br>Barcodeinhalt;<br>Ergebnisanzeige | Handeingabe;<br>ggf. Teil                                   |   |
|         |  |   | Lage    |                               |                         | Baulabel/QPS                             | visuell                    | 100%/0 | 100%  | Vergleich Spezifikation zu Teil<br>(Variante)               | Korrektur   |
|         |  |   |         |                               |                         |  |                            |        |   |   |   |