

WEESS WALLBOX

Heim-Energiespeichersystem

www.weess.com

WEESS GmbH

Graf-Adolf-Straße 14, 40212 Düsseldorf

Tel: +49-211-6509-7777

Email: info-eu@weess.com



Intelligente Version des Wechselstrom-Ladegeräts

DATENBLATT (DE)

WALLBOX DATENBLATT

Leistungsspezifikationen

Wechselstromversorgung	WEESS-A007xxx	1P+N+PE
	WEESS-A011xxx, WEESS-A022xxx	3P+N+PE
Wechselstromversorgung	WEESS-A007xxx	7.4kw
	WEESS-A011xxx	11kw
	WEESS-A022xxx	22kw
Nennspannung	WEESS-A007xxx	AC 230V, 50/60Hz
	WEESS-A011xxx, WEESS-A022xxx	AC 400V, 50/60Hz
Nennstrom	WEESS-A011xxx	16A
	EAW-A007xxx, EAW-A022xxx	32A

Steckdosen/Stecker	WEESS-A0xxSxx	Steckdose, Typ-B-Anschluss
	WEESS-AOxxTxx	Kabel (5m), Typ-C-Anschluss
Lademodus	Type2 IEC 62196-2	

Ladesteuerung	Smartphone-App-Steuerung, Kartensteuerung, Einstecken und Laden	
Bildschirm	WEESS-A0xxx1x	3,8-Zoll-LCD-Bildschirm
Anzeigelicht	WEESS-AOxxx0x	4 LED-Leuchten
Kommunikationsschnittstelle	WiFi/BT, 4G, LAN	
Kommunikationsprotokoll	OCPP 1.6J	

RCD	Typ A+DC 6mA (TÜV RCD+RCCB)	
Max. Betriebshöhe	2000m	
Schutzart	IP55	
Lagertemperatur	-40~75°C	
Betriebstemperatur	-30-50°C	
Relative Luftfeuchtigkeit	95% relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation von Wassertropfen	
Vibration	0,5G. Keine akute Vibration und keine Stöße	
Sicherheitsschutz	Überstromschutz, Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz, Überhitzungsschutz, Fehlerstromschutz, Schutz bei nicht angeschlossenem PE-Leiter usw.	

Installationsort	Innen- oder Außenbereich, gute Belüftung, keine entzündlichen oder explosiven Gase	
Produktgewicht (Nw)	WEESS-A022Sxx	2.6kg
	WEESS-A011Sxx	2.4kg
	WEESS-A007Sxx	2.4kg
	WEESS-A022Txx	5kg
	WEESS-A011Txx	3.8kg
	WEESS-A007Txx	4kg
Produktabmessungen	WEESS-A0xxSxx	388.45mm*202.45mm*116mm(H*B*T)
	WEESS-AOxxTxx	388.45mm*202.45mm*107.26mm(H*B*T)
Verpackungsmaße	WEESS-A0xxSxx	455mm*260mm*150mm(H*B*T)
	WEESS-AOxxTxx	455mm*260mm*230mm(H*B*T)
Montage	Wandmontage oder Pfostenmontage (Montagepfosten ist optional)	