

Paso 2 - Imprimir | Ejercicios

Todo lo de esta hoja se hace **sin variables**: todavía no las vimos. Solo `System.out.println`, `System.out.print`, `System.out.printf` y los caracteres especiales (`\n`, `\t`, `\"`).

► **Plantillas:** [plantillas/](#) — un `.java` por ejercicio, con el enunciado, la salida esperada y los `// TODO` donde va tu código. Si las usas, el archivo ya viene creado (`B2_1_Adivina.java`) y **ese** nombre manda sobre el que diga el enunciado.

✓ **Solucionario:** [soluciones/](#) — el código de cada ejercicio, la salida real y por qué se resuelve así. Ábrelo **después** de intentarlo.

Cómo se lee cada ejercicio: el título dice qué hay que lograr; el bloque de abajo es la **salida esperada**, o sea lo que tiene que aparecer en tu pantalla (en los programas que preguntan cosas, lo que va después de la pregunta es lo que **escribe el usuario**); las citas como esta son pistas. Si no sabes por dónde partir, abre la plantilla: los `// TODO` numerados son los pasos, en orden. Compila y ejecuta después de cada uno.

B2.1 - Adivina la salida

Qué practicas: cómo Java evalúa el operador `+` de izquierda a derecha entre textos y números, y la conversión de un `char` a su código numérico.

Antes de escribir nada, **anota en un papel** qué crees que imprime cada línea. Después crea `Adivina.java`, pégalas y compruébalo.

```
System.out.println("" + 1 + 2);
System.out.println(1 + 2 + "");
System.out.println("Total: " + 10 + 5);
System.out.println("Total: " + (10 + 5));
System.out.println(10 + 5 + " pesos");
System.out.println('a' + 1);
```

Acertaste... ¿cuántas de seis?

La última es la más rara: un `char` sumado a un número se convierte en su **código numérico**. La `a` es el 97.

B2.2 - La boleta

Qué practicas: alinear texto y números con `printf`, usando `%-Ns` y `%Nd`.

Escribe `Boleta.java` que imprima exactamente esto, usando `printf`:

```
Completo      2500
Bebida        1200
Papas fritas  1800
-----
TOTAL         5500
```

Pistas: `%-14s` escribe un texto rellenando hasta 14 caracteres **a la izquierda**; `%4d` escribe un entero ocupando 4 espacios, alineado a la derecha. La línea de guiones son 20. El total lo sumas tú y lo escribes a mano: todavía no hay variables.

B2.3 - La tarjeta

Qué practicas: usar los caracteres de escape que saltan de línea y tabulan dentro de un mismo `println`.

Escribe `Tarjeta.java` que dibuje esto. Son **tres** `println` como máximo, así que vas a necesitar `\n` y `\t`.

```
+-----+
| DUOC UC          |
|                  |
| Ana Perez        |
| Seccion 003D     |
+-----+
```

B2.4 - Las comillas

Qué practicas: los caracteres de escape para comillas, barra invertida y tabulación dentro de un texto.

Escribe `Cita.java` que imprima:

```
El profesor dijo: "Java obliga, Python avisa"
La ruta es C:\duoc\java
Fin      del      ejercicio
```

La segunda línea tiene truco: `\` es el carácter de escape, así que para imprimir **una** barra hay que escribir dos. La tercera usa tabulaciones.

B2.5 - Desafío: la tabla alineada

Qué prácticas: por qué alinear con espacios a mano se rompe apenas cambian los datos, y cómo `%N.Mf` lo resuelve.

Imprime esta tabla con **un solo** `printf` por línea, separando las columnas con espacios a mano. Te va a quedar más o menos así, con la última fila descuadrada:

Producto	Precio	IVA
Completo	2500.0	475.0
Bebida	1200.0	228.0
Torta	12500.0	2375.0

Ahora arrégla la para que quede **exactamente** así, con los números alineados a la derecha:

Producto	Precio	IVA
Completo	2500.0	475.0
Bebida	1200.0	228.0
Torta	12500.0	2375.0

Pista: `%8.1f` reserva 8 espacios en total, con 1 decimal.

Cuando termines, sigue con el [paso 3](#).