Plataforma de autoservicio para microservicios

Caso "Platform Engineer" de Wenia. Repositorios en la organización `jh-platform-lab`: `wenia-platform` (portal), `backstage-templates` (plantillas) y `onboarding-api` (servicio de ejemplo).

1. Resumen

Un desarrollador llena un formulario en Backstage (nombre, lenguaje, equipo, descripción, APIs y tipo) y obtiene en minutos un repositorio de GitHub con el código del servicio, un Dockerfile por tipo de despliegue, CI y CD separados, Terraform, observabilidad de New Relic como código, documentación operativa y registro en el catálogo.

Estado. Funciona de extremo a extremo en local para Python y Node.js, y se verifica con `scripts/verify.sh` (11 comprobaciones en verde). El despliegue en AWS está escrito y validado de forma estática, pero no se ejecutó (sección 6).

2. Arquitectura



Cada plantilla es una carpeta con su `template.yaml` y su `skeleton/`. Backstage muestra una card por plantilla. Si el registro falla después de crear el repo, la misma acción lo borra y la tarea queda fallida.

3. Decisiones

Decisión	Motivo
Validar el formulario antes de ejecutar	Una solicitud inválida no crea nada
Verificar duplicados en catálogo **y** GitHub	Con solo el catálogo quedaría un repo huérfano sin detectar
Rollback dentro de una sola acción	Los pasos del scaffolder no tienen "en caso de fallo"
Una carpeta autocontenida por plantilla	Con `file:` el scaffolder solo lee dentro de la carpeta, así que lo compartido no funciona en local
CI separado de CD; CD con entorno `production`	El CI valida sin publicar; solo el CD toca la nube
OIDC en lugar de llaves	El rol de CD solo acepta `repo:<org>/<servicio>:environment:production`
Lambda como imagen de contenedor	ECR existe antes que la función; Terraform ignora la imagen para no revertir el CD
New Relic según el tipo	APM en Kubernetes; CloudWatch en Lambda

4. Verificación

Caso	Resultado	Evidencia
Creación válida (Python, Lambda)	Repo, catálogo y API creados; CI en verde	`evidence/local/01-*`
Solicitud inválida	Rechazada por el formulario	`evidence/local/02-*`
Nombre duplicado	Falla en el primer paso	`evidence/local/03-*`
Fallo con rollback	Tarea fallida, repo borrado	`evidence/local/04-*`
Servicio Node.js generado	Pruebas, Trivy y `/health` correctos	Repo `demo-node-2`
API de ejemplo (6 endpoints)	11 pruebas en verde	`evidence/local/05-*`
Terraform (fmt, validate, checkov)	Sin fallos	`evidence/local/08-verify.txt`
Ansible, segunda ejecución	`changed=0`	`evidence/local/06-*`
Kubernetes en Kind	2 réplicas; `/health` responde	`evidence/local/07-*`
New Relic con cuenta real	Agente conectado y datos de throughput y latencia	`evidence/local/09-*`

`verify.sh` separa lo ejecutado de lo que requiere AWS o una persona y no presenta una validación estática como despliegue.

5. Qué medir

Del proceso de generación (cada evento es una línea JSON con `requestId`):

Métrica	Por qué
Tasa de éxito de las tareas y causa de cada fallo	Mide la fiabilidad del portal
Duración de la tarea (p50 y p95)	Es la promesa de "en minutos"
Rollbacks fallidos	Dejan un repo huérfano; deben ser cero

De la plataforma: tiempo hasta el primer despliegue de un servicio nuevo, servicios por plantilla y versión (desactualizados), tasa de CI en verde y costo de AWS por servicio.

6. Despliegue en AWS

Presupuesto de 5 USD en una cuenta dedicada. Se evita lo que cuesta sin necesidad (ALB, RDS, Secrets Manager). **Estado: pendiente.** Falta el bootstrap (estado, OIDC y presupuesto), el `apply` del servicio, la publicación de la imagen, la prueba de la Function URL y el `destroy`. Los resultados irán en `evidence/aws/`.

7. Evolución de las plantillas

Cada servicio guarda la anotación `wenia.io/template-version`. Hoy existen nueve plantillas: Python, Node.js, Go y Java; S3 y SQS; y tres de gestión (`update-service`, `add-observability` y `team-registration`). La versión de cada cambio está en el `CHANGELOG`.

Pendiente: un proceso programado que detecte servicios desactualizados, y un workflow que renderice y pruebe cada plantilla antes de fusionar.

8. Límites

- El despliegue en AWS no se ejecutó. El tipo Kubernetes se probó en Kind, sin EKS ni ArgoCD.
- New Relic: el agente de Node reporta a una cuenta real desde Kind (`evidence/local/09-*`). Las alertas y el dashboard están como código, pero no se aplicaron con Terraform (requieren una API key de usuario).
- Go, Java, S3, SQS y las plantillas de gestión: validadas por partes, sin prueba completa desde la interfaz.

Procedencia. Backstage (distribución estándar, con la configuración de Wenia), mkdocs-material y mkdocs-techdocs-core (TechDocs), Express y serverless-http (Node.js), FastAPI y Mangum (Python), net/http (Go), Spring Boot (Java), imágenes base oficiales (`node:24-slim`, `python:3.12`, `public.ecr.aws/lambda`, `distroless`) y las acciones oficiales de GitHub. No se usó código de empleadores.

Uso de IA. El trabajo se hizo con Claude Code bajo dirección y revisión de una persona; cada cambio pasó por un PR fusionado por ella. Detalle y errores de la IA en `docs/uso-ia.md`.