

```

> copy CMakeConf.txt.dist CMakeConf.txt
> edit CMakeConf.txt
    :
#set(CMAKE_PREFIX_PATH
# "F:/Project/ExternalPackage/boost_1_70_0/include/boost-1_70"
# "F:/Project/ExternalPackage/glew-2.1.0"
# "F:/Project/ExternalPackage/glew-2.1.0/lib/Release/x64"
# "F:/Project/ExternalPackage/freeglut"
# "F:/Project/ExternalPackage/glui-2.37/include"
#)

    ↓

set(CMAKE_PREFIX_PATH
    "C:/somewhere/appropriate "
    :          (絶対パスで指定する)
    :          (パスを複数指定するときは空白、改行またはセミコロンで区切る)
)

#set(SPRINGHEAD_INCLUDE_PREFIX "C:/usr/local")
#set(SPRINGHEAD_LIBRARY_DIR_DEBUG "C:/usr/local/lib")
#set(SPRINGHEAD_LIBRARY_DIR_RELEASE "C:/usr/local/lib")

    ↓

set(SPRINGHEAD_INCLUDE_PREFIX "C:/somewhere/appropriate")
set(SPRINGHEAD_LIBRARY_DIR_DEBUG "C:/somewhere/appropriate")
set(SPRINGHEAD_LIBRARY_DIR_RELEASE "C:/somewhere/appropriate")

```