



ARDEX P4_K

고성능 일액형 비흡수면 프라이머

- 비흡수면에서 접착력을 향상시켜줍니다.
- 타일 접착제, 자동수평몰탈, 방수제의 프라이머로 사용합니다.
- 내·외부 벽체, 바닥에 시공이 가능합니다.
- 무용제 일액형 수용성 프라이머입니다.

ARDEX KOREA Inc.
49-7 Wonnamsandan 1gil,
Emseong-gun, Chungbuk, Korea
Telephone : +82-2 -407-0485
Fax : +82-2-407-0497
Email : info@ardex.co.kr
ARDEX online : www.ardex.co.kr

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Stra ß e
45D-58453 Witten
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
E-mail: kundendienst@ardex.de
www.ardex.de

ARDEX P4_k

고성능 일액형 비흡수면 프라이머

제품 설명

비흡수면 프라이머 ARDEX P4_k는 수용성이며 비흡수 바탕면에서 ARDEX 제품의 접착력을 향상시키기 위한 프라이머입니다. 붓이나 롤러로 쉽게 시공이 가능합니다.

ARDEX P4_k는 건축물의 내·외벽과 바닥에 시공이 가능합니다.

사용 용도

ARDEX P4_k는 ARDEX 타일 접착제, 자동수평몰탈, 방수제의 프라이머로 사용됩니다.

권장 바탕면

- 실내 OSB, 합판, MDF 등.
- 기존 타일면(Tile on Tile)
- 우레탄 및 아스팔트 도막방수
- 샌드위치패널, 철판 등*
- 콘크리트, 미장, ALC 등
- 기존 에폭시, 페인트 등*
- 데코타일, P타일면 등*

* ARDEX 기술지원팀에 문의

※ 수영장, 사우나 등 담수 장소 시공은 추천하지 않습니다.

바탕면: 자동수평몰탈 목적

실내 OSB, 합판, MDF 등

바탕 준비

ARDEX P4_k를 시공할 바탕면은 반드시 청결하고 견고하며, 먼지, 오일, 응결제, 박리제, 오래된 코팅 등 접착에 지장을 일으킬 물질이 제거되어야 합니다.

도포하기 전에 잔여물이나 지속적인 습기 배출이 없는지 확인하십시오.

바탕면은 후속 공정에 사용되는 제품에 적합해야 합니다.

시공

제품을 사용하기 전 충분히 저어 주십시오.

붓이나 롤러를 이용해 ARDEX P4_k를 바탕면 전체에 도포합니다. (1~2회)

자동수평몰탈 시공 및 흡수율 매우 높은 바탕면의 경우 ARDEX P4_k에 물을 10%까지 혼합하여 사용합니다.

사용한 공구는 즉시 세척하십시오.

건조 시간

건조 시간은 약 1 - 2시간이며, 후속 공정을 시작하기 전에 건 ARDEX P4_k가 완전히 건조되었는지 확인하여야 합니다.

※ 현장 조건, 온도 및 상대 습도에 따라 건조 시간이 달라질 수 있습니다. (23°C, 상대 습도 50% 기준)

사용량

ARDEX P4_k는 사용량은 약 24~40m²/4kg 입니다. 사용량은 바탕면, 현장조건에 따라 달라질 수 있습니다.

포장

ARDEX P4_k는 플라스틱 통에 포장되어 있으며 용량은 4kg입니다.

보존 기간

ARDEX P4_k는 개봉하지 않은 경우 상대 습도 50%, 23°C에서 1년간 보관이 가능합니다. 그늘진 곳에 보관하고 사용 후 밀폐가 되었는지 확인하십시오.

TECHNICAL DATA

Appearance: Grey Liquid
Coverage: Approx 24 - 40m²/4kg

Drying Time: Approx 1 - 2 hours
(at 23±C and 50% relative humidity)