



Eco Prim

Grip

에코프림그립

합성 아크릴 수지와 불활성 실리카로 구성된 다용도 접착 프라이머로, 휘발성 유기 화합물 (VOC)의 배출량이 매우 낮아 평활성을 요구하는 미장면과 세라믹 타일용 접착제에 사용됩니다.

용도

실내/실외 바닥 및 벽에 바로 사용할 수 있는 다용도 프라이머입니다.

Eco Prim Grip은 콘크리트, 벽돌, 콘크리트 블록, 경량 블록 및 석고로 된 하지에서 모든 유형의 시멘트, 석고 및 플라스터의 접착력을 높이는 데 사용할 수 있습니다. 또한 **Eco Prim Grip**은 실내의 세라믹, 테라조 및 자연석 바닥과 같은 비흡수성 표면에서 평활성을 요구하는 미장면 및 세라믹용 접착제의 접착력을 높이는 데에도 적합합니다.

적용사례

- 콘크리트, 벽돌, 시멘트계 하지 등의 미장면 시공
- 실내의 낡은 세라믹, 테라조 및 자연석 바닥에 평활성을 위한 시공
- 세라믹 및 자연석 바닥을 기존 세라믹 바닥 위에 바로 시공

기술적 특성

Eco Prim Grip은 수용성 합성 수지와 엄선한 불활성 물질로 이루어진 무용제 프라이머로, 뛰어난 접착력, 내수성과 내구성

을 갖추고 있습니다. 낮은 평활한 하지의 접착력을 높여줍니다. 건조 후에는 콘크리트, 경량 다공 시멘트 블록, 벽돌, 석재, 석고 보드, 목재, 세라믹, 금속, 회반죽, 석고 등 다양한 유형의 하지에 시공된 모든 시멘트계 미장면의 강력한 접착력을 높여줍니다. **Eco Prim Grip**은 롤러나 브러시를 사용하여 쉽게 시공할 수 있는 바로 사용 가능한 회색 라텍스입니다.

Eco Prim Grip은 비인화성(Low) 휘발성 유기 화합물(VOC)로 사용자 및 시공 환경에 유해하지 않습니다.

주의사항

- 5℃~35℃ 온도에서 시공 하십시오.
- 습기가 올라오는 장소에 **Eco Prim Grip**을 사용하지 마십시오.
- **Eco Prim Grip**은 희석할 필요 없이 바로 사용할 수 있습니다.

시공 절차

하지는 깨끗하고 건조해야 하며 기름, 윤활유, 레이턴스 등을 제거합니다.

Eco Prim Grip

에코프림그립



롤러를 사용하여 콘크리트
에 Eco Prim Grip 시공



브러시를 사용하여
콘크리트에 Eco Prim Grip
시공



Eco Prim Grip에 미장
시공

기술 데이터(기본값)

제품 정보

성상: 크림형 액체

색상: 회색

비중(g/cm³): 1.51

pH: 8.5

고형분(%): 72

브룩필드 점도(mPa · s): 3,000
(# 4 – rpm 20)

EMICODE: EC1 Plus – 배출량 극소

시공 데이터(23°C, 상대 습도 50%)

시공 온도 범위: 5°C~35°C

미장 시공 전 대기 시간: 15~20분
(하지 온도 및 투과성에 따라 다름)

평활성을 위한 미장면 시공 전 대기 시간: 30분
(하지 온도 및 투과성에 따라 다름)

최종 성능

내습성: 탁월

내구성: 탁월

용제/기름에 대한 저항성: 우수

산/알칼리에 대한 저항성: 우수

온도에 대한 저항성: 탁월

시공

Eco Prim Grip은 롤러나 브러시를 사용하여 하지에 시공할 수 있습니다. Eco Prim Grip이 건조된 후에는 미장 시공을 할 수 있습니다. 최소 대기 시간은 주변 조건 및 하지 흡수 상태에 따라 15~60분입니다. 처음 Eco Prim Grip을 시공하고 표면 건조를 확인 후에 Eco Prim Grip을 두 번째로 시공할 수 있습니다.

세척

젖은 상태의 Eco Prim Grip은 물을 사용하여 바닥, 벽과 도구에서 쉽게 제거할 수 있습니다. 건조된 경우에는 알코올 또는 Pulicol 2000으로 제거해야 합니다.

표준사용량

하지의 흡수 상태에 따라 0.20~0.30kg/m² 가 사용됩니다.

포장단위

Eco Prim Grip은 5kg 및 10kg의 드럼으로 제공됩니다.

보관

Eco Prim Grip은 상온에서 최초 밀봉 포장 상태로 12개월 동안 보관할 수 있습니다.

준비 및 시공에 관한 안전 지침

Eco Prim Grip은 혼합물 분류에 관한 최신 표준 및 지침에 따라 위험 물질로 간주되지 않습니다. 하지만 화학 제품을 취급할 때 적용되는 일반 주의 사항을 따르는 것이 좋습니다.

당사 제품을 안전하게 사용하는 방법에 대한 자세하고 완전한 정보는 최신 버전의 물질안전데이터자료를 참조하십시오.

전문가용 제품입니다.

경고

본 데이터 시트에 기술되어 있는 기술적 세부사항 및 주의 사항은 당사의 지식과 경험에 기반하여 도출된 최선의 내용입니다. 하지만, 위에 언급된 모든 기술 정보는 어떠한 경우에도 단순 참조용으로만 활용되어야 하며, 장기간의 적용 사례들을 통한 확인이 반드시 필요합니다. 이러한 이유에 근거하여, 제품을 사용하고자 하는 모든 분들은 제품이 사용 용도에 적합한지 사전에 반드시 확인해주셔야 하며, 그 어떤 경우에도 본 제품 사용으로 인해 발생하는 결과는 사용자의 단독 책임임을 알려 드립니다.



본 심물은 휘발성 유기 화합물 (VOC) 배출 수준이 낮은 마페이 제품을 확인하기 위하여 사용되었으며, 이는 국제기구인 독일에 소재한 GEV*, 즉, 바닥재로 사용되는 제품으로 부터 발생하는 배출물의 수준을 조정하는 협회, 로 부터 인증됨. [*GEV = Gemeinschaft Emissions-kontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.v.의 약자.]



우리의 환경에 대한 약속
마페이 제품은 설계자들과 전문 건설업자들로 하여금 미국 그린빌딩 협회의 요구 조건에 부합하는 혁신적인 LEED* 인증 프로젝트를 고안할 수 있도록 도움을 드립니다. *LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design = 에너지와 환경에 관한 디자인 리더십)

제품에 관련된 모든 참고자료는 요청시 제공해 드리며 www.mapei.co.kr에서도 찾아 보실 수 있습니다.



롤러를 사용하여 기존 테라조 바닥에 Eco Prim Grip 시공



롤러를 사용하여 기존 자기 타일에 Eco Prim Grip 시공



낡은 바닥의 건조된 Eco Prim Grip에 Ultraplan 자체 평활성을 위한 미장면 시공

Eco Prim Grip
에코프림그립



KR

기술 자료 및 사진 등의 자료에 대한 무단 복제를 금합니다. 무단 복제
혹은 컨텐츠 사용시 법적 규제를 받을 수 있습니다.

천안공장

충청남도 천안시 동남구 수신면 5산단6로 46
T. 041 - 529 - 1700 F. 041 - 566 - 8858

서울사무소

서울특별시 서초구 매현로 16 하이브랜드 리빙관 12층
T. 02 - 2199 - 2000 F. 02 - 2155 - 2060



2916-6-2016