

Furniture 가구



준비도구

페인트: 가구는 실내용 슈퍼리마나 에베레스트 저광(40), 반광(50)을 사용하면 때가 잘 타지 않는다.

롤러: 가구는 주로 4~6인치 롤러를 사용한다.

붓: 가구의 굴곡진 부분이나 좁은 면적에 칠하면 유용하다. 주로 1.5~2인치 앵글붓을 많이 사용한다.

커버링/마스킹테이프: 페인트가 묻으면 안 되는 면적을 보호해준다.

트레이: 페인트를 덜어 사용한다. 건조시간 동안 페인트를 쓰지 않을 때에는 도구와 트레이를 지퍼백에 담아 보관한다.

오프너: 페인트 뚜껑을 손 쉽게 열 수 있다.

핸드믹서: 페인트를 충분히 믹서 후 사용한다.

분무기: 샌딩 전 먼지가 나지 않게 가볍게 물을 뿌려준다.

사포: 400~600방 정도를 사용하여 도장 면을 정리하는 용도로 사용한다.

젯소를 칠하면 페인트의 밀착력을 높임

젯소는 페인트를 칠하기 전에 대상물체의 표면에 밀바탕을 해주는 것으로 석재나 MDF, 플라스틱, 시트지, 금속, 유리 등의 표면을 페인트가 정착하기 쉬운 표면으로 만들어줍니다.

샌딩을 하면 보다 매끄러운 면을 만들어줌

도장면을 정리하는 용도로 샌딩을 하는데, 매끈한 마감을 원하면 페인트를 칠하기 전에 샌딩을 하면 좋습니다.

또한 먼지 흡입방지를 위해 가볍게 문쪽에 분무기로 물을 뿌려준 뒤 먼지는 마른 걸레로 닦아주세요.

바니쉬 마감은 내구성있는 투명한 코팅막을 형성

페인트 저광, 반광을 쓰는 경우 따로 바니쉬 마감을 안해도 되지만 자주 사용하는테이블이나 식탁의 경우 바니쉬 마감을 한 번 더 해주어 습기, 얼룩 등 외부의 영향으로부터 보호해줍니다. (바니쉬 마감도 최소 2회칠 권장)



01. 샌딩 전 물 뿌려주기

가구에 분무기로 물을 살짝 뿌려준다.
샌딩할 때 먼지 흡입을 막을 수 있다.



02. 샌딩 후 표면정리

사포는 400~600방을 사용하여 가볍게 샌딩한다.
샌딩 후 마른 걸레로 깨끗하게 닦아 표면을 정리한다.



03. 흠 메꾸기(생략 가능)

목재에 흠이나 구멍이 있는 경우 페인팅 전 틈새를
메움료로 메우고 건조 후 면을 고르게 샌딩한다.



04. 젯소 칠하기

젯소(초강력 울트라그립)를 칠한 후, 4~6시간 건조시켜 준다.
(가구 내 틈, 좁은 면적은 붓을 함께 이용한다)



05. 페인트 칠하기 [붓]

가구의 굴곡진 부분이나 좁은 면적은 붓을 사용한다. (앵글붓
1.5~2인치를 사용하면 보다 섬세하게 작업할 수 있다.)



06. 페인트 칠하기 [롤러]

평평하고 넓은 부분은 롤러를 사용한다. 페인트는 기본 2회 도장
이며, 1회 도장 후 4~6시간 후 재칠해준다.



07. 바니쉬 마감하기(권장)

광이 있는 페인트의 경우 바니쉬 마감을 생략해도 좋으나
자주 사용하는 테이블이나 식탁의 경우 바니쉬 마감을
해주면 코팅되어 표면의 내구성을 높여준다.



08. 가구 칠하기 완성!

바니쉬까지 2회 마감 후 가구 칠하기 완성!
(여름철에는 에어컨, 선풍기, 제습기 등을 이용하여
건조시키면 공기가 순환되어 건조시간이 훨씬 단축됨)