

01



01. 페인트 확인하기

주문한 페인트의 색상과 광도가 맞는 지 확인한다.
(배송 시에는 파손 방지를 위해 캡이 씌워져있다)

02



02. 페인트 캡 열기

페인트의 중앙 윗부분을 양손 엄지손가락으로 누른 후
나머지 손가락으로 천천히 빨간캡을 위로 들어올려준다.

03



03. 페인트 뚜껑 열기

오프너를 페인트 뚜껑 홈에 넣어 원을 그리며 열어준다.
(오프너가 없을 시 500원 동전으로도 쉽게 열 수 있다)

04



04. 믹서하기

색소가 가라앉아 있을 수 있으므로 꼭 핸드믹서나
나무젓가락을 이용하여 페인트를 잘 섞어준다.

05



05. 트레이에 페인트 붓기

필요한 양 만큼만 덜어서 사용한다.
(남은 페인트는 재사용이 가능하므로 뚜껑을 잘 닫아 보관한다)

06



06. 붓, 롤러로 페인트 칠하기

롤러는 페인트를 골고루 묻혀 사용하며,
붓은 털의 반 이하 정도만 묻혀 사용하는 것이 좋다.

07



07. 지퍼백으로 밀봉하기

페인트가 공기에 노출되면 굳어버린다. 작업을 중간에
중단하거나, 1회 칠을 마치고 건조를 기다리는 동안에는
사용하던 도구를 트레이에 담아 지퍼백으로 밀봉해준다.

08



08. 정리하기

붓과 롤러 사용이 끝나면 페인트가 마르기 전에 세제를
약간 넣은 물에 충분히 빨아서 깨끗한 물에 3~4시간
담가준다. 세척 후 건조시키면 재 사용이 가능하다.