

본 시방은 도면에 표기된 바닥 타일줄눈 및 콘크리트 벽면 및 페인트 상도 투명 도료로 사용하며, 수용성아크릴 에멀전을 주성분으로 한 수성도료로서 삼화페인트 또는 동등 이상의 제품으로 사전에 견본을 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 적용한다.

가. 특징

안심누수는 아크릴수지계 에멀전을 주성분으로 하여 바닥 타일줄눈 및 내외부 콘크리트 벽면에 침투하여 생활방수성능을 발휘하며, 건조시간이 빠르고 투명성, 작업성이 우수하여 누구나 손쉽게 사용할 수 있는 1액형 수성타입의 광택 투명 도료입니다. 또한 수성 상도재로 사용이 가능하며, 발수재와 달리 수성도료 후속 도장이 가능합니다.

나. 적용범위

바닥 타일줄눈 및 타일면, 콘크리트 벽면, 내외부 도료 상도 투명
(생활방수 용도 외 식수탱크, 저수조탱크 등 물에 잠기는 부위 사용 불가)

다. 시 공

표면처리	1) 신축 건물 시 시멘트 소재는 28일(25℃기준, 상대습도 50%)이상 충분히 양생시켜야 한다. 2) 적정 흡수율은 10%이하이고 적정 pH 값 기준은 pH 7~9이다. 3) 피도면의 LAITANCE, 시멘트가루, 모래, 흙, 유분 등이 없도록 깨끗이 하여야 한다. 4) 틈새나 흠은 퍼티로 메꾸어주고 표면조정 후 도장한다.						
도장사양	상도 : 안심누수						
일위대가	도장 순서	제품명	규격번호	도장횟수	도막두께	이론 소요량	비고
	상도	안심누수		1~2	15μm	0.05L/m2	
	합계			1~2			
제품별 도장방법	< 바닥 타일줄눈 및 타일면, 콘크리트 벽면 시공 시 > 1) 바닥 타일줄눈 및 타일면, 콘크리트 벽면 시공 부위를 깨끗이 청소 후 이상 없을 시 도장을 한다. 2) 안심누수 제품을 붓, 로라로 도막 두께 15μm 정도로 1~2회 도장한다. 3) 도막 완전 건조 시까지 수분 접촉을 금지함. 4) 누수가 심한 경우, 동일 도장방법으로 1회 추가 시공을 권장함. * 상기 도료는 침투형 제품으로 타일 면 시공 시 제품이 충분히 흡수된 것을 확인 후 잔류 도료는 마른 걸레로 닦아냅니다. * 본 제품은 광택 투명도료 제품으로 소지면 흡수도에 따라 광택 차이가 발생 할 수 있으니, 본 도장전 필히 사전확인을 하시기 바랍니다. * 바닥 타일줄눈 시공 시 타일면에 도포된 도료를 닦아내지 않을 경우, 도막 두께 차로 인한 광열룩 현상이 발생할 수 있습니다. * 콘크리트 벽면 시공 시 소지면의 흡수 정도에 따른 광택 차이로 광열룩이 발생할 수 있으므로, 본 도장전 확인 후 이상이 없을 경우 작업하십시오. < 수성 구도막 위 시공 시 > 1) 수성 구도막 위 시공 부위를 깨끗이 청소 후 이상 없을 시 도장을 한다. 2) 안심누수 제품을 붓, 로라로 도막 두께 15μm 정도로 1~2회 도장한다. 3) 도막 완전 건조 시까지 수분 접촉을 금지함. 4) 누수가 심한 경우, 동일 도장방법으로 1회 추가 시공을 권장함. * 수성 구도막 위 시공 시 소지면의 흡수 정도에 따른 광택 차이로 광열룩이 발생할 수 있으므로, 본 도장전 확인 후 이상이 없을 경우 작업하십시오. * 가소제가 함유된 피도면 및 구도막 등에 도장 및 접촉 시 오염이나 끈적거림, 변색 등이 발생할 수 있으므로 주의하십시오.						
도장시 주의사항	1.운송 및 보관시 내용물이 얼지 않도록 상온(5~35℃)에서 통풍이 잘되는 장소에 보관하십시오. 2.본 제품은 내용물이 동결될 경우 온도를 상승시켜도 재사용이 불가한 제품이므로 반드시 5℃ 이상으로 보관하셔야 합니다. 3.비오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 낮은 날(5℃이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오. (도막의 균열, 부착불량 등 물성저하가 발생할 수 있음) 4.도장(TOUCH UP도장 포함)시에 동일 제품, 색상, LOT라도 희석비, 도장기구, 도장방법에 따라 이색현상이 발생할 수 있습니다. 가급적 동일 LOT의 제품, 동일 도장기구 및 방법에 의해 도장을 하되, 색상확인 후 이상이 없을 경우 작업하십시오. 5.가소제가 포함된 발포벽지, 가죽소파 등에 묻지 않도록 주의하십시오. 6.본제품을 타도료와 혼합하여 사용하지 마십시오. 7.도장작업 완료후 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오. 8.폐 페인트는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오. 9.본 제품을 저장기간(제조일로부터 12개월)내에 사용하십시오. 이 기간이 경과하여도 사용은 가능하나 장기간 보관시 변질,침전등의 우려가 있으므로 저장기간이 경과한 제품은 당사 고객센터실로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다						