



| 표면처리     | 1) 도장할 표면은 충분히 건조되어야 한다.(25℃기준 상대습도 80% 이하, 28일 이상 양생)<br>2) 소지표면의 LAITANCE, 먼지, 유분등 기타 오염물을 완전히 제거해야 한다.(샌드블라스팅, DIAMOND WHEEL GRINDING 또는 10% HCl 산 세척 등)<br>3) 적합한 pH값은7~9이다.(표면함수율 6% 이하)<br>4) 틈새나 흠은 우레탄 실란트(스피실 원샷 실란트, 스피실 우레탄 실란트, 스피실 우레탄 실란트(HM)) 등으로 메꾸어 주고, 크랙이 심한 부분이나 신축 줄눈은 V-CUTTING 후 폴리에틸렌 BACK UP재를 넣고 우레탄 실란트로 SEALING하고 표면조정 후 도장해주시시오. 옥상 바닥 줄눈에 스피실 원샷 실란트, 스피실 우레탄 실란트 사용 시에는 가소제 성분 등의 이행을 차단하기 위해 우레탄 하도를 후속 도장한다.<br>5) 벽면과 접한 부위등의 가장자리는 V-CUTTING 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      |         |        |      |        |    |    |          |  |   |      |  |  |    |                       |  |     |         |  |  |    |  |  |     |         |  |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------|--------|------|--------|----|----|----------|--|---|------|--|--|----|-----------------------|--|-----|---------|--|--|----|--|--|-----|---------|--|--|
| 도장사양     | 하도 : 방수에이스 하도: 50μm<br>상도 : 비노출 방수에이스 2류(KSF3211): 3,000μm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |         |        |      |        |    |    |          |  |   |      |  |  |    |                       |  |     |         |  |  |    |  |  |     |         |  |  |
| 일위대가     | <table border="1"> <thead> <tr> <th>도장 순서</th><th>제품명</th><th>규격번호</th><th>도장횟수</th><th>도막두께</th><th>이론 소요량</th><th>비고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>하도</td><td>방수에이스 하도</td><td></td><td>1</td><td>50μm</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>상도</td><td>비노출 방수에이스 2류(KSF3211)</td><td></td><td>1~2</td><td>3,000μm</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>합계</td><td></td><td></td><td>2~3</td><td>3,050μm</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> ① 부가세별도<br>② 실제소요량은 작업조건, 작업방법에 따라 가감될수 있음.<br>③ 시공비 별도                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 도장 순서 | 제품명  | 규격번호    | 도장횟수   | 도막두께 | 이론 소요량 | 비고 | 하도 | 방수에이스 하도 |  | 1 | 50μm |  |  | 상도 | 비노출 방수에이스 2류(KSF3211) |  | 1~2 | 3,000μm |  |  | 합계 |  |  | 2~3 | 3,050μm |  |  |
| 도장 순서    | 제품명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 규격번호  | 도장횟수 | 도막두께    | 이론 소요량 | 비고   |        |    |    |          |  |   |      |  |  |    |                       |  |     |         |  |  |    |  |  |     |         |  |  |
| 하도       | 방수에이스 하도                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 1    | 50μm    |        |      |        |    |    |          |  |   |      |  |  |    |                       |  |     |         |  |  |    |  |  |     |         |  |  |
| 상도       | 비노출 방수에이스 2류(KSF3211)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 1~2  | 3,000μm |        |      |        |    |    |          |  |   |      |  |  |    |                       |  |     |         |  |  |    |  |  |     |         |  |  |
| 합계       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 2~3  | 3,050μm |        |      |        |    |    |          |  |   |      |  |  |    |                       |  |     |         |  |  |    |  |  |     |         |  |  |
| 제품별 도장방법 | 1) 하 도<br>- 바탕처리가 끝난 후 방수에이스 하도를 로울러 또는 붓으로 50μm 1회 도장한다.<br>- 표면에 충분히 스며들도록 도포한다.<br>- 소지표면에 하도 도막이 두껍게 형성되어 있을 경우에는 소지면과 중도의 접촉면적이 감소해 오히려 부착이 불량하므로 후도막이 되지 않도록 균일하게 도장하여야 한다.<br>- 하도가 처리안된 부분은 중도 도장시 기포가 발생할 우려가 있으므로 빠짐없이 도포해야 한다.<br>- 하도 도장 후 2일 이상 경과된 부분은 중도와의 층간 부착력 보강을 위해 하도를 얇게 추가 도장한다.<br>2) 상 도<br>- 하도 도장 후 6시간이상 48시간 이내에 하도 도막위의 모든 오염물을 제거하고 도장면적 및 도막두께 3mm에 대한 소요량을 정확히 계산하여 비노출 방수에이스 2류(KSF3211)의 A부와 B부를 무게비 4:1 로 혼합한다.<br>- 콘크리트 소지의 기공에 의한 기포발생을 최소화하기 위하여 약 0.5mm 두께로 선행도장(스크래핑)을 실시한다.<br>- 비노출 방수에이스 2류(KSF3211)의 A부와 B부를 전동 교반기로 혼합 후 도료를 바닥면에 부은 다음 RAKE 또는 헤라를 사용하여 총 도막 두께가 3mm 가 되도록 RAKE의 끝을 조정하여 긁거나 퍼면서 도료가 전면에 잘 퍼지도록 도포한다.<br>- 도막두께를 1mm 이하로 도장할 경우에는 2~3mm 두께일 때보다 상대적으로 평활성과 소포성이 떨어지므로 RAKE 보다는 흙손을 사용한다.<br>- 가사시간이 초과된 도료는 퍼짐성이 나빠져 도막외관이 불량해지므로 사용해서는 안된다.<br>- 비노출 방수에이스 2류(KSF3211)을 도포 후 소포가 되지 않도록 우레탄1000신나를 살포하여 기포를 제거하여 준다.<br>- 비노출 방수에이스 2류(KSF3211)도장 완료 후 1일 이후 3일 이내에 콘크리트 또는 보호몰탈로 비노출 방수에이스 2류(KSF3211)위에 눌러 바르는 공법으로 마감처리 한다. |       |      |         |        |      |        |    |    |          |  |   |      |  |  |    |                       |  |     |         |  |  |    |  |  |     |         |  |  |
| 도장시 주의사항 | 1) 도장시나 경화시 주위온도는 5℃ 이상이 적합하며, 수분의 응축을 피하기 위하여 표면온도는 이슬점 온도보다 3℃ 이상이어야 한다.<br>2) 하도 도장 후 또는 중도 도장 후 재도장시 비나 눈이 내린 경우 층간 접착력이 불량해질 우려가 있으므로 방수에이스하도를 최대한 얇게 도장한다.<br>3) 비노출 방수에이스 2류(KSF3211) 도장하기전 주재와 경화제를 지시된 비율에 따라 전동 교반기 (RPM 1,000~1,500 )로 약 2~3분간 균일하게 혼합하여 사용한다.<br>4) 봄, 가을의 이른 아침시간에는 수분응축(소지온도가 이슬점 온도 보다 낮을 때 발생하는 현상) 및 안개등에 의해 도장면에 수분이 존재할 수 있으니 작업을 피한다.(부품용 부착불량 발생) 특히, 안개다발지역은 아침시간에 작업을 피한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |      |         |        |      |        |    |    |          |  |   |      |  |  |    |                       |  |     |         |  |  |    |  |  |     |         |  |  |

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5) 콘크리트 내부의 기공으로 탄성층 도포시 기포가 발생될 수 있으므로 소지에 대한 기포 발생 여부를 사전 점검하여 중도 몰량 일부로 SCRAPING ( 약 0.5mm ) 하고 20°C에서 최소 18시간 이상 36시간 이내로 잔량의 중도로서 총 도막두께가 3mm가 되도록 시공한다.</p> <p>6) 옥외 작업시 하절기 폭염(28°C 이상)하에서는 도막 부풀음 방지를 위해서는 피도면 온도가 낮고 대기온도가 높아지는 오전을 피하고 오후 4시 이후에 도장하도록 한다.</p> <p>7) 비노출 방수에이스 2류(KSF3211)은 시공 이음매의 LEVELLING을 고려하여 신속히 시공하여야 한다.</p> <p>8) 피도면이 매끄러울 경우(하도 도장 시 스며들지 않을 경우) 우레탄 하도 기술자료를 참조하여 도장한다.</p> <p>9) 혼합 교반시 도장면의 오염을 방지하기 위해 깔판을 사용하거나 시공면 위에서 혼합, 교반작업을 피하여야 한다.</p> <p>10) 본 제품은 대기 온도에 따라 건조속도를 조정한 제품으로 하절기용 제품을 대기 온도가 낮을 때 사용하면 표면결함이 발생할 가능성이 높으므로 주의하여 주십시오.</p> <p>11) 저온에서의 혼합불량과 작업성 향상을 위해 기술자료에서 추천하는 희석제를 최대 함량 이내로 사용할 수 있으나 과량 사용시 건조불량 및 도막경도 저하, 크랙 현상이 발생될 수 있다.</p> <p>12) 특히 알코올 성분이 함유된 신나(에폭시신나, 락카신나 또는 사제신나)등은 건조되지 않으므로 절대 사용하지 말아야 한다.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|