

매직탄

본 시방은 도면에 표기된 우레탄 마감공사에 적용하며 방청력, 내후성 및 내수성, 부착성이 우수한 특수 아크릴 폴리우레탄 수지를 주성분으로 한 마감 도료로서 삼화페인트 또는 동등 이상의 제품으로 사전에 견본을 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 적용한다.

가. 특징

매직탄은 아크릴 폴리우레탄 수지를 주성분으로 한 2액형 마감도료로서 부착성, 내수성, 내약품성 및 기계적 물성이 매우 우수하며 다양한 소지면과 구 도막에 도장이 가능합니다. 특히 로라 및 스프레이 작업성과 은폐력이 우수하며 보수 도장에 적합한 도료입니다.

나. 적용범위

산업기계, 철재, 비철금속, 목재, 몰탈, 타일 상도용

다. 시 공

<

19)대기온도 30℃ 이상 롤라작업시 지건신나(T-0091) 사용하여야 하며 가급적 도장을 삼가하시기 바랍니다.
20)동절기 피도면 온도 하강에 따른 부착력 저하가 있을 수 있습니다. 보다 나은 부착력 강화 필요 시 하도: 스피폭시FD프라이머/상도: 매직탄 도장 시스템 적용하시기 바랍니다.