

시멘트데코(벽면용)

본 시방은 도면에 표기된 시멘트 데코 벽면용 마감공사에 적용하며, 시멘트 질감을 구현할수 있는 친환경 인테리어 마감재입니다. 시공 면처리 방법에 따라 다양한 질감표현이 가능하며, 유해 중금속 등을 함유하지 않는 친환경 제품입니다. 내수성, 내후성, 내알카리성이 우수한 아크릴 공중합 에멀전을 주성분으로 한 수용성 도료이며, 삼화페인트 또는 동등 이상의 제품으로 사전에 견본을 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 적용한다.

가. 특징

시멘트 데코 벽면용은 수용성 아크릴수지와 무기안료를 주성분으로 설계된 도료로서 내수성, 내알칼리성, 내구성, 내후성이 우수한 1액형 도료입니다. 주로 내부 벽면 및 천정 등에 적용하여 시멘트 질감을 구현할 수 있는 유해 중금속등을 함유하지 않은 친환경 시멘트 질감용 도료입니다.

나. 적용범위

- 콘크리트, 시멘트 건축물, 몰탈, 석고 등의 바탕면
- 호텔, 카페, 백화점, 전시장, 오피스빌딩 등 상업공간
- 고급빌라, 펜션 등 주거공간

다. 시 공

[illegible]

	균열, 부착불량 등이 발생할 수 있음) 9) 구도막 위에 보수도장 시 구도막과의 적합성을 확인 후 사용하시기 바랍니다. (대리점 또는 소비자상담실) 10) 도장(TOUCH UP도장 포함)시에 동일 제품, 색상, LOT라도 희석비, 도장기구, 도장방법에 따라 이색현상이 발생할 수 있으므로 가급적 동일 LOT의 제품, 동일 도장용구 및 방법에 의해 도장을 하되, 색상확인 후 이상이 없을 경우 작업하십시오. 11) 도장작업 완료 후, 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오. 12) 페도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오. 13) 희석이 필요한 경우 상수도물을 1% 이내로 사용하며, 과도한 희석은 이색현상, 작업성, 은폐불량 및 일반물성에 영향을 미칠 수 있으니 피하십시오. 14) 1회에 과도막도장은 건조불량 및 물성불량을 초래하니, 추천도장횟수로 나누어 도장하시되 추천건조도막두께 이상으로 도장합니다. 반복하여 도장할 경우에는 재도장 간격을 준수하여 충분히 건조된 것을 확인한 후 도장해야 얼룩이나 자국 등이 남지 않습니다. 15) 도장 작업에 사용한 용구는 마르기 전에 상수도물로 세척하신 후 보관하셔야 재활용이 가능하며 세척한 물은 강이나 하천에 무단 폐기하지 마십시오. 16) 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35℃)의 건냉압소에 보관하시되,용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워 보관하십시오. 사용 후 잔량도 같은 방법으로 보관하십시오. 17) 도장작업완료 후, 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오. 18) 본 제품은 화학제품이므로 장기간 보관 시 변질이 있을 수 있으니, 유효기간 내에 사용하십시오. 이기간이 경과한 제품은 당사 소비자상담실로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다.
--	---