

i LUX MAGNETIC PAINT

## 아이릭스 자석페인트



SAMHWA  
삼화페인트

※본 제품은 실내공기질관리법에 따른 다중이용시설 및 100(이상) ~ 500(미만) 세대 공동주택의 실내에 사용 가능한 제품입니다.

아이릭스 자석페인트는 아크릴 에멀전 수지를 주성분으로 한 수용성 도료로서 실내 벽면이나 인테리어 소품 등에 자석이 붙을 수 있는 효과를 가져다 줄 수 있도록 개발된 내부 인테리어 자석페인트입니다.

### 용도

건축물 내부의 평면 소재(콘크리트, 시멘트, 몰탈, 각종 판넬 등) 자석판 효과가 요구되는 내부 소지면

### 도장사양

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사용방법     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 표면처리<br/>도면은 유분, 수분, 흙, 오물 등이 없도록 깨끗이 하고 잘 건조시켜야 합니다.</li><li>2. 작업기상조건<br/>대기온도 : 10~30℃, 상대습도 : 80% 이하</li><li>3. 도장기구<br/>붓, 스프레이(스프레이로 작업시 균일한 촉광 효과를 나타냄)</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 도장시 주의사항 | <p>* 자석페인트 도장 전,후 락스 세척을 금함.(녹 발생의 원인이 될수 있음)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) 자석페인트는 그 위에 칠판페인트 또는 기타 페인트 등으로 꼭 마감해 주셔야 합니다.</li><li>2) 자석페인트는 미세한 입자의 철분말이 포함되어 있으므로 사용 전 잘 섞은 후 사용하여야 합니다.</li><li>3) 자석페인트는 2회 이상 도장하여야 자석이 잘 붙으며, 매끄러운 표면을 위해서는 각 도장 후 마다 곱게 샌딩을 하십시오.</li><li>4) 도료가 눈에 접촉되지 않도록 하십시오.</li><li>7) 비오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 낮은 날 (5℃이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오.(도막의 균열, 부착불량 등이 발생할 수 있음)</li><li>8) 가스제가 함유된 피도면, 발포벽지, 가죽소파 등에 도장 및 접촉 시 오염이나 끈적거림, 변색 등이 발생할 수 있으므로 주의하십시오.</li><li>9) 구도막위에 보수도장시 구도막과의 적합성을 확인 후 사용하시기 바랍니다.(대리점 또는 소비자상담실)</li><li>10) 도장(TOUCH UP도장 포함)시에 동일 제품, 색상, LOT라도 희석비, 도장기구, 도장 방법에 따라 이색현상이 발생할 수 있으므로 가급적 동일 LOT의 제품, 동일 도장용구 및 방법에 의해 도장을 하되, 색상확인 후 이상이 없을 경우 작업하십시오.</li><li>11) 본제품을 타도료와 혼합하여 사용하지 마십시오.</li><li>12) 도장작업완료 후, 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오.</li></ol> |
| 취급시 주의사항 | <ol style="list-style-type: none"><li>1) 도료보관이나 운송 시 얼리지 않도록 유의합니다.</li><li>2) 본 제품은 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하시고 동,식물이 섭취 시에는 유해하므로 폐기 및 보관에 주의합니다.</li><li>3) 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35℃)의 건냉암소에 보관하시되, 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오. 사용 후 잔량도 같은 방법으로 보관하십시오.</li><li>4) 폐도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오.</li><li>5) 본 제품은 화학제품이므로 장기간 보관 시 변질이 있을 수 있으니, 유효기간 내에 사용하며, 기간이 경과한 제품은 당사 소비자상담실로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다.</li><li>6) 취급 전 제품의 유해성 관련 자료는 물질안전보건자료(MSDS)를 확인합니다.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 경고사항     | 별첨의 경고사항을 참조하시기 바랍니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 도장시스템    | 하도 : 아이릭스파워젯소<br>중도 : 아이릭스 자석페인트<br>상도 : 아이릭스 칠판페인트 DARK GRAY,아이릭스 칠판페인트 DARK GREEN,아이릭스멀티 FLAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

i LUX MAGNETIC PAINT

아이릭스 자석페인트



※본 제품은 실내공기질관리법에 따른 다중이용시설 및 100(이상) ~ 500(미만) 세대 공동주택의 실내에 사용 가능한 제품입니다.

|           |                                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 법규관련      | 아이릭스 자석페인트는 대기환경보전법에서 제시하는 용도분류내에서 규정된 VOC규제를 만족하는 제품입니다.자세한 내용은 '대기환경보전법'을 참조하시기 바랍니다. |
| 환경마크 인증사유 | "지역 환경오염 감소, 유해물질 감소, 생활 환경오염감소"                                                        |

| 물성자료        |                      |             |                                          |
|-------------|----------------------|-------------|------------------------------------------|
| 마감상태        | 무광                   | 색상          | 흑갈색                                      |
| 피도면         | 콘크리트, 목재 등           | 조성          | 1액형                                      |
| 부피고형분       | 38.75%               | 건조도막두께      | 80 μm                                    |
| 도장횟수        | 2~3회                 | 이론도포면적      | 4.84 m <sup>2</sup> /L<br>(건조도막두께 80μm시) |
| 건조시간(25도)   | 고화건조 : 1시간 이내        |             | * 도장작업시 손실량과 표면상태를 고려하십시오.               |
| 재도장간격 (25℃) | 3시간 이후               | 희석률         | 5%이내(도료부피비)                              |
| 희석제         | 물                    | 포장단위 (최소창량) | 0.5L                                     |
| 저장기간        | 12개월<br>(5~35℃실내보관시) |             |                                          |

※ 본 자료에 제시된 내용은 실험실적시험과 현장응용결과에 따라 얻어진 것이나 품질개선이나 작업조건에 따라 바뀌어질 수 있습니다. 2024/10/29