

i LUX CHALK BOARD PAINT DARK GREEN

아이릭스 칠판페인트 DARK GREEN



본 도료는 아크릴 에멀전을 사용한 수용성 도료로서 실내 벽면이나 인테리어 소품 등에 칠판 효과를 가져다 줄 수 있도록 개발된 내부 인테리어 칠판페인트입니다.

용도

건축물 내부 콘크리트, 몰탈면, 석고보드 등 건축물 내부 벽면 마감부위 또는 기타 소품 등을 이용한 인테리어용으로 칠판 효과가 요구되는 부위

도장사양

사용방법	1. 표면처리 피도면은 기름, 녹, 쇠파우더, 오물 등이 없도록 깨끗이 하여야 합니다. 2. 작업기상조건 대기온도 : 5~35℃, 상대습도 : 85% 이하 3. 도장기구 붓, 로라, 스프레이
도장시 주의사항	1) 도료가 눈에 접촉되지 않도록 하십시오. 2) 본 제품을 타도료와 혼합하여 사용하지 않습니다. 3) 도장 작업 완료 후 노출된 피부는 깨끗이 씻으시길 바랍니다. 4) 사용하시기 전 보이지 않는 곳에 테스트 후 사용하시길 바랍니다.(시트지 사용시 부착성을 확인 후 사용하십시오.) 5) 가소제가 함유된 피도면, 발포벽지, 가죽소파 등에 도장 및 접촉 시 오염이나 끈적거림, 변색 등이 발생할 수 있으므로 주의하십시오 6) 비오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 낮은 날(5℃이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 금합니다.(도막의 균열, 부착불량 등이 발생할 수 있음) 7) 콘크리트 소지상태가 불량하거나 구도막 부위, 동절기 및 시멘트 견출이나 미장면 등의 초경소지, 흡수차가 심한 바탕면, 시멘트 용출이 심한 부위는 부착 불량 방지, 탈색 및 소지 조정을 위해 아이릭스 파워젯소를 하도 도장해야 합니다. 8) 구도막 위에 보수도장 시 구도막과의 적합성을 당사 소비자상담실로 확인 후 사용하시기 바랍니다. 9) 도장(TOUCH UP도장 포함)시에 동일 제품, 색상, LOT라도 희석비, 도장기구, 도장방법에 따라 이색현상이 발생할 수 있으므로 가급적 동일 LOT의 제품, 동일 도장용구 및 방법에 의해 도장을 하되, 색상확인 후 이상이 없을 경우 작업합니다. 10) 물침적부위, 결로가 많은 부위에서는 부착이 불량하오니 도장을 파하시길 바랍니다. 11) 스프레이 도장 시 연속작업이 이루어지지 않으면 스프레이 시 더스트로 인한 광택 차이로 인해 이색현상이 발생할 수 있으므로 연속적으로 작업이 이루어져야 하고 연속 작업이 불가능한 경우에는 골부위나 일정 부위 경계로 끊어서 작업합니다. 12) 도장하기 전 균일하게 잘 혼합(믹서교반시 기포 발생 유의)해 주시고 도장 중에도 주기적으로 교반해야 합니다. 13) 사포로 피도면 및 도장면이 평평하게 되도록 하시길 바랍니다.(피도면 및 도장면이 고르지 못한 경우 칠판 효과가 떨어집니다) 14) 도장면이 분필 가루로 더러워 지면 물걸레 또는 물티슈로 도장면을 세척해 주시길 바랍니다. (도장 후 3일 이상 경과 후 물 세척 및 물 티슈 세척 가능) 15) 목재, 철재, 플라스틱 등의 소지 유성도료가 도장되어 있는 부위에는 부착이 불량하오니 도장을 금합니다.(소비자상담실 확인) 16) 본 제품은 화학 제품이므로 캔 개봉 후에는 외부 오염에 의해 제품 변질 우려가 높으므로 개봉 후 즉시 사용합니다.
취급시 주의사항	1) 도료보관이나 운송 시 얼리지 않도록 유의합니다. 2) 본 제품은 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하시고 동,식물이 섭취 시에는 유해하므로 폐기 및 보관에 주의합니다. 3) 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35℃)의 건냉암소에 보관하시되, 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단

i LUX CHALK BOARD PAINT DARK GREEN

아이릭스 칠판페인트 DARK GREEN



	을 향하도록 세워서 보관하십시오. 사용 후 잔량도 같은 방법으로 보관하십시오. 4) 폐도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오. 5) 본 제품은 화학제품이므로 장기간 보관 시 변질이 있을 수 있으니, 유효기간 내에 사용하며, 기간이 경과한 제품은 당사 소비자상담실로 확인하신 후 사용하시기 바랍니다. 6) 취급 전 제품의 유해성 관련 자료는 물질안전보건자료(MSDS)를 확인합니다.
경고사항	별첨의 경고사항을 참조하시기 바랍니다.
도장시스템	하도 : 아이릭스파워젯소(필요시) 중도 : 아이릭스 자석페인트(필요시) 상도 : 아이릭스 칠판페인트 DARK GREEN
법규관련	아이릭스 칠판페인트 DARK GREEN는(은) 대기환경보전법에서 제시하는 용도분류내에서 규정된 VOC 규제를 만족하는 제품입니다. 자세한 내용은 '대기환경보전법'을 참조하시기 바랍니다.

물성자료			
마감상태	무광	색상	흑녹색
피도면	목재, 시멘트 *평평해야 칠판효과가 큼니다.	조성	1액형
부피고형분	42.84	수점 건조도막두께	60 μ m
도장횟수	1~2회	이론도포면적	7.14m ² /L
건조시간 (25°C)	고화건조:1시간이내	재도장간격 (25°C)	재도장간격:3시간이후
희석률	10%이내(도료부피비)	희석제	물
저장기간	12개월(5~35°C실내보관시)		

※ 본 자료에 제시된 내용은 실험실적시험과 현장응용결과에 따라 얻어진 것이나 품질개선이나 작업조건에 따라 바뀌어질 수 있습니다.

2021/04/23