

개 요

아스프라 L 은 아스팔트를 용제에 용해시킨 제품으로 적절한 정도로 작업이 편리하며 시공면에 도막을 형성하여 접착력 및 방습·방수에 탁월한 효능을 가진 아스팔트 프라이머입니다.

물 성 자 료

제 품 명	아스프라 L
색 상	흑색
용 량	18 리터
주요성분	아스팔트, 용제
표준 사용량	약 1.5~1.8m ² /리터 (사용환경에 따라 가감있음)
양생기간	24 시간
작업온도	5℃ 이상 상온
유효기간	개봉하지 않은 상태에서 6 개월

특 성

1. 모체에 대한 침투력이 좋습니다.
2. 건조시간이 짧고 뛰어난 작업성으로 경제적 시공이 가능합니다.

용 도

1. 건물의 지하실, 내·외벽 및 옥상방수, 방수시트의 접착, 목재 및 금속 부식 방지
2. 접착력 강화를 위한 프라이머

바탕면준비

1. 시공면은 공극 및 돌출부위가 없고 오염이 없어야 합니다.
2. 먼지와 이물질을 깨끗이 제거합니다.
3. 바탕면은 백화나 기름때, 페인트류, 물기는 침투를 저하시키는 원인이 되므로 반드시 제거되어야 합니다.
4. 시공면 이외의 부분은 모두 마스킹 테이프로 처리하며, 크랙, 흠집, 파손부위 등 손상된 부위는 먼저 보수후 시공합니다.

시공 및 기구

1. 시공할 면에 물기가 없도록 완전하게 건조시켜 줍니다.
2. 사용 전 제품을 충분히 교반하고 롤러, 붓, 스프레이 등을 이용하여 균일하게 토포합니다.
3. 건조는 25℃에서 1~5 시간 정도면 건조가 되며 제품의 양생시간은 24 시간입니다. (사용환경에 따라 가감있음)
4. 작업에 사용한 도구는 용제에 씻은 후 말려서 보관합니다.

작업 환경

1. 안정적인 건조를 위하여 정상적인 기후 조건에서 건조되어야 하며, 완전건조가 될 때까지 외부충격이나 우천으로부터 보호되어야 합니다.
2. 작업시 온도는 5°C 이상에서 시공되어야 합니다.
3. 밀폐공간에서 사용 시 반드시 환기장치 및 국소배기장치를 사용하십시오.

포장 및 저장

1. 아스프라 L 은 18 리터 금속용기에 포장되어 공급됩니다.
2. 장기보관 시 충분히 우려가 있으므로 사용 전 핸드믹서로 충분히 교반 하여 주십시오.
3. 다른 제품이나 오염된 물, 이물질이 혼입되지 않도록 주의합니다.
4. 보관시 서늘하고 직사광선과 습기로부터 보호될 수 있는 장소에 보관합니다.
5. 운송 및 보관 시 포장된 용기가 파손되지 않도록 주의합니다.
6. 처음 포장된 상태로 상온에서 6 개월간 보관하실 수 있습니다.

시공시주의사항

1. 인화성 물질이므로 화기에 각별히 주의하십시오.
2. 바탕면의 먼지, 기름 등 이물질을 완전히 제거한 후 시공하십시오.
3. 바탕면의 상태가 오염되었을 경우 하자의 원인이 됩니다.
4. 밀폐공간에서의 사용을 금지합니다.
5. 사용 전 핸드믹서로 충분히 교반 후 사용하십시오.
6. 사용 후 용기는 밀봉하고 도구는 등유 및 용제에 씻은 후 보관합니다.
7. 상도처리의 경우, 유성페인트를 사용하십시오.
8. 화재 시 물은 효과가 없으므로 분말 소화기를 사용하십시오.

유해, 위험성에 따른 경고 조치사항

1. 사용하고 남은 제품은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
2. 제품은 경우에 따라(작업자 체질)장기적 흡입 및 피부 접촉시 두통, 현기증, 피부염 등을 일으킬 수 있으니 절대적으로 섭취하거나 증기 흡입, 피부접촉을 피합니다.
3. 작업장은 환기가 원활한 상태에서 작업합니다.
4. 먹거나 눈 및 피부 접촉 시 전문의의 진단을 요하며, 구토 시에는 기도가 막히지 않도록 조심스럽게 유도합니다. 전문의 진단시 물질안전보건자료(MSDS)를 참조합니다.
5. 용도 이외의 사용은 절대 금합니다.

기술지원

1. 테라코코리아(주)는 건축물, 내, 외부 마감과 관련한 폭넓은 제품과 서비스를 제공합니다.
2. 제공되는 자료는 테라코코리아(주) 기술센터의 연구뿐 아니라 오랜 현장 활동을 통해 얻은 실질적 경험을 토대로 하여 만들어 졌습니다.
3. 모든 제품들은 판매상의 표준 조건에 준하여 판매되며 주문 또한 가능합니다.
4. 이 자료는 테라코코리아(주)의 지식을 기초로 하였으며 테라코코리아(주)의 제품과 제품의 사용방법에 대한 전반적인 정보를 제공하기 위하여 제작되었습니다.
5. 제품 사용을 희망하시는 분은 해당 영업소 및 서울 영업소에 구입을 요청하실 수 있으며 처음 테라코코리아(주) 제품을 사용하시는 고객은 제품 사용에 대한 적합성 여부를 담당자와 상의후 구입을 권합니다.
6. 보다 자세한 정보나 샘플, 샘플시공, 교육서비스를 원하는 개인 및 단체(시공회사)는 테라코코리아(주)의 고객지원팀이나 기술센터 또는 해당지역의 테라코코리아(주) 영업소로 연락바랍니다.

※ 고객지원팀	TEL) 02 547-4604, 561-1551	FAX) 02 567-1771
광주기술센터	TEL) 031 767-4621	FAX) 031 767-4625

TERRACO offers a comprehensive range of products and services for most concrete and finishing needs. Please contact the TERRACO Technical Service Department or your local TERRACO agent for further information, samples, demonstrations and instructor services. The information given in this leaflet is based upon laboratory research, as well as extensive field work and application. All products are sold subject to standard conditions of sale which are available on request. This information is based on TERRACO's present state of knowledge and is intended to provide general information on TERRACO's products and their methods of use. The prospective user is recommended to determine the suitability of TERRACO's suggestions and products before adopting them on a commercial scale.

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

RUSSIA:**OOO Terraco Sweden Ltd, Russia**

Tel: +7 095 101 2237

Fax: +7 095 927 3881

E-mail: terraco@online.ru

Web: www.terraco.ru

OOO Terraco Vostok Ltd

Tel: +7 (0)4212 431 933

Fax: +7 (0)4212 431 977

E-mail: terracoVostok@terraco.khn.ru

CHINA:**Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.**

Tel: +86 (0)20 8758 2600,

Fax: +86 (0)20 8526 8056

E-mail: sales@terraco.com.cn

Web: www.terraco.com.cn

Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.

Tel: +86 (0)21 6210 2048

Fax: +86 (0)21 6252 0547

Email: sales@terraco.com.cn

JORDAN:**Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.**

Tel: +962 (0)6 552 7140, 553 0229, 551 4037

Fax: +962 (0)6 553 6560

E-mail: terraco@nol.com.jo

Web: www.terraco.jo

EGYPT:**Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.**

Tel: +20 (0)2 8340 004, 832 3584

Fax: +20 (0)2 8340 004, 832 3584

E-mail: terraco@terraco.com.eg

UAE:**Terraco UAE Ltd**

Tel: +971 (0)6 543 3565

Fax: +971 (0)6 543 3558

E-mail: terraco@emirates.net.ae

TURKEY:**Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS**

Tel: +90 (0)222 236 0423

Fax: +90 (0)222 236 0425

E-mail: terraco@terraco.com.tr

Web: www.terraco.com.tr

THAILAND:**Terraco Industry (Thailand) Limited**

Tel: +66 (0)2 948 5558

Fax: +66 (0)2 948 5540

E-mail: terraco@terraco.co.th

VIETNAM:**Terraco Vietnam Co., Ltd**

Tel: +84 (0)650 820100

Fax: +84 (0)650 820101

E-mail: terraco_vietnam@hcm.vnn.vn

SOUTH KOREA:**Terraco Korea Co., Ltd**

Tel: +82 (0)43 645 8814

Fax: +82 (0)43 643 9429

E-Mail: terraco@terraco.co.kr

Web: www.terraco.co.kr

IRELAND:**Terraco Technical Centre, Ireland**

Tel: +353 (0) 404 66555

Fax: +353 (0) 404 66654

E-mail: technical-centre@terraco.com

Web: www.terraco.com