

## 개 요

바르네 급결 방수액은 고급 규산소다를 주성분으로 한 제품으로 시멘트와 수화반응을 촉진시켜 몰탈 및 콘크리트의 경화시간을 단축시키는 제품입니다.  
조기에 강력한 방수효과 및 강도를 얻을 수 있으며 건축물에 방수막을 형성하여 부식을 막아줍니다.

## 물 성 자 료

|       |                                         |
|-------|-----------------------------------------|
| 제 품 명 | 바르네 급결방수액                               |
| 성 분   | 규산소다, 특수첨가제 등                           |
| 색 상   | 투명한 액상                                  |
| 포 장   | 2kg x 6 통/박스, 4kg x 6 통/박스, 18kg 플라스틱용기 |
| 유통기한  | 개봉하지 않은 상태에서 6 개월                       |

## 특 성

1. 바르네방수 급결은 고급 규산소다를 주성분으로 하여 시멘트와의 수화반응을 촉진시켜 경화시간을 단축합니다.
2. 조기에 강력한 방수효과와 높은 강도를 얻을 수 있습니다.
3. 우수한 접착력을 갖습니다.

## 용 도

1. 빠른 시간에 우수한 방수효과와 강도를 발휘하여 균열이나 조인트 등 긴급한 지수, 물이 고이는 부위
2. 지하실 구조물의 수압으로 인해 물이 흐르거나 차오르는 부위

## 혼 합

1. 지수의 용도로 사용 시에는 원액 사용을 기준으로 하되 작업시간의 조절이 필요한 경우 소량의 물을 첨가하여 경화속도를 조절할 수 있습니다.
2. 콘크리트나 몰탈의 급결용 또는 방수의 용도로 사용 시에는 원하는 경화시간에 맞도록 적당량의 물을 첨가하여 사용합니다.
3. 급결속도는 시공환경 및 재료의 영향을 많이 받으므로 물과의 혼합비율은 작업환경에 따라 작업자가 적절하게 판단하여 사용합니다.

## 바탕면준비

1. 바탕면은 견고하고 오염이 없는 면이어야 합니다.
2. 먼지와 이물질을 깨끗이 제거합니다. 연마작업 후에는 진공청소기로 먼지를 깨끗하게 제거합니다.
3. 바탕면은 백화나 기름때, 페인트류는 침투를 저하시키는 원인이 되므로 반드시 제거되어야 합니다.
4. 시공면 이외의 부분은 모두 마스킹 테이프로 처리하며, 크랙, 흠집, 파손부위 등 손상된 부위는 먼저 보수후 시공합니다.

## 시공 및 기구

1. 제품 사용전 흔들어 사용하십시오.
2. 지수를 위한 시공에는 1 회 작업면적 만큼만 배합하여 방수몰탈을 손으로 눌러 굳을 때까지 압력을 가하고 표면을 마무리한 후 후속공정을 진행합니다.
3. 시멘트, 몰탈 및 콘크리트 응결시간 단축 또는 방수용으로 사용할 때에는 혼합수에 바르네 제품의 적량을 희석하여 사용하며 경화시간이 조정이 필요할 경우에는 물과 제품을 사용하여 시공합니다.

## 작업환경

1. 직사광선, 바람, 고온 등에 의한 외부환경에서의 작업시에는 급속한 건조가 예상되므로 시트, 차양막 등을 사용하여 양생합니다.
2. 시공부위의 양생은 외부로부터의 충격이나 영향을 줄 수 있는 것들로부터 차단하여야 합니다.

## 포장 및 저장

1. 바르네 급결 제품은 2kg x 6 통/박스, 4kg x 6 통/박스, 18kg 플라스틱용기에 포장되어 공급됩니다.
2. 다른 제품이나 오염된 물, 이물질이 혼입되지 않도록 주의합니다.
3. 보관시 서늘하고 직사광선과 습기로부터 보호될 수 있는 장소에 보관합니다.
4. 운송 및 보관 시 포장된 용기가 파손되지 않도록 주의합니다.
5. 처음 포장된 상태로 6 개월간 보관하실 수 있습니다.

## 시공시주의사항

1. 바탕면의 먼지, 기름 등 이물질을 완전히 제거한 후 시공하십시오.
2. 바탕면이 충분히 양생된후 시공하시고, 너무 건조하거나 직사광선이 쬐는 곳에서는 적절한 물축임을 하여 주십시오.
3. 지수를 위한 시공에는 원액을 사용하여 주십시오. (작업시간 조절이 필요할 경우 물을 희석하여 주십시오)
4. 제품의 경화 속도는 시공환경에 따라 달라질 수 있습니다.

## 유해, 위험성에 따른 경고 조치사항

1. 사용하고 남은 제품은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
2. 제품은 경우에 따라(작업자 체질)장기적 흡입 및 피부 접촉시 두통, 현기증, 피부염 등을 일으킬 수 있으니 절대적으로 섭취하거나 증기 흡입, 피부접촉을 피합니다.
3. 작업장은 환기가 원활한 상태에서 작업합니다.
4. 먹거나 눈 및 피부 접촉 시 전문의의 진단을 요하며, 구토 시에는 기도가 막히지 않도록 조심스럽게 유도합니다. 전문의 진단시 물질안전보건자료(MSDS)를 참조합니다.
5. 용도 이외의 사용은 절대 금합니다.

**기술 지원**

1. 테라코코리아(주)는 건축물, 내, 외부 마감과 관련한 폭넓은 제품과 서비스를 제공합니다.
2. 제공되는 자료는 테라코코리아(주) 기술센터의 연구뿐 아니라 오랜 현장 활동을 통해 얻은 실질적 경험을 토대로 하여 만들어 졌습니다.
3. 모든 제품들은 판매상의 표준 조건에 준하여 판매되며 주문 또한 가능합니다.
4. 이 자료는 테라코코리아(주)의 지식을 기초로 하였으며 테라코코리아(주)의 제품과 제품의 사용방법에 대한 전반적인 정보를 제공하기 위하여 제작되었습니다.
5. 제품 사용을 희망하시는 분은 해당 영업소 및 서울 영업소에 구입을 요청하실 수 있으며 처음 테라코코리아(주) 제품을 사용하시는 고객은 제품 사용에 대한 적합성 여부를 담당자와 상의후 구입을 권합니다.
6. 보다 자세한 정보나 샘플, 샘플시공, 교육서비스를 원하는 개인 및 단체(시공회사)는 테라코코리아(주)의 고객지원팀이나 기술센터 또는 해당지역의 테라코코리아(주) 영업소로 연락바랍니다.

|         |                            |                   |
|---------|----------------------------|-------------------|
| ※ 고객지원팀 | TEL) 02 547-4604, 561-1551 | FAX) 02 567-1771  |
| 광주기술센터  | TEL) 031 767-4621          | FAX) 031 767-4625 |

TERRACO offers a comprehensive range of products and services for most concrete and finishing needs. Please contact the TERRACO Technical Service Department or your local TERRACO agent for further information, samples, demonstrations and instructor services. The information given in this leaflet is based upon laboratory research, as well as extensive field work and application. All products are sold subject to standard conditions of sale which are available on request. This information is based on TERRACO's present state of knowledge and is intended to provide general information on TERRACO's products and their methods of use. The prospective user is recommended to determine the suitability of TERRACO's suggestions and products before adopting them on a commercial scale.

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

**RUSSIA:****OOO Terraco Sweden Ltd, Russia**

Tel: +7 095 101 2237

Fax: +7 095 927 3881

E-mail: terraco@online.ru

Web: www.terraco.ru

**OOO Terraco Vostok Ltd**

Tel: +7 (0)4212 431 933

Fax: +7 (0)4212 431 977

E-mail: terracoVostok@terraco.khn.ru

**CHINA:****Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.**

Tel: +86 (0)20 8758 2600,

Fax: +86 (0)20 8526 8056

E-mail: sales@terraco.com.cn

Web: www.terraco.com.cn

**Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.**

Tel: +86 (0)21 6210 2048

Fax: +86 (0)21 6252 0547

Email: sales@terraco.com.cn

**JORDAN:****Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.**

Tel: +962 (0)6 552 7140, 553 0229, 551 4037

Fax: +962 (0)6 553 6560

E-mail: terraco@nol.com.jo

Web: www.terraco.jo

**EGYPT:****Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.**

Tel: +20 (0)2 8340 004, 832 3584

Fax: +20 (0)2 8340 004, 832 3584

E-mail: terraco@terraco.com.eg

**UAE:****Terraco UAE Ltd**

Tel: +971 (0)6 543 3565

Fax: +971 (0)6 543 3558

E-mail: terraco@emirates.net.ae

**TURKEY:****Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS**

Tel: +90 (0)222 236 0423

Fax: +90 (0)222 236 0425

E-mail: terraco@terraco.com.tr

Web: www.terraco.com.tr

**THAILAND:****Terraco Industry (Thailand) Limited**

Tel: +66 (0)2 948 5558

Fax: +66 (0)2 948 5540

E-mail: terraco@terraco.co.th

**VIETNAM:****Terraco Vietnam Co., Ltd**

Tel: +84 (0)650 820100

Fax: +84 (0)650 820101

E-mail: terraco\_vietnam@hcm.vnn.vn

**SOUTH KOREA:****Terraco Korea Co., Ltd**

Tel: +82 (0)43 645 8814

Fax: +82 (0)43 643 9429

E-Mail: terraco@terraco.co.kr

Web: www.terraco.co.kr

**IRELAND:****Terraco Technical Centre, Ireland**

Tel: +353 (0) 404 66555

Fax: +353 (0) 404 66654

E-mail: technical-centre@terraco.com

Web: www.terraco.com