

inventario-pme API (1.0.0)

Download OpenAPI specification: [Download](#)

Soporte inventario-pme: jhansancheza@gmail.com | [Terms of Service](#)

API REST empresarial del sistema inventario-pme.\n\nEsta API proporciona acceso completo a los módulos, de inventario-pme ERP.\n\n**Características Principales:**\n- Respuestas estandarizadas en formato JSON.\n- Autenticación segura mediante tokens JWT.\n- Paginación unificada y filtros avanzados.

Authentication

Manejo del ciclo de vida de sesiones de usuario y tokens JWT.

Iniciar sesión

Autentica un usuario utilizando su correo electrónico y contraseña. Si las credenciales son válidas, retorna la información del usuario junto con un Access Token y un Refresh Token JWT.

AUTHORIZATIONS: > *jwtAuth* or None

REQUEST BODY SCHEMA: application/json 
required

email <i>required</i>	string <email> Correo electrónico.
password <i>required</i>	string Contraseña del usuario.

Responses

> **200** Inicio de sesión exitoso.

> **400** Credenciales inválidas (error de validación).

> **401** Correo o contraseña incorrectos. Código posible: AUTHENTICATION_FAILED.

POST /api/v1/auth/login/

Request samples

Payload

Content type

application/json

Copy

```
{
  "email": "usuario1@inventario-pme.com",
  "password": "12345678"
}
```

Response samples

200

400

401

Content type

application/json

Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  "success": true,
  "code": "SUCCESS",
  "message": "Operación exitosa.",
  "errors": {
    "property1": null,
    "property2": null
  },
}
```

```
- "data": {
  + "user": { ... },
  "access_token": "string",
  "refresh_token": "string"
}
```

Cerrar sesión

Invalida el Refresh Token proporcionado.

AUTHORIZATIONS: > *jwtAuth or jwtAuth*

REQUEST BODY SCHEMA: application/json 
required

→ refresh
required string

Responses

> 200 Sesión cerrada correctamente.

> 400 Token no proporcionado.

> 401 No autenticado.

POST /api/v1/auth/logout/ 

Request samples

Payload

Content type

application/json



Copy

```
{
  "refresh": "string"
}
```

Response samples

200

400

401

Content type

application/json

Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  "success": true,
  "code": "SUCCESS",
  "message": "Operación exitosa.",
  - "errors": {
    "property1": null,
    "property2": null
  },
  - "data": {
    "property1": null,
    "property2": null
  }
}
```

Obtener usuario autenticado

Retorna la información del usuario autenticado a partir del Access Token enviado en el encabezado Authorization.

AUTHORIZATIONS: >

jwtAuth or jwtAuth

Responses

> **200** Información del usuario autenticado.

> **401** Token inválido o expirado. Código posible: AUTHENTICATION_FAILED.

GET /api/v1/auth/me/

Response samples

200

401

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "success": true,
  "code": "SUCCESS",
  "message": "Operación exitosa.",
  - "errors": {
    "property1": null,
    "property2": null
  },
  - "data": {
    + "user": { ... }
  }
}
```

Renovar Access Token

Genera un nuevo Access Token a partir de un Refresh Token válido.

AUTHORIZATIONS: >

jwtAuth or None

REQUEST BODY SCHEMA: application/json 
required

 refresh string
required Refresh Token del usuario.

Responses

- > 200 Token renovado exitosamente.
- > 400 Token no enviado o inválido.
- > 401 Token expirado o no válido para renovación. Código posible: AUTHENTICATION_FAILED.

POST /api/v1/auth/refresh/ 

Request samples

Payload

Content type
application/json 

Copy

```
{  
  "refresh": "string"  
}
```

Response samples

200 400 401

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "success": true,
  "code": "SUCCESS",
  "message": "Operación exitosa.",
  - "errors": {
    "property1": null,
    "property2": null
  },
  - "data": {
    "access": "string"
  }
}
```

Users

Gestión del directorio de usuarios del sistema.

Listar usuarios

Obtiene el listado paginado de todos los usuarios registrados en el sistema.

AUTHORIZATIONS: > *jwtAuth or jwtAuth*

QUERY PARAMETERS

page	integer
	Número de página para la paginación.
page_size	integer
	Cantidad de resultados por página.

Responses

> **200** Listado de usuarios obtenido correctamente.

> **401** Token inválido, expirado o usuario no autenticado.

> **403** El usuario no tiene permiso para consultar usuarios.

GET /api/v1/users/

Response samples

200

401

403

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "count": 123,
  "next": "http://api.example.org/accounts/?page=4",
  "previous": "http://api.example.org/accounts/?page=2",
  - "results": [
    + { ... }
  ]
}
```

Crear usuario

Crea un nuevo usuario dentro del sistema. El nombre de usuario, correo electrónico y número de documento deben ser únicos.

AUTHORIZATIONS: > *jwtAuth* or *jwtAuth*

REQUEST BODY SCHEMA: application/json 
required

username required	string (Nombre de usuario) <= 150 characters Requerido. 150 caracteres como máximo. Únicamente letras, dígitos y @/./+/-/_
password required	string
first_name	string (Nombre) <= 150 characters
last_name	string (Apellidos) <= 150 characters
email required	string <email> (Correo electrónico) <= 254 characters
document_number required	string (Número de documento) <= 50 characters Número de documento de identidad del usuario.
phone_number	string or null (Teléfono) <= 20 characters Número telefónico del usuario.

Responses

> **201** Usuario creado correctamente.

> **400**

Datos inválidos. Códigos posibles: USER_ALREADY_EXISTS, EMAIL_ALREADY_EXISTS, DOCUMENT_ALREADY_EXISTS.

> **401** Token inválido, expirado o usuario no autenticado.

> **403** El usuario no tiene permiso para crear usuarios.

POST /api/v1/users/



Request samples

Payload

Content type

application/json



Copy

```
{
  "username": "juanperez",
  "password": "Admin123*",
  "first_name": "Juan",
  "last_name": "Pérez",
  "email": "juan@gmail.com",
  "document_number": "123456789",
  "phone_number": "3001234567"
}
```

Response samples

201

400

401

403

Content type

application/json

Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  "success": true,
  "code": "SUCCESS",
  "message": "Operación exitosa.",
  - "errors": {
    "property1": null,
    "property2": null
  },
}
```

```
- "data": {
  "id_user": 0,
  "username": "string",
  "first_name": "string",
  "last_name": "string",
  "email": "user@example.com",
  "document_number": "string",
  "phone_number": "string",
  + "roles": [ ... ],
  "is_active": true,
  "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

Obtener usuario

Obtiene toda la información detallada de un usuario específico.

AUTHORIZATIONS: > *jwtAuth* or *jwtAuth*

PATH PARAMETERS

id required	integer
	Identificador único del usuario.
id_user required	integer (ID)
	Un valor de entero único que identifique este Usuario.

Responses

> **200** Información del usuario obtenida correctamente.

> **401** Token inválido, expirado o usuario no autenticado.

> **403** El usuario no tiene permiso para consultar usuarios.

> 404 Usuario no encontrado.

GET /api/v1/users/{id_user}/



Response samples

200

401

403

404

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "success": true,
  "code": "SUCCESS",
  "message": "Operación exitosa.",
  - "errors": {
    "property1": null,
    "property2": null
  },
  - "data": {
    "id_user": 0,
    "username": "string",
    "first_name": "string",
    "last_name": "string",
    "email": "user@example.com",
    "document_number": "string",
    "phone_number": "string",
    + "roles": [ ... ],
    "is_active": true,
    "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
  }
}
```

Actualizar usuario

Actualiza completamente un usuario existente.

AUTHORIZATIONS: > *jwtAuth or jwtAuth*

PATH PARAMETERS

id required	integer Identificador único del usuario a actualizar.
id_user required	integer (ID) Un valor de entero único que identifique este Usuario.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json 
required

first_name	string (Nombre) <= 150 characters
last_name	string (Apellidos) <= 150 characters
email required	string <email> (Correo electrónico) <= 254 characters
phone_number	string or null (Teléfono) <= 20 characters Número telefónico del usuario.
is_active	boolean (Activo) Indica si el usuario debe ser tratado como activo. Desmarque esta opción en lugar de borrar la cuenta.

Responses

> **200** Usuario actualizado correctamente.

> **400**

Datos inválidos. Códigos posibles: USER_ALREADY_EXISTS, EMAIL_ALREADY_EXISTS, DOCUMENT_ALREADY_EXISTS.

> **401** Token inválido, expirado o usuario no autenticado.

> **403** El usuario no tiene permiso para actualizar usuarios.

> **404** Usuario no encontrado.

PUT /api/v1/users/{id_user}/



Request samples

Payload

Content type

application/json



Copy

```
{
  "first_name": "string",
  "last_name": "string",
  "email": "user@example.com",
  "phone_number": "string",
  "is_active": true
}
```

Response samples

200

400

401

403

404

Content type

application/json

Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  "success": true,
  "code": "SUCCESS",
  "message": "Operación exitosa.",
  "errors": {
    "property1": null,
    "property2": null
  },
}
```

```
- "data": {
  "id_user": 0,
  "username": "string",
  "first_name": "string",
  "last_name": "string",
  "email": "user@example.com",
  "document_number": "string",
  "phone_number": "string",
  + "roles": [ ... ],
  "is_active": true,
  "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

Actualizar parcialmente un usuario

Actualiza uno o varios campos de un usuario existente.

AUTHORIZATIONS: > *jwtAuth* or *jwtAuth*

PATH PARAMETERS

id required	integer Identificador único del usuario a actualizar parcialmente.
id_user required	integer (ID) Un valor de entero único que identifique este Usuario.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json ▼

first_name	string (Nombre) ≤ 150 characters
last_name	string (Apellidos) ≤ 150 characters
email	string <email> (Correo electrónico) ≤ 254 characters
phone_number	string or null (Teléfono) ≤ 20 characters Número telefónico del usuario.

is_active

boolean (Activo)
Indica si el usuario debe ser tratado como activo. Desmarque esta opción en lugar de borrar la cuenta.

Responses

> 200 Usuario actualizado correctamente.

> 400

Datos inválidos. Códigos posibles: USER_ALREADY_EXISTS, EMAIL_ALREADY_EXISTS, DOCUMENT_ALREADY_EXISTS.

> 401 Token inválido, expirado o usuario no autenticado.

> 403 El usuario no tiene permiso para actualizar usuarios.

> 404 Usuario no encontrado.

PATCH /api/v1/users/{id_user}/

Request samples

Payload

Content type

application/json

Copy

```
{
  "first_name": "string",
  "last_name": "string",
  "email": "user@example.com",
  "phone_number": "string",
  "is_active": true
}
```

Response samples

200

400

401

403

404

Content type

application/json

Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  "success": true,
  "code": "SUCCESS",
  "message": "Operación exitosa.",
  - "errors": {
    "property1": null,
    "property2": null
  },
  - "data": {
    "id_user": 0,
    "username": "string",
    "first_name": "string",
    "last_name": "string",
    "email": "user@example.com",
    "document_number": "string",
    "phone_number": "string",
    + "roles": [ ... ],
    "is_active": true,
    "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
  }
}
```

Desactivar usuario

Realiza el borrado lógico del usuario. No elimina físicamente el registro.

AUTHORIZATIONS: >

jwtAuth or jwtAuth

PATH PARAMETERS

id required	integer Identificador único del usuario a desactivar.
id_user required	integer (ID) Un valor de entero único que identifique este Usuario.

Responses

> **200** Usuario desactivado correctamente.

> **400** No fue posible desactivar el usuario. Códigos posibles: USER_INACTIVE.

> **401** Token inválido, expirado o usuario no autenticado.

> **403** El usuario no tiene permiso para eliminar usuarios.

> **404** Usuario no encontrado.

DELETE /api/v1/users/{id_user}/



Response samples

200

400

401

403

404

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "success": true,
  "code": "SUCCESS",
  "message": "Operación exitosa.",
  "errors": {
    "property1": null,
    "property2": null
  },
}
```

```
- "data": {  
  "property1": null,  
  "property2": null  
}
```

Restaurar usuario

Reactiva un usuario previamente desactivado.

AUTHORIZATIONS: > *jwtAuth or jwtAuth*

PATH PARAMETERS

id required	integer Identificador único del usuario a restaurar.
id_user required	integer (ID) Un valor de entero único que identifique este Usuario.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json 
required

username required	string (Nombre de usuario) <= 150 characters $^{\wedge}[\backslash w. @ + -] + \$$ Requerido. 150 caracteres como máximo. Únicamente letras, dígitos y @/./+/_
first_name	string (Nombre) <= 150 characters
last_name	string (Apellidos) <= 150 characters
email required	string <email> (Correo electrónico) <= 254 characters
document_number required	string (Número de documento) <= 50 characters $^{\wedge}[0-9] + \$$ Número de documento de identidad del usuario.
phone_number	string or null (Teléfono) <= 20 characters Número telefónico del usuario.

is_active

boolean (Activo)
Indica si el usuario debe ser tratado como activo. Desmarque esta opción en lugar de borrar la cuenta.

Responses

- > 200 Usuario restaurado correctamente.
- > 400 No fue posible restaurar el usuario.
- > 401 Token inválido, expirado o usuario no autenticado.
- > 403 El usuario no tiene permiso para restaurar usuarios.
- > 404 Usuario no encontrado.

POST /api/v1/users/{id_user}/restore/

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
  "username": "string",
  "first_name": "string",
  "last_name": "string",
  "email": "user@example.com",
  "document_number": "string",
  "phone_number": "string",
  "is_active": true
}
```

Response samples

200**400****401****403****404**

Content type

application/json

Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  "success": true,
  "code": "SUCCESS",
  "message": "Operación exitosa.",
  - "errors": {
    "property1": null,
    "property2": null
  },
  - "data": {
    "id_user": 0,
    "username": "string",
    "first_name": "string",
    "last_name": "string",
    "email": "user@example.com",
    "document_number": "string",
    "phone_number": "string",
    + "roles": [ ... ],
    "is_active": true,
    "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
  }
}
```

Roles

Gestión de roles y niveles de acceso.

Listar roles

Obtiene el listado paginado de todos los roles registrados en el sistema.

AUTHORIZATIONS: > *jwtAuth or jwtAuth*

QUERY PARAMETERS

page	integer Número de página para la paginación.
page_size	integer Cantidad de resultados por página.

Responses

- > **200** Listado de roles obtenido correctamente.
- > **401** Token inválido, expirado o usuario no autenticado.
- > **403** El usuario no tiene permiso para consultar roles.

GET

/api/v1/roles/

▼

Response samples

200

401

403

Content type

application/json

Copy

Expand all

Collapse all

{
 "count": 123,
 "next": "http://api.example.org/accounts/?page=4",

```
"previous": "http://api.example.org/accounts/?page=2",
- "results": [
  + { ... }
]
}
```

Crear rol

Crea un nuevo rol dentro del sistema. El campo 'permissions' recibe un JSON con los permisos activos del rol basado en el SecurityRegistry.

AUTHORIZATIONS: > *jwtAuth or jwtAuth*

REQUEST BODY SCHEMA: application/json ▼
required

role_name required	string (Nombre del rol) <= 100 characters Nombre único del rol.
role_description	string or null (Descripción)
permissions >	object
is_active	boolean (Estado) Indica si el registro está activo.

Responses

> **201** Rol creado correctamente.

> **400** Datos inválidos. Códigos posibles: ROLE_ALREADY_EXISTS, INVALID_ROLE_PERMISSIONS.

> **401** Token inválido, expirado o usuario no autenticado.

> **403** El usuario no tiene permiso para crear roles.

POST /api/v1/roles/



Request samples

Payload

Content type

application/json

[Copy](#) [Expand all](#) [Collapse all](#)

```
{
  "role_name": "Administrador",
  "role_description": "Control total del sistema",
  "is_active": true,
  "permissions": {
    "users.view": true,
    "users.create": true,
    "customers.view": true
  }
}
```

Response samples

201

400

401

403

Content type

application/json

[Copy](#) [Expand all](#) [Collapse all](#)

```
{
  "success": true,
  "code": "SUCCESS",
  "message": "Operación exitosa.",
  "errors": {
    "property1": null,
    "property2": null
  },
}
```

```
- "data": {  
  "id_role": 0,  
  "role_name": "string",  
  "role_description": "string",  
  "permissions": null,  
  "is_active": true,  
  "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",  
  "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"  
}
```

Obtener rol

Obtiene la información detallada de un rol específico.

AUTHORIZATIONS: > *jwtAuth* or *jwtAuth*

PATH PARAMETERS

└─	id required	integer Identificador único del rol.
	id_role required	integer (ID) Un valor de entero único que identifique este Rol.

Responses

> **200** Información del rol obtenida correctamente.

> **401** Token inválido, expirado o usuario no autenticado.

> **403** El usuario no tiene permiso para consultar roles.

> **404** Rol no encontrado.

GET /api/v1/roles/{id_role}/



Response samples

200

401

403

404

Content type

application/json

Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  "success": true,
  "code": "SUCCESS",
  "message": "Operación exitosa.",
  - "errors": {
    "property1": null,
    "property2": null
  },
  - "data": {
    "id_role": 0,
    "role_name": "string",
    "role_description": "string",
    "permissions": null,
    "is_active": true,
    "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
  }
}
```

Actualizar rol

Actualiza completamente un rol.

AUTHORIZATIONS: >

jwtAuth or *jwtAuth*

PATH PARAMETERS

id required	integer
	Identificador único del rol a actualizar.
id_role required	integer (ID)
	Un valor de entero único que identifique este Rol.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json 

required

role_name required	string (Nombre del rol) <= 100 characters
	Nombre único del rol.
role_description	string or null (Descripción)
permissions >	object
is_active	boolean (Estado)
	Indica si el registro está activo.

Responses

- > 200 Rol actualizado correctamente.
- > 400 Datos inválidos. Códigos posibles: ROLE_ALREADY_EXISTS, INVALID_ROLE_PERMISSIONS.
- > 401 Token inválido, expirado o usuario no autenticado.
- > 403 El usuario no tiene permiso para actualizar roles.
- > 404 Rol no encontrado.

PUT /api/v1/roles/{id_role}/ 

Request samples

Payload

Content type

application/json



Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  "role_name": "string",
  "role_description": "string",
  - "permissions": {
    "property1": true,
    "property2": true
  },
  "is_active": true
}
```

Response samples

200

400

401

403

404

Content type

application/json

Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  "success": true,
  "code": "SUCCESS",
  "message": "Operación exitosa.",
  - "errors": {
    "property1": null,
    "property2": null
  },
  - "data": {
    "id_role": 0,
    "role_name": "string",
    "role_description": "string",
    "permissions": null,
    "is_active": true,
    "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
  }
}
```

Actualizar parcialmente un rol

Actualiza uno o varios campos de un rol.

AUTHORIZATIONS: > *jwtAuth* or *jwtAuth*

PATH PARAMETERS

id required	integer Identificador único del rol a actualizar parcialmente.
id_role required	integer (ID) Un valor de entero único que identifique este Rol.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json ▼

role_name	string (Nombre del rol) <= 100 characters Nombre único del rol.
role_description	string or null (Descripción)
permissions >	object
is_active	boolean (Estado) Indica si el registro está activo.

Responses

- > 200 Rol actualizado correctamente.
- > 400 Datos inválidos. Códigos posibles: ROLE_ALREADY_EXISTS, INVALID_ROLE_PERMISSIONS.
- > 401 Token inválido, expirado o usuario no autenticado.
- > 403 El usuario no tiene permiso para actualizar roles.

> 404 Rol no encontrado.

PATCH /api/v1/roles/{id_role}/

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "role_name": "string",
  "role_description": "string",
  - "permissions": {
    "property1": true,
    "property2": true
  },
  "is_active": true
}
```

Response samples

200

400

401

403

404

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "success": true,
  "code": "SUCCESS",
  "message": "Operación exitosa.",
  - "errors": {
    "property1": null,
    "property2": null
  },
}
```

```
- "data": {  
  "id_role": 0,  
  "role_name": "string",  
  "role_description": "string",  
  "permissions": null,  
  "is_active": true,  
  "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",  
  "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"  
}
```

Desactivar rol

Realiza el borrado lógico del rol.

AUTHORIZATIONS: > *jwtAuth* or *jwtAuth*

PATH PARAMETERS

└─	id required	integer Identificador único del rol a desactivar.
	id_role required	integer (ID) Un valor de entero único que identifique este Rol.

Responses

> **200** Rol desactivado correctamente.

> **400** No fue posible desactivar el rol. Códigos posibles: ROLE_INACTIVE.

> **401** Token inválido, expirado o usuario no autenticado.

> **403** El usuario no tiene permiso para eliminar roles.

> 404 Rol no encontrado.

DELETE /api/v1/roles/{id_role}/



Response samples

200

400

401

403

404

Content type

application/json

Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  "success": true,
  "code": "SUCCESS",
  "message": "Operación exitosa.",
  - "errors": {
    "property1": null,
    "property2": null
  },
  - "data": {
    "property1": null,
    "property2": null
  }
}
```

Restaurar rol

Reactiva un rol previamente desactivado.

AUTHORIZATIONS: > *jwtAuth or jwtAuth*

PATH PARAMETERS

id required	integer Identificador único del rol a restaurar.
id_role required	integer (ID) Un valor de entero único que identifique este Rol.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json 

required

role_name required	string (Nombre del rol) <= 100 characters Nombre único del rol.
role_description	string or null (Descripción)
permissions	any (Permisos dinámicos) Diccionario JSON con los permisos del rol. Ejemplo: {"users.view": true, "sales.create": false}
is_active	boolean (Estado) Indica si el registro está activo.

Responses

> 200 Rol restaurado correctamente.

> 400 No fue posible restaurar el rol.

> 401 Token inválido, expirado o usuario no autenticado.

> 403 El usuario no tiene permiso para restaurar roles.

> 404 Rol no encontrado.

POST /api/v1/roles/{id_role}/restore/ 

Request samples

Payload

Content type

application/json



Copy

```
{
  "role_name": "string",
  "role_description": "string",
  "permissions": null,
  "is_active": true
}
```

Response samples

200

400

401

403

404

Content type

application/json

Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  "success": true,
  "code": "SUCCESS",
  "message": "Operación exitosa.",
  - "errors": {
    "property1": null,
    "property2": null
  },
  - "data": {
    "id_role": 0,
    "role_name": "string",
    "role_description": "string",
    "permissions": null,
    "is_active": true,
    "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
  }
}
```

User Roles

Asignación y manejo de roles para los usuarios.

Listar asignaciones de roles

Obtiene el listado paginado de todas las asignaciones de roles a usuarios.

AUTHORIZATIONS: > *jwtAuth* or *jwtAuth*

QUERY PARAMETERS

page	integer Número de página para la paginación.
page_size	integer Cantidad de resultados por página.

Responses

- > **200** Listado de asignaciones de roles obtenido correctamente.
- > **401** Token inválido, expirado o usuario no autenticado.
- > **403** El usuario no tiene permiso para consultar asignaciones.

GET /api/v1/user-roles/

Response samples

200

401

403

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "count": 123,
  "next": "http://api.example.org/accounts/?page=4",
  "previous": "http://api.example.org/accounts/?page=2",
  - "results": [
    + { ... }
  ]
}
```

Asignar rol a usuario

Crea una nueva asignación de rol a un usuario.

AUTHORIZATIONS: > *jwtAuth* or *jwtAuth*

REQUEST BODY SCHEMA: application/json ▼
required

[	user required	integer (Usuario) Usuario al que pertenece el rol.
	role required	integer (Rol) Rol asignado al usuario.

Responses

> **201** Asignación creada correctamente.

> **400**

Datos inválidos. Códigos posibles: USER_ROLE_ALREADY_EXISTS, ROLE_INACTIVE, USER_INACTIVE.

> **401** Token inválido, expirado o usuario no autenticado.

> 403 El usuario no tiene permiso para crear asignaciones.

POST

/api/v1/user-roles/

▼

Request samples

Payload

Content type

application/json

▼

Copy

```
{
  "user": 1,
  "role": 2
}
```

Response samples

201

400

401

403

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "success": true,
  "code": "SUCCESS",
  "message": "Operación exitosa.",
  "errors": {
    "property1": null,
    "property2": null
  },
}
```

```
- "data": {  
  "id_user_role": 0,  
  "user": 0,  
  "username": "string",  
  "role": 0,  
  "role_name": "string",  
  "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",  
  "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"  
}
```

Obtener asignación de rol

Obtiene la información detallada de una asignación de rol.

AUTHORIZATIONS: > *jwtAuth* or *jwtAuth*

PATH PARAMETERS

[	id	integer
	required	Identificador único de la asignación.
[	id_user_role	integer (ID)
	required	Un valor de entero único que identifique este Asignación de Rol.

Responses

> **200** Información de la asignación obtenida correctamente.

> **401** Token inválido, expirado o usuario no autenticado.

> **403** El usuario no tiene permiso para consultar asignaciones.

> **404** Asignación no encontrada.

GET /api/v1/user-roles/{id_user_role}/

Response samples

200**401****403****404**

Content type

application/json

Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  "success": true,
  "code": "SUCCESS",
  "message": "Operación exitosa.",
  - "errors": {
    "property1": null,
    "property2": null
  },
  - "data": {
    "id_user_role": 0,
    "user": 0,
    "username": "string",
    "role": 0,
    "role_name": "string",
    "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
  }
}
```

Actualizar asignación

Actualiza completamente una asignación de rol.

AUTHORIZATIONS: >*jwtAuth* or *jwtAuth*PATH PARAMETERS

id required	integer
	Identificador único de la asignación a actualizar.
id_user_role required	integer (ID)
	Un valor de entero único que identifique este Asignación de Rol.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json 

required

user required	integer (Usuario)
	Usuario al que pertenece el rol.
role required	integer (Rol)
	Rol asignado al usuario.

Responses

> **200** Asignación actualizada correctamente.

> **400**
Datos inválidos. Códigos posibles: USER_ROLE_ALREADY_EXISTS, ROLE_INACTIVE, USER_INACTIVE.

> **401** Token inválido, expirado o usuario no autenticado.

> **403** El usuario no tiene permiso para actualizar asignaciones.

> **404** Asignación no encontrada.

PUT /api/v1/user-roles/{id_user_role}/ 

Request samples

Payload

Content type
application/json 

Copy

```
{
  "user": 0,
  "role": 0
}
```

Response samples

200

400

401

403

404

Content type

application/json

Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  "success": true,
  "code": "SUCCESS",
  "message": "Operación exitosa.",
  - "errors": {
    "property1": null,
    "property2": null
  },
  - "data": {
    "id_user_role": 0,
    "user": 0,
    "username": "string",
    "role": 0,
    "role_name": "string",
    "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
  }
}
```

Actualizar parcialmente una asignación

Actualiza uno o varios campos de una asignación.

AUTHORIZATIONS: >

jwtAuth or *jwtAuth*

PATH PARAMETERS

id required	integer Identificador único de la asignación a actualizar parcialmente.
id_user_role required	integer (ID) Un valor de entero único que identifique este Asignación de Rol.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json ▼

user	integer (Usuario) Usuario al que pertenece el rol.
role	integer (Rol) Rol asignado al usuario.

Responses

- > 200 Asignación actualizada correctamente.
- > 400
Datos inválidos. Códigos posibles: USER_ROLE_ALREADY_EXISTS, ROLE_INACTIVE, USER_INACTIVE.
- > 401 Token inválido, expirado o usuario no autenticado.
- > 403 El usuario no tiene permiso para actualizar asignaciones.
- > 404 Asignación no encontrada.

PATCH /api/v1/user-roles/{id_user_role}/ ▼

Request samples

Payload

Content type
application/json ▼

Copy

```
{
  "user": 0,
  "role": 0
}
```

Response samples

200

400

401

403

404

Content type

application/json

Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  "success": true,
  "code": "SUCCESS",
  "message": "Operación exitosa.",
  - "errors": {
    "property1": null,
    "property2": null
  },
  - "data": {
    "id_user_role": 0,
    "user": 0,
    "username": "string",
    "role": 0,
    "role_name": "string",
    "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
  }
}
```

Desactivar asignación

Realiza el borrado lógico de la asignación.

AUTHORIZATIONS: >

jwtAuth or *jwtAuth*

PATH PARAMETERS

id required	integer
	Identificador único de la asignación a desactivar.
id_user_role required	integer (ID)
	Un valor de entero único que identifique este Asignación de Rol.

Responses

- > 200 Asignación desactivada correctamente.
- > 400 No fue posible desactivar la asignación.
- > 401 Token inválido, expirado o usuario no autenticado.
- > 403 El usuario no tiene permiso para eliminar asignaciones.
- > 404 Asignación no encontrada.

DELETE

/api/v1/user-roles/{id_user_role}/

▼

Response samples

200

400

401

403

404

Content type

application/json

Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  "success": true,
  "code": "SUCCESS",
  "message": "Operación exitosa.",
}
```

```
- "errors": {
  "property1": null,
  "property2": null
},
- "data": {
  "property1": null,
  "property2": null
}
}
```

Restaurar asignación

Reactiva una asignación previamente desactivada.

AUTHORIZATIONS: > *jwtAuth* or *jwtAuth*

PATH PARAMETERS

└─	id required	integer Identificador único de la asignación a restaurar.
	id_user_role required	integer (ID) Un valor de entero único que identifique este Asignación de Rol.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json ▼
required

└─	user required	integer (Usuario) Usuario al que pertenece el rol.
	role required	integer (Rol) Rol asignado al usuario.

Responses

> **200** Asignación restaurada correctamente.

- > 400 No fue posible restaurar la asignación.
- > 401 Token inválido, expirado o usuario no autenticado.
- > 403 El usuario no tiene permiso para restaurar asignaciones.
- > 404 Asignación no encontrada.

POST /api/v1/user-roles/{id_user_role}/restore/

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
  "user": 0,
  "role": 0
}
```

Response samples

200

400

401

403

404

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "success": true,
  "code": "SUCCESS",
  "message": "Operación exitosa.",
}
```

```
- "errors": {
  "property1": null,
  "property2": null
},
- "data": {
  "id_user_role": 0,
  "user": 0,
  "username": "string",
  "role": 0,
  "role_name": "string",
  "created_at": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updated_at": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
}
```

Security Dashboard

Consultas del estado de seguridad y panel principal de navegación.

Obtener contexto de autorización

Retorna roles, permisos efectivos y acciones del usuario autenticado.

AUTHORIZATIONS: > *jwtAuth or jwtAuth*

Responses

> **200** Contexto de autorización obtenido correctamente.

> **401** Token inválido o expirado.

GET /api/v1/security/context/



Response samples

200

401

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "success": true,
  "code": "SUCCESS",
  "message": "Operación exitosa.",
  - "errors": {
    "property1": null,
    "property2": null
  },
  - "data": {
    + "roles": [ ... ],
    + "permissions": { ... },
    + "actions": { ... }
  }
}
```

Obtener dashboard dinámico

Retorna los widgets del dashboard según los permisos efectivos del usuario autenticado.

AUTHORIZATIONS: > *jwtAuth or jwtAuth*

Responses

> 200 Dashboard obtenido correctamente.

> 401 Token inválido o expirado.

GET /api/v1/security/dashboard/



Response samples

200

401

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "success": true,
  "code": "SUCCESS",
  "message": "Operación exitosa.",
  - "errors": {
    "property1": null,
    "property2": null
  },
  - "data": {
    + "widgets": [ ... ]
  }
}
```

Obtener navegación dinámica

Retorna el árbol de navegación filtrado según los permisos efectivos del usuario autenticado.

AUTHORIZATIONS: > *jwtAuth or jwtAuth*

Responses

> **200** Navegación obtenida correctamente.

> **401** Token inválido o expirado.

GET /api/v1/security/navigation/

Response samples

200

401

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "success": true,
  "code": "SUCCESS",
  "message": "Operación exitosa.",
  - "errors": {
    "property1": null,
    "property2": null
  },
  - "data": {
    + "navigation": [ ... ]
  }
}
```

Obtener catálogo de permisos

Retorna todos los permisos y acciones disponibles en el sistema, registrados dinámicamente mediante SecurityRegistry.

AUTHORIZATIONS: > *jwtAuth* or *jwtAuth*

Responses

> **200** Catálogo de permisos obtenido correctamente.

> **401** Token inválido o expirado.

GET /api/v1/security/permissions/



Response samples

200

401

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "success": true,
  "code": "SUCCESS",
  "message": "Operación exitosa.",
  - "errors": {
    "property1": null,
    "property2": null
  },
  - "data": {
    + "modules": [ ... ]
  }
}
```