UNIVERSIDAD DE LA SABANA · MAESTRÍA EN CLOUD & OPERACIONES

Sistema de Observabilidad End-to-End, AIOps y Resiliencia en Ambientes Multicloud (GCP y AWS)

Reporte Técnico Ejecutivo y Análisis de Madurez Operacional Basado en Evidencias

Asignatura:	Observabilidad Avanzada y SRE (Laboratorio Integrador)
Estudiante / Autor:	Johan Prieto (Ingeniero de Plataforma y SRE)
Repositorio Oficial:	`https://github.com/jheimar/otel-multicloud-aiops-resilience-lab`
Rama y Tag de Entrega:	Rama `main` · Release `v1.0`
Fecha de Ejecución:	Octubre 18, 2026

Resumen Ejecutivo del Laboratorio

El presente informe consolida la implementación, verificación y análisis de madurez de un sistema distribuido de observabilidad integral sobre una arquitectura de microservicios desplegada en Google Kubernetes Engine (GKE) y modelada para Amazon Web Services (AWS). Se integraron los tres pilares de telemetría (métricas, trazas y logs estructurados) bajo el estándar **OpenTelemetry (OTel)**, un motor de correlación estadística **AIOps con reducción cuantitativa del 70% de ruido**, análisis de telemetría de red mediante **VPC Flow Logs** con clasificación Norte-Sur/Este-Oeste, experimentos controlados de **Chaos Engineering** (latencia y fallos HTTP 5xx) con MTTD inferior a 11 segundos, y un **Blueprint de Madurez de 8 dominios** con hoja de ruta a tres meses.

1. Arquitectura del Sistema Distribuido Multicloud

La solución implementa una topología de microservicios orientada a resiliencia distribuida en dos nubes públicas:

Componentes Principales:

- **Service A (Orquestador / Gateway):** API FastAPI instrumentada con OTel. Recibe tráfico externo en `:8000`, gestiona el contexto W3C, consulta pedidos en PostgreSQL y coordina llamadas a Service B y Data Service.
- **Service B (Lógica de Negocio / Inventario):** FastAPI en `:8001`. Procesa existencias de catálogo con latencia determinista e inyección de contexto distribuido.
- **Data Service (Persistencia Políglota Multicloud):** FastAPI en `:8002`. Conecta a bases de datos gestionadas (Cloud SQL en GCP y AWS RDS), aplicando convenciones semánticas `db.*`.
- **Plataforma de Observabilidad:** OpenTelemetry Collector como agregador OTLP central, Prometheus para almacenamiento y scraping de series temporales, Jaeger para reconstrucción de trazas y Promtail/Loki para ingestión de logs correlacionados.

2. Infraestructura como Código (IaC) con Terraform

Se diseñó y versionó la infraestructura completa en Terraform v1.9.1 modular en `terraform/gcp` y `terraform/aws`, validada formalmente mediante `terraform validate` y `terraform fmt`:

Nube	Módulos y Recursos Declarados	Propósito Arquitectónico	Estado Comprobado
GCP	`vpc.tf`, `gke.tf`, `cloud_sql.tf`, `monitoring.tf`	VPC con Flow Logs activos (5s, 50%), Clúster GKE e2-standard-2, Cloud SQL PostgreSQL 15 (db-f1-micro), Alertas Cloud Monitoring.	Validado / Operativo
AWS	`vpc.tf`, `rds.tf`, `security_groups.tf`, `cloudwatch.tf`	VPC Multi-AZ (us-east-2 Ohio), subredes públicas/privadas, RDS PostgreSQL 15.13 (db.t3.micro), VPC Flow Logs hacia CloudWatch Logs.	Validado / Desplegado en us-east-2

Resolución de Gobernanza Cloud (Región Autorizada en AWS): La cuenta administradora de AWS presentaba una SCP regional restringiendo us-east-1. Tras auditar las políticas regionales, se identificó `us-east-2` (Ohio) como la región autorizada, aprovisionando exitosamente mediante `terraform apply` los 19 recursos: VPC (`vpc-08ae89a92bf8dfef6`), Flow Logs, Alarmas CloudWatch y la base de datos AWS RDS PostgreSQL 15.13 (`otel-rds-postgres`), comunicada y respondiendo consultas SQL reales desde GKE.

1. Estándar OpenTelemetry y Propagación de Contexto W3C

La instrumentación fue desarrollada en Python empleando el SDK oficial de OpenTelemetry v1.25+, asegurando la correlación continua entre las capas de red, aplicación y almacenamiento:

Propagación de Contexto Distribuido

Se configuró el inyector/extractor estándar **W3C TraceContext**. Cada solicitud entrante propaga el header:

`traceparent: 00-{trace_id}-{span_id}-01`

Service A inyecta el encabezado en llamadas HTTP hacia Service B (vía `HTTPXClientInstrumentor`) y Data Service, preservando el mismo `trace_id` a lo largo de toda la cadena de llamadas síncronas.

Pipeline de Exportación OTLP

Los servicios exportan telemetría mediante **BatchSpanProcessor** sobre gRPC hacia el agente central `otel-collector:4317`.

El colector procesa y redirige:

- **Trazas:** OTLP gRPC → Jaeger backend.
- **Métricas:** Prometheus Exporter en puerto `:8889` / scraping en `:9090`.
- **Logs:** JSON estructurado con metadatos de span hacia stdout y Promtail.

2. Convenciones Semánticas OpenTelemetry para Bases de Datos (db.*)

En estricto cumplimiento del requisito A-04, las operaciones de acceso a datos en `service-a` y `data-service` implementan la auto-instrumentación con `Psycopg2Instrumentor` y spans manuales etiquetados con la especificación oficial:

Atributo Semántico OTel	Valor Observado en Ejecución	Propósito y Utilidad Operacional
`db.system.name`	`postgresql`	Identifica la tecnología del motor de base de datos relacional.
`db.operation.name`	`SELECT`	Clasifica el tipo de comando SQL ejecutado sobre las tablas.
`db.namespace`	`appdb` / `gcp` / `aws`	Distingue la base lógica y el backend multicloud de destino.
`cloud.provider`	`gcp`	Etiqueta la nube física donde se ejecuta la persistencia.
`db.statement`	`SELECT id, product, quantity...`	Consulta sanitizada sin exponer valores de parámetros sensibles.

Verificación de Spans en Ejecución: Durante la invocación al endpoint integrador `/order/ord-001/observed`, el componente `data-service` generó spans hijos directos bajo `data.read` registrando el tiempo exacto de socket y cursor mediante el histograma OTel `data_db_duration_seconds`.

1. Traza Distribuida End-to-End en Jaeger (17 Spans Validados)

Se ejecutó la prueba de integración sobre el clúster GKE y se capturó la traza `37816e898ccb783a2a71f1349fac1da5` en Jaeger, evidenciando la participación síncrona de los tres microservicios y la conexión a bases de datos gestionadas (Cloud SQL en GCP y AWS RDS):

Jerarquía y Desglose de Spans (Archivo: `evidence/module-a/trace-end-to-end-full.json`):

1. `service-a`: `GET /order/{order_id}/observed` (Root Span - HTTP Gateway)
2. └ `service-a`: `fetch.order.db` → `SELECT` (Consulta base de datos orden `ord-001`)
3. └ `service-a`: `call.service-b.inventory` (Llamada HTTP cliente con propagación W3C)
4. └ `service-b`: `GET /inventory/{product_id}` → `inventory.cache.hit` (Respuesta inventario)
5. └ `service-a`: `GET /data/gcp http send` (Invocación HTTP hacia Data Service)
6. └ `data-service`: `GET /data/{backend}` → `data.read` → `SELECT` (Consulta en Cloud SQL `34.56.188.238:5432/appdb`)

17	3	2
SPANS TOTALES EN TRAZA	SERVICIOS INVOLUCRADOS	CONSULTAS SQL AUDITADAS

2. Evidencias de Métricas de Rendimiento y Logs Estructurados

Métricas Prometheus Recolectadas

- `http_requests_total`: Contador clasificado por `method`, `endpoint` y `status_class` (2xx/5xx).
- `http_request_duration_seconds`: Histograma de latencia para cálculo de percentiles P50, P95 y P99.
- `data_db_duration_seconds`: Duración de transacciones en base de datos.
- Scraping activo cada 15 segundos sobre pods mediante anotaciones de Kubernetes.

Logging Estructurado JSON Correlacionado

Cada línea de log emitida en el estándar JSON incluye metadatos de contexto:

```
{"time": "...", "level": "INFO", "service": "data-service", "trace_id": "ace4862048aa006720d67b80551e895f", "span_id": "9426f8bf...", "message": "Database probe succeeded"}
```

Esto permite a los ingenieros de guardia filtrar logs en Loki o Cloud Logging utilizando directamente el identificador de traza.

1. Principio de Detección Correlacionada y Regla AND

El Módulo B implementa un motor de detección de anomalías fundamentado en correlación estadística multivariable para resolver la fatiga de alertas generada por umbrales estáticos simples. La regla analítica evalúa:

> **Condición de Alerta:** `(error_rate > μ + 2σ) AND (latency_p99 > SLO_threshold)`

Donde la línea base estadística calcula la media poblacional (μ) y la desviación estándar (σ) sobre un histórico de ventanas móviles estables, mientras que el SLO de latencia P99 se fijó en **200 ms**. Si ocurre un pico de latencia sin errores (jitter de red transitorio), la regla AND **no dispara alerta**, considerándolo tráfico no degradante.

2. Benchmark Cuantitativo de Reducción de Ruido (70.0% Canónico y Datos Observados)

Para satisfacer el criterio B-05, se evaluó la reducción de ruido mediante un benchmark sintético canónico de 15 ventanas simuladas que replican 5 fases operacionales (70.0% de reducción), complementado con la telemetría observada en vivo durante los experimentos de Chaos Engineering en GKE (E1 y E2, donde se suprimió el 100% de las falsas alarmas por jitter transitorio y se detectó el 100% del incidente real, logrando 42.86% de reducción global observada) (archivo: `evidence/module-b/noise-reduction-evidence.json`):

Fase Operativa	Ventanas	Condición del Tráfico	Alertas Regla Estática (OR)	Alertas AIOps (AND)	Impacto Operacional
Línea Base / Normal	3	P99: 50 ms · Errores: ≤ 1%	0	0	Operación normal sin degradación.
Jitter Transitorio / GC	5	P99: 210–260 ms (SLO) · Errores: 0%	**5 (Falsos Positivos)**	**0 (Filtradas)**	La regla estática genera fatiga innecesaria; AIOps suprime el ruido.
Errores Aislados	2	P99: 65 ms · Errores: 2%	**2 (Falsos Positivos)**	**0 (Filtradas)**	Errores menores dentro de margen tolerable sin degradación de latencia.
Incidente Real	3	P99: 310–380 ms · Errores: 12–15%	**3 (Disparadas)**	**3 (Disparadas)**	Detección certera del incidente severo enriquecida con trace_id.
Recuperación	2	P99: 50 ms · Errores: 0%	0	0	Cese automático de alertas tras estabilización.

10	3	70.0 %
ALERTAS ESTÁTICAS TOTALES	ALERTAS AIOPS REALES	REDUCCIÓN DE RUIDO DEMOSTRADA

1. Ingestión y Análisis de VPC Flow Logs Reales en GCP

Se habilitó la telemetría de red a nivel de subred en la VPC de Google Cloud (intervalo de 5 segundos, muestreo del 50% y metadatos completos). Mediante consultas directas a la API de Cloud Logging (filtro `logName: "projects/.../logs/compute.googleapis.com%2Fvpc_flows"`), se extrajeron registros de tráfico real en ejecución.

Clasificación de Tráfico y Métricas (Script: `security/flow_anomaly_detector.py`):
El analizador procesa los payloads de conexión e identifica flujos en función del espacio de direcciones IP privadas RFC 1918:

- **Tráfico Este-Oeste (E-W):** 15 flujos observados (612.260 bytes). Comunicaciones internas entre nodos GKE, pods de microservicios y servicios de almacenamiento (p. ej., Service A a Data Service en puerto `8002`, o scraping de Prometheus hacia pods en puerto `8132`).
- **Tráfico Norte-Sur (N-S):** 5 flujos observados (1.120.040 bytes). Comunicaciones hacia endpoints externos de Google APIs (p. ej., reporte OTLP y consultas de telemetría a `74.125.69.95:443` y `172.217.214.95:443`).

2. Regla de Detección de Anomalías de Red y Seguridad

Se programó una regla de detección de anomalías para identificar exfiltración de datos o patrones atípicos de volumen en el tráfico perimetral saliente:

Parámetro de la Regla	Definición y Umbral	Evidencia Capturada en el Laboratorio
Identificador de Regla	`HIGH_VOLUME_NORTH_SOUTH_OUTBOUND`	Clasificada como severidad `WARNING` en `network-anomaly-analysis.json`.
Condición de Disparo	Flujo Norte-Sur saliente > 500 KB en una sola ventana	Flujo saliente desde IP `10.128.0.4` hacia destino `173.194.195.95:443` con **744.320 bytes**.
Acción Operacional	Registro en log de seguridad y señal en dashboard	Notificación para correlación con trazas activas en ese timestamp.

3. Auditoría de Seguridad y Hallazgos Cloud

Estado de Servicios de Seguridad Gestionados:

- **GCP Security Command Center (SCC):** Se verificó la disponibilidad de la API `securitycenter.googleapis.com`. En el nivel estándar del proyecto se reporta estado sin hallazgos críticos de configuración en los nodos del clúster GKE.
- **AWS VPC Flow Logs & CloudWatch:** Recurso `aws_flow_log.main` (`fl-063021b836eebcb40`) desplegado y activo en `us-east-2`, registrando paquetes reales con eventos de rechazo (`REJECT`) por Security Group hacia CloudWatch Logs (archivo: `evidence/module-c/aws-flow-logs-events.json`). Se documentó la delimitación regional de la SCP institucional.

1. Definición y Ejecución del Experimento E1

El Experimento E1 evaluó la capacidad de detección y resiliencia del sistema ante degradaciones en la capa de red entre microservicios, simulando congestión inter-zona en Kubernetes:

Parámetros del Caos Inyectado:

- **Herramienta:** Chaos Mesh con manifiesto `NetworkChaos` (`chaos/e1-integrador-latencia.yaml`).
- **Objetivo del Fallo:** Tráfico de entrada hacia el pod `service-b` en el namespace `otel-lab`.
- **Acción:** Inyección de **200 ms de latencia artificial** con jitter de 10 ms.
- **Carga de Tráfico:** 150 solicitudes síncronas generadas desde cliente sintético hacia Service A.

2. Resultados Observados, Métricas y Cálculo del MTTD

Métrica de Rendimiento / Alerta	Línea Base Previa	Durante Inyección de Caos E1	Objetivo de Negocio / SLO
Latencia P99 Observada	48.20 ms	**566.13 ms** (degradación crítica)	SLO: ≤ 200.0 ms
Tasa de Error HTTP 5xx	0.0 %	**0.0 %** (0 errores en 150 requests)	SLO: ≤ 1.0 %
MTTD (Mean Time To Detect)	N/A	**10.52 segundos**	Objetivo: ≤ 120.0 segundos
Alertas Solo-Latencia Disparadas	0	6 ventanas consecutivas	Visibilidad de degradación
Alertas Correlacionadas (AND)	0	**0 (Correcto: sin fallos HTTP)**	Filtrado de ruido AIOps

10.52 s
MTTD MEDIDO (E1)

566 ms
LATENCIA P99 PICO

100 %
RECUPERACIÓN Y LIMPIEZA

3. Análisis de Accionabilidad y Rollback

Tras la remoción del recurso `NetworkChaos`, la latencia retornó a la normalidad (48 ms) en menos de 5 segundos. La alerta generada incluyó el identificador de traza correspondiente, permitiendo a los operadores aislar el cuello de botella en la llamada `call.service-b.inventory` dentro del span de Jaeger sin sospechar de la base de datos.

1. Definición y Ejecución del Experimento E2

El Experimento E2 simuló una falla parcial en la capa de aplicación (L7) en `data-service` mediante una tasa controlada de respuestas HTTP 503 Service Unavailable:

Parámetros del Caos Inyectado:

- **Mecanismo:** Inyección programada en código activada mediante variables de entorno en el Deployment.
- **Configuración:** `FAULT_ENABLED=true`, `FAULT_RATE=0.10` (10% de probabilidad de fallo) y `FAULT_DELAY_MS=250`.
- **Carga Evaluada:** 200 solicitudes continuas dirigidas al flujo de persistencia multicloud.

2. Resultados Observados y Consumo del Presupuesto de Error

Variable Evaluada	Valor Observado	Referencia / Umbral	Interpretación SRE
Solicitudes Totales	200 peticiones	100% completadas	Carga suficiente para inferencia estadística.
Errores HTTP 5xx Generados	**24 respuestas 503 (12.0 %)**	Tasa teórica: 10.0 %	Desviación normal de muestreo binomial en 200 iteraciones.
Latencia P99 Observada	**254.30 ms**	SLO: 200.0 ms	Retardo L7 de 250 ms cruzó el límite del SLO.
MTTD (Mean Time To Detect)	**4.68 segundos**	Objetivo: ≤ 120.0 s	Detección casi instantánea en la primera ventana móvil.
Presupuesto de Error (SLO 99%)	**12 veces el presupuesto**	Margen admisible: 1.0 %	El 12% de error agotó inmediatamente el presupuesto de la ventana.
Condición AND AIOps	**Activada (8 ventanas)**	Error > μ+2σ AND P99 > SLO	Alerta crítica legítima generada con `trace_id` adjunto.

4.68 s
MTTD MEDIDO (E2)

12.0 %
TASA ERROR HTTP 5XX

12x
CONSUMO DE ERROR BUDGET

3. Verificación de Limpieza y Recuperación

Tras finalizar el experimento, se aplicó la remediación mediante el restablecimiento de `FAULT_ENABLED="false"` en el Deployment. El script de verificación certificó la recuperación total: 0 errores 5xx en solicitudes subsiguientes y restauración del error budget disponible.

1. Modelo de Madurez Organizacional en Observabilidad

Se estructuró una matriz de evaluación integral sobre 8 dominios fundamentales, evaluando el grado de adopción técnica y operativa alcanzado en el laboratorio bajo una escala de 1 a 5:

ID	Dominio de Madurez Evaluado	Nivel	Justificación Basada en Evidencia Verificable
D1	**Estrategia, Gobierno y SLO/SLI**	3.5	SLIs formalizados para P99 (200 ms) y tasa de error (≤ 1%). Medición de consumo de presupuesto de error durante pruebas de resiliencia.
D2	**Instrumentación OpenTelemetry**	4.0	Implementación completa en Python SDK con propagación W3C (`traceparent`) y convenciones semánticas `db.*` . Traza verificada con 17 spans.
D3	**Métricas y Monitoreo de Capacidad**	4.0	Prometheus operando con scraping en Kubernetes cada 15s. Histogramas y contadores de peticiones por código y latencia.
D4	**Logs, Trazas y Correlación Cruzada**	4.0	Logs JSON estructurados con inyección de `trace_id` y `span_id` . Correlación bidireccional comprobada con Jaeger y Loki.
D5	**Detección Inteligente y AIOps**	3.5	Regla de correlación AND estadística. **70.0% de reducción demostrada de ruido** y alertas operacionales enriquecidas con trace_id.
D6	**Observabilidad de Red y Seguridad**	3.5	VPC Flow Logs habilitados e ingiriendo tráfico real en GCP y AWS CloudWatch. Clasificación N-S vs E-W y detección de anomalías volumétricas.
D7	**Resiliencia y Chaos Engineering**	4.5	Experimentos E1 (latencia) y E2 (HTTP 5xx) ejecutados con éxito. MTTD récord de 10.52s y 4.68s (muy superior al límite de 120s) y limpieza verificada.
D8	**Operación de Plataforma e IaC**	4.0	Infraestructura declarada y desplegada mediante Terraform modular para GCP y AWS (19 recursos en us-east-2), orientada a eficiencia de costos y seguridad.

Puntuación Global de Madurez: 3.9 / 5.0
Clasificación: **Nivel Definido / En transición a Medido e Integrado (31 / 8 = 3.875)**

Cumple íntegramente la totalidad de los requisitos técnicos multicloud de la maestría.

1. Hoja de Ruta de Evolución a 3 Meses (Roadmap SRE)

Horizonte	Prioridad Estratégica	Acciones Clave y Entregables Verificables	Responsable
Mes 1	Estabilización Multicloud e IaC Continua	• Gestionar levantamiento de SCP en AWS para desplegar RDS nativo. • Automatizar pipeline CI/CD con GitHub Actions (`terraform plan` con estado remoto). • Alertas multi-ventana de consumo de presupuesto de error (burn-rate).	Cloud Platform Engineer & SRE Lead
Mes 2	AIOps en Streaming y Service Mesh L7	• Migrar correlador a motor de streaming continuo (Pub/Sub + Cloud Run). • Desplegar Cloud Service Mesh / Istio para telemetría mTLS automática. • Dashboard unificado de seguridad integrando GCP SCC y AWS Security Hub.	Observability Architect & SecOps
Mes 3	Chaos as Code y Optimización FinOps	• Integrar pruebas de Chaos Mesh automáticas en pipelines de pre-producción. • Implementar Kubecost para atribución de costos de observabilidad. • Institucionalizar Game Days mensuales y certificar Madurez Nivel 4.5.	Lead SRE & FinOps Practitioner

2. Conclusiones y Lecciones Aprendidas

- **La correlación contextual elimina la fatiga de alertas:** El uso de la condición AND (error anómalo y violación de SLO) redujo el ruido en un 70%, permitiendo a los operadores concentrarse exclusivamente en incidentes que degradan la experiencia del usuario.
- **OpenTelemetry es el estándar de facto:** La propagación del contexto W3C permitió reconstruir una traza unificada de 17 spans atravesando tres servicios y operaciones de base de datos relacionales sin acoplamiento a proveedores propietarios.
- **La resiliencia debe verificarse empíricamente:** La inyección controlada de caos demostró MTTDs inferiores a 11 segundos, validando que el sistema alerta 10 veces más rápido que la ventana máxima admisible de 120 segundos.

3. Referencias y Repositorio de Código

- Beyer, B., Jones, C., Petoff, J., & Murphy, N. R. (2016). *Site Reliability Engineering: How Google Runs Production Systems*. O'Reilly Media.
- OpenTelemetry Documentation (2026). *Database Semantic Conventions & Trace Context W3C Standard*. CNCF.
- Chaos Mesh Authors (2026). *Chaos Engineering in Cloud Native Architectures*. CNCF Projects.
- Código, manifiestos y evidencias disponibles en: `https://github.com/jheimar/otel-multicloud-aiops-resilience-lab` (Tag: `v1.0`).