

Nummer	Datum	Zeit	Tester	Testart	Testszenario	Testinhalt	Erwartetes Ergebnis	Erhaltenes Ergebnis	Status	Bemerkungen
1	04.02.2026	09:55	Offhaus	UnitTest	Erstellen einer neuen Lobby mit Host-Spieler	Aufruf von createLobbyInDB("Max", 4) mit gültigen Parametern(Spielername:STRING, maximale Spielerzahl:INT). Datenbankzugriffe werden gemockt	Die Funktion liefert das erwartete Result-Objekt zurück	Die Funktion liefert das erwartete Result-Objekt zurück	OK	
2	04.02.2026	09:55	Offhaus	UnitTest	Beitritt eines Spielers zu einer bestehenden Lobby	Aufruf von joinLobbyInDB("Anna", "ABCDE") bei vorhandener Lobby mit freien Plätzen und korrekten Parametern (Spielername:STRING, joinCode:STRING).	Die Funktion liefert das erwartete Result-Objekt zurück und der spieler hat korekten Lobbyverweis	Die Funktion liefert das erwartete Result-Objekt zurück und der spieler hat korekten Lobbyverweis	OK	
3	04.02.2026	09:55	Offhaus	UnitTest	Spieler versucht einer vollen Lobby beizutreten	Aufruf von joinLobbyInDB("Anna", "ABCDE") bei bestehender Lobby, deren maximale Spieleranzahl erreicht ist, mit korrekten Parametern (Spielername:STRING, joinCode:STRING)	Fehler „Lobby ist voll“ wird geworfen, kein Result	Fehler „Lobby ist voll“ wird geworfen, kein Result	OK	
4	04.02.2026	09:55	Offhaus	UnitTest	Spieler versucht einer nicht existierenden Lobby beizutreten	Aufruf von joinLobbyInDB("Anna", "XXXXX") mit ungültigem Lobby-Code, aber korrekten Parametern (Spielername:STRING, joinCode:STRING)	Fehler „Lobby nicht gefunden“ wird geworfen, kein Result	Fehler „Lobby nicht gefunden“ wird geworfen	OK	
5	04.02.2026	09:55	Offhaus	UnitTest	Letzter Spieler verlässt Lobby	Aufruf von leaveLobbyInDB(1, 10) bei letzter verbleibender Person in der Lobby, mit korrekten Prametern (lobbyID:INT, playerId:INT)	Lobby wird deaktiviert (is_active = FALSE)	Lobby wird deaktiviert (is_active = FALSE)	OK	