# Versuchsleiter-Protokoll

## Session-Info

**Teilnehmer-ID:** 17 **Gruppe:** ☐ A ☒ B

**Datum:** 11.2.26 **Start:** 12:50

---

## Vor der Session

- ☒ Gruppe zuweisen (abwechselnd A/B)
- ☒ Wecker testen (Wake-Word funktioniert)
- ☒ Qualtrics-Umfrage öffnen
- ☒ Einwilligungserklärung vorbereiten

## Phase 1: Einführung (0–5 Min)

- ☒ Teilnehmer begrüßen
- ☒ **Sagen:** *"Sie werden mit einem Smart-Wecker-Prototyp interagieren. Der Wecker hört auf das Aktivierungswort 'Jarvis'. Drei kurze Aufgaben, insgesamt etwa 30 Minuten. Nach jeder Aufgabe Fragen auf dem Tablet. Bitte drücken Sie auf dem Tablet immer erst auf 'Weiter', wenn ich es Ihnen sage. Sie können jederzeit abbrechen."*
- ☒ Einwilligungserklärung vorlegen, Unterschrift sammeln, Kopie an Teilnehmer

## Phase 2: Demografie (5–8 Min)

- ☒ Tablet übergeben (Qualtrics Block 1)
- ☒ **Sagen:** *"Bitte beantworten Sie die Hintergrundfragen."*
- ☒ Nach Abschluss **Weiter** klicken

## Phase 3: Training (8–12 Min)

- ☒ Wecker vor dem Teilnehmer positionieren

- [x] **Sagen:** *"Bitte sprechen Sie langsam, laut und deutlich. Sollte er nicht reagieren, probieren Sie es bitte nochmal. Versuchen Sie: 'Jarvis, wie spät ist es?'"*
- [x] Bei Erfolg: *"Gut, dann starten wir die Aufgaben."*

## Phase 4: Szenario 1 – Wecker stellen (12–15 Min)

- [x] **Sagen:** *"Stellen Sie sich vor, Sie haben morgen früh einen wichtigen Termin, zum Beispiel ein Vorstellungsgespräch oder einen frühen Flug. Stellen Sie einen Wecker auf 7:13 Uhr."*
- [x] Teilnehmer interagiert → System bestätigt (Variante A/B)

Wecker sagt: 7:113 Uhr zwischen gesprochen

- [x] **Sagen:** *"Bitte beantworten Sie die Fragen."*
- [x] Block 2 abgeschlossen → **Weiter** klicken

## Phase 5: Szenario 2 – Fehler (15–19 Min)

**!!! SERVER STOPPEN !!!**

- [x] **WICHTIG:** Fehler-Skript **vor** Start auslösen (= Server stoppen)
- [x] **Sagen:** *"Stellen Sie einen Wecker auf 6:25 Uhr."*
- [x] System zeigt Fehler (Variante A/B) – **nicht kommentieren**
- [x] **Sagen:** *"Bitte beantworten Sie die Fragen."*
- [x] Block 3 abgeschlossen → **Weiter** klicken

## Phase 6: Szenario 3 – Wecker abfragen (19–24 Min)

**!!! SERVER WIEDER STARTEN !!!**

**!!! WECKER EINRICHTEN: 5:40, 8:05, 9:20 !!!**

(Alte Wecker löschen → Button in Admin-Panel)

- [x] Server gestartet
- [x] Alte Wecker gelöscht, neue eingerichtet: 5:40, 8:05, 9:20
- [x] **Sagen:** *"Für die nächste Aufgabe haben wir einige Testwecker eingerichtet. Stellen Sie sich vor, Sie haben den Wecker schon eine Weile benutzt und möchten jetzt nachschauen, welche Wecker aktiv sind."*
- [x] **Sagen:** *"Fragen Sie das System, wann Ihre Wecker gestellt sind."*
- [x] System nennt Wecker (Variante A/B)
- [x] **Sagen:** *"Bitte beantworten Sie die Fragen."*
- [x] Block 4 abgeschlossen → **Weiter** klicken
- [x] **Zählaufgabe:** *"Zählen Sie bitte von 100 in Dreierschritten rückwärts: 100, 97, 94..."*
- [x] Timer: 45 Sekunden → *"Danke, Sie können aufhören."*
- [x] **Weiter** klicken → Block 5 (Erinnerung)

☒ Block 5 abgeschlossen → **Weiter** klicken

## Phase 7: Abschlussfragen (24–27 Min)

☒ **Sagen:** *"Jetzt noch einige allgemeine Fragen zum System."*
☒ Block 6 (UMUX-LITE, Manipulation Check, S1 Verzögerte Erinnerung)
☒ Block 7 (Offenes Feedback)
☒ **Absenden** klicken

## Phase 8: Aufklärung (27–30 Min)

☒ **Sagen:** *"In Szenario 2 wurde der Fehler absichtlich simuliert – er wurde nicht durch Sie verursacht. Wir testen, wie Menschen auf Systemfehler reagieren. Haben Sie Fragen?"*
☒ Teilnehmer verabschieden

## Nach der Session

☒ Qualtrics-Daten gespeichert
☒ Einwilligungserklärung abgelegt
☒ Wecker zurückgesetzt

---

**Technische Probleme:** ☒ Keine ☐ Wake-Word ☒ Spracherkennung ☐ Display ☐ Audio ☐ Server
Szenario 1
**Notizen (falls Probleme auftraten):**