

CSS

1. Background-color.- Color de fondo
2. Font-family.- Fuente de letra
3. Font-size.- Tamaño de letra
4. Color.- Color de letra
5. Padding.- Tamaño del Espacio Interno
6. Font-weight.- Aplicar Negrita en el texto
7. Display.- Aplica orden de los elementos dentro de un contenedor
8. Overflow-x: auto; .- El contenido se desborda automáticamente de manera horizontal
9. Border-radius.- Redondea las esquinas de un elemento
10. Border: none.- Elimina el grosor y estilo de los elementos
11. White-space: nowrap.- Evita que las palabras largas se acorten dentro de un botón
12. Cursor: pointer.- Hace que el cursor al estar en un elemento aparezca en el cursor un dedo de agregar
13. Grid-template-columns: repeat (auto-fill, minmax(22px,1fr)); .- Repite creando el máximo número de columnas que quepan midiendo 200px .
14. Gap.- Dar un espacio entre los elementos
15. Transition: transform 0.3s; .- Cuando seleccionas un elemento con el cursor, el elemento se ajusta para que cubra todo el espacio que sobra.
16. Navbar.- Crear una barra de navegación adaptable
17. Navbar-expand-lg.- Hace que la barra se expanda en pantallas grandes y se colapse en pantallas pequeñas.
18. bg-dark.- Aplica un fondo oscuro en la barra.
19. Sticky-top.- Hace que la barra se mantenga fija cuando lo mueves de arriba y abajo con el mouse se mantendrá fija.
20. Shadow-sm.- Agrega una sombra suave debajo de la barra.
21. Container.- Centra y limita el ancho del contenido de la barra.
22. Navbar-brand.- Indica el logotipo del sitio.
23. Fs-4.- Cambia el tamaño de fuente a nivel 4.
24. Fw-bold.- Aplica negrita al texto.
25. Text-secondary.- Cambia de color de texto a gris, se puede conseguir en la página Bootstrap a colores.
26. Navbar-toggler.- Es un botón que aparece en pantallas pequeñas para desplegar el menú.
27. Navbar-toggler-icon.- Es un Icono del botón tipo menú Hamburguesa.
28. Collapse.- Oculta el menú cuando está colapsando.
29. Navba-collapse.- Es un contenedor que agrupa los ítems del menú.
30. Ms-auto.- Es un margen automático, a la izquierda.
31. Align-items-center.- Centra verticalmente los elementos del menú.
32. Nav-item.- Define cada item del menu.
33. Nav-link.- Es un Estilo de enlaces dentro de la navegacion.
34. Py-5.- Aplica padding o sea un espaciado verticalmente grande de arriba y abajo.
35. Mb-5.- Margen inferior grande.
36. Container-fluid.- Contenedor de Bootstrap que ocupa todo el ancho de la ventana
37. Search-inline .- organiza el input y un botón en flex row con gap entre ellos
38. ms-3.- Margen a la izquierda start para separar elementos
39. me-auto.- margen automático a la derecha end empujando elementos hacia la derecha

JavaScript

1. DOMContentLoaded.- Es un evento del html que carga cuando el html esta listo o cargado
2. Const.- Puede declarar variables constantes

3. Document.- Permite manipular los elementos del DOM o del HTML
4. getElementById.- Es un método de document que obtiene un elemento del DOM por su id
5. SCROLL_STEP.- Es una constante del scroll que al hacer click pueda desplazarse indicando la cantidad de pixeles
6. updateArrows.- Nombre de una función que nos da visibilidad o estado de flechas de navegación según su scroll
7. disabled.- Una Propiedad del elemento del HTML indicando si esta deshabilitado
8. scrollLeft.- Es una propiedad con contenido desplazable que indica la posición horizontal del scroll
9. scrollWidth.- Es una propiedad que devuelve el ancho del contenido
10. clientWidth.- Es una propiedad que devuelve el ancho visible del contenido
11. onclick.- Es un evento de al hacer clic con el cursor en un elemento
12. scrollBy.- Es un método que desplaza el contenido según su X y Y
13. "smooth" y behavior.- Son opciones de desplazamiento que hace que el scroll sea suave
14. setTimeout.- Es una Función de JS que ejecuta el código después de un tiempo
15. querySelectorAll.- Es un método de document que selecciona todos los elementos dentro del CSS
16. addEventListener.- Es un método que ejecuta las funciones cuando ocurre un evento
17. "scroll".- Es un tipo de evento que carga cuando un elemento se desplaza
18. Function.- Una palabra reservada para definir funciones para ejecutar múltiples veces
19. forEach.- Es un método de arrays que recorre cada elemento y ejecuta una acción
20. getAttribute.- Es un método que obtiene el valor de un atributo html
21. style.display .- Es una propiedad de CSS desde JS cambiando la visualización de un elemento
22. ===.- Es una comparación estricta que el valor y el tipo deben ser iguales
23. ==.- Es una comparación solo de valor permitiendo la conversión de tipos
24. Remove.- Es un método que elimina un elemento del DOM
25. Trim().- Elimina espacios del inicio y final de un string
26. toLowerCase().- Convierte un string a minúsculas
27. includes.- Es un método de string o arrays que verifica si un valor existe dentro de un string