

Descrição

O número binário 11111111 corresponde a qual número decimal?

Resposta Discursiva

Corresponde ao número 255.

luno.uv.v.br /A gendamentoPr ov a/V is ualiz ar Cor r ec aoA luno?par ametr os =5Wks gaMA ISs ga9s gaMA ISs gaw z Z XpTouY r PRBj

25, 16:41

Portal do Aluno

Nota Máxima

1,80

Nota

1,80

Corresponde ao número 255

Descrição

Qual a importância de um servidor DHCP em uma rede local?

Resposta Discursiva

luno.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecaoAluno?parametros=05f3XjdxREOQk5QKesgaMAISsgaHbzWcs9Gh6LZIQAsWhAoT...

25, 08:13

Portal do Aluno

Necessário para que cada dispositivo tenha a configuração de rede automática, de forma mais rápida e segura com nenhuma chance de erro, para que nenhum dispositivo da rede tenha o mesmo endereço e não ocorra conflito entre os mesmos

Nota Máxima

1,80

Nota

1,80

O DHCP configura automaticamente os dispositivos da rede, atribuindo IPs e evitando conflitos de endereço.

Descrição

Ao investigar um problema de conexão à internet em um computador configurado com IP estático, você viu o seguinte:

- IP: 192.168.23.45
- Máscara: 255.255.255.0

...no.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecaoAluno?parametros=5WksgaMAISsga9sgaMAISsgawzZXpTouYrPRBgWwZjBoOz3BjJ..

25, 14:31

Portal do Aluno

- DNS 1: 8.8.8.8
- DNS 2: 8.8.4.4
- Gateway: 192.168.32.1

Por que esse computador não consegue acessar a internet?

Resposta Discursiva

O ip não se encontra localizado na mesma rede, então teria que fazer a mudança do mesmo para mesma rede disponível do gateway demonstrado no sistema!

Nota Máxima

1,80

Nota

1,80

O gateway está em uma rede diferente do computador. Ele deveria estar na mesma rede, como 192.168.23.1.”

Descrição

Qual a importância do SSH? É possível proteger as conexões SSH com chaves pública/privada?

Resposta Discursiva

Ele é fundamental para autenticação e comunicação segura do acesso remoto entre computadores. Sim, é possível, ele utiliza o método de chaves pública e privada.

Nota Máxima

1,80

Nota

1,80

Comentário da Resposta

O SSH permite acesso remoto seguro, garantindo autenticação e comunicação criptografada. Ele pode usar chaves pública e privada para autenticar usuários.

Descrição

Foi solicitado que um engenheiro de projeto de rede projetasse um esquema de endereçamento IP para a rede do cliente. A rede usará o endereço IP da rede 192.168.30.0/24. O engenheiro aloca 254 endereços IP para os hosts na rede, mas exclui os endereços IP 192.168.30.0/24 e 192.168.30.255/24. Por que o engenheiro deve excluir esses dois endereços IP?

uno.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecaoAluno?parametros=NKamM5bNk5r4znFEE8HxNXj2z0s6htPO3xGuZpv7nedGcUBLP...

26, 16:10

Portal do Aluno



A

Os endereços IP 192.168.30.0/24 e 192.168.30.255/24 são reservados para os servidores DNS e de e-mail.

☐

B

Os endereços IP 192.168.30.0/24 e 192.168.30.255/24 são reservados para a conexão externa com a Internet.

☐

C

192.168.30.0/24 é o endereço IP da rede e 192.168.30.255/24 é o endereço de transmissão IP.



D

192.168.30.0/24 é o endereço IP reservado para o gateway padrão, e 192.168.30.255/24 é o endereço IP reservado para o servidor DHCP.

☐

E

Nenhuma das alternativas indicadas.

☐

Descrição

Quando um cabo straight-through é usado em uma rede?

**A**

ao conectar um host a outro host

☐**B**

ao conectar um host a um roteador

☐

luno.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecaoAluno?parametros=NKamM5bNk5r4znFEE8HxNXj2z0s6htPO3xGuZpv7nedGcUBLP..

26, 16:10

Portal do Aluno

C

ao conectar um roteador a outro roteador

☐**D**

ao conectar um host a um switch

**E**

nenhuma das alternativas indicadas

☐**Nota**

0,60

Descrição

Qual é o valor decimal equivalente de um número binário de 10111011?

**A**

197

☐**B**

133

☐**C**

235

☐**D**

187

**E**

109

☐

luno.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecaoAluno?parametros=NKamM5bNk5r4znFEE8HxNXj2z0s6htPO3xGuZpv7nedGcUBLP...

26, 16:10

Portal do Aluno

Nota

0,60

Descrição

Qual é o protocolo usado pelos servidores da Web para atender de modo seguro uma página da Web?

**A**

FTP

☐**B**

HTTP

☐**C**

DNS

☐**D**

HTTPS

**E**

SHTTP

☐**Nota**

0,60

Descrição

Qual protocolo é usado para atribuir automaticamente endereços IP aos hosts?

**A**

luno.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecaoAluno?parametros=NKamM5bNk5r4znFEE8HxNXj2z0s6htPO3xGuZpv7nedGcUBLP...

326, 16:10

Portal do Aluno

DNS

☐**B**

NAT

☐**C**

DHPP

☐**D**

HTTP

☐**E**

Nenhuma das alternativas indicadas

**Nota**

0,60

Descrição

Quais das duas camadas do modelo OSI correspondem à camada de acesso à rede do modelo TCP/IP?

**A**

aplicação e física

☐**B**

sessão e transporte

☐**C**

transporte e rede

☐

uno.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecaoAluno?parametros=NkamM5bNk5r4znFEE8HxNXj2z0s6htPO3xGuZpv7nedGcUBLP...

126, 16:10

Portal do Aluno

D

rede e sessão

☐**E**

enlace e física

**Nota**

0,60

Descrição

Um dispositivo cliente em um segmento Ethernet precisa de um endereço IP para se comunicar na rede. Um servidor DHCP com endereço IP 192.168.1.1 foi configurado e ativado na rede. Como um dispositivo cliente obtém um endereço IP utilizável para esta rede?

**A**

Envia um pacote DHCPREQUEST para o endereço IP 255.255.255.255.

☐**B**

Envia um pacote DHCPACK para o endereço de gateway padrão.

☐**C**

Use um endereço IP configurado estaticamente do pool de endereços IP oferecido pelo servidor DHCP.

☐**D**

Envia uma mensagem DHCPDISCOVER para o endereço físico FF-FF-FF-FF-FF-FF.

**E**

Nenhuma das alternativas indicadas

☐**Nota**

0,60

aluno.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecaoAluno?parametros=NKamM5bNk5r4znFEE8HxNXj2z0s6htPO3xGuZpv7nedGcUBLP...

Descrição

Qual medida de segurança sem fio avançada permite que um administrador de rede mantenha dados confidenciais em segurança à medida que eles trafegam pelo ar em uma rede sem fio?

**A**

senha forte com WEP

**B**

criptografia

**C**

autenticação

**D**

filtragem de segurança de tráfego

**E**

filtragem de endereços MAC

**Nota**

0,60

Descrição

Em que camada do modelo TCP/IP ocorre TCP?



A
transporte

uno.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecaoAluno?parametros=NKamM5bNk5r4znFEE8HxNXj2z0s6htPO3xGuZpv7nedGcUBLP...

26, 16:10

Portal do Aluno



B
aplicação

☐

C
internet

☐

D
acesso à rede

☐

E
nenhuma das alternativas indicadas

☐**Nota**

0,60

Descrição

Que tipo de filtro de dispositivo pode ser ativado em alguns pontos de acesso sem fio ou em roteadores sem fio?

**A**

autenticação

☐**B**

Endereço IP

☐**C**

ID de usuário

☐**D**

uno.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecaoAluno?parametros=NKamM5bNk5r4znFEE8HxNXj2z0s6htPO3xGuZpv7nedGcUBLP...

126, 16:10

Portal do Aluno

endereço MAC

**E**

filtro de segurança de dispositivo

☐**Nota**

0,60

Descrição

Qual é o protocolo usado para transferir páginas da Web de um servidor para um dispositivo cliente?



A

HTML

☐

B

SMTP

☐

C

HTTP



D

SSH

☐

E

WEB PROTOCOL

☐

Nota

0,60

Descrição

Qual endereço IP abaixo é de uma rede privada?



A

128.37.255.6

☐

B

172.68.83.35

☐

C

luno.uv v.br /A gendamentoPr ov a/V is ualiz ar Cor r ec aoA luno?par ametr os =5Wks gaMA ISs ga9s gaMA ISs gaw z Z XpTouY r PRBg

25, 16:41

Portal do Aluno

198.168.6.18

☐

D

172.30.18.6



E

198.162.0.1

☐

Nota

0,60

Descrição

São partes de informações identificadas por uma URL, exceto:



A

o protocolo que está sendo usado

☐

B

o nome do domínio que está sendo acessado

☐

C

o endereço IP do gateway



D

o local do recurso

☐

E

nenhuma das alternativas indicadas

☐

Nota

0,60

Descrição

Qual agrupamento de números é um endereço IPv6 válido?

**A**

1234:1230::1238::1299:1000::

☐**B**

12aa::1298:1200::129b

☐**C**

1b10::1100::2001::2900::ab11::1102::0000::2900

☐**D**

2001:0db8:3c55:0015:1010:0000:abcd:ff13

**E**

nenhuma das alternativas indicadas

☐**Nota**

Descrição

Qual é a representação descompactada completa do endereço IPv6 2001:DB8:0:0:AA::200?

**A**

2001:0DB8:0000:0000:00AA:0000:0200:0000

☐**B**

2001:DB80:0000:0000:AA00:0000:0000:0200

☐**C**

2001:0DB8:0000:0000:00AA:0000:0000:0200

**D**

2001:0DB8:0000:00AA:0000:0000:0000:0200

☐**E**

nenhuma das alternativas indicadas

☐

Qual afirmação define um protocolo de comunicações de dados?



A

uma parceria de fabricantes de dispositivos de rede

☐

B

um conjunto de regras que regem o processo de comunicação

ino.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecaoAluno?parametros=5WksgaMAISsga9sgaMAISsgawzZXpTouYrPRBgWwZJBoOz3BJJ...

25, 10:48

Portal do Aluno



C

um conjunto de padrões de produto para tipos de dispositivos de rede

☐

D

um documento assinado e protocolado por um organismo de controle internacional

☐

E

um acordo de troca de dispositivos de rede entre fornecedores

☐

Nota

0,60

Descrição

São vantagens de usar endereços IP privados e NAT, exceto:

**A**

preservar endereços IP públicos registrados

☐**B**

ocultar o endereçamento de LAN privada de dispositivos externos conectados à Internet

☐**C**

permitir a expansão de LAN sem endereços IP públicos adicionais

☐**D**

permitir que empresas utilizem IPs privados

☐**E**

criar vários endereços IP públicos

uno.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecaoAluno?parametros=5WksqaMAISga9sgaMAISsgawzZXpTouYrPRBqWwZJBoOz3BJ..

Q25, 10:48

Portal do Aluno

**Nota**

0,60

Descrição

Qual informação um switch Ethernet examina e usa para criar sua tabela de endereços?



uno.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecaoAluno?parametros=5WksqMAISsga9sgaMAISsgawzZXpTouYrPRBgWwZjBoOz3Bj...

Q25, 10:48

Portal do Aluno

A

endereço IP origem

☐

B

endereço MAC origem



C

endereço IP destino

☐

D

endereço MAC destino

☐

E

nenhuma das alternativas indicadas

☐

Nota

0,60

Descrição

Qual tecnologia é usada para identificar exclusivamente uma rede WLAN?

**A**

Tabela de endereços MAC

☐**B**

SSID

**C**

WEP

☐**D**

WPA

☐**E**

Nenhuma das alternativas indicadas

☐**Nota**

Descrição

Por que os aplicativos de transmissão de áudio e vídeo usam UDP em vez de TCP?

uno.uv.v.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecaoAluno?parametros=05f3XjdxbrEOQk5QKesgaMAISsgaHbzWcs9Gh6LZIQAsWhAoT...

25, 08:13

Portal do Aluno



A

O UDP é um sistema de fornecimento de "melhor esforço" que não requer confirmação de recebimento



B

O UDP garante o fornecimento de segmentos para proporcionar fluxos de vídeo e áudio confiáveis



C

Nenhuma das alternativas indicadas pois aplicativos de áudio e vídeo usam TCP ao invés de UDP



D

Aplicativos de transmissão de áudio e vídeo exigem o recebimento de todos os pacotes independentemente de atrasos



E

O handshake triplo usado em UDP acelera os fluxos de áudio e vídeo



Descrição

Um cliente envia uma mensagem para solicitar informações de um servidor da Web na Internet. Qual é o parâmetro usado na mensagem para indicar o serviço (aplicação) específico solicitado?

**A**

porta de origem

☐**B**

porta destino

**C**

portas de origem e destino

☐**D**

endereço IP destino

☐**E**

nome de domínio do servidor

☐**Nota**

0,60

Descrição

Que tipo de conexão com a Internet seria melhor para uma residência em uma área remota sem cobertura de celular ou conectividade cabeada?



A
dial-up

☐

B
celular

☐

C
DSL

☐

D
ISDN

☐

E
satélite



Nota
0,60

Descrição

Qual foi o motivo para a criação e a implementação do IPv6?

**A**

para facilitar a leitura de um endereço de 32 bits

☐**B**

para aliviar a redução de endereços IPv4

**C**

para fornecer mais espaço de endereço no registro de nomes de Internet

☐**D**

para permitir o suporte de NAT para o endereçamento privado

☐**E**

nenhuma das alternativas indicadas

☐

Descrição

Qual é um dos propósitos de um endereço IP?

**A**

Ele identifica a localização física de um data center

☐**B**

Ele identifica uma posição na memória a partir da qual um programa é executado

☐**C**

Ele identifica um endereço do remetente para responder as mensagens de e-mail

☐**D**

Ele identifica a origem e o destino de pacotes de dados

**E**

Nenhuma das alternativas indicadas

☐

Descrição

Que tipo de cabo de rede normalmente é usado para conectar computadores de escritório à rede local?

**A**

cabo coaxial

☐**B**

cabo de par transacionado

☐**C**

cabo de fibra ótica de vidro

☐**D**

cabo de fibra ótica de plástico

☐**E**

Nenhuma das respostas indicadas



Descrição

Qual afirmação descreve melhor um endereço MAC?

**A**

Tem 128 bits de comprimento.

☐**B**

Ele contém duas partes: a porção da rede e a porção de host.

☐**C**

É um endereço físico atribuído a uma placa de rede pelo fabricante

**D**

Identifica os endereços origem e destino de hosts na Internet.

☐**E**

Nenhuma das alternativas indicadas

☐

Descrição

Qual é uma desvantagem de implantar um modelo de rede peer-to-peer?



A

Dificuldade de instalação

☐

B

Falta de administração centralizada



C

Complexidade de alto nível

☐

D

Alto custo

ano.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecaoAluno?parametros=5WksgaMAISsga9sgaMAISsgawzZXpTouYrPRBgWwZjBoOz3Bj...

25, 14:31

Portal do Aluno

☐

E

Nenhuma das respostas indicadas

☐

Um cliente coloca um smartphone perto de um terminal de pagamento em uma loja e a cobrança da compra é paga corretamente. Que tipo de tecnologia de conexão sem fio foi usada?



A
Bluetooth

☐

B
NFC



C
Wifi

☐

D
3G ou 4G

☐

E
Nenhuma das alternativas indicadas.

☐

Nota
0,60

Descrição

Foi solicitado que um engenheiro de projeto de rede projetasse um esquema de endereçamento IP para a rede do cliente. A rede usará o endereço IP da rede 192.168.30.0/24. O engenheiro aloca 254 endereços IP para os hosts na rede, mas exclui os endereços IP 192.168.30.0/24 e 192.168.30.255/24. Por que o engenheiro deve excluir esses dois endereços IP?



A

Os endereços IP 192.168.30.0/24 e 192.168.30.255/24 são reservados para os servidores DNS e de e-mail.

☐

B

Os endereços IP 192.168.30.0/24 e 192.168.30.255/24 são reservados para a conexão externa com a Internet.

☐

C

192.168.30.0/24 é o endereço IP da rede e 192.168.30.255/24 é o endereço de transmissão IP.



D

192.168.30.0/24 é o endereço IP reservado para o gateway padrão, e 192.168.30.255/24 é o endereço IP reservado para o servidor DHCP.

☐

E

Nenhuma das alternativas indicadas.

☐

Descrição

Qual é um dos propósitos de um endereço IP?



A

Ele identifica a localização física de um data center

☐

B

Ele identifica uma posição na memória a partir da qual um programa é executado

☐

C

Ele identifica um endereço do remetente para responder as mensagens de e-mail

☐

D

Ele identifica a origem e o destino de pacotes de dados



E

Nenhuma das alternativas indicadas

☐

Descrição

Qual é o tamanho mínimo de um quadro Ethernet válido, em bytes?

**A**

48

☐**B**

64

**C**

96

☐**D**

128

☐**E**

256

☐**Nota**

0,60

Descrição

Por que os aplicativos de transmissão de áudio e vídeo usam TCP em vez de UDP?

**A**

Aplicativos de transmissão de áudio e vídeo exigem o recebimento de todos os pacotes independentemente de atrasos

☐**B**

O handshake triplo usado em UDP acelera os fluxos de áudio e vídeo

☐**C**

Aplicativos de transmissão de áudio e vídeo conseguem tolerar o atraso causado pela retransmissão

☐**D**

O TCP garante o fornecimento de segmentos para proporcionar fluxos de vídeo e áudio confiáveis

☐**E**

Nenhuma das alternativas indicadas pois aplicativos de áudio e vídeo usam UDP ao invés de TCP



Descrição

Qual é o intervalo de prefixo de endereço reservado para o multicast IPv4?

**A**

240.0.0.0 - 254.255.255.255

☐**B**

224.0.0.0 - 239.255.255.255

**C**

169.254.0.0 - 169.254.255.255

☐**D**

127.0.0.0 - 127.255.255.255

☐**E**

nenhuma das alternativas indicadas

☐

Descrição

Quantos dados podem ser encapsulados em um quadro Ethernet de tamanho normal antes de serem enviados pela rede?

**A**

0 a 1024 bytes

☐**B**

de 32 a 1500 bytes

☐**C**

de 46 a 1500 bytes

**D**

de 64 a 1518 bytes

☐**E**

nenhuma das alternativas indicadas

☐**Nota**

0,60