

Descrição

Framework é uma abstração que une códigos comuns entre vários projetos de software, provendo uma funcionalidade genérica. Portanto, trata-se de uma forma mais simples de desenvolver aplicações pelo reuso de componentes. Os frameworks no lado do cliente possuem algumas características (tecnologias) em comum, que estarão no core business da implementação e na criação da maioria dos frameworks.

Detalhe melhor o que são os frameworks no lado do cliente, descreve quais são as tecnologias principais de composição e sua função.

Resposta Discursiva

O Framework é uma ferramenta muito utilizada, pois une vários códigos comuns entre vários projetos de software, em várias linguagens de programação, isso agiliza e facilita vários processos, ajudando os desenvolvedores, seja no front-end (Interface de usuário) e no back-end (Processamento e negócio de dados). Ele ajuda os desenvolvedores a otimizarem o tempo na criação de projetos. Alguns exemplos de Frameworks são, Django, Spring Boot, Angular, Bulma e Bootstrap.

Nota Máxima

1,80

Nota

1,80

Comentário da Resposta

Resposta:

O Framework é uma ferramenta muito utilizada, pois une vários códigos comuns entre vários projetos de software, em várias linguagens de programação, isso agiliza e facilita vários processos, ajudando os desenvolvedores, seja no front-end (Interface de usuário) e no back-end (Processamento e negócio de dados). Ele ajuda os desenvolvedores a otimizarem o tempo na criação de projetos. Alguns exemplos de Frameworks são, Django, Spring Boot, Angular, Bulma e Bootstrap.

Descrição

Neste módulo de Desenvolvimento Web Back-End citamos muito a tecnologia JSON.

Descreva o que é o JSON e cite exemplos de aplicação da tecnologia para sistemas de software.

Resposta Discursiva

aluno.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecaoAluno?parametros=gwY1QPAkP84IsuouBEYEhHyw4msgaMAISsgabIRar%252fxYF8...

025, 08:32

Portal do Aluno

O JSON (JavaScript Object Notation) é um formato de dados baseados em texto que permite a troca de informações entre sistemas, representando-as como pares de chaves-valores ou listas ordenadas. Simples e flexível, é amplamente usado com diversas linguagens de programação, APIs web e bancos de dados NoSQL.

Nota Máxima

1,80

Nota

1,80

Comentário da Resposta**Resposta:**

O JSON (JavaScript Object Notation) é um formato de dados baseados em texto que permite a troca de informações entre sistemas, representando-as como pares de chaves-valores ou listas ordenadas. Simples e flexível, é amplamente usado com diversas linguagens de programação, APIs web e bancos de dados NoSQL.

Descrição

Na arquitetura MVC a divisão em camadas permite a melhor separação de responsabilidades e, conseqüentemente, a decomposição da complexidade da implementação do sistema de informação.

Sobre o modelo MVC, descreva como funciona a arquitetura, explicando as camadas existentes, sua função e como se relaciona com as outras camadas.

Resposta Discursiva

MVC (model, view e controller). O uso da arquitetura mvc permite que multiplos desenvolvedores trabalhem sem ter 100% de conhecimento sobre as regra de negócio. *** Model: é responsavel por definir e gerir as regras de negócio. *** View: é responsavel pela interface de interação com o usuário, captando as ações do usuário e transferindo para a controller processar as informações. *** Controller: é a camada intermediária entre a view e o model, responsável por receber as requisições da view e acessar a model para que as informações sejam processadas, por exemplo: uma consulta no banco.

Nota Máxima

1,80

Nota

1,80

Resposta:

O modelo **MVC (Model-View-Controller)** organiza o sistema em três camadas principais para facilitar manutenção e compreensão:

- **Model:** cuida dos dados e da lógica, realizando operações como salvar, atualizar e excluir.
- **View:** é a interface com o usuário, exibindo informações e recebendo interações.
- **Controller:** funciona como intermediário, processa ações do usuário na View, comunica-se com o Model e atualiza a View conforme necessário.

Essas camadas trabalham em conjunto: o usuário interage pela View, o Controller interpreta e direciona as ações, e o Model gerencia os dados, mantendo o fluxo consistente.

Descrição

JSON possui duas categorias de tipos de dados: elementares e estruturados. Sobre os tipos estruturados podemos afirmar que:



A

Possuem infinitos tipos de combinações.



B

São exemplos: strings, inteiros e arquivos html.



C

Não podem ser decompostos.



D

São exemplos: Real, Inteiro e Booleanos.



E

Salvam seus valores em binário só sendo interpretados pelo browser.

Descrição

É uma característica de um modelo MVC, a afirmativa que se encontra na alternativa:

**A**

Permite profissionais que não dominam determinadas camadas atuarem em um mesmo projeto, através da separação das camadas e características.

**B**

Define que a camada model interage com a camada view para o controller apresentar dados.

**C**

Especifica que a camada controller faz o controle das regras de negócio.

**D**

Define que todas as camadas tenham interação entre si.

**E**

Define que o modelo MVC foi elaborado para o uso exclusivo de linguagens Web.

**Nota**

0,60

Descrição

A arquitetura de um software ou de um sistema de informação é a organização ou a estrutura dos componentes significativos do sistema de software. Qual é a abordagem que podemos utilizar em nossa arquitetura de forma a isolar diferentes funcionalidades em níveis diferentes?

iluno.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecaoAluno?parametros=gwY1QPAkP84IsuouBEYEhHyw4msgaMAISsgablRar%252fxYF8..

025, 08:08

Portal do Aluno

**A**

Camadas de Software.

**B**

Softwares Caixa Preta.

**C**

Arquitetura Isolada

**D**

Arquitetura Multivalorada.

**E**

Hierarquia de Software.

**Nota**

0,60

Descrição

Considerando as definições do Git, de que forma ele organiza localmente as informações das versões dos arquivos?:

**A**

Utiliza uma pasta chamada .git e nela deposita as informações dos arquivos..

**B**

Registra as informações dos arquivos no arquivo readme.md..

**C**

Cria uma pasta chamada src e registra nela as informações dos projetos..

aluno.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecaoAluno?parametros=gwY1QPAkP84IsuouBEYEHyW4msgaMAISsgabIRar%252fxYF8...

025, 08:08

Portal do Aluno

**D**

O gerenciamento ocorre pelo modo GNU, que possui as configurações dos arquivos..

**E**

Registra as informações das versões dos arquivos em uma pasta chamada model.

**Nota**

0,60

Descrição

Existem três tipos de dados, que visam refletir sua estrutura em um banco de dados, a partir do formato destes. Define-se como "Tipos de dados não estruturados":



A
aqueles que existem em seu estado original (bruto).



B
aqueles que são resultado da obtenção de dados não estruturados e de sua formatação (estruturação).



C
aqueles que já foram parcialmente processados.



D
aqueles que podem ser salvos em arquivos JSON.



E
aqueles compatíveis com SGBD e seus tipos nativos.



Descrição

O objeto XMLHttpRequest permite que as requisições HTTP sejam feitas via browser e permite a comunicação assíncrona com o servidor por script. Qual a importância desta comunicação assíncrona?

**A**

Sua importância está diretamente ligada ao fato de que não é necessária a iniciação de uma nova janela para atualização do conteúdo página.

**B**

Sua importância é permitir ao desenvolvedor controlar a interface do usuário através de comandos vindos do servidor.

**C**

Sua importância está no fato de criar uma cache no servidor, economizando transferência de dados.

**D**

Sua importância vem de resolver o problema de compatibilidade das páginas Web e os Browsers, permitindo a sincronia no funcionamento em qualquer página.

**E**

A importância está no fato de permitir comunicação síncrona e assíncrona entre diferentes clientes.

**Nota**

0,60

Descrição

Quais tecnologias devem ser utilizadas quando queremos executar uma das operações a seguir?

- armazenar os valores analisados nas variáveis para processamento adicional antes de exibi-los na página da Web.
- atribuir diretamente os dados aos elementos DOM na página da Web, para que sejam exibidos no site

**A**

Ajax e Javascript

**B**

Ajax e HTML

**C**

HTML e CSS

**D**

HTML e SQL

**E**

C# e HTML

**Nota**

0,60

Descrição

O formato JSON permite representar objetos e classes como estruturas de dados e arrays. Sua sintaxe é simples, e é baseada na linguagem

**A**

JavaScript

**B**

C#

**C**

PHP

**D**

XML

**E**

HTML

**Nota**

0,60

Descrição

Qual alternativa apresenta o nome dos conceitos apresentados nos itens a seguir?

i - Camada que contém os formulários que exibem ou coletam os dados dos usuários

ii - Camada que contém as rotas que direcionam as requisições da view para a model e vice versa

iii - Camada que contém as regras de negócio e as classes que fazem o acesso ao banco de dados

**A**

i-View, ii-Controller, iii-Model.

**B**

i-Controller, ii-Model, iii-View

**C**

i-Model, ii-View, iii-Controller

**D**

i-Visão, ii-Controle, iii-Dados.

**E**

i-Visão, ii-Dados, iii-Negócio.

**Nota**

Descrição

Uma alternativa à XML para representar dados, comumente utilizado em aplicativos AJAX é o(a):

**A**

JSON – JavaScript Object Notation.

**B**

SOAP – Simple Object Access Protocol.

**C**

POCO – Plain Old C# Object.

**D**

REST – Representational State Transfer..

**E**

SQL – Structured Query Language..

**Nota**

Descrição

O que é um Framework?



A

é uma abstração que une códigos comuns entre vários projetos de software, provendo uma funcionalidade genérica.



B

é uma linguagem de programação abstrata que facilita o desenvolvimento de softwares.



C

é um conjunto de rotinas e padrões de programação para acesso a um aplicativo de software ou plataforma baseado na Web.



D

é um processo que engloba todas as atividades que contribuem para a produção de um documento de requisitos e sua manutenção ao longo do tempo.



E

é uma ferramenta voltada à especificação, desenvolvimento, manutenção e criação de software, com a aplicação de tecnologias e práticas de gerência de projetos.



Descrição

Quais dos itens a seguir apresentam as principais características da linguagem C#:

- i - Orientada a componentes
- ii - Orientada a objetos
- iii - Fortemente tipada
- iv - Ambiente gerenciado

**A**

i, ii, iii e iv.

**B**

apenas i e ii.

**C**

apenas iii e iv.

**D**

apenas i e iii.

**E**

apenas ii e iv.

**Nota**

0,60

Descrição	Como você escreve um comentário de uma linha em C#?	
A	-- Comentário ----	☐
B	/* Comentário */	☐
C	# Comentário	☐
D	// Comentário	☒
E	' Comentário	☐
Nota	0,60	

Descrição	Qual palavra-chave é usada para indicar que um método não retorna nenhum valor em C#?	
A	int	☐
B	void	☒
C	string	☐
D	null	☐
E	double	☐
Nota	0,60	

Descrição

No modelo MVC a camada responsável pela abstração das funções do sistema, ou seja, pela lógica de negócio é a:



uno.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecaoAluno?parametros=gwY1QPAkP84IsuouBEYEhHyw4msgaMAISsgabIRar%252fxYF8...

25, 12:25

Portal do Aluno

A

Camada Model.

**B**

Camada View.

**C**

Camada Controller.

**D**

Camada Cliente.

**E**

Camada Business.

**Nota**

0,60

Descrição

Qual palavra-chave é usada para criar uma classe em C#?



A

class



B

struct



C

interface

/aluno.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecaoAluno?parametros=gwY1QPAkP84IsuouBEYEHyw4msgaMAISsgabIRar%252fxYF8...

2025, 12:50

Portal do Aluno



D

package



E

method



Nota

0,60

Descrição

Na arquitetura MVC, diversas linguagens podem ser utilizadas para a implementação da camada de Controller. A alternativa que apresenta corretamente estas linguagens é:

**A**

C#, PHP e JAVA

**B**

HTML e SQL

**C**

SQL, C# e Java

**D**

HTML, Java e PHP

**E**

HTML, C# e PHP

**Nota**

0,60

Descrição

Os itens a seguir detalham características de algumas tecnologias usadas no desenvolvimento Web. Qual alternativa apresenta a correlação correta de características pertencentes ao JSON e AJAX?

- i- Ajudar a armazenar informações de maneira organizada
- ii- Usada para preencher dados relacionados ao servidor na página de visualização

ino.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecaoAluno?parametros=gwY1QPAkP84IsuouBEYEhHyw4msgaMAISsgabIRar%252fxYF8.

25, 12:50

Portal do Aluno

- iii- É usado para projetar a página Web corretamente, especialmente quando a página precisa de dados do servidor
- iv- É usado para transmitir dados entre um servidor e um navegador



A

Ajax: ii e iii

Json: i e iv



B

Ajax: ii e iv

Json: i e iii.



C

Ajax: i e iii

Json: ii e iv



D

Ajax: i e iv

Json: ii e iii.



E

Ajax: i e ii

Json: iii e iv.

Descrição

AJAX é um termo que descreve um(a):

**A**

Conjunto de Técnicas.

**B**

iluno.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecaoAluno?parametros=V04%252fMeqmTqtI5XbxQVivAZasVcJO62Shk2p3zMWODM9inK...

025, 17:10

Portal do Aluno

Protocolo

☐**C**

Banco de Dados

☐**D**

Linguagem de Programação

☐**E**

Linguagem de Marcação

☐**Nota**

0,60

Descrição

Qual método é usado para converter uma string para um número inteiro em C#

**A**

Int32.Parse()

**B**

Int32.ToString()

☐**C**

Int32.ToInt32()

☐**D**

String.ToInt()

☐**E**

Parse.Int()

☐**Nota**

0,60

Descrição

Para criar uma variável numérica que pode armazenar valores decimais em C#, qual tipo de dado você usaria?

A

int

B

double

C

char

D

boolean

E

long

Nota

0,00

Descrição	Qual dos seguintes é um tipo de dado primitivo em C#?	
	A String B Boolean C PictureBox D Form E Button	
Nota	0,60	

Descrição

Se dá o nome à etapa no desenvolvimento de softwares, onde ocorre a compreensão do problema a ser resolvido com o objetivo de proporcionar a mesma visão do problema, tanto para os usuários como para os desenvolvedores, de:

**A**

Levantamento de Requisitos.

**B**

Engenharia de Software.



://aluno.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecaoAluno/17453120222?idDisciplinaOferta=130037&token=1vKbjFBAFNY%3D

2/2022 12:19

Portal do Aluno

C

Testes.

**D**

Arquitetura de Software.

**E**

Entrevista com o Cliente.

**Nota**

0,00

Descrição

Uma forma de usar Ajax (Asynchronous Javascript And XML) é utilizar um objeto específico, localizado no cliente, baseado em Javascript, para interagir com os scripts no servidor. Dessa forma, é possível efetuar solicitações ao servidor web de forma assíncrona, sem ter que atualizar toda a página. Esse objeto é conhecido por:



A XMLHttpRequest



B XMLHttpRequestReset



C XMLHttpRequestRewrite



D XMLHttpRequestResponse



E XMLHttpRequestRead

**Nota**

0,65