

OpenClaw 系統操作手冊

建立日期：2026/04/01 | 最後更新：2026/04/02 19:00

1. 備份方式

推薦方式：使用備份腳本

一鍵備份：

```
~/openclaw/scripts/backup_openclaw.sh
```

手動備份

指令	說明
cp -r ~/.openclaw/openclaw.json ~/backup_openclaw_\$(date +%Y%m%d).json	複製設定檔
cp -r ~/.openclaw/agents ~/backup_agents_\$(date +%Y%m%d)	複製代理設定

備份位置

```
~/openclaw_backups/
```

2. 還原教學

推薦方式：使用還原腳本

```
~/openclaw/scripts/restore_openclaw.sh
```

手動還原

步驟	指令
1. 停止服務	openclaw gateway stop
2. 複製備份	cp ~/backup_openclaw.json ~/.openclaw/openclaw.json
3. 重啟服務	openclaw gateway start

3. 系統維護常用指令

指令	用途
openclaw gateway status	查看服務狀態
openclaw gateway restart	重啟 Gateway
openclaw plugins list	查看已安裝插件
openclaw pairing list line	查看 LINE 配對請求
tail -f /tmp/openclaw/openclaw-*.log	查看即時日誌

4. ngrok 管理

指令	用途
ngrok http 18789	啟動 ngrok
curl -s localhost:4040/api/tunnels	查看 ngrok URL

⚠ 重要：ngrok 免費版每次重開機後 URL 會改變，需要更新 LINE Webhook URL

5. LINE Bot 資訊

項目	內容
Webhook URL	https://unauthorized-rolanda-nonrelational.ngrok-free.dev/line/webhook

6. 緊急應變

狀況：LINE Bot 無回應

步驟	動作
1	openclaw gateway status
2	curl localhost:4040/api/tunnels
3	檢查 LINE Webhook URL 是否正確

狀況：ngrok 未運行

```
ngrok http 18789
```

取得新 URL 並更新 LINE Developers Console

7. 配對管理指令

指令	用途
openclaw pairing list line	查看配對請求
openclaw pairing approve line [配對碼]	核准配對
openclaw pairing deny line [配對碼]	拒絕配對