

OpenClaw 指令手冊

常用指令場景指南 | 2026-04-07 更新

📊 系統狀態與健康檢查

`openclaw status`

查看系統整體狀態、連線狀況、服務健康度

🔗 日常檢查、診斷問題時用

`openclaw status --deep`

深入診斷，包含頻道探測和服務狀態

🔗 當一般 status 不夠，需要深入排查時

`openclaw health`

檢查 Gateway 健康狀態

🔗 確認服務是否正常運作

`openclaw doctor`

自動檢查並修復常見設定問題

🔗 **出事時先用** 自動修復問題

`openclaw doctor --repair`

自動修復檢測到的問題

🔗 診斷後執行修復

⚙️ 設定與配置

`openclaw config get <路徑>`

取得設定值（如：`openclaw config get agents.defaults.model`）

🔗 查看目前設定

`openclaw config set <路徑> <值>`

設定值（如：`openclaw config set agents.defaults.model.primary minimax/MiniMax-M2`）

🔗 修改設定

`openclaw configure`

互動式設定精靈

🔗 初次設定或修改主要設定

`openclaw models list`

查看已設定的模型清單

🔗 確認可用模型

`openclaw models set <模型>`

設定預設模型

🔗 切換 AI 模型

頻道管理

`openclaw channels list`

查看已連接的頻道 (Telegram、Discord 等)

🔗 確認哪些頻道正在運作

`openclaw channels status`

檢查頻道連線狀態

🔗 頻道出問題時診斷

`openclaw channels add --channel telegram --token <TOKEN>`

新增 Telegram 頻道

🔗 設定新頻道

`openclaw channels logs --channel telegram`

查看頻道日誌

🔗 排查頻道問題

排程工作 (Cron Jobs)

`openclaw cron list`

查看所有排程工作

🔗 查看已設定的排程

`openclaw cron status`

查看排程系統狀態

🔗 確認排程是否正常運作

`openclaw cron runs --id <工作ID>`

查看特定工作的執行記錄

🔗 查看工作是否有異常

`openclaw cron run <工作ID>`

手動觸發執行一次

🔗 測試工作是否正常

`openclaw cron edit <工作ID>`

編輯排程工作

🔗 修改工作時間或內容

`openclaw cron rm <工作ID>`

刪除排程工作

🔗 移除不需要的工作

服務管理

`openclaw gateway status`

查看 Gateway 服務狀態

🔗 確認核心服務是否正常

```
openclaw gateway start
```

啟動 Gateway 服務

🔗 服務停止後啟動

```
openclaw gateway stop
```

停止 Gateway 服務

🔗 需要時停止服務

```
openclaw gateway restart
```

重啟 Gateway 服務

🔗 **常用** 修改設定後需要重啟

```
openclaw logs --follow
```

即時查看日誌

🔗 排查問題時即時監控

記憶與搜尋

```
openclaw memory status
```

查看記憶索引狀態

🔗 確認長期記憶是否正常

```
openclaw memory search <關鍵字>
```

搜尋記憶內容

🔗 找過去的資料或決定

```
openclaw memory index
```

重新索引記憶檔案

🔗 記憶搜尋有問題時重建索引

📦 備份與還原

```
openclaw backup create
```

建立完整備份

🔗 **重要** 大改動前一定要備份

```
openclaw backup verify <備份檔>
```

驗證備份完整性

🔗 還原前確認備份可用

🔧 疑難排解速查

問題：系統無回應

→ openclaw gateway status → openclaw health → openclaw doctor --repair

問題：頻道無法發送訊息

→ openclaw channels status → openclaw channels logs --channel [頻道]

問題：排程沒執行

→ `openclaw cron list` → `openclaw cron runs --id [工作ID]` → 檢查 `nextRunAtMs` 時間

問題：記憶搜尋找不到資料

→ `openclaw memory index` → `openclaw memory status --deep`

問題：需要還原設定

→ `openclaw backup verify [備份]` → 從備份restore

常用參數

`--json`

輸出 JSON 格式（機器可讀）

`--yes / -y`

自動確認所有提示

`--non-interactive`

非互動模式（可用於腳本）

`--deep`

深入掃描/診斷模式

`--verbose / -v`

顯示詳細資訊