

Telegram 選單指令

OpenClaw 聊天指令速查 | 在對話框輸入 / 即可看到選單

常用快速指令

`/help`

顯示所有可用指令說明

`/commands`

列出所有指令（完整列表）

`/status` 常用

查看系統狀態、模型用量

`/whoami` / `/id`

顯示你的 ID（可用來確認身份）

`/tools`

查看目前代理能使用的工具

`/reset` / `/new` 小心

重置對話，開始新話題

對話控制

`/stop`

停止當前正在執行的任務

`/restart`

重啟 Gateway 服務

`/btw` <問題>

快速問一個臨時問題（不影響主對話）

`/compact` [指示]

壓縮對話歷史，減少 token 用量

🧠 模型與思考控制

`/model`

切換 AI 模型

`/model list`

查看可用的模型清單

`/think` <off|minimal|low|medium|high|xhigh>

調整思考深度

`/reasoning` on|off|stream

開關思考過程顯示（思考過程會顯示出來）

`/fast` on|off

快速模式（優先速度）

`/verbose on|off`
詳細輸出模式（顯示更多資訊）

系統管理（需要設定開啟）

`/config show|get|set` 需開啟
檢視/修改設定（需管理員開啟）

`/plugins list|enable|disable` 需開啟
外掛管理

`/debug set` 需開啟
除錯模式設定

多代理功能

`/subagents list`
查看目前子代理

`/subagents kill all`
停止所有子代理

`/focus <目標>`
綁定到特定代理/執行緒

`/unfocus`
解除執行緒綁定

任務與排程

`/tasks`
查看背景任務狀態

`/allowlist add|remove`
管理許可名單

`/approve <id> <決定>`
審批執行請求

🔧 實用工具

`/usage off|tokens|full|cost`
查看 AI 用量統計

`/context list|detail|json`
查看目前對話的上下文狀態

`/export-session`
匯出對話歷史為 HTML

`/session idle <時長>`
設定空閒自動解除綁定

🔊 語音設定（TTS）

```
/tts off|always|inbound|status
```

控制文字轉語音功能

> 速記表

/h	= /help	/s	= /status
/r	= /reset	/t	= /think
/v	= /verbose	/id	= /whoami

⚠ 重要提醒

- /reset 會清除對話歷史，執行前請三思
- 部分指令需要管理員開啟權限才能使用
- /reasoning 開啟後，AI 的思考過程會直接顯示在聊天中
- 在群組中，這些資訊會被所有人看到