

即梦AI-图片生成4.0-接口文档（公测）

最近更新时间：2025.12.01 15:41:23

首次发布时间：2025.09.05 11:08:32

复制全文

我的收藏



接口简介

即梦4.0是即梦同源的图像生成能力，该能力在统一框架内集成了文生图、图像编辑及多图组合生成的功能：支持单次输入最多 10 张图像及进行复合编辑，并能通过对提示词的深度推理，自动适配最优的图像比例尺寸与生成数量，可一次性输出最多 15 张内容关联的图像。此外，模型显著提升了中文生成的准确率与内容多样性，且支持 4K 超高清输出，为专业图像创作提供了从生成到编辑的一站式解决方案。

接入说明

限制条件

名称	内容
输入图要求	图片格式：仅支持JPEG、PNG格式，建议使用JPEG格式； 图片文件大小：最大 15MB，支持最多输入10张图； 图片分辨率：最大 4096 * 4096； 输入图宽高比：（宽/高）范围：[1/3, 3]
输出图说明	输出图详细宽高规则，参考下方width、height中参数描述； 输出图会以列表形式返回，最大输出图数量 = 15 - 输入图数量；
其他说明	输出图片的分辨率越大、输出图片数量越多、输入图片数量越多，延迟增加越明显 1次调用可能输出多张图片，根据输出图片张数进行计费，默认根据prompt理解意图判断输出图片数量 若对延迟&价格敏感，建议使用force_single参数，强制只输出1张图片

请求说明

名称	内容
接口地址	https://visual.volcengineapi.com
请求方式	POST
Content-Type	application/json

提交任务

提交任务请求参数

Query参数

拼接到url后的参数，示例：<https://visual.volcengineapi.com?Action=CVSync2AsyncSubmitTask&Version=2022-08-31>

参数	类型	可选/必选	说明
Action	string	必选	接口名，取值： CVSync2AsyncSubmitTask
Version	string	必选	版本号，取值：2022-08-31

Header参数

注意
本服务固定值：Region为cn-north-1，Service为cv

主要用于鉴权，详见 [公共参数](#) – 签名参数 – 在Header中的场景部分

Body参数

注意
业务请求参数，放到request.body中，MIME-Type为application/json

名称	类型	必选	描述
req_key	string	必选	服务标识 取固定值: jimeng_t2i_v40

image_urls	array of string	可选	图片文件URL， 支持输入0至10张图 图片数量越多&图片尺寸越大，整体服务处理时间越长 输入图片建议控制在6张图片以内，图片过多，参考效果会降低
prompt	string	必选	用于生成图像的提示词，中英文输入均可。建议： 最长不超过800字符，prompt过长有概率出图异常或不生效 支持 prompt中直接指定生图比例，模型会根据“size”字段智能判断生图宽高比，默认生成2K分辨率、宽高比不超过3的图像； 除“”外不建议输入特殊的符号如\$
size	int	可选 文生图场景 面积和宽高需要2选1传入，都不传则默认面积取“2048*2048”，即生成2K分辨率图像且模型智能判断宽高比； 面积和宽高同时输入时，优先使用宽高； 只传面积，模型会根据用户prompt意图智能判断生图宽高比	生成图片的面积，默认值：4194304，即2048*2048，生成2K分辨率图像； 取值范围：[1024*1024, 4096*4096]，可生成1K到4K分辨率图像； 建议生成2k以上的图片，过小分辨率图片较大概率出现人脸效果不佳、文字异常等效果问题；若2K图片出图效果也不符合预期，可尝试输出更高分辨率图片
width	int	图生图场景： 结合用户prompt意图、参考图尺寸，由模型智能判断生图宽高比	1、生成图像宽高，默认该字段不传； 2、宽高乘积在[1024*1024, 4096*4096]，且宽高比在[min_ratio, max_ratio]之间 注意： 需同时传width和height才会生效 推荐可选的宽高： 1K 1024x1024 (1:1) 2K 2048x2048 (1:1) 2304x1728 (4:3) 2496x1664 (3:2) 2560x1440 (16:9) 3024x1296 (21:9) 4K 4096x4096 (1:1) 4694x3520 (4:3) 4992x3328 (3:2)
height	int		

			5404x3040 （16:9） 6198x2656 （21:9）
scale	float	可选	文本描述影响的程度，该值越大代表文本描述影响程度越大，且输入图片影响程度越小（精度：支持小数点后两位） 默认值：0.5 取值范围：[0, 1]
force_single	bool	可选	是否强制生成单图 默认值：false 注意： 生成的组图越多，耗时越久，且生成耗时会随图片数量增多而 显著变长 ； 如需稳定的组图输出效果，建议prompt控制组图数量在 9张及以下 ； 生成组图时，建议prompt明确指明图片分辨率或直接传参具体宽高值，避免模型生成组图分辨率不一致导致接口报错；
min_ratio	float	可选	生图结果的宽/高 ≥ min_ratio，如果智能选比例 < min_ratio，则用min_ratio 默认值：1/3 取值范围：[1/16,16)
max_ratio	float	可选	生图结果的宽/高 ≤ max_ratio，如果智能选比例 > max_ratio，则用max_ratio 默认值：3 取值范围：[1/16,16)

提交任务返回参数

通用返回参数

请参考[通用返回字段及错误码](#)

业务返回参数

重点关注data中以下字段，其他字段为公共返回(可忽略或不做解析)

字段	类型	说明
----	----	----

task_id	string	任务ID，用于查询结果
---------	--------	-------------

提交任务请求&返回完整示例

请求示例：

```
{
  "req_key": "jimeng_t2i_v40",
  "image_urls": [
    "https://xxxx",
    // ...
  ],
  "prompt": "背景换成演唱会现场",
  "scale": 0.5
}
```

返回示例：

```
{
  "code": 10000, // 状态码，判断状态，code!=10000的情况下，不会返回task_id
  "data": {
    "task_id": "7392616336519610409" // 任务ID，查询接口使用
  },
  "message": "Success",
  "request_id": "20240720103939AF0029465CF6A74E51EC", // 排查错误的关键信息
  "time_elapsed": "104.852309ms" // 链路耗时
}
```

查询任务

查询任务请求参数

Query参数

拼接到url后的参数，示例：<https://visual.volcengineapi.com?Action=CVSync2AsyncGetResult&Version=2022-08-31>

参数	类型	可选/必选	说明
----	----	-------	----

Action	string	必选	接口名，固定值： CVSync2AsyncGetResult
Version	string	必选	版本号，固定值： 2022-08-31

Header参数

注意

本服务固定值：Region为cn-north-1，Service为cv

主要用于鉴权，详见 [公共参数](#) – 签名参数 – 在Header中的场景部分

Body参数

注意

业务请求参数，放到request.body中，MIME-Type为application/json

参数	类型	可选/必选	说明
req_key	string	必选	服务标识 取固定值: jimeng_t2i_v40
task_id	string	必选	任务ID，此字段的取值为 提交任务接口 的返回
req_json	JSON string	可选	json序列化后的字符串 目前支持水印配置和是否以图片链接形式返回，可在返回结果中添加 示例: {"logo_info": { "add_logo":true, "position":0, "language":0, "opacity":1, "logo_text_content":"这里是明水印内容" }, "return_url":true}

ReqJson(序列化后的结果再赋值给req_json)

配置信息

参数	类型	可选/必选	说明
return_url	bool	可选	输出是否返回图片链接（ 链接有效期为24小时 ）
logo_info	LogoInfo	可选	水印信息

aigc_meta	AIGCMeta	可选	隐式标识 隐式标识验证方式： 查看【png】或【mp4】格式，人工智能生成合成内容表示服务平台（后续预计增加jpg） https://www.gcmark.com/web/index.html#/mark/check/image 查看【jpg】格式，使用app11 segment查看aigc元数据内容 如 https://cyber.meme.tips/jpdump/#
-----------	----------	----	---

LogoInfo

水印相关信息

名称	类型	可选/必选	描述
add_logo	bool	可选	是否添加水印。True为添加，False不添加。默认不添加
position	int	可选	水印的位置，取值如下： 0-右下角 1-左下角 2-左上角 3-右上角 默认0
language	int	可选	水印的语言，取值如下： 0-中文（AI生成） 1-英文（Generated by AI） 默认0
opacity	float	可选	水印的不透明度，取值范围0-1，1表示完全不透明，默认1
logo_text_content	string	可选	明水印自定义内容

AIGCMeta

隐式标识，依据《人工智能生成合成内容标识办法》&《网络安全技术人工智能生成合成内容标识方法》

名称	类型	可选/必选	描述
----	----	-------	----

content_producer	String	可选	内容生成服务
producer_id	String	必选	内容生成服务
content_propagator	String	可选	内容传播服务
propagate_id	String	可选	传播服务商经

查询任务返回参数

通用返回参数

请参考[通用返回字段及错误码](#)

业务返回参数

说明

重点关注data中以下字段，其他字段为公共返回(可忽略或不做解析)

参数名	参数说明	参数示例
binary_data_base64	array of string	返回图片的base64数组。
image_urls	array of string	返回图片的url数组，输出图片格式为jpeg格式（有效期是24h）
status	string	任务执行状态 in_queue：任务已提交 generating：任务已被消费，处理中 done：处理完成，成功或者失败，可根据外层code&message进行判断 not_found：任务未找到，可能原因是无此任务或任务已过期(12小时) expired：任务已过期，请尝试重新提交任务请求

查询任务请求&返回完整示例

请求示例：

```
{
  "req_key": "jimeng_t2i_v40",
  "task_id": "<任务提交接口返回task_id>",
  "req_json": "{\"logo_info\":{\"add_logo\":true,\"position\":0,\"language\"
```



```
}
```

返回示例：

```
{
  "code": 10000, // 状态码, 优先判断 code=10000, 然后再判断data.status, 否则解析有
  "data": {
    "binary_data_base64": null,
    "image_urls": [
      "https://xxxx",
      // ...
    ],
    "status": "done" // 任务状态
  },
  "message": "Success",
  "status": 10000, // 无需关注, 请忽略
  "request_id": "2025061718460554C9B78D23B0BAB45B2A", // 排查错误的关键信息
  "time_elapsed": "508.312154ms" // 链路耗时
}
```

返回报错示例：

```
{
  "code": 50413, // 状态码, 优先判断 code=10000, 然后再判断data.status, 否则解析有
  // 可能会panic
  "data": null, // code!=10000的情况下, 该字段返回为null
  "message": "Post Text Risk Not Pass", // 错误信息
  "request_id": "202511281418218670D408837A9B0EB58F", // 排查错误的关键信息
  "status": 50413, // 无需关注, 请忽略
  "time_elapsed": "36.799829ms" // 链路耗时
}
```

错误码

错误码

通用错误码

请参考[通用返回字段及错误码](#)

业务错误码

HttpCode	错误码	错误消息	描述
200	10000	无	请求成功
400	50411	Pre Img Risk Not Pass	输入图片风险未通过
400	50511	Post Img Risk Not Pass	输出图片风险未通过
400	50412	Text Risk Not Pass	输入文本风险未通过
400	50512	Post Text Risk Not Pass	输出文本风险未通过
400	50413	Post Text Risk Not Pass	输入文本风险未通过，包含敏感词等
400	50518	Pre Img Risk Not Pass: Copyright	输入图片风险未通过：版权
400	50519	Post Img Risk Not Pass: Copyright	输出图片风险未通过：版权
400	50520	Risk Internal Error	审核风险内部错误
400	50521	Antidirt Internal Error	版权审核内部错误
400	50522	Image Copyright Internal Error	版权审核图片内部错误
429	50429	Request Has Reached API Limit, Please Try Later	QPS限制，请稍后重试
429	50430	Request Has Reached API Concurrent Limit, Please Try Later	并发限制，请稍后重试
500	50500	Internal Error	内部错误
500	50501	Internal RPC Error	内部RPC错误

接入说明

SDK使用说明

请参考[SDK使用说明](#)

HTTP方式接入说明

请参考[HTTP请求示例](#)