


3. Select the group, and click the UDC Wizard. / 그룹을 선택한 후, UDC 마법사 버튼을 클릭.



1. Customize components. / 컴포넌트 커스터마이징.

4. Add general information, properties, events, and methods of the UDC. / UDC 정보, 속성, 이벤트, 함수 추가.

2. Group customized component(s). / 커스터마이즈한 컴포넌트를 그룹화.

5. Go to the Source tab. / Source 탭 선택.

6. Define the properties. / 속성을 정의.

```
var one = options.disable1;
var two = options.disable2;

if (one == "true") {
    input1.setDisabled(true);
}
if (two == "true") {
    input2.setDisabled(true);
}
```

9. Click Palette – UDC, and check if the UDC has been added. / Palette – UDC 선택 후, UDC 추가 여부 확인.

7. Define the API. / 함수 정의.

```
udc_obj.setFirst = function(value_1) {
    input1.setValue(value_1);
};
udc_obj.setSecond = function(value_1) {
    var last = value_1.toUpperCase();
    input2.setValue(last);
};
udc_obj.getValues = function() {
    return input1.getValue() + input2.getValue();
};
```

10. Create a new WebSquare page, and add a UDC. / Palette – UDC 선택 후, UDC 추가.

8. Define the events. / 이벤트를 정의.

```
udc_obj.getValues = function() {
    udc_obj.trigger("onUserClick_1");
    return input1.getValue() + " " + input2.getValue();
};
```

YouTube



https://youtu.be/ukYx3_iBIEA