

## Quick Guide

WebSquare 5

\$p

getParameter()

TabControl

addTab()

## Goal / 목표

addTab() 함수를 통해 탭을 생성할 때,  
dataObject를 통해 파라미터를 새로 생성하는 탭에  
전달하고, 전달받은 파라미터는 새로 생성한 탭에서  
\$p.getParameter() 함수로 확인.

/

Pass parameters to the tab created by addTab()  
through the use of dataObject, and check the  
received parameters using \$p.getParameter() in  
the created tab.

```
var rowJSON = {  
  "Product Info": {  
    "Origin": "Korea",  
    "Manufacturer": "Inswave",  
    "Type": "Software"  
  },  
  "Region": "Seoul",  
  "Carrier": true  
};  
  
var dataObject = {  
  "type": "json",  
  "name": "param",  
  "data": rowJSON  
};
```

Example  
/ 사용 예

```
tabControl1.addTab("tab_01", {  
  "label": "New",  
  "title": "dataObject",  
  "openAction": "exist",  
  "closable": "true"  
}, {  
  "src": "src.xml",  
  "frameMode": "wframePreload",  
  "scope": "true",  
  "dataObject": dataObject  
});
```

## YouTube



[https://youtu.be/R\\_Gx8twsrp0](https://youtu.be/R_Gx8twsrp0)