

Solicitud técnica y de cotización

Dos sistemas independientes: (1) RFID para prendas · (2) Chips de seguridad para credenciales

Para: Juan — IDSHOP / TangoID

Fecha: 17 / 07 / 2026

De: Marcos (Ventago)

Asunto: Cotización + especificaciones

Hola Juan, necesito cotizar y confirmar disponibilidad de **dos sistemas distintos**. Abajo detallo las especificaciones exactas de cada uno para asegurarnos de pedir el producto correcto. Al final de cada sección dejo las preguntas concretas que necesito que me respondas.

PEDIDO 1 — Sistema RFID UHF para prendas (identificación + caja rápida)

Objetivo: etiquetar las prendas con tags RFID UHF y leer el **canasto completo de una sola vez** en la caja (lectura masiva en una zona controlada, sin pasar prenda por prenda).

IMPRESCINDIBLE — confirmar los 3 puntos antes de comprar:

1. Banda de frecuencia 902–928 MHz (FCC / Región 2 / versión “US”). NO la banda europea 865–868 MHz. Aplica a lector, antena, impresora y tags.
2. Todo homologado / apto para ingresar por ENACOM en Argentina.
3. Tags UHF Gen2 en blanco (sin programar) — el EPC lo grabamos nosotros desde el servidor.

A) Impresora / codificadora de etiquetas RFID

Modelo preferido	Zebra ZD621R (o equivalente UHF Gen2 con codificación RFID incorporada)
Codificación	Debe grabar el EPC en el tag vía ZPL (comando ^RFW). Si es TSC/Printronix u otra marca, confirmar emulación ZPL-RFID o formato nativo (TSPL/PGL)
Banda	902–928 MHz (US / Región 2)
Conectividad	USB y/o Ethernet

B) Lector UHF fijo + antena de campo cercano

Lector fijo	Zebra FX9600 (preferido) — alternativas: FX7500 / Impinj R700. Handheld opcional: Zebra FXR90
Antena	Antena de campo cercano (near-field) tipo pad / bandeja, para una zona de lectura confinada en la caja
Por qué near-field	Para NO leer las prendas de al lado (una antena de campo lejano genera lecturas erróneas de mesas/clientes vecinos)
Banda	902–928 MHz (US / Región 2)

C) Tags / chips para colocar en la ropa

Tipo	Inlays / etiquetas colgantes UHF Gen2 (EPC Class 1 Gen 2 / ISO 18000-63)
Estado	En blanco, sin programar (grabamos el EPC nosotros)
Formato	Apto para prenda: etiqueta colgante (hangtag) o etiqueta adhesiva/textil
Banda	902–928 MHz (US / Región 2)

Preguntas para Juan — RFID

- ¿La impresora ZD621R (o la que ofrezcas) es versión **US 902–928 MHz** y codifica RFID con ZPL ^RFW?
- ¿Tenés lector fijo **Zebra FX9600** (o FX7500 / Impinj R700) en banda US, con disponibilidad y precio?
- ¿Manejás **antena de campo cercano (near-field)** tipo pad/bandeja para lectura confinada en caja?
- ¿Tenés **tags UHF Gen2 en blanco** para prenda (US 902–928)? Precio por unidad y cantidad mínima.
- ¿Todo cuenta con **homologación ENACOM** / ingreso legal al país?
- ¿Podés **prestar un equipo demo** para una prueba antes de cerrar la compra?
- Stock actual, precios, cantidad mínima y tiempo de entrega de cada ítem.

Prueba de aceptación (con el demo): lectura del canasto completo $\geq 99\%$, 0 lecturas de prendas vecinas (~ 50 cm), tiempo ≤ 2 segundos, y relectura del EPC grabado coincidente.

PEDIDO 2 — Chips de seguridad para credenciales (tipo MIFARE / DESFire)

Objetivo: una credencial física **segura y no clonable** que habilite el uso de una app. Necesito un chip con **firma criptográfica dinámica (SDM/SUN)**, no un tag simple (los tags comunes se copian).

IMPRESINDIBLE — confirmar los 3 puntos antes de comprar:

1. Chip **NXP MIFARE DESFire EV3 original** — no EV1/EV2, no “compatible” ni clon.
2. Con **SDM (Secure Dynamic Messaging / SUN)** y que yo pueda configurarlo (al leer con el celular genera una URL con firma CMAC). Este es el punto clave.
3. En blanco, con claves de fábrica y sin bloquear, para cargar mis propias claves AES y armar la aplicación NDEF/SDM.

Chip	NXP MIFARE DESFire EV3 (SDM/SUN habilitable)
Memoria	2K es suficiente (no hace falta 4K/8K)
Frecuencia	13.56 MHz (ISO 14443-A)
Formato	Tarjeta PVC CR80 imprimible (o consultar llavero / tag)
Lector de personalización	ACR1252U (preferido) o ACR122U — para cargar claves y configurar las tarjetas

Preguntas para Juan — chips de seguridad

- ¿El chip es **NXP MIFARE DESFire EV3 original** (no EV1/EV2, no compatible/clon)?
- ¿Soporta **SDM (Secure Dynamic Messaging / SUN)** y puedo configurarlo yo? (al leer con el celular genera una URL con firma CMAC)
- ¿Vienen **en blanco, con claves de fábrica y sin bloquear**, para personalizarlas?
- ¿En formato **tarjeta PVC CR80 imprimible**? ¿Tenés otros formatos (llavero, tag)?
- ¿Vendés un **lector USB (ACR1252U o ACR122U)** para personalizar las tarjetas?
- Stock actual, precio por unidad, cantidad mínima (MOQ) y tiempo de entrega.

Criterio de decisión: si confirmás las tres cosas — **EV3 original + SDM configurable + en blanco** — es el producto correcto. Si alguna queda dudosa, mejor no avanzar con ese ítem.

Nota: los dos pedidos son **independientes** — el Pedido 1 (RFID UHF, 902–928 MHz) es para prendas y caja; el Pedido 2 (DESFire EV3, 13.56 MHz) es para credenciales. Gracias, Juan.