
마이데이터 표준 API 규격 및 명세

2025. 4



개인정보보호위원회
personal Information Protection Commission

KISA  한국인터넷진흥원
KOREA INTERNET & SECURITY AGENCY

1. 개 요

1 목적

- 정보주체가 정보전송자에게 개인정보 전송 요구 시 안전하고 신뢰할 수 있는 방식으로 개인정보를 제공하기 위한 규격 제시

2 범위

- (적용대상) 개인정보를 보유하고 있는 정보전송자, 개인정보를 수신하려는 정보수신자를 주요 대상으로 함
- (적용범위) 「개인정보 보호법」에 정의된 전송요구권에 따라 정보전송자, 정보수신자, 중계전문기관 및 개인정보전송지원플랫폼 간 연계에 필요한 API 규격 명시

※ 세부 전송요구 절차는 '전 분야 마이데이터 전송 절차 및 기술 가이드라인'의 제1권 참고

3 API 목록

□ 전송요구 API

API ID	API명	제공기관	요청기관	API URI	비고
전송요구-001	정보전송자 회원 여부	중계전문기관	정보수신자	/v1/user/verify	
전송요구-002	정보요청용 접근토큰 발급 (공동인증기관)	중계전문기관	정보수신자	/oauth/2.0/token	
전송요구-003	정보요청용 접근토큰 발급 (간편인증기관)	중계전문기관	정보수신자	/oauth/2.0/token	
전송요구-004	개별인증 인가코드 발급	정보전송자	정보수신자	/oauth/2.0/authorize	개별식별자 유형인 경우
전송요구-005	개별인증 ID토큰 발급	정보전송자	정보수신자	/oauth/2.0/token	개별식별자 유형인 경우
전송요구-006	접근토큰 갱신	중계전문기관	정보수신자	/oauth/2.0/token	
전송요구-007	전송요구 철회	중계전문기관	정보수신자	/oauth/2.0/revoke	
전송요구-008	주민등록번호 입력창 호출	중계전문기관	정보수신자	/identifier/form	주민등록번호 유형인 경우
전송요구-009	주민등록번호 변환 여부 확인	중계전문기관	정보수신자	/identifier/result	주민등록번호 유형인 경우

□ 정보요청 API

0 무선통신 분야

API ID	API명	제공기관	요청기관	API URI	SCOPE	비고
무선통신-001	고객정보 조회	통신업권 중계	정보수신자	/comms/member	comms.member	고객정보
무선통신-002	가입정보 조회	통신업권 중계	정보수신자	/comms/mobile-join	comms.mobilejoin	가입정보
무선통신-003	이용정보 조회	통신업권 중계	정보수신자	/comms/mobile-usage	comms.mobileusage	이용정보
무선통신-004	청구정보 조회	통신업권 중계	정보수신자	/comms/mobile-bills	comms.charge	결제정보
무선통신-005	납부정보 조회	통신업권 중계	정보수신자	/comms/mobile-payments		

□ 전송지원 API

0 개인정보전송지원플랫폼[이하, '지원플랫폼'] 제공

API ID	API명	제공기관	요청기관	API URI	비고
전송지원-001	연계지원용 접근토큰 발급	지원플랫폼 중계전문기관 정보수신자	지원플랫폼 정보수신자 중계전문기관 인증기관	/support/oauth/2.0/token	
전송지원-002	기관정보 조회	지원플랫폼	정보수신자 중계전문기관	/support/insts	
전송지원-003	자격증명 조회	지원플랫폼	정보수신자 중계전문기관	/support/credentials	
전송지원-004	CA 인증서 목록 조회	지원플랫폼	정보수신자 중계전문기관 인증기관	/support/ca_certs	
전송지원-005	통계 전송	지원플랫폼	중계전문기관	/support/statistics	

0 중계전문기관 제공

API ID	API명	제공기관	요청기관	API URI	비고
전송지원-101	전송요구 내역 조회	중계전문기관	지원플랫폼	/support/request/history	
전송지원-102	전송 이력 조회	중계전문기관	지원플랫폼	/support/request/transmission	
전송지원-103	전송요구 철회 요청	중계전문기관	지원플랫폼	/support/request/revoke	
전송지원-104	제3자 제공동의 내역 조회	중계전문기관	지원플랫폼	/support/agreements	
전송지원-105	제3자 제공동의 내역 전송	중계전문기관	정보수신자	/support/rcv/agreements	
전송지원-106	통계 재전송 요청	중계전문기관	지원플랫폼	/support/re_statistics	

0 인증기관 제공

API ID	API명	제공기관	요청기관	API URI	비고
간편인증-001	접근토큰 요청	인증기관	정보수신자 중계전문기관	~/kcert/v1.0/token	
간편인증-002	전자서명 요청	인증기관	정보수신자	~/kcert/v1.0/request	
간편인증-003	서명 결과 요청	인증기관	정보수신자	~/kcert/v1.0/result	
간편인증-004	전자서명 검증 및 서명자 확인 요청	인증기관	중계전문기관	~/kcert/v1.0/identify	

※ 간편인증 API의 상세한 규격은 본 문서에 포함되어 있지 않으며 자세한 사항은 KISA 디지털인증확산센터(dapc.kisa.or.kr)에서 발간하는 '간편인증 인터페이스 가이드라인' 참고

2. 표준 API 명세

1 전송요구 API 규격

□ [전송요구-001] 정보전송자 회원 여부

○ 기본 정보

API ID	전송요구-001	API CODE	AT001
API 제공자	중계전문기관	API 요청자	정보수신자
API URI	/v1/user/verify	HTTP Method	POST
설명	정보수신자는 전송요구 단계 전, 정보주체가 정보전송자의 회원인지 여부를 확인 • 정보수신자는 해당 API를 통해 회원으로 확인된 정보주체에 대해 전송요구 절차 진행		
Content-Type (요청)	application/json; charset=UTF-8	Content_Type (응답)	application/json; charset=UTF-8

○ 요청메시지 명세

HTTP	항목명	항목 설명	필수	타입(byte)	설명
Header	Authorization	인증정보	Y	String(1500)	연계지원용 접근토큰(Bearer)
	X-Src-Inst-Cd	API 요청기관	Y	String(12)	API 요청메시지를 작성하는 기관코드 - 지원플랫폼 등록시 발급
	X-Dst-Inst-Cd	API 응답기관	Y	String(12)	API 응답메시지를 작성하는 기관코드 - 전송지원-002(기관정보) 조회에서 확인
	X-API-Tx-Id	거래고유번호	Y	String(36)	거래고유번호
Body	ci	연계정보	Y	String(100)	정보주체 연계정보

○ 응답메시지 명세

HTTP	항목명	항목설명	필수	타입(byte)	설명
Header	X-API-Tx-Id	거래고유번호	Y	String(36)	거래고유번호
Body	rsp_code	세부 응답코드	Y	String(5)	API 처리결과코드
	rsp_msg	세부응답 메시지	Y	String(1550)	응답코드에 해당하는 메시지
	is_member	회원여부	Y	String(1)	회원 가입 여부 - 회원 : 1 - 비회원 : 2

□ [전송요구-002] 정보요청용 접근토큰 발급(공동인증기관)

○ 기본 정보

API ID	전송요구-002	API CODE	AT002
API 제공자	중계전문기관	API 요청자	정보수신자
API URI	/oauth/2.0/token	HTTP Method	POST
설명	정보수신자는 정보주체의 전송요구에 대한 접근토큰 발급 요청(전자서명 전송) • 정보수신자는 해당 API를 통해 전자서명된 전송요구서를 중계전문기관에 전송하고 서비스별 접근토큰을 발급		
Content-Type (요청)	application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8	Content-Type (응답)	application/json; charset=UTF-8

○ 요청메시지 명세

HTTP	항목명	항목설명	필수	타입(byte)	설명
Header	X-Src-Inst-Cd	API 요청기관	Y	String(12)	API 요청메시지를 작성하는 기관코드 - 지원플랫폼 등록시 발급
	X-Dst-Inst-Cd	API 응답기관	Y	String(12)	API 응답메시지를 작성하는 기관코드 - 전송지원-002(기관정보) 조회에서 확인
	X-API-Tx-Id	거래고유번호	Y	String(36)	거래고유번호
Body	tx_id	트랜잭션 ID	Y	String(82)	정보수신자가 생성 * [붙임1] 트랜잭션 ID 생성 규칙 참고
	grant_type	권한부여 방식	Y	String(8)	권한부여 방식 • 'password' 고정 값
	client_id	클라이언트 ID	Y	String(32)	지원플랫폼에 등록된 자격증명
	client_secret	클라이언트 Secret	Y	String(50)	지원플랫폼에 등록된 자격증명(보안을 위해 추가 확인하는 값)
	ca_code	통합인증기관 코드	Y	String(12)	통합인증수단을 발급한 통합인증기관 기관코드 (지원플랫폼에 등록된 기관코드(inst_cd))
	ci	연계정보	Y	String(100)	정보주체 연계정보
	id_token	ID 토큰	N	String(1500)	정보주체에 해당되는 ID 토큰 값으로, 개별인증 수행 시 정보수신자가 정보전송자에게 발급받은 id_token 값
	password_len	password 항목 길이	Y	String(5)	전송요구내역 전자서명(signedData) 길이
	password	전송요구내역 전자서명 (signedConsent)	Y	String(10000)	전송요구내역 전자서명(CMS SignedData, Base64 url-safe 인코딩) ※ 항목명 password는 OAuth 표준 준용함
	signed_person_info_req_len	본인확인 이용동의 전자서명 항목 길이 (signedPersonInfoReq의 길이)	N	String(5)	signed_person_info_req의 길이 적용
	signed_person_info_req	본인확인 이용동의 전자서명 (signedPersonInfoReq)	N	String(10000)	본인확인 이용동의 전자서명(CMS SignedData, Base64 url-safe 인코딩)

	consent_nonce	재전송공격 방지정보 1 (consentNonce)	N	String(30)	전송요구내역 전자서명(signedConsent)에 포함된 Nonce 값(Base64 url-safe 인코딩, 패딩('=') 포함) • 정보전송자 및 중계전문기관은 패딩('=') 포함 여부와 상관 없이 nonce 비교-검증이 가능하도록 개발
	ucpid_nonce	재전송공격 방지정보 2 (ucpidNonce)	N	String(30)	본인확인 이용 동의내역 전자서명(signedPersonInfoReq)에 포함된 Nonce 값(Base64 url-safe 인코딩, 패딩('=') 포함) • 정보전송자 및 중계전문기관은 패딩('=') 포함 여부와 상관 없이 nonce 비교-검증이 가능하도록 개발

○ 응답메시지 명세

HTTP	항목명	항목설명	필수	타입(byte)	설명
Header	X-API-Tx-Id	거래고유번호	Y	String(36)	거래고유번호
Body	rsp_code	세부 응답코드	Y	String(5)	API 처리결과코드
	rsp_msg	세부 응답메시지	Y	String(1550)	응답코드에 해당하는 메시지
	tx_id	트랜잭션 ID	Y	String(82)	API 요청시 포함되어 있던 tx_id
	token_type	접근토큰 유형	Y	String(6)	접근토큰 유형 • 'Bearer' 고정값
	access_token	접근토큰	Y	String(1500)	정보요청용 접근토큰(Bearer)
	expires_in	접근토큰 유효기간	Y	String(9)	접근토큰 유효기간(단위: 초)
	refresh_token	갱신토큰	Y	String(1500)	접근토큰 갱신을 위한 토큰
	refresh_token_expires_in	갱신토큰 유효기간	Y	String(9)	갱신토큰 유효기간(단위: 초)
	scope	권한 범위	Y	String(500)	접근토큰 권한 범위 (다중 scope 가능)

□ [전송요구-003] 정보요청용 접근토큰 발급(간편인증기관)

○ 기본 정보

API ID	전송요구-003	API CODE	AT003
API 제공자	중계전문기관	API 요청자	정보수신자
API URI	/oauth2.0/token	HTTP Method	POST
설명	정보수신자는 정보주체가 선택한 정보전송자를 대상으로 통합인증을 요청(전자서명 전송) • 정보전송자 서버는 1개 이상의 정보전송자에게 해당 기관을 대상으로 하는 전자서명을 각각 전송		
Content-Type (요청)	application/x-www-form-urlencoded ※ (참고) charset=UTF-8	Content-Type (응답)	application/json; charset=UTF-8

○ 요청메시지 명세

HTTP	항목명	항목설명	필수	타입(byte)	설명
Header	X-Api-Tx-Id	거래고유번호	Y	String(36)	거래고유번호
	X-Src-Inst-Cd	API 요청기관	Y	String(12)	API 요청메시지를 작성하는 기관코드 - 지원플랫폼 등록시 발급
	X-Dst-Inst-Cd	API 응답기관	Y	String(12)	API 응답메시지를 작성하는 기관코드 - 전송지원-002(기관정보) 조회에서 확인
Body	tx_id	트랜잭션 ID	Y	String(82)	마이데이터 사업자가 생성 * [참고] 트랜잭션 ID 생성 규칙
	grant_type	권한부여 방식	Y	String(8)	권한부여 방식 • 'password' 고정값
	client_id	클라이언트 ID	Y	String(32)	지원플랫폼에 등록된 자격증명
	client_secret	클라이언트 Secret	Y	String(50)	지원플랫폼에 등록된 자격증명(보안을 위해 추가 확인하는 값)
	ca_code	통합인증기관 코드	Y	String(12)	통합인증수단을 발급한 통합인증기관 기관코드 (지원플랫폼에 등록시 할당된 기관코드)
	ci	연계정보	Y	String(100)	정보주체 연계정보
	id_token	ID 토큰	N	String(1500)	개별인증 시 정보수신자가 정보전송자에게 발급받은 id_token 값
	password_len	password 항목 길이	Y	String(5)	전송요구내역 전자서명(signedData) 길이
	password	전송요구내역 전자서명 (signedConsent)	Y	String(10000)	전송요구내역 전자서명 요청(request) 응답으로 받은 signed_content 값 ※ 항목명 password는 OAuth 표준 준용함
	consent_len	consent 항목 길이	Y	String(5)	consent 항목의 길이(전송요구내역 원문의 길이)
	consent	전송요구내역	Y	String(10000)	전송요구내역 원문
	kcert_tx_id	인증사업자 트랜잭션 아이디	Y	String(120)	전자서명 요청(request) 응답으로 받은 tx_id
	sign_client_id	인증사업자 client_id	Y	String(50)	전자서명 요청(request) 한 인증사업자로부터 발급 받은 정보수신자의 client_id 정보
	content_id	전자서명 원문 id	Y	String(120)	전자서명 요청(request) API 호출 시 사용했던 전자서명 원문에 부여한 구분값

○ 응답메시지 명세

HTTP	항목명	항목설명	필수	타입(byte)	설명
Header	X-API-Tx-Id	거래고유번호	Y	String(36)	거래고유번호
Body	rsp_code	세부 응답코드	Y	String(5)	API 처리결과코드
	rsp_msg	세부 응답메시지	Y	String(1550)	응답코드에 해당하는 메시지
	tx_id	트랜잭션 ID	Y	String(74)	API 요청시 포함되어 있던 tx_id
	token_type	접근토큰 유형	Y	String(6)	접근토큰 유형 • 'Bearer' 고정값
	access_token	접근토큰	Y	String(1500)	정보요청용 접근토큰(Bearer)
	expires_in	접근토큰 유효기간	Y	String(9)	접근토큰 유효기간(단위: 초)
	refresh_token	갱신토큰	Y	String(1500)	접근토큰 갱신을 위한 토큰
	refresh_token_expires_in	갱신토큰 유효기간	Y	String(9)	갱신토큰 유효기간(단위: 초)
	scope	권한 범위	Y	String(500)	접근토큰 권한 범위 (다중 scope 가능)

□ [전송요구-004] 개별인증 인가코드 발급

○ 기본 정보

API ID	전송요구-004	API CODE	AT004
API 제공자	정보전송자	API 요청자	정보수신자
API URI	/oauth/2.0/authorize	HTTP Method	GET
설명	정보수신자는 정보주체가 로그인하는 정보전송자를 대상으로 인가코드 발급을 요청		
Content-Type (요청)	application/x-www-form-urlencoded ※ (참고) charset=UTF-8	Content-Type (응답)	application/json; charset=UTF-8

○ 요청메시지 명세

HTTP	항목명	항목설명	필수	타입(byte)	설명
Header	X-Src-Inst-Cd	API 요청기관	Y	String(12)	API 요청메시지를 작성하는 기관코드 - 지원플랫폼 등록시 발급
	X-Dst-Inst-Cd	API 응답기관	Y	String(12)	API 응답메시지를 작성하는 기관코드 - 전송지원-002(기관정보) 조회에서 확인
	X-API-Tx-Id	거래고유번호	Y	String(36)	거래고유번호
Body	response_type	타입	Y	String(4)	수신하려는 응답값의 형태 • 'code' 고정 값
	client_id	클라이언트 ID	Y	String(32)	지원플랫폼에 등록된 자격증명 ID
	redirect_uri	리다이렉트 URI	Y	String(100)	마이데이터 플랫폼에 마이데이터 서비스 등록 시 입력한 Redirect URI • URL 인코딩 필요 (정보전송자는 디코딩 후 검증)
	state	상태값	Y	String(40)	CSRF 보안위협에 대응하기 위해 임의 설정하는 값
	nonce	재전송 공격 방지 정보	Y	String(30)	ID토큰에 포함될 Nonce 값 (Base64 url-safe 인코딩, 패딩(=) 포함)
	hci	암호화된 정보주체 식별값	Y	String(64)	(nonce 정보주체 CI)의 SHA-256 해시값

○ 응답메시지 명세 (HTTP Status : 302 Redirect)

- 정보수신자의 Callback URL(redirect uri)로 리다이렉트

HTTP	항목명	항목설명	필수	타입(byte)	설명
Parameter	api_tx_id	거래고유번호	Y	String(36)	거래고유번호 • 요청시 전달받은 거래고유번호 헤더값과 동일한 값 • 헤더값은 리다이렉트 되지 않으므로 다른 API와 달리 parameter로 거래고유번호 회신
	code	인가코드	Y	String(128)	발급한 인가코드(Authorization code)
	state	상태값	Y	String(40)	요청 Parameter로 전달받은 'state'와 동일한 값 설정

회신 예시

HTTP/1.1 302 Found

Location: https://정보수신자redirect_uri?&api_tx_id=거래고유번호&code=인가코드&state=상태값

□ [전송요구-005] 개별인증 ID 토큰 발급

○ 기본 정보

API ID	전송요구-005	API CODE	AT005
API 제공자	정보전송자	API 요청자	정보수신자
API URI	/oauth/2.0/token	HTTP Method	POST
설명	정보전송자는 정보수신자에게 정보주체에 해당하는 ID 토큰 발급		
Content-Type (요청)	application/x-www-form-urlencoded ※ (참고) charset=UTF-8	Content-Type (응답)	application/json; charset=UTF-8

○ 요청메시지 명세

HTTP	항목명	항목설명	필수	타입(byte)	설명
Header	X-Src-Inst-Cd	API 요청기관	Y	String(12)	API 요청메시지를 작성하는 기관코드 - 지원플랫폼 등록시 발급
	X-Dst-Inst-Cd	API 응답기관	Y	String(12)	API 응답메시지를 작성하는 기관코드 - 전송지원-002(기관정보) 조회에서 확인
	X-Api-Tx-Id	거래고유번호	Y	String(36)	거래고유번호
Body	grant_type	권한부여 방식	Y	String(18)	권한부여 방식 • 'authorization_code' 고정값
	code	인가코드	Y	String(128)	발급한 인가코드
	client_id	클라이언트 ID	Y	String(32)	지원플랫폼에 등록된 자격증명
	client_secret	클라이언트 Secret	Y	String(50)	지원플랫폼에 등록된 자격증명(보안을 위해 추가 확인하는 값)
	redirect_uri	리다이렉트 URI	Y	String(100)	마이데이터 플랫폼에 마이데이터 서비스 등록 시 입력한 Redirect URI • URL 인코딩 필요 (정보전송자는 디코딩 후 검증)

○ 응답메시지 명세

HTTP	항목명	항목설명	필수	타입(byte)	설명
Header	X-Api-Tx-Id	거래고유번호	Y	String(36)	거래고유번호
Body	rsp_code	세부 응답코드	Y	String(5)	API 처리결과코드
	rsp_msg	세부 응답메시지	Y	String(1550)	응답코드에 해당하는 메시지
	expire_in	ID 토큰 유효기간	Y	String(9)	ID 토큰 유효기간(단위: 초)
	id_token	ID 토큰	Y	String(1500)	정보주체에 해당되는 ID 토큰 값
	token_type	접근토큰 유형	Y	String(6)	접근토큰 유형 • 'Bearer' 고정값

□ [전송요구-006] 접근토큰 갱신

○ 기본 정보

API ID	전송요구-006	API CODE	AT006
API 제공자	중계전문기관	API 요청자	정보수신자
API URI	/oauth/2.0/token	HTTP Method	POST
설명	접근토큰 발급 시 수신한 갱신토큰을 이용하여 새로운 접근토큰과 갱신토큰을 발급		
Content-Type (요청)	application/x-www-form-urlencoded ※ (참고) charset=UTF-8	Content-Type (응답)	application/json; charset=UTF-8

○ 요청메시지 명세

HTTP	항목명	항목설명	필수	타입(byte)	설명
Header	X-Src-Inst-Cd	API 요청기관	Y	String(12)	API 요청메시지를 작성하는 기관코드 - 지원플랫폼 등록시 발급
	X-Dst-Inst-Cd	API 응답기관	Y	String(12)	API 응답메시지를 작성하는 기관코드 - 전송지원-002(기관정보) 조회에서 확인
	X-API-Tx-Id	거래고유번호	Y	String(36)	거래고유번호
Body	grant_type	권한부여방식	Y	String(13)	권한부여방식 • 'refresh_token' 고정값
	refresh_token	갱신토큰	Y	String(1500)	갱신토큰
	client_id	클라이언트 ID	Y	String(32)	지원플랫폼에 등록된 자격증명
	client_secret	클라이언트 Secret	Y	String(50)	지원플랫폼에 등록된 자격증명(보안을 위해 추가 확인하는 값)

○ 응답메시지 명세

HTTP	항목명	항목설명	필수	타입(byte)	설명
Header	X-API-Tx-Id	거래고유번호	Y	String(36)	거래고유번호
Body	rsp_code	세부 응답코드	Y	String(5)	API 처리결과코드
	rsp_msg	세부 응답메시지	Y	String(1550)	응답코드에 해당하는 메시지
	token_type	토큰 유형	Y	String(6)	토큰유형 • 'Bearer' 고정값
	access_token	접근토큰	Y	String(1500)	갱신된 접근토큰
	expires_in	접근토큰 유효기간	Y	String(9)	접근토큰 유효기간(단위: 초)
	refresh_token	갱신토큰	Y	String(1500)	접근토큰 갱신을 위한 토큰
	refresh_token_expires_in	갱신토큰 유효기간	Y	String(9)	갱신토큰 유효기간(단위: 초)

□ [전송요구-007] 전송요구 철회

○ 기본 정보

API ID	전송요구-007	API CODE	AT007
API 제공자	중계전문기관	API 요청자	정보수신자
API URI	/oauth2.0/revoke	HTTP Method	POST
설명	접근토큰 및 갱신토큰 폐기 • 전송요구를 통해 발급받은 접근토큰 및 갱신토큰을 유효기간 만료 전 폐기하기 위한 API (정보주체가 전송요구 철회하기 위함) • 접근토큰 폐기시 갱신토큰 또한 함께 폐기		
Content-Type (요청)	application/x-www-form-urlencoded ※ (참고) charset=UTF-8	Content-Type (응답)	application/json; charset=UTF-8

○ 요청메시지 명세

HTTP	항목명	항목설명	필수	타입(byte)	설명
Header	X-Src-Inst-Cd	API 요청기관	Y	String(12)	API 요청메시지를 작성하는 기관코드 - 지원플랫폼 등록시 발급
	X-Dst-Inst-Cd	API 응답기관	Y	String(12)	API 응답메시지를 작성하는 기관코드 - 전송지원-002(기관정보) 조회에서 확인
	X-Api-Tx-Id	거래고유번호	Y	String(36)	거래고유번호
Body	token	폐기하고자 하는 토큰	Y	String(1500)	폐기하고자 하는 접근 토큰 또는 갱신 토큰 ※ 토큰유형에 관계없이 해당 전송요구 철회
	client_id	클라이언트 ID	Y	String(32)	지원플랫폼에 등록된 자격증명
	client_secret	클라이언트 Secret	Y	String(50)	지원플랫폼에 등록된 자격증명(보안을 위해 추가 확인하는 값)

○ 응답메시지 명세

HTTP	항목명	항목설명	필수	타입(byte)	설명
Header	X-Api-Tx-Id	거래고유번호	Y	String(36)	거래고유번호
Body	rsp_code	세부 응답코드	Y	String(5)	API 처리결과코드
	rsp_msg	세부 응답메시지	Y	String(1550)	세부 응답메시지

□ [전송요구-008] 주민등록번호 입력창 호출

○ 기본 정보

API ID	전송요구-008	API CODE	AT008
API 제공자	중계 전문기관	API 요청자	정보수신자
API URI	/identifier/form	HTTP Method	GET
설명	중계 전문기관이 제공하는 주민등록번호 입력창을 호출하는 API로 정보수신자는 Redirect URL을 통해 인가코드를 수신받음		
Content-Type (요청)	application/x-www-form-urlencoded ※ (참고) charset=UTF-8	Content-Type (응답)	application/json; charset=UTF-8

○ 요청메시지 명세

HTTP	항목명	항목설명	필수	타입(byte)	설명
Header	X-Src-Inst-Cd	API 요청기관	Y	String(12)	API 요청메시지를 작성하는 기관코드 - 지원플랫폼 등록시 발급
	X-Dst-Inst-Cd	API 응답기관	Y	String(12)	API 응답메시지를 작성하는 기관코드 - 전송지원-002(기관정보) 조회에서 확인
	X-Api-Tx-Id	거래고유번호	Y	String(36)	거래고유번호
Body	response_type	타입	Y	String(4)	수신하려는 응답값의 형태 • 'code' 고정 값
	client_id	클라이언트 ID	Y	String(32)	지원플랫폼에 등록된 자격증명 ID
	redirect_uri	리다이렉트 URI	Y	String(100)	마이데이터 플랫폼에 마이데이터 서비스 등록 시 입력한 Redirect URI • URL 인코딩 필요 (정보전송자는 디코딩 후 검증)
	state	상태값	Y	String(40)	CSRF 보안위협에 대응하기 위해 임의 설정하는 값
	nonce	재전송 공격 방지 정보	Y	String(30)	재전송 방지를 위한 Nonce 값 (Base64 url-safe 인코딩, 패딩(=) 포함)
	hci	암호화된 정보주체 식별값	Y	String(64)	(nonce 정보주체 CI)의 SHA-256 해시값

○ 응답메시지 명세 (HTTP Status : 302 Redirect)

- 정보수신자의 Callback URL(redirect uri)로 리다이렉트

회신 예시

HTTP/1.1 302 Found

Location: https://정보수신자redirect_uri?&api_tx_id=거래고유번호&code=인가코드&state=상태값

HTTP	항목명	항목설명	필수	타입(byte)	설명
Parameter	api_tx_id	거래고유번호	Y	String(36)	거래고유번호 • 요청시 전달받은 거래고유번호 헤더값과 동일한 값 • 헤더값은 리다이렉트 되지 않으므로 다른 API와 달리 parameter로 거래고유번호 회신
	code	인가코드	Y	String(128)	발급한 인가코드(Authorization code)
	state	상태값	Y	String(40)	요청 Parameter로 전달받은 'state'와 동일한 값 설정

□ [전송요구-009] 주민등록번호 변환 여부 확인

○ 기본 정보

API ID	전송요구-009	API CODE	AT009
API 제공자	중계 전문기관	API 요청자	정보수신자
API URI	/identifier/result	HTTP Method	POST
설명	발급받은 인가코드를 이용해 정보수신자는 중계 전문기관에 주민등록번호 변환 성공 여부 확인		
Content-Type (요청)	application/x-www-form-urlencoded ※ (참고) charset=UTF-8	Content-Type (응답)	application/json; charset=UTF-8

○ 요청메시지 명세

HTTP	항목명	항목설명	필수	타입(byte)	설명
Header	X-Src-Inst-Cd	API 요청기관	Y	String(12)	API 요청메시지를 작성하는 기관코드 - 지원플랫폼 등록시 발급
	X-Dst-Inst-Cd	API 응답기관	Y	String(12)	API 응답메시지를 작성하는 기관코드 - 전송지원-002(기관정보) 조회에서 확인
	X-API-Tx-Id	거래고유번호	Y	String(36)	거래고유번호
Body	grant_type	권한부여 방식	Y	String(18)	권한부여 방식 • 'authorization_code' 고정값
	code	인가코드	Y	String(128)	발급한 인가코드
	client_id	클라이언트 ID	Y	String(32)	지원플랫폼에 등록된 자격증명
	client_secret	클라이언트 Secret	Y	String(50)	지원플랫폼에 등록된 자격증명(보안을 위해 추가 확인하는 값)
	redirect_uri	리다이렉트 URI	Y	String(100)	마이데이터 플랫폼에 마이데이터 서비스 등록 시 입력한 Redirect URI • URL 인코딩 필요 (정보전송자는 디코딩 후 검증)

○ 응답메시지 명세

HTTP	항목명	항목설명	필수	타입(byte)	설명
Header	X-API-Tx-Id	거래고유번호	Y	String(36)	거래고유번호
Body	rsp_code	세부 응답코드	Y	String(5)	API 처리결과코드
	rsp_msg	세부 응답메시지	Y	String(1550)	응답코드에 해당하는 메시지
	nonce	재전송 공격 방지 정보	Y	String(30)	재전송 방지를 위해 정보수신자가 추가한 Nonce 값 회신 (Base64 url-safe 인코딩, 패딩('=') 포함)

2 정보요청 API 규격

□ [무선통신-001] 고객정보 조회

○ 기본 정보

API ID	무선통신-001	API CODE	WC001
API 제공자	통신업권	API 요청자	정보수신자
API URI	/comms/member	HTTP Method	POST
설명	통신서비스를 계약한 정보주체의 계약관리번호 조회 • Pagination, 계약관리번호 기준 오름차순 • (기준시점) 현재 기준		
Content-Type (요청)	application/json; charset=UTF-8	Content-Type (응답)	application/json; charset=UTF-8

○ 요청메시지 명세

HTTP	항목명	항목설명	필수	타입(byte)	설명
Header	Authorization	인증정보	Y	String(1500)	정보요청용 접근토큰(Bearer)
	X-Src-Inst-Cd	API 요청기관	Y	String(12)	API 요청메시지를 작성하는 기관코드 - 지원플랫폼 등록시 발급
	X-Dst-Inst-Cd	API 응답기관	Y	String(12)	API 응답메시지를 작성하는 기관코드 - 전송지원-002(기관정보) 조회에서 확인
	X-API-Type	API 유형	Y	String(2)	정기적/비정기적 전송 API 유형 (01: 정기적, 02: 비정기적)
	X-API-Tx-Id	거래고유번호	Y	String(36)	거래고유번호
Body	search_timestamp	조회일시	N	String(14)	요청자가 처리한 마지막 API 처리시점(YYYYMMDDhhmmss) - 최초 호출값은 0, 이후에는 마지막 호출 시 search_timestamp 응답값
	next_page	다음 페이지 기준개체 식별자	N	String(1000)	다음 페이지 요청을 위한 기준개체(설정 시 해당 개체 후 limit개 반환) - 최초 호출 시 값이 없고, 이후 요청 시 응답값의 다음페이지 기준개체 사용 - Pagination, 계약관리번호 기준 오름차순
	limit	최대조회갯수	Y	String(3)	- 최대값 500

○ 응답메시지 명세

HTTP	항목명	항목설명	필수	타입(byte)	설명
Header	X-API-Tx-Id	거래고유번호	Y	String(36)	거래고유번호
Body	rsp_code	세부 응답코드	Y	String(5)	API 처리결과코드
	rsp_msg	세부 응답메시지	Y	String(1550)	응답코드에 해당하는 메시지
	search_timestamp	조회일시	N	String(14)	API 처리 시점의 현재시각을 설정하여 회신
	next_page	다음 페이지 기준개체 식별자	N	String(1000)	다음 페이지 요청을 위한 기준개체의 식별자 (다음 페이지 존재하지 않는 경우(마지막 페이지), 미회신)
	ctr_list_cnt	계약목록개수	Y	String(3)	계약내역목록의 총 개수
	ctr_dsctn_list	계약내역목록	Y	Object	조회기간에 해당하는 모든 계약 내역 데이터를 포함하는 배열형 객체
	--ctr_mng_no	계약관리번호	Y	String(50)	정보전송자가 각 통신 회선을 식별하기 위해 정보주체에게 부여한 고유번호 식별자(해시 가능)
	--join_no	가입번호	Y	String(20)	정보주체의 통신회선에 할당된 가입번호 (마스킹 가능)
	--cmn_se	통신구분	Y	String(2)	정보주체가 가입한 통신 서비스 상품의 구분(코드) 01: 휴대폰(이동단말기)
	--join_se	가입구분	Y	String(2)	정보주체의 가입 상태를 나타내는 구분(코드) 01: 정상/ 02: 고객정지/ 03: 연체정지/ 04: 기타

□ [무선통신-002] 가입정보 조회

○ 기본 정보

API ID	무선통신-002	API CODE	WC002
API 제공자	통신업권	API 요청자	정보수신자
API URI	/comms/mobile-join	HTTP Method	POST
설명	계약관리번호 기준 현재 시점의 요금제 가입정보 조회 • (기준시점) 현재 기준		
Content-Type (요청)	application/json; charset=UTF-8	Content-Type (응답)	application/json; charset=UTF-8

○ 요청메시지 명세

HTTP	항목명	항목설명	필수	타입(byte)	설명
Header	Authorization	인증정보	Y	String(1500)	정보요청용 접근토큰(Bearer)
	X-Src-Inst-Cd	API 요청기관	Y	String(12)	API 요청메시지를 작성하는 기관코드 - 지원플랫폼 등록시 발급
	X-Dst-Inst-Cd	API 응답기관	Y	String(12)	API 응답메시지를 작성하는 기관코드 - 전송지원-002(기관정보) 조회에서 확인
	X-API-Type	API 유형	Y	String(2)	정기적/비정기적 전송 API 유형 (01: 정기적, 02: 비정기적)
	X-API-Tx-Id	거래고유번호	Y	String(36)	거래고유번호
Body	search_timestamp	조회일시	N	String(14)	가장 최근 조회한 시간
	crt_mng_no	계약관리번호	Y	String(50)	정보전송자가 정보주체에게 부여한 통신회선 식별자

○ 응답메시지 명세

HTTP	항목명	항목설명	필수	타입(byte)	설명
Header	X-API-Tx-Id	거래고유번호	Y	String(36)	거래고유번호
Body	rsp_code	세부 응답코드	Y	String(5)	API 처리결과코드
	rsp_msg	세부 응답메시지	Y	String(1550)	응답코드에 해당하는 메시지
	search_timestamp	조회일시	N	String(14)	API 처리 시점의 현재시각을 설정하여 회신
	svrc_plan_nm	서비스요금제명	Y	String(200)	통신사업체가 제공하는 서비스 요금제명 (예: 5G 슈퍼 요금제, LTE 요금제, 가족 요금제, 학생 요금제 등)

□ [무선통신-003] 이용정보 조회

○ 기본 정보

API ID	무선통신-003	API CODE	WC003
API 제공자	통신업권	API 요청자	정보수신자
API URI	/comms/mobile-usage	HTTP Method	POST
설명	정보주체가 가입한 통신서비스의 월별 이용량 정보 조회 • (기준시점) FROM과 TO를 확인하여 해당 기간의 정보를 회신(전월부터 최대 1년전까지)		
Content-Type (요청)	application/json; charset=UTF-8	Content-Type (응답)	application/json; charset=UTF-8

○ 요청메시지 명세

HTTP	항목명	항목설명	필수	타입(byte)	설명
Header	Authorization	인증정보	Y	String(1500)	정보요청용 접근토큰(Bearer)
	X-Src-Inst-Cd	API 요청기관	Y	String(12)	API 요청메시지를 작성하는 기관코드 - 지원플랫폼 등록시 발급
	X-Dst-Inst-Cd	API 응답기관	Y	String(12)	API 응답메시지를 작성하는 기관코드 - 전송지원-002(기관정보) 조회에서 확인
	X-API-Type	API 유형	Y	String(2)	정기적/비정기적 전송 API 유형 (01: 정기적, 02: 비정기적)
	X-API-Tx-Id	거래고유번호	Y	String(36)	거래고유번호
Body	search_	조회일시	N	String(14)	가장 최근 조회한 시간
	ctrl_mng_no	계약관리번호	Y	String(50)	정보전송자가 정보주체에게 부여한 통신회선 식별자
	bgnng_ym	시작연월	Y	String(6)	조회 시작월(YYYYMM)
	end_ym	종료연월	Y	String(6)	조회 종료월(YYYYMM)

○ 응답메시지 명세

HTTP	항목명	항목설명	필수	타입(byte)	설명
Header	X-API-Tx-Id	거래고유번호	Y	String(36)	거래고유번호
Body	rsp_code	세부 응답코드	Y	String(5)	API 처리결과코드
	rsp_msg	세부 응답메시지	Y	String(1550)	응답코드에 해당하는 메시지
	search_timestamp	조회일시	N	String(14)	API 처리 시점의 현재시각을 설정하여 회신
	svrc_utztn_list_cnt	서비스이용목록개수	Y	String(3)	서비스이용목록의 개수
	svrc_utztn_dsctn_list	서비스이용내역목록	Y	Object	조회기간 동안의 서비스 이용내역을 포함하는 데이터 항목의 배열형 객체
	--svrc_utztn_ym	서비스이용연월	Y	String(6)	서비스 이용연월(YYYYMM)
	--svrc_voice_utztn_qy	서비스음성이용량	Y	Integer(5)	해당 연월에 발신으로 사용한 음성서비스 이용량(단위:분)
	--svrc_ltr_utztn_qy	서비스문자이용량	Y	Integer(5)	해당 연월에 발신으로 사용한 문자서비스 이용량(단위:개)
	--svrc_data_utztn_qy	서비스데이터이용량	Y	Integer(10)	해당 연월에 사용한 데이터 서비스 이용량(단위:KB)

□ [무선통신-004] 청구정보 조회

○ 기본 정보

API ID	무선통신-004	API CODE	WC004
API 제공자	통신업권	API 요청자	정보수신자
API URI	/comms/mobile-bills	HTTP Method	POST
설명	가입된 통신서비스의 요금 청구 정보 조회 • (기준시점) FROM과 TO를 확인하여 해당 기간의 정보를 회신(전월부터 최대 1년전까지)		
Content-Type (요청)	application/json; charset=UTF-8	Content-Type (응답)	application/json; charset=UTF-8

○ 요청메시지 명세

HTTP	항목명	항목설명	필수	타입(byte)	설명
Header	Authorization	인증정보	Y	String(1500)	정보요청용 접근토큰(Bearer)
	X-Src-Inst-Cd	API 요청기관	Y	String(12)	API 요청메시지를 작성하는 기관코드 - 지원플랫폼 등록시 발급
	X-Dst-Inst-Cd	API 응답기관	Y	String(12)	API 응답메시지를 작성하는 기관코드 - 전송지원-002(기관정보) 조회에서 확인
	X-API-Type	API 유형	Y	String(2)	정기적/비정기적 전송 API 유형 (01: 정기적, 02: 비정기적)
	X-API-Tx-Id	거래고유번호	Y	String(36)	거래고유번호
Body	search_timestamp	조회일시	N	String(14)	가장 최근 조회한 시간
	ctr_mng_no	계약관리번호	Y	String(50)	정보전송자가 정보주체에게 부여한 통신회선 식별자
	bgng_ym	시작연월	Y	String(6)	조회 시작월(YYYYMM)
	end_ym	종료연월	Y	String(6)	조회 종료월(YYYYMM)

○ 응답메시지 명세

HTTP	항목명	항목설명	필수	타입(byte)	설명
Header	X-API-Tx-Id	거래고유번호	Y	String(36)	거래고유번호
Body	rsp_code	세부 응답코드	Y	String(5)	API 처리결과코드
	rsp_msg	세부 응답메시지	Y	String(1550)	응답코드에 해당하는 메시지
	search_timestamp	조회일시	N	String(14)	API 처리 시점의 현재시각을 설정하여 회신
	bll_list_cnt	청구목록개수	Y	String(3)	청구내역목록의 개수
	bll_dsctn_list	청구내역목록	Y	Object	조회기간 동안의 청구내역을 포함하는 데이터 항목의 배열형 객체
	--bll_ym	청구연월	Y	String(6)	청구정보의 대상연월(YYYYMM)
	--bll_amt	청구금액	Y	Integer(15)	청구연월에 청구되는 요금액 (단위: 원)
	--pay_prnmnt_ymd	납부예정일자	Y	Date(8)	청구정보에 등록된 납부 예정일자(YYYYMMDD)

□ [무선통신-005] 납부정보 조회

○ 기본 정보

API ID	무선통신-005	API CODE	WC005
API 제공자	통신업권	API 요청자	정보수신자
API URI	/comms/mobile-payments	HTTP Method	POST
설명	가입된 통신서비스 요금 청구에 대한 납부 정보 조회 • (기준시점) FROM과 TO를 확인하여 해당 기간의 정보를 회신(전월부터 최대 1년전까지)		
Content-Type (요청)	application/json; charset=UTF-8	Content-Type (응답)	application/json; charset=UTF-8

○ 요청메시지 명세

HTTP	항목명	항목설명	필수	타입(byte)	설명
Header	Authorization	인증정보	Y	String(1500)	정보요청용 접근토큰(Bearer)
	X-Src-Inst-Cd	API 요청기관	Y	String(12)	API 요청메시지를 작성하는 기관코드 - 지원플랫폼 등록시 발급
	X-Dst-Inst-Cd	API 응답기관	Y	String(12)	API 응답메시지를 작성하는 기관코드 - 전송지원-002(기관정보) 조회에서 확인
	X-API-Type	API 유형	Y	String(2)	정기적/비정기적 전송 API 유형 (01: 정기적, 02: 비정기적)
	X-API-Tx-Id	거래고유번호	Y	String(36)	거래고유번호
Body	search_timestamp	조회일시	N	String(14)	가장 최근 조회한 시간
	ctrl_mng_no	계약관리번호	Y	String(50)	정보전송자가 정보주체에게 부여한 통신회선 식별자
	bgnng_ym	시작연월	Y	String(6)	조회 시작월(YYYYMM)
	end_ym	종료연월	Y	String(6)	조회 종료월(YYYYMM)

○ 응답메시지 명세

HTTP	항목명	항목설명	필수	타입(byte)	설명
Header	X-API-Tx-Id	거래고유번호	Y	String(36)	거래고유번호
Body	rsp_code	세부 응답코드	Y	String(5)	API 처리결과코드
	rsp_msg	세부 응답메시지	Y	String(1550)	응답코드에 해당하는 메시지
	search_timestamp	조회일시	N	String(14)	API 처리 시점의 현재시각을 설정하여 회신
	pay_list_cnt	납부목록개수	Y	String(3)	납부내역목록의 개수
	pay_dsctn_list	납부내역목록	Y	Object	조회기간 동안의 납부내역을 포함하는 데이터 항목의 배열형 객체
	--pay_ym	납부연월	Y	String(6)	납부정보의 대상연월(YYYYMM)
	--pay_amt	납부금액	Y	Integer(15)	납부연월에 납부한 납부금액(단위: 원)
	--pay_mn	납부수단	N	String(2)	실제 납부방법(미납시 공란) 01:신용카드 / 02:계좌이체 / 03:지로 / 99:기타

3 전송지원 API 규격

□ [전송지원-001] 연계지원용 접근토큰 발급

○ 기본 정보

API ID	전송지원-001	API CODE	SU001
API 제공자	지원플랫폼, 중계전문기관, 정보수신자(서비스)	API 요청자	지원플랫폼, 중계전문기관, 정보수신자(서비스), 인증기관
API URI	/support/oauth/2.0/token	HTTP Method	POST
설명	OAuth2.0 기반의 API 통신을 위한 접근토큰 발급(플랫폼에 등록된 자격증명 확인) -(플랫폼 연계용) 중계전문기관, 정보수신자(서비스), 인증기관에게 발급 -(중계전문기관 연계용) 지원플랫폼, 정보수신자(서비스)에게 발급 -(정보수신자 연계용) 지원플랫폼에게 발급		
Content-Type(요청)	application/x-www-form-urlencoded ※ (참고) charset=UTF-8	Content-Type(응답)	application/json; charset=UTF-8

○ 요청메시지 명세

HTTP	항목명	항목설명	필수	타입(byte)	설명
Header	X-Src-Inst-Cd	API 요청기관	Y	String(12)	API 요청메시지를 작성하는 기관코드 - 지원플랫폼 등록시 발급
	X-Dst-Inst-Cd	API 응답기관	Y	String(12)	API 응답메시지를 작성하는 기관코드 - 전송지원-002(기관정보) 조회에서 확인
	X-API-Tx-Id	거래고유번호	Y	String(36)	거래고유번호
Body	grant_type	권한부여방식	Y	String(18)	권한부여방식 (‘client_credentials’ 고정 값)
	client_id	클라이언트 ID	Y	String(32)	지원플랫폼에 등록된 자격증명
	client_secret	클라이언트 Secret	Y	String(50)	지원플랫폼에 등록된 자격증명(보안을 위해 추가 확인하는 값)
	scope	권한	Y	String(7)	권한값 (‘support’ 고정값)

○ 응답메시지 명세

HTTP	항목명	항목설명	필수	타입(byte)	설명
Header	X-API-Tx-Id	거래고유번호	Y	String(36)	거래고유번호
Body	rsp_code	세부 응답코드	Y	String(5)	API 처리결과코드
	rsp_msg	세부 응답메시지	Y	String(1550)	응답코드에 해당하는 메시지
	token_type	접근토큰 유형	Y	String(6)	접근토큰 유형 (‘Bearer’ 고정 값)
	access_token	접근토큰	Y	String(1500)	발급된 접근토큰
	expires_in	접근토큰 유효기간	Y	String(9)	접근토큰의 유효기간(단위: 초) 23~24시간 중 무작위 값

□ [전송지원-002] 기관정보 조회

○ 기본 정보

API ID	전송지원-002	API CODE	SU002
API 제공자	지원플랫폼	API 요청자	정보수신자(서비스), 중계전문기관
API URI	/support/insts	HTTP Method	GET
설명	정보수신자/중계전문기관이 타 기관의 기관정보를 플랫폼으로부터 제공받기 위한 API -수정내역이 없는 기관의 정보는 회신하지 않음 -자격증명에 따라 요청자가 받을 수 있는 기관(조회대상 기관)의 정보만 제공		
Content-Type (요청)	-	Content_Type (응답)	application/json; charset=UTF-8

○ 요청메시지 명세

HTTP	항목명	항목설명	필수	타입(byte)	설명
Header	Authorization	인증정보	Y	String(1500)	연계지원용 접근토큰(Bearer)
	X-Src-Inst-Cd	API 요청기관	Y	String(12)	API 요청메시지를 작성하는 기관코드 - 지원플랫폼 등록시 발급
	X-Dst-Inst-Cd	API 응답기관	Y	String(12)	API 응답메시지를 작성하는 기관코드 - 전송지원-002(기관정보) 조회에서 확인
	X-API-Tx-Id	거래고유번호	Y	String(36)	거래고유번호
Parameter	search_timestamp	조회타임스탬프	Y	String(14)	요청자가 처리한 마지막 API 처리시간(YYYYMMDDhhmmss) - 최초 호출값은 0, 이후에는 마지막 호출 시 search_timestamp 응답값
	next_page	다음 페이지 기준개체	N	String(1000)	다음 페이지 요청을 위한 기준개체(설정 시 해당 개체 후 limit개 반환) - 최초 호출 시 값이 없고, 이후 요청 시 응답값의 다음페이지 기준개체 사용 - Pagination, 기관코드 기준 오름차순
	limit	최대조회갯수	N	String(3)	- 최대값 500

○ 응답메시지 명세

HTTP	항목명	항목설명	필수	타입(byte)	설명
Header	X-API-Tx-Id	거래고유번호	Y	String(36)	거래고유번호
	rsp_code	세부 응답코드	Y	String(5)	API 처리결과코드
	rsp_msg	세부 응답메세지	Y	String(1550)	응답코드에 해당하는 메시지
	search_timestamp	조회 타임스탬프	Y	String(14)	처리 시간(YYYYMMDDhhmmss)
	next_page	다음 페이지 기준개체	N	String(1000)	다음 페이지 요청을 위한 기준개체 (다음 페이지 존재하지 않는 경우(마지막 페이지), 미회신)
	inst_cnt	기관정보 개수	Y	String(4)	
	inst_list	기관정보목록	N	Object	
Body	기관공통정보(기관코드 오름차순)				
	--modification_flag	정보변경플래그	N	String(1)	조회 대상 기관의 정보가 가장 최근의 API 처리 시간(search_timestamp)의 값을 기준으로 변경된 유형에 대한 구분자 - <코드값> 'I' : 신규 / 'M' : 수정 / 'D' : 삭제 - 최초 요청에 대한 응답값은 모두 'I'이고 'D'인 경우 기관코드(inst_cd)만 제공
	--inst_cd	기관코드	N	String(12)	조회 대상 기관코드
	--inst_nm	기관명	N	String(60)	조회 대상 기관의 이름
	--tls_cert_fingerprint_info	TLS 인증서 지문정보	N	String(64)	중계전문기관/정보전송자/인증기관/지원플랫폼의 TLS인증서 지문정보 - SHA256 알고리즘 이용, Hex 표현식으로 64byte 길이
	--renewal_tls_cert_fingerprint_info	갱신예정 TLS 인증서 지문정보	N	String(64)	중계전문기관/정보전송자/인증기관/지원플랫폼의 갱신예정 TLS인증서 지문정보 - SHA256 알고리즘 이용, Hex 표현식으로 64byte 길이
	--domain_nm	API서버 도메인명	N	String(70)	중계전문기관/정보전송자/인증기관/지원플랫폼의 API 제공 서버의 도메인 명
	--domain_ip_addr_cnt	API서버	N	String(4)	중계전문기관/정보전송자/인증기관/지원플랫폼의 API 제공 서버의 공인 IP주소 및 포트(IP주소:포트)

	공인IP주소 개수			
--domain_ip_addr_list	API서버 공인IP주소 목록	N	object	
----domain_ip_addr	API서버 공인IP주소	N	String(21)	
--request_ip_addr_cnt	요청IP주소목록 개수	N	String(4)	중계전문기관/지원플랫폼의 API 요청을 하는 서버의 IP주소
--request_ip_addr_list	요청IP주소목록	N	object	
----request_ip_addr	요청IP주소	N	String(15)	
(조회 대상 유형)정보전송자정보				
--trans_inst_cd	중계전문기관 기관코드	N	String(12)	정보전송자를 대행하는 중계전문기관의 기관코드
--ident_mgt_tp	식별자유형	N	String(1)	정보전송자의 정보주체 식별자유형에 대한 구분자 - 1:연계정보(CI) / 2:개별식별자 / 3:주민등록번호 / 4:연계정보(CI)+개별식별자 / 5:연계정보(CI)+주민등록번호 / 6:개별식별자+주민등록번호 / 7:연계정보(CI)+주민등록번호+개별식별자
--idvd_auth_url	개별인증 URL	N	String(100)	정보주체 식별자가 개별식별자인 경우, 정보전송자의 개별인증 URL
--np_time_cnt	정기적 전송가능 시간대 개수	N	String(4)	
--np_time_list	정기적 전송가능 시간대 목록	N	Object	정보전송자가 정기적 전송을 허용하는 Non-peak 시간대 목록
----np_time	정기적 전송 가능 시간	N	String(9)	정기적 전송가능시간(30분 단위) : "hhmm:hhmm" <예시> 0030:0530(0시30분~5시30분) 2230:2300(22시30분~23시0분)
--maintenance_cnt	점검 시간 개수	N	String(4)	
--maintenance_list	점검 시간 목록	N	Object	주기적 점검 시간 목록
----maintenance_start_dtime	점검 시작일시	N	String(14)	시스템 점검이 시작되는 일시(YYYYMMDDhhmmss)
----maintenance_end_dtime	점검 종료일시	N	String(14)	시스템 점검이 종료되는 일시(YYYYMMDDhhmmss)
----maintenance_reason	점검 사유	N	String(5000)	시스템 점검 사유
(조회 대상 유형)중계전문기관정보				
--social_security_number_url	주민등록번호입력 창 URL	N	String(100)	정보주체 식별자가 주민등록번호인 경우, 주민등록번호를 입력하는 화면의 URL
(조회 대상 유형)정보수신자정보(서비스정보)				
--service_cnt	서비스 개수	N	String(4)	
--service_list	서비스정보목록	N	Object	서비스코드 기준 오름차순
----service_cd	서비스코드	N	String(16)	서비스 코드
----service_nm	서비스명	N	String(60)	서비스의 이름
----domain_nm	API서버 도메인명	N	String(70)	API 제공 서버의 도메인 명
----domain_ip_addr_cnt	API서버 공인IP주소 개수	N	String(4)	
----domain_ip_addr_list	API서버 공인IP주소 목록	N	object	API 제공 서버의 공인 IP주소 및 포트 목록(IP주소:포트)
-----domain_ip_addr	API서버 공인IP주소	N	String(21)	
----request_ip_addr_cnt	요청IP주소목록 개수	N	String(4)	
----request_ip_addr_list	요청IP주소목록	N	object	API 요청을 하는 서버의 IP주소 목록
-----request_ip_addr	요청IP주소	N	String(15)	API 요청을 하는 서버의 IP주소
----tls_cert_fingerprint_info	TLS 인증서 지문정보	N	String(64)	TLS인증서 지문정보 - SHA256 알고리즘 이용, Hex 표현식으로 64byte 길이
----renewal_tls_cert_fingerprint_info	갱신예정 TLS 인증서 지문정보	N	String(64)	갱신예정 TLS인증서 지문정보 - SHA256 알고리즘 이용, Hex 표현식으로 64byte 길이
----redirect_uri_cnt	redirect uri 개수	N	String(4)	
----redirect_uri_list	redirect uri 목록	N	Object	
-----redirect_uri	redirect uri	N	String(100)	정보전송자의 개별인증 URL 호출 후 redirect될 정보수신자 서비스의 URI

----redirect_app_sche me_cnt	redirect 앱 스킴 개수	N	String(4)	
----redirect_app_sche me_list	redirect 앱 스킴 목록	N	Object	
-----redirect_app_sc heme	redirect 앱 스킴	N	String(100)	정보전송자의 개별인증 URL 호출 후 redirect될 정보수신자 서비스의 앱 스킴
(조회 대상 유형)인증기관정보(인증서 본인확인기관 또는 전자서명 인증사업자)				
--iss_distu_name	인증서발급기관명	N	String(15)	정보수신자의 정보주체 인증 시, 인증서 본인확인 가능한 인증기관의 인증서 발급기관 정보 - 인증서 발급자 DN의 o값 - (예시) SignKorea - 인증서 본인확인기관인 경우만 회신
--certification_oid	인증서식별값	N	String(300)	정보수신자의 정보주체 인증 시, 인증서 본인확인 가능한 인증기관의 인증서 발급기관 정보 - 인증서 OID - (예시) 1.2.410.200004.5.1.1.5 - 복수 개의 경우 “,”로 구분 - 인증서 본인확인기관인 경우만 회신
--ca_code	전자서명인증사업 자 코드	N	String(20)	전자서명인증사업자 코드 - (예시) kakao - 전자서명인증사업자인 경우만 회신

□ [전송지원-003] 자격증명 조회

○ 기본 정보

API ID	전송지원-003	API CODE	SU003
API 제공자	지원플랫폼	API 요청자	중계전문기관, 정보수신자(서비스)
API URI	/support/credentials	HTTP Method	GET
설명	전송지원/정보요청API를 호출하는 권한 및 scope를 제공 - 수정내역이 없는 자격증명의 정보는 회신하지 않음 - 요청자에 해당되는 정보만 전송		
Content-Type (요청)	-	Content_Type (응답)	application/json; charset=UTF-8

○ 요청메시지 명세

HTTP	항목명	항목설명	필수	타입(byte)	설명
Header	Authorization	인증정보	Y	String(1500)	연계지원용 접근토큰(Bearer)
	X-Src-Inst-Cd	API 요청기관	Y	String(12)	API 요청메시지를 작성하는 기관코드 - 지원플랫폼 등록시 발급
	X-Dst-Inst-Cd	API 응답기관	Y	String(12)	API 응답메시지를 작성하는 기관코드 - 전송지원-002(기관정보) 조회에서 확인
	X-Api-Tx-Id	거래고유번호	Y	String(36)	거래고유번호
Parameter	search_timestamp	조회타임스탬프	Y	String(14)	요청자가 처리한 마지막 API 처리시각(YYYYMMDDhhmmss) - 최초 호출값은 0, 이후에는 마지막 호출 시 search_timestamp 응답값
	next_page	다음페이지 기준개체	N	String(1000)	다음 페이지 요청을 위한 기준개체(설정 시 해당 개체 후 limit개 반환) - 최초 호출 시 값이 없고, 이후 요청 시 응답값의 다음페이지 기준개체 사용 - Pagination, 클라이언트ID 기준 오름차순
	limit	최대조회개수	N	String(3)	- 최대값 500

○ 응답메시지 명세

HTTP	항목명	항목 설명	필수	타입(길이, byte)	설명 (비고)
Header	X-Api-Tx-Id	거래고유번호	Y	String(36)	거래고유번호
	rsp_code	세부 응답코드	Y	String(5)	API 처리결과코드
	rsp_msg	세부 응답메세지	Y	String(1550)	응답코드에 해당하는 메시지
	search_timestamp	조회타임스탬프	Y	String(14)	처리 시각(YYYYMMDDhhmmss)
	next_page	다음페이지 기준개체	N	String(1000)	다음 페이지 요청을 위한 기준개체 (다음 페이지 존재하지 않는 경우(마지막 페이지), 미 회신)
	credentials_cnt	자격증명 수	Y	String(4)	
	credentials_list	자격증명 목록	N	Object	-클라이언트ID 기준 오름차순
Body	--modification_flag	정보변경플래그	N	String(1)	조회 대상 기관의 정보가 가장 최근의 API 처리 시각(search_timestamp의 값)을 기준으로 변경된 유형에 대한 구분자 - <코드값> 'I' : 신규 / 'M' : 수정 / 'D' : 삭제 - 최초 요청에 대한 응답값은 모두 'I'이고 'D'인 경우 클라이언트ID만 제공
	--client_id	클라이언트ID	N	String(32)	지원플랫폼이 발급한 자격증명 ID
	--client_secret	클라이언트Secret	N	String(50)	지원플랫폼이 발급한 자격증명 시크릿값
	--credential_type	자격증명 유형	N	String(1)	자격증명의 유형 1: 플랫폼 연계지원용(포털 화면에서 조회) 2: 중계전문기관 연계지원용 3: 정보요청용 4: 정보수신자 연계지원용
	--server_inst_cd	서버 기관코드	N	String(12)	해당 자격증명을 검증하여 접근토큰을 발급하는 기관코드
	--server_service_cd	서버 서비스코드	N	String(16)	해당 자격증명을 검증하여 접근토큰을 발급하는

					정보수신자 서비스 코드 - 접근토큰 발급 주체가 정보수신자 서비스인 경우만 해당
--client_inst_cd	클라이언트 기관코드	N	String(12)		해당 자격증명을 이용하여 접근토큰 발급을 요청하는 기관코드
--client_service_cd	클라이언트 서비스코드	N	String(16)		해당 자격증명을 이용하여 접근토큰 발급을 요청하는 정보수신자 서비스 코드 - 접근토큰 발급요청 주체가 정보수신자 서비스인 경우만 해당
--scope	권한범위	N	String(500)		이 자격증명의 권한범위(API 호출 기관이 접근 가능한 API그룹) - 자격증명 유형이 "3"(정보전송용)인 경우만 해당. - 공백으로 구분된 다중 권한 범위

□ [전송지원-004] CA 인증서 목록 조회

○ 기본 정보

API ID	전송지원-004	API CODE	SU004
API 제공자	지원플랫폼	API 요청자	중계전문기관, 정보수신자(서비스), 인증기관
API URI	/support/ca_certs	HTTP Method	GET
설명	mTLS 통신에 필요한 TLS인증서의 Root CA와 Intermediate CA의 인증서 목록을 조회		
Content-Type (요청)	-	Content_Type (응답)	application/json; charset=UTF-8

○ 요청메시지 명세

HTTP	항목명	항목설명	필수	타입(byte)	설명
Header	Authorization	인증정보	Y	String(1500)	연계지원용 접근토큰(Bearer)
	X-Src-Inst-Cd	API 요청기관	Y	String(12)	API 요청메시지를 작성하는 기관코드 - 지원플랫폼 등록시 발급
	X-Dst-Inst-Cd	API 응답기관	Y	String(12)	API 응답메시지를 작성하는 기관코드 - 전송지원-002(기관정보) 조회에서 확인
	X-Api-Tx-Id	거래고유번호	Y	String(36)	거래고유번호

○ 응답메시지 명세

HTTP	항목명	항목 설명	필수	타입(길이, byte)	설명 (비고)
Header	X-Api-Tx-Id	거래고유번호	Y	String(36)	거래고유번호
Body	rsp_code	세부 응답코드	Y	String(5)	API 처리결과코드
	rsp_msg	세부 응답메세지	Y	String(1550)	응답코드에 해당하는 메시지
	ca_cert_cnt	CA인증서개수	Y	String(4)	CA 인증서 개수 - 조회 대상이 없는 경우 0을 회신, 아래 항목은 미회신
	ca_cert_list	CA인증서목록	N	Object	CA 인증서 목록
	--cert_content	CA인증서	N	String(3000)	CA 인증서(pem 형식)

□ [전송지원-005] 통계 전송

○ 기본 정보

API ID	전송지원-005	API CODE	SU005
API 제공자	지원플랫폼	API 요청자	중계전문기관
API URI	/support/statistics	HTTP Method	POST
설명	중계전문기관이 관리하는 전송요구 및 정보전송 관련 통계를 제공하는 API - 기준일자는 일요일로 한정하며, 기준일자에 전주 7일간 일별 통계를 전송함 (예시) 9.12(일)에 9.5(일)~9.11(토)까지의 일별 통계를 전송 - 중계전문기관은 생성일자(일별)로 정보수신자 서비스와 정보전송자 간의 통계를 집계 - 통계가 없는 경우에는 기준일자(criteria_ymd)와 서비스 개수(service_cnt)만을 전송 - 기관코드와 서비스코드는 지원플랫폼에 등록된 값이어야 함 - 집중항목 : 전송요구 신청 수, 전송요구 철회 수, API 호출 횟수, 정기적/비정기적 API 호출 횟수, 수신데이터 트래픽량 등		
Content-Type (요청)	application/json; charset=UTF-8	Content_Type (응답)	application/json; charset=UTF-8

○ 요청메시지 명세

HTTP	항목명	항목설명	필수	타입(byte)	설명
Header	Authorization	인증정보	Y	String(1500)	연계지원용 접근토큰(Bearer)
	X-Src-Inst-Cd	API 요청기관	Y	String(12)	API 요청메시지를 작성하는 기관코드 - 지원플랫폼 등록시 발급
	X-Dst-Inst-Cd	API 응답기관	Y	String(12)	API 응답메시지를 작성하는 기관코드 - 전송지원-002(기관정보) 조회에서 확인
	X-API-Tx-Id	거래고유번호	Y	String(36)	거래고유번호
Body	criteria_ymd	기준일자	Y	String(8)	통계 전송의 기준일자(YYYYMMDD)
	service_cnt	서비스 개수	Y	String(4)	통계가 없을 경우 0, 아래 항목은 미회신
	service_list	서비스목록	N	object	
	--service_cd	서비스코드	N	String(16)	정보수신자 서비스코드 - 정보수신자(서비스)별 통계
	--statistics_cnt	목록 개수	N	String(4)	
	--statistics_list	목록	N	Object	
	----statistics_ymd	생성일자	N	String(8)	통계정보 집계 대상 일자(YYYYMMDD) - (예시) 기준일자가 9.12(일)인 경우, 9.5(일), 9.6(월), 9.7(화), 9.8(수), 9.9(목), 9.10(금), 9.11(토) 각각의 일자가 생성일자에 해당 - 생성일자에 해당하는 통계가 없을 경우 정보전송자 개수 0, 아래 항목은 미회신
	----prv_cnt	정보전송자 개수	N	String(4)	
	----prv_list	정보전송자 목록	N	Object	정보전송자 목록
	-----inst_cd	기관코드	N	String(12)	정보전송자 기관코드 -전송요구를 처리한 정보전송자
	-----consent_new_cnt	전송요구 신청 수	N	String(10)	전송요구API를 통해 발급한 접근토큰의 수
	-----consent_revoked_cnt	전송요구 철회 수	N	String(10)	전송요구API를 통해 철회한 접근토큰의 수
	-----success_api_cnt	API 호출 횟수	N	String(10)	성공한 정보요청 API 호출 횟수
	-----regular_api_cnt	정기적 API 호출 횟수	N	String(10)	성공한 정기적 정보요청 API 호출 횟수
	-----irregular_api_cnt	비정기적 API 호출 횟수	N	String(10)	성공한 비정기적 정보요청 API 호출 횟수
	-----receiv_traffic_amount	수신데이터 트래픽량	N	String(12)	성공한 정보요청 API의 응답 데이터 합계 (단위: KB) - 정보요청 API별 응답메시지 내 Body

○ 응답메시지 명세

HTTP	항목명	항목 설명	필수	타입(길이, byte)	설명 (비고)
Header	X-API-Tx-Id	거래고유번호	Y	String(36)	거래고유번호
Body	rsp_code	세부 응답코드	Y	String(5)	API 처리결과코드
	rsp_msg	세부 응답메시지	Y	String(1550)	응답코드에 해당하는 메시지

□ [전송지원-101] 전송요구 내역 조회

○ 기본 정보

API ID	전송지원-101	API CODE	SU101
API 제공자	중계전문기관	API 요청자	지원플랫폼
API URI	/support/request/history	HTTP Method	POST
설명	중계전문기관이 보관하고 있는 정보주체의 전송요구 내역(정보수신자, 정보전송자, 요구일자 등)을 마이데이터 서비스별로 제공		
Content-Type (요청)	application/json; charset=UTF-8	Content Type (응답)	application/json; charset=UTF-8

○ 요청메시지 명세

HTTP	항목명	항목설명	필수	타입(byte)	설명
Header	Authorization	인증정보	Y	String(1500)	연계지원용 접근토큰(Bearer)
	X-Src-Inst-Cd	API 요청기관	Y	String(12)	API 요청메시지를 작성하는 기관코드 - 지원플랫폼 등록시 발급
	X-Dst-Inst-Cd	API 응답기관	Y	String(12)	API 응답메시지를 작성하는 기관코드 - 전송지원-002(기관정보) 조회에서 확인
	X-Api-Tx-Id	거래고유번호	Y	String(36)	거래고유번호
Body	ci	연계정보	Y	String(100)	정보주체 연계정보
	from_date	조회 시작일자	Y	String(8)	조회 시작 일자(전송요구 일자 기준)(YYYYMMDD) -조회일자 기준 최대 3년 전까지 설정 가능
	to_date	조회 종료일자	Y	String(8)	조회 종료 일자(전송요구 일자 기준)(YYYYMMDD) -조회 시작일자 기준 1년 단위로 설정 가능

○ 응답메시지 명세

HTTP	항목명	항목 설명	필수	타입(길이, byte)	설명 (비고)
Header	X-Api-Tx-Id	거래고유번호	Y	String(36)	거래고유번호
	rsp_code	세부 응답코드	Y	String(5)	API 처리결과코드
Body	rsp_msg	세부 응답메시지	Y	String(1550)	응답코드에 해당하는 메시지
	service_cnt	서비스 개수	Y	String(4)	조회 대상이 없으면 0, 아래 항목은 미회신
	service_list	서비스 목록	N	Object	
	--service_cd	서비스코드	N	String(16)	정보수신자 서비스코드
	--request_cnt	전송요구 내역 개수	N	String(3)	전송요구(동의) 내역 수
	--request_list	전송요구 내역 목록	N	Object	
	----request_msg_id	전송요구서ID	N	String(82)	전송요구에 대해 중계전문기관이 관리하는 전송요구서별 고유ID
	----prv_inst_cd	정보전송자 기관코드	N	String(12)	정보전송자 기관코드
	----request_stcd	전송요구 상태코드	N	String(1)	0:전송요구(동의 - 현재 이 전송요구서를 통해 정보전송이 이뤄지고 있음) 1:전송요구 철회 2:전송요구 종료
	----prov_consent_yn	제3자 제공 동의여부	N	String(1)	해당 전송요구에 대한 제3자 제공 여부(Y/N)
	----request_ymd	전송요구 일자	N	String(8)	정보주체의 전송요구(동의) 일자(YYYYMMDD)
	----request_revoke_y md	전송요구 철회일자	N	String(8)	정보주체의 전송요구(동의) 철회 일자(YYYYMMDD) 전송요구 상태코드가 1일 경우에만 값 존재
	----request_end_ymd	전송요구 종료일자	N	String(8)	정보주체의 전송요구(동의) 종료(예정) 일자(YYYYMMDD)
	----purpose	전송요구 목적	N	String(150)	전송을 요구하는 목적
	----request_cycle	전송 주기	N	String(3)	정기적 전송 주기(정기적 전송인 경우에만 해당) -형식(횟수/기준) : (예시) "1/w"(주1회) -기준은 'm'(월 단위) / 'w'(주 단위) / 'd'(일 단위)
	----request_period	개인정보 보유기간	N	String(8)	개인정보의 보유기간에 따른 파기일자(YYYYMMDD) - '서비스 탈퇴시까지' 등 파기일자를 특정하지 않은 경우는 '99991231'
	----scope	권한범위	N	String(500)	전송요구서의 권한범위(접근 가능한 API그룹) - 공백으로 구분된 다중 권한 범위

□ [전송지원-102] 전송 이력 조회

○ 기본 정보

API ID	전송지원-102	API CODE	SU102
API 제공자	중계전문기관	API 요청자	지원플랫폼
API URI	/support/request/transmission	HTTP Method	POST
설명	전송요구에 대한 상세 전송이력을 제공하며, 중계전문기관이 관리하고 있는 정보요청API 처리 이력을 일 단위로 집계하여 제공 -중계전문기관은 전일까지의 데이터를 일별로 집계함		
Content-Type (요청)	application/json; charset=UTF-8	Content Type (응답)	application/json; charset=UTF-8

○ 요청메시지 명세

HTTP	항목명	항목설명	필수	타입(byte)	설명
Header	Authorization	인증정보	Y	String(1500)	연계지원용 접근토큰(Bearer)
	X-Src-Inst-Cd	API 요청기관	Y	String(12)	API 요청메시지를 작성하는 기관코드 - 지원플랫폼 등록시 발급
	X-Dst-Inst-Cd	API 응답기관	Y	String(12)	API 응답메시지를 작성하는 기관코드 - 전송지원-002(기관정보) 조회에서 확인
	X-API-Tx-Id	거래고유번호	Y	String(36)	거래고유번호
Body	request_msg_id	전송요구서ID	Y	String(82)	전송요구에 대해 중계전문기관이 관리하는 전송요구서별 고유ID
	from_date	조회 시작일자	Y	String(8)	조회 시작 일자(전송요구 일자 기준)(YYYYMMDD) -조회일자 기준 최대 3년 전까지 설정 가능
	to_date	조회 종료일자	Y	String(8)	조회 종료 일자(전송요구 일자 기준)(YYYYMMDD) -조회 시작일자 기준 1년 단위로 설정 가능

○ 응답메시지 명세

HTTP	항목명	항목 설명	필수	타입(길이 ,byte)	설명 (비고)
Header	X-API-Tx-Id	거래고유번호	Y	String(36)	거래고유번호
	rsp_code	세부 응답코드	Y	String(5)	API 처리결과코드
Body	rsp_msg	세부 응답메시지	Y	String(1550)	응답코드에 해당하는 메시지
	aggregate_cnt	집계 개수	Y	String(4)	대상이 없으면 0, 아래 항목은 미회신
	aggregate_list	집계 목록	N	Object	
	--aggregate_ymd	집계 일자	N	String(8)	전송 내역 집계에 대한 기준 년월(YYYYMMDD)
	--api_code	API CODE	N	String(5)	API 규격의 기본 정보 중 API CODE 항목 예) [무선통신-001]의 경우 : WC001
	--total_transmission_cnt	총 전송 건수	N	String(4)	총 전송 건수 - 정보요청API 응답건수 기준 - 0인 경우, 아래 항목 미회신
	--total_transmission_success_cnt	총 전송 성공 건수	N	String(4)	총 전송 성공 건수
	--total_transmission_fail_cnt	총 전송 실패 건수	N	String(4)	총 전송 실패 건수 - 정상적 요청이 있었으나 에러코드 반환 등 정상적으로 처리하지 못한 건수
	--total_reg_transmission_cnt	총 정기적 전송 건수	N	String(4)	총 정기적 전송 건수
	--total_reg_transmission_success_cnt	총 정기적 전송 성공 건수	N	String(4)	총 정기적 전송 성공 건수
	--total_reg_transmission_fail_cnt	총 정기적 전송 실패 건수	N	String(4)	총 정기적 전송 실패 건수 - 정상적 요청이었으나 에러코드 반환 등 정상적으로 처리하지 못한 건수
	--total_irreg_transmission_cnt	총 비정기적 전송 건수	N	String(4)	총 비정기적 전송 건수

	--total_irreg_transmission_success_cnt	총 비정기적 전송 성공 건수	N	String(4)	총 비정기적 전송 성공 건수
	--total_irreg_transmission_fail_cnt	총 비정기적 전송 실패 건수	N	String(4)	총 비정기적 전송 실패 건수 - 정상적 요청이었으나 에러코드 반환 등 정상적으로 처리하지 못한 건수

□ [전송지원-103] 전송요구 철회 요청

○ 기본 정보

API ID	전송지원-103	API CODE	SU103
API 제공자	중계전문기관	API 요청자	지원플랫폼
API URI	/support/request/revoke	HTTP Method	POST
설명	정보주체가 전송요구를 지원플랫폼에서 철회하는 API 전송요구 철회 요청 시 중계전문기관은 전송요구에 대한 접근토큰을 폐기해야 함		
Content-Type (요청)	application/json; charset=UTF-8	Content_Type (응답)	application/json; charset=UTF-8

○ 요청메시지 명세

HTTP	항목명	항목설명	필수	타입(byte)	설명
Header	Authorization	인증정보	Y	String(1500)	연계지원용 접근토큰(Bearer)
	X-Src-Inst-Cd	API 요청기관	Y	String(12)	API 요청메시지를 작성하는 기관코드 - 지원플랫폼 등록시 발급
	X-Dst-Inst-Cd	API 응답기관	Y	String(12)	API 응답메시지를 작성하는 기관코드 - 전송지원-002(기관정보) 조회에서 확인
	X-Api-Tx-Id	거래고유번호	Y	String(36)	거래고유번호
Body	request_msg_id	전송요구서ID	Y	String(82)	전송요구에 대해 중계전문기관이 관리하는 전송요구서별 고유ID

○ 응답메시지 명세

HTTP	항목명	항목 설명	필수	타입(길이, byte)	설명 (비고)
Header	X-Api-Tx-Id	거래고유번호	Y	String(36)	거래고유번호
Body	rsp_code	세부 응답코드	Y	String(5)	API 처리결과코드
	rsp_msg	세부 응답메세지	Y	String(1550)	응답코드에 해당하는 메시지

□ [전송지원-104] 제3자 제공동의 내역 조회

○ 기본 정보

API ID	전송지원-104	API CODE	SU104
API 제공자	중계전문기관	API 요청자	지원플랫폼
API URI	/support/agreements	HTTP Method	POST
설명	전송받은 개인정보를 제3자에게 제공한 경우, 정보수신자는 제3자 제공 동의내역을 중계전문기관에 제출하고, 중계전문기관이 관리하는 제3자 제공동의 내역을 확인하는 API		
Content-Type (요청)	application/json; charset=UTF-8	Content Type (응답)	application/json; charset=UTF-8

○ 요청메시지 명세

HTTP	항목명	항목설명	필수	타입(byte)	설명
Header	Authorization	인증정보	Y	String(1500)	연계지원용 접근토큰(Bearer)
	X-Src-Inst-Cd	API 요청기관	Y	String(12)	API 요청메시지를 작성하는 기관코드 - 지원플랫폼 등록시 발급
	X-Dst-Inst-Cd	API 응답기관	Y	String(12)	API 응답메시지를 작성하는 기관코드 - 전송지원-002(기관정보) 조회에서 확인
	X-Api-Tx-Id	거래고유번호	Y	String(36)	거래고유번호
Body	request_msg_id	전송요구서ID	Y	String(82)	전송요구에 대해 중계전문기관이 관리하는 전송요구서별 고유ID

○ 응답메시지 명세

HTTP	항목명	항목 설명	필수	타입(길이, byte)	설명 (비고)
Header	X-Api-Tx-Id	거래고유번호	Y	String(36)	거래고유번호
	rsp_code	세부 응답코드	Y	String(5)	API 처리결과코드
	rsp_msg	세부 응답메세지	Y	String(1550)	응답코드에 해당하는 메시지
	prov_consent_cnt	동의 내역 개수	Y	String(4)	동의 내역 개수 - 대상이 없으면 0, 아래 항목은 미회신
	prov_consent_list	동의 내역 목록	N	Object	
	--prov_consent_nm	동의서명	N	String(100)	정보주체가 동의한 동의서 이름
	--prov_consent_dtime	동의일시	N	String(14)	정보주체가 제3자 제공 동의에 동의한 일시(YYYYMMDDhhmmss)
	--snd_inst_cd	제공하는자(서비스 코드)	N	String(16)	정보주체의 동의를 받은 정보수신자의 서비스코드
	--consent_rcv_nm	제공받는자	N	String(200)	정보주체 정보를 제공받은 제3자 -개인정보를 포함한 경우 비식별자 처리 -복수 개의 경우 ","로 구분
	--prov_consent_purpose	제공받는자의 이용목적	N	String(1000)	정보주체 동의 획득 시 안내한 이용 목적
	--prov_consent_period	보유 및 이용기간	N	String(300)	정보주체 동의 획득 시 안내한 보유 및 이용기간
	--prov_consent_asset	제공항목	N	String(5000)	정보주체 동의 획득 시 안내한 제공항목

□ [전송지원-105] 제3자 제공동의 내역 전송

○ 기본 정보

API ID	전송지원-105	API CODE	SU105
API 제공자	중계전문기관	API 요청자	정보수신자
API URI	/support/rcv/agreements	HTTP Method	POST
설명	정보수신자가 전송정보의 제3자 제공동의 내역을 중계전문기관에 제출 중계전문기관은 제3자 제공동의 내역을 보관하고, 제3자 제공동의 내역 조회(전송지원-104)시 회신		
Content-Type (요청)	application/json; charset=UTF-8	Content_Type (응답)	application/json; charset=UTF-8

○ 요청메시지 명세

HTTP	항목명	항목설명	필수	타입(byte)	설명
Header	Authorization	인증정보	Y	String(1500)	연계지원용 접근토큰(Bearer)
	X-Src-Inst-Cd	API 요청기관	Y	String(12)	API 요청메시지를 작성하는 기관코드 - 지원플랫폼 등록시 발급
	X-Dst-Inst-Cd	API 응답기관	Y	String(12)	API 응답메시지를 작성하는 기관코드 - 전송지원-002(기관정보) 조회에서 확인
	X-Api-Tx-Id	거래고유번호	Y	String(36)	거래고유번호
Body	request_msg_id	전송요구서ID	Y	String(82)	전송요구에 대해 중계전문기관이 관리하는 전송요구서별 고유ID
	prov_consent_nm	동의서명	N	String(100)	정보주체가 동의한 동의서 이름
	prov_consent_dtime	동의일시	N	String(14)	정보주체가 제3자 제공 동의에 동의한 일시
	snd_inst_cd	제공하는자(서비스 코드)	N	String(16)	정보주체의 동의를 받은 정보수신자의 서비스코드
	consent_rcv_nm	제공받는자	N	String(200)	정보주체 정보를 제공받은 제3자 - 개인의 경우 짝수 번째 글자 마스킹 <예시> 홍길동 -> 홍*동 제갈공명 -> 제*공* 철수 -> 철* -복수 개의 경우 ","로 구분
	prov_consent_purpose	제공받는자의 이용목적	N	String(1000)	정보주체 동의 획득 시 안내한 이용 목적
	prov_consent_period	보유 및 이용기간	N	String(300)	정보주체 동의 획득 시 안내한 보유 및 이용기간
	prov_consent_asset	제공항목	N	String(5000)	정보주체 동의 획득 시 안내한 제공항목

○ 응답메시지 명세

HTTP	항목명	항목 설명	필수	타입(길이, byte)	설명 (비고)
Header	X-Api-Tx-Id	거래고유번호	Y	String(36)	거래고유번호
Body	rsp_code	세부 응답코드	Y	String(5)	API 처리결과코드
	rsp_msg	세부응답 메세지	Y	String(1550)	응답코드에 해당하는 메시지

□ [전송지원-106] 통계 재전송 요청

○ 기본 정보

API ID	전송지원-106	API CODE	SU106
API 제공자	중계전문기관	API 요청자	지원플랫폼
API URI	/support/re_statistics	HTTP Method	GET
설명	중계전문기관에게 기준일자 통계 재전송을 요청 - 재전송 기준일자에 해당하는 통계 데이터 전체를 응답해야 함		
Content-Type (요청)	-	Content_Type (응답)	application/json; charset=UTF-8

○ 요청메시지 명세

HTTP	항목명	항목설명	필수	타입(byte)	설명
Header	Authorization	인증정보	Y	String(1500)	연계지원용 접근토큰(Bearer)
	X-Src-Inst-Cd	API 요청기관	Y	String(12)	API 요청메시지를 작성하는 기관코드 - 지원플랫폼 등록시 발급
	X-Dst-Inst-Cd	API 응답기관	Y	String(12)	API 응답메시지를 작성하는 기관코드 - 전송지원-002(기관정보) 조회에서 확인
	X-API-Tx-Id	거래고유번호	Y	String(36)	거래고유번호
Parameter	criteria_ymd	재전송 기준일자	Y	String(8)	통계정보 재전송 요청의 기준일자(YYYYMMDD) -본 기준일자를 기준으로 직전 집계주기 (7일)에 대한 통계정보를 재전송 -기준일자는 일요일로 한정 -재전송이 필요한 통계정보의 기준일자를 의미

○ 응답메시지 명세

HTTP	항목명	항목 설명	필수	타입(길이, byte)	설명 (비고)
Header	X-API-Tx-Id	거래고유번호	Y	String(36)	거래고유번호
Body	rsp_code	세부 응답코드	Y	String(5)	API 처리결과코드
	rsp_msg	세부 응답메세지	Y	String(1550)	응답코드에 해당하는 메시지

4 전송요구 내역 및 전자서명 규격

□ 전송요구 내역 생성 및 전송 규격

항목	타입 (byte)	설명						
snd_inst_cd	String(12)	정보전송자 기관코드(inst_cd)						
rcv_inst_cd	String(12)	마이데이터사업자(정보수신자) 기관코드(inst_cd)						
is_scheduled	String(5)	정기적 전송 여부("true" 또는 "false")						
fnd_cycle	String(5)	기본 정보의 정기적 전송 주기(is_scheduled가 true인 경우 적용) - 규격(횟수/기준) : "1/주"(주1회), "2/주"(주2회), "1/m"(월1회) - 기준 : 월 기준 = "m", 주 기준 = "w", 일 기준 = "d"						
end_date	String(8)	전송요구의 종료시점("YYYYMMDD")						
purpose	String(150)	전송을 요구하는 목적(한글 최대 50글자)						
period	String(8)	개인정보의 보유기간에 따른 파기일자(YYYYMMDD) - '서비스 탈퇴시까지' 등 파기일자를 특정하지 않은 경우는 '99991231'						
scope	String(500)	자격증명내 정보전송 권한 (공백으로 구분, 예시 : "comms.member comms.mobilejoin")						
is_consent	Object	민감정보 항목별 전송요구 여부 ("true" 또는 "false") <table border="1"> <thead> <tr> <th>항목</th><th>타입</th><th>설명</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Religion</td><td>String(5)</td><td>정보주체의 종교 전송여부</td></tr> </tbody> </table>	항목	타입	설명	Religion	String(5)	정보주체의 종교 전송여부
항목	타입	설명						
Religion	String(5)	정보주체의 종교 전송여부						

□ 전자서명 요청 및 응답 규격

항목	타입	설명																																	
orgCode	String	정보전송자 기관코드(inst_cd)																																	
ucpidRequestInfo	JSON	<table> <tr> <th>항목</th><th>타입</th><th>설명</th></tr> <tr> <td>userAgreement</td><td>String</td><td> - (고정값) "전 분야 마이데이터 통합인증을 위한 인증서 본인확인서비스 이용약관, 개인정보 처리, 고유식별정보 수집·이용 및 위탁에 동의합니다." - UTF-8 </td></tr> <tr> <td>userAgreeInfo</td><td>JSON</td><td> 요청하고자 하는 본인확인정보 <table> <tr> <th>항목</th><th>타입</th><th>설명</th></tr> <tr> <td>realName</td><td>Boolean</td><td>실명</td></tr> <tr> <td>gender</td><td>Boolean</td><td>성별</td></tr> <tr> <td>nationalInfo</td><td>Boolean</td><td>국적</td></tr> <tr> <td>birthDate</td><td>Boolean</td><td>생년월일</td></tr> <tr> <td>ci</td><td>Boolean</td><td>CI 정보</td></tr> </table> - 각 항목은 true로 설정(기본 값) </td></tr> <tr> <td>ispUrlInfo</td><td>String</td><td>마이데이터 서비스 도메인 정보 (마이데이터사업자가 제공하는 지원 API 서버 도메인)</td></tr> <tr> <td>ucpidNonce</td><td>String</td><td> - 마이데이터 서버가 생성한 Nonce (Base64 url-safe 인코딩 패딩(=) 포함) - 128 bits 숫자(인코딩 이전 원문 기준) - ucpid메시지 생성시에는 128 bits 숫자(인코딩 이전 원문) 상태로 적용 </td></tr> </table>	항목	타입	설명	userAgreement	String	- (고정값) "전 분야 마이데이터 통합인증을 위한 인증서 본인확인서비스 이용약관, 개인정보 처리, 고유식별정보 수집·이용 및 위탁에 동의합니다." - UTF-8	userAgreeInfo	JSON	요청하고자 하는 본인확인정보 <table> <tr> <th>항목</th><th>타입</th><th>설명</th></tr> <tr> <td>realName</td><td>Boolean</td><td>실명</td></tr> <tr> <td>gender</td><td>Boolean</td><td>성별</td></tr> <tr> <td>nationalInfo</td><td>Boolean</td><td>국적</td></tr> <tr> <td>birthDate</td><td>Boolean</td><td>생년월일</td></tr> <tr> <td>ci</td><td>Boolean</td><td>CI 정보</td></tr> </table> - 각 항목은 true로 설정(기본 값)	항목	타입	설명	realName	Boolean	실명	gender	Boolean	성별	nationalInfo	Boolean	국적	birthDate	Boolean	생년월일	ci	Boolean	CI 정보	ispUrlInfo	String	마이데이터 서비스 도메인 정보 (마이데이터사업자가 제공하는 지원 API 서버 도메인)	ucpidNonce	String	- 마이데이터 서버가 생성한 Nonce (Base64 url-safe 인코딩 패딩(=) 포함) - 128 bits 숫자(인코딩 이전 원문 기준) - ucpid메시지 생성시에는 128 bits 숫자(인코딩 이전 원문) 상태로 적용
항목	타입	설명																																	
userAgreement	String	- (고정값) "전 분야 마이데이터 통합인증을 위한 인증서 본인확인서비스 이용약관, 개인정보 처리, 고유식별정보 수집·이용 및 위탁에 동의합니다." - UTF-8																																	
userAgreeInfo	JSON	요청하고자 하는 본인확인정보 <table> <tr> <th>항목</th><th>타입</th><th>설명</th></tr> <tr> <td>realName</td><td>Boolean</td><td>실명</td></tr> <tr> <td>gender</td><td>Boolean</td><td>성별</td></tr> <tr> <td>nationalInfo</td><td>Boolean</td><td>국적</td></tr> <tr> <td>birthDate</td><td>Boolean</td><td>생년월일</td></tr> <tr> <td>ci</td><td>Boolean</td><td>CI 정보</td></tr> </table> - 각 항목은 true로 설정(기본 값)	항목	타입	설명	realName	Boolean	실명	gender	Boolean	성별	nationalInfo	Boolean	국적	birthDate	Boolean	생년월일	ci	Boolean	CI 정보															
항목	타입	설명																																	
realName	Boolean	실명																																	
gender	Boolean	성별																																	
nationalInfo	Boolean	국적																																	
birthDate	Boolean	생년월일																																	
ci	Boolean	CI 정보																																	
ispUrlInfo	String	마이데이터 서비스 도메인 정보 (마이데이터사업자가 제공하는 지원 API 서버 도메인)																																	
ucpidNonce	String	- 마이데이터 서버가 생성한 Nonce (Base64 url-safe 인코딩 패딩(=) 포함) - 128 bits 숫자(인코딩 이전 원문 기준) - ucpid메시지 생성시에는 128 bits 숫자(인코딩 이전 원문) 상태로 적용																																	
consentInfo	JSON	<table> <tr> <th>항목</th><th>타입</th><th>설명</th></tr> <tr> <td>consent</td><td>JSON</td><td> - 전송요구내역 - "[첨부] 전송요구내역 생성 및 전송 규격" 참고 </td></tr> <tr> <td>consentNonce</td><td>String</td><td> - 마이데이터 서버가 생성한 Nonce (Base64 url-safe 인코딩 패딩(=) 포함) - 128 bits 숫자(인코딩 이전 원문 기준) </td></tr> </table>	항목	타입	설명	consent	JSON	- 전송요구내역 - "[첨부] 전송요구내역 생성 및 전송 규격" 참고	consentNonce	String	- 마이데이터 서버가 생성한 Nonce (Base64 url-safe 인코딩 패딩(=) 포함) - 128 bits 숫자(인코딩 이전 원문 기준)																								
항목	타입	설명																																	
consent	JSON	- 전송요구내역 - "[첨부] 전송요구내역 생성 및 전송 규격" 참고																																	
consentNonce	String	- 마이데이터 서버가 생성한 Nonce (Base64 url-safe 인코딩 패딩(=) 포함) - 128 bits 숫자(인코딩 이전 원문 기준)																																	
signedDataList	JSON[]	<table> <tr> <th>항목</th><th>타입</th><th>설명</th></tr> <tr> <td>orgCode</td><td>String</td><td>정보전송자 기관코드(inst_cd)</td></tr> <tr> <td>signedPersonInfoReq</td><td>String</td><td>UCPIDRequestInfo(PersonInfoReq에 인증모듈 정보 등을 추가)를 서명한 CMS SignedData (Base64 url-safe 인코딩)</td></tr> <tr> <td>signedConsent</td><td>String</td><td>전송요구내역(consentinfo)를 서명(반드시 중괄호 '}'를 포함하여 서명 생성)한 CMS SignedData (Base64 url-safe 인코딩)</td></tr> </table>	항목	타입	설명	orgCode	String	정보전송자 기관코드(inst_cd)	signedPersonInfoReq	String	UCPIDRequestInfo(PersonInfoReq에 인증모듈 정보 등을 추가)를 서명한 CMS SignedData (Base64 url-safe 인코딩)	signedConsent	String	전송요구내역(consentinfo)를 서명(반드시 중괄호 '}'를 포함하여 서명 생성)한 CMS SignedData (Base64 url-safe 인코딩)																					
항목	타입	설명																																	
orgCode	String	정보전송자 기관코드(inst_cd)																																	
signedPersonInfoReq	String	UCPIDRequestInfo(PersonInfoReq에 인증모듈 정보 등을 추가)를 서명한 CMS SignedData (Base64 url-safe 인코딩)																																	
signedConsent	String	전송요구내역(consentinfo)를 서명(반드시 중괄호 '}'를 포함하여 서명 생성)한 CMS SignedData (Base64 url-safe 인코딩)																																	
caOrg	String	- 전자서명에 사용된 고객 인증서 발급기관명(인증서 dn의 o값: yesign, SignKorea, KICA, CrossCert 등) - 마이데이터 사업자는 caOrg를 통합인증기관의 해당하는 ca_code(inst_cd)로 변경하여 통합인증-002 API를 호출하여야 함																																	

붙임1 트랜잭션 ID(tx_id) 생성 규칙

○ (규격) 82자리 문자열로, 숫자와 알파벳으로 구성되며 구분자 ‘_’ 를 포함

필드*	형식(길이)
식별자	‘AM’ 고정 값 (2)
정보수신자 기관코드	정보수신자 기관코드 (12)
정보전송자 기관코드	정보전송자 기관코드 (12)
중계전문기관 기관코드	중계전문기관 기관코드(12)
인증기관 기관코드	인증기관 기관코드(12)
통합인증 요청 시간	YYYYMMDDhhmmss (14)
일련번호**	순차번호 (1씩 증가) (12)

* 각 필드는 ‘_’로 구분

** 일련번호에 정보주체, 정보전송자, 중계전문기관에 상관없이 정보수신자가 통합 인증을 요청하는 건별로 1씩 증가(권고) 및 매일 자정 기준으로 초기화(권고). 단, 통합인증 요청 건별로 일련번호의 유일성은 반드시 보장되어야 함

○ (생성규칙) 정보주체가 한 번에 다수의 정보전송자를 대상으로 통합 인증을 요청 시 정보전송자 수만큼 ‘정보전송자 및 중계전문기관 기관코드’ 가 상이한 tx_id를 생성

○ 트랜잭션 ID 생성 예시

- 2025년3월30일 자정 이후, 정보수신자(RCA100000001)의 첫 번째 고객이 A이통사 (PVA100000001)에 중계전문기관(TRA100000001)을 통해 인증기관(CCZ100000001) 통합인증 요청

tx_id : AM_RCA100000001_PVA100000001_TRA100000001_CCZ100000001_20250330000100_000000000001

- 2025년3월30일 자정 이후, 정보수신자(RCA100000001)의 두 번째 고객이 A이통사 (PVA100000002)에 중계전문기관(TRA100000001)을 통해 인증기관(CCZ100000001) 통합인증 요청

tx_id : AM_RCA100000001_PVA100000002_TRA100000001_CCZ100000001_20250330000100_000000000002

붙임2

세부응답코드 및 메시지

HTTP 응답 코드	세부응답코드 (rsp_code)	응답메시지 (rsp_msg)	상세설명	비고
200 (Success)	20001	자율	API 호출 및 회신 성공(정상)	
	20002	자율	API 호출 및 회신 성공 (부하 개선을 위한 Timestamp 기능에 따라 회신 데이터가 없는 경우)	단, 이 경우에도 X-Api-Tx-Id, rsp_code, rsp_msg 회신 필요
400 (Bad Request)	40001	UCPID_001	잘못된 요청입니다.	인증기관에서 발생한 에러
		UCPID_002	서버에 요청이 너무 많습니다. 잠시 후에 다시 시도하십시오	
		UCPID_003	알 수 없는 에러 입니다.	
		UCPID_020	잘못된 메시지 구조입니다.	
		UCPID_021	지원하지 않는 버전의 메시지 구조입니다.	
		UCPID_022	디코딩에 실패하였습니다.	
		UCPID_030	올바르지 않은 서명 값입니다.	
		UCPID_031	권한이 없습니다. (등록되지 않은 기관 요청 시)	
		UCPID_032	지원되지 않은 서명 알고리즘입니다.	
		UCPID_033	서명 값이 올바르지 않습니다.	
		UCPID_040	UCPID 서버에 문제가 발생하였습니다. 관리자에게 문의하십시오	
		UCPID_041	유효하지 않은 인증서입니다.	
		UCPID_042	UCPID 서비스 제공기관 내 UCPID 이용 제한된 사용자(혹은 인증서)입니다. (FDS 시스템에 의한 사용이 제한 된 사용자의 요청인 경우)	본인확인 전자서명 처리과정 에서 발생한 에러
		UCPID_043	CI생성기관 측 사유로 정보 제공이 제한된 사용자(허무인 등).	
		UCPID_050	허용하지 않는 인증 모듈 정보 (등록되지 않은 인증모듈 요청)	
		UCPID_100	전자서명 검증에 실패하였습니다.	
		UCPID_101	전자서명 메시지 디코딩에 실패하였습니다.	
		UCPID_110	인증서 경로 검증에 실패하였습니다.	
		UCPID_111	인증서가 만료되었습니다.	
		UCPID_112	인증서 유효기간 시작일시 미도래	
		UCPID_113	인증서가 폐지되었습니다.	
		UCPID_114	인증서가 효력이 정지되었습니다.	
		UCPID_115	인증서 검증에 실패하였습니다. (UCPID 110~114에 해당하지 않는 경우)	
		UCPID_120	통합인증에 허용된 인증서가 아닙니다.	
		UCPID_121	서명시간이 유효시간 범위를 초과하였습니다.	
		UCPID_122	NONCE 검증에 실패하였습니다.	
		SIGN_001	존재하지 않는 고객입니다.	정보전송자의 전송요구내역 전자서명 처리 과정에서 발생한 에러
		SIGN_002	정보주체 CI가 일치하지 않습니다.	
		SIGN_100	전자서명 검증에 실패하였습니다.	
		SIGN_101	전자서명 메시지 디코딩에 실패하였습니다.	
		SIGN_110	인증서 경로 검증에 실패하였습니다.	
		SIGN_111	인증서가 만료되었습니다.	
		SIGN_112	인증서 유효기간 시작일시 미도래	
		SIGN_113	인증서가 폐지되었습니다.	
		SIGN_114	인증서가 효력이 정지되었습니다.	
		SIGN_115	서명을 완료하지 않았습니다.	
		SIGN_116	인증서 검증에 실패하였습니다. (SIGN 110~115에 해당하지 않는 경우)	
		SIGN_120	통합인증에 허용된 인증서가 아닙니다.	
		SIGN_121	서명시간이 유효시간 범위를 초과하였습니다.	
		SIGN_122	NONCE 검증에 실패하였습니다.	
		SIGN_130	본인확인 전자서명과 전송요구내역 전자서명에 사용된 인증서가 상이합니다.	
	40002	자율	요청 파라미터에 문제가 있는 경우 (데이터타입, 길이 에러 등)	

	40003	자율	헤더값 미존재 또는 잘못된 헤더값	
401 (Unauthorized)	40101	자율	유효하지 않은 접근토큰	
	40102	자율	허용되지 않은 원격지 IP	
	40103	자율	TLS 인증서 지문 검증 실패	
	40104	자율	API 사용 권한 없음	호출자 자격증명상 불충분한 scope 등
	40105	자율	정보 조회 권한 없음	전송요구 대상에 포함되지 않은 경우
	40106	자율	전송요구 종료시점 경과	접근토큰이 유효한 상태이더라도, 전송요구 시 특정한 종료시점이 경과한 경우 에러 처리
	40107	자율	철회된 전송요구	접근토큰이 유효한 상태이더라도, 해당 전송요구가 철회된 경우 에러처리
	40108	자율	접근토큰 갱신 필요	접근토큰 유효기간이 만료되어 갱신이 필요한 상태
403 (Forbidden)	40301	자율	올바르지 않은 API 호출	
	40302	자율	일시적으로 클라이언트 요청 제한	
	40303	자율	기관코드 확인 불가	요청메시지 내 기관코드(instCd)가 잘못된 기관코드인 경우, 중계전문기관 이용기관의 기관코드가 아닌 경우 등
	40304	자율	조회기간 오류	개인정보보호법에 근거하여 법정 보관기간이 경과한 개인정보를 요청
	40305	자율	조회 식별자 오류	휴면 등 전송요구 당시에는 정상 상태였으나, 정보 요청 시 정상인 상태가 아닌 경우 등
	40306	자율	정기적 전송 불가	정기적 전송이 가능한 시간이 아님
404 (Notfound)	40401	자율	요청한 엔드포인트 없음	일반적인 HTTP 404 에러
	40402	자율	유효하지 않은 요청 목록	존재하지 않는 회원/계약 정보 또는 타인의 정보 조회결과가 없는 경우 본에러 회신하지 않고 빈(empty) List를회신 (예:account_cnt="0" ,account_list=[])
	40403	자율	정보주체(고객) 확인 불가	정보주체가 가입되지 않거나 확인인 불가한 경우
405 (MethodNotAllowed)	40501	자율	허용되지 않은 HTTP Method	
408 (RequestTimeout)	40801	자율	요청 처리 시간 초과	

429 (TooManyRequests)	42901	자율	요청 횟수 한도 초과	
500 (InternalServerError)	50001	자율	서버 오류 발생	
	50005	자율	정보전송자 서비스 불가(중계전문기관용)	중계시스템은 정상이지만 정보전송자 서비스가 불가능한 경우
	50007	자율	전문변환에러(중계전문기관용)	중계시스템이 정보전송자로부터 받은 전문에 오류가 있어(필수값 누락, 전문 포맷 에러 등) 변환에 실패한 경우
	50008	자율	시스템 정기점검	
503 (ServiceUnavailable)	50301	자율	일시적인 서비스 불가	서버가 일시적인 부하 등으로 서비스가 불가능한 경우로써 서버가 헤더에 "Retry-After"를 회신하면 추후 다시 접근토큰 폐기 요청 필요