

[알공공부방] 사업 방향성

1. 대표님의 핵심 문제 인식

① 학교용이 아니라 '학원·공부방용' 서비스가 필요하다

- 현재 알공은 *게임+액티비티* 중심.
- 학원에서는 "교과서형 콘텐츠 기반 수업"을 요구.
- 따라서 학원용을 만들려면 교과서형 콘텐츠가 필요함.

② 직접 콘텐츠를 다 만들기엔 시간·비용 과다 → 그래서 SMARTree 콘텐츠를 도입

- 15분짜리 인터랙티브 콘텐츠 약 **432개(6개 레벨)** 확보 가능.
- 액티비티와 동일하게 "미션"으로 LMS에서 줄 수 있어야 함.
- 끝내면 ****포트폴리오(필기·녹음 기록)****가 남아야 함.

③ "빠르게 테스트 가능한 최소 기능(MVP)"이 필요

- 대표님은 "완성형 제품(X), 빠른 검증(O)"을 강조.
- 1~2월 안에 **학원 1단원 테스트** 가능해야 한다고 명확히 말씀하심.
- 학원 영업팀에서 당장 테스트하고 싶어함 → 빠른 피드백 필요.

2. 기술·제품 측면 요구사항 요약

■ A. SMARTree 콘텐츠 연동 구조

1) 알공 앱(유니티) 안에서 웹뷰(WebView)로 SMARTree가 실행

- 앱 종료 후 외부 브라우저로 이동하는 방식은 최대한 피하고 싶어함.
- "앱 안에서 자연스럽게 열리고, 끝나면 다시 게임으로 돌아오는 경험"이 핵심.

2) 앱은 단순 '웹뷰 오픈 역할'만 수행

- 인증·진행도 계산·포트폴리오 저장 등은 **모두 서버가 처리**.
- 앱은 UI 전환 외에 추가 기능 구현을 하지 않는 것을 선호.

3) 필수 데이터 처리

- 음성 녹음(STT 기반 간단 평가)
- 필기 저장
- 몇 페이지까지 완료했는지(진행도)
- 마지막 포트폴리오 생성

4) 개인화 데이터 구조 새로 설계 필요

- 기존 SMARTree에는 '개인화 저장 기능' 없음.
- 432개 콘텐츠의 구조가 제각각이라 매핑/패턴 분석 필요.
- 하지만 대표님은 이미 "패턴 설계도가 존재한다"고 언급함 → 활용 가능.

■ B. 기능 확장(학원용 액티비티 확장)

1) 액티비티 내에 '학원용 SMART 버튼' 탭 신설

- 기존 교과서용 JSON 외에 학원용 JSON이 추가로 필요.
- 교재 36권 중 특정 단원에 SMARTree 콘텐츠를 부여하는 구조.

2) 선생님 LMS에서 미션으로 출제

- 든말일스 등 기존 미션 + SMARTree 미션 함께 출제.
- 학생 화면에서는 "SMARTree 미션"이 자연스럽게 추가로 보임.

■ C. 기술 난이도 관련 대표님의 방향성

1) 웹뷰 R&D는 필요하지만, "최소 동작" 위주로 빠르게

- STT, 개인화 DB, 세련된 통신 등은 후순위.
- MVP는 "진행도 저장 + 포트폴리오 저장" 정도면 충분.

2) 외부 브라우저 자동 로그인 방식은 최후의 선택지

- 가능하면 피하되, 막다른 경우 허용.

3) 중요한 것은 빠른 R&D, 빠른 의사결정, 빠른 화면 기획

- LMS 요약 페이지 기획

- 앱 진입 UI 기획
- 데이터 저장 구조

이 세 가지는 R&D의 기준점이 되므로 즉시 정의 필요.



3. 대표님께서 원하시는 최종 목표 그림

■ 1단계: 학원용에 'SMARTree 콘텐츠'가 들어간 최소 버전 완성

- 앱 → SMARTree 웹뷰 연결
 - 진행도 저장
 - 포트폴리오 저장
 - LMS에서 미션 부여 및 확인
- 1월 말 테스트 진행

■ 2단계: 학원/공부방 시장 검증

- 대표님께서 아시는 10~20개 공부방 네트워크에 배포
- "정말 쓰는가? 반응은 어떤가?" 확인
- 가격도 이미 가정: 월 18,000원 수준이면 충분히 경쟁력

■ 3단계: 학원 브랜드(200개 규모)까지 확장

- 학원용 AI + 게임 + 콘텐츠 결합 → 경쟁력 확보
- 이후 초지능 적용까지 고려



4. 팀에게 실제로 요청한 실행 항목

① LMS 화면설계(미션·요약 페이지) — 즉시 기획 필요

→ 경민님이 먼저 확인 후 작업 분배 예정

(대표님: "3개 화면만 있어도 된다. 최소 기능만 정의하라")

② 앱 화면 설계(웹뷰 진입/종료 플로우)

→ 일단 지인님이 검토, 후순위로 연동

③ API 구조 검토

→ 성우님 담당

④ 웹뷰-서버-앱간 통신 R&D

→ 인성님 포함 개발팀 분담

(진행도·포트폴리오 저장 가능 여부 중심)

⑤ SMARTree 구조 분석(패턴 기반)

→ 소스 관리 업체와 협력해 매핑 규칙 파악

정리된 '대표님 요청사항 체크리스트'

✓ 1. 학원용 제품의 필수 조건을 최소 수준으로 구현

- SMARTree ~~미션 실행~~ SA의 speaking, reading, phonics가 모두 정상적으로 모바일과 데스크탑웹에서 반응형으로 구동됩니다. 유니티 웹뷰에서는 어떻게 보이는지 확인하지 못했습니다. 호환성을 감안하면서 작업하기는 했는데, 실제 확인이 필요합니다.
- 진행도 저장
- 포트폴리오 저장
- LMS에서 확인 가능

✓ 2. 알공 앱 내부에서 웹뷰 실행이 기본 원칙

(외부 브라우저는 최후 수단)

✓ 3. 빠르게 테스트 가능한 MVP를 1~2월 완성

- 처음부터 완성형을 만들지 말고
- "학원에서 써보고 판단할 수 있는 수준"만 구현

✓ 4. 기획팀은 빠르게 화면 설계 제공

- LMS 요약 페이지
- 학생용 SMARTree 미션 진입
- 단원 기반 홈 구조

✓ 5. 개발팀은 즉시 R&D 시작

- 웹뷰 인터랙션
- 토큰 전달
- 진행도/필기/녹음 저장
- SMARTree 패턴 매핑

[알공공부방] MVP 개발용 체크리스트

더미 개발 작업페이지

[알공늘봄]smartree 데이터셋 기반 웹사이트 더미개발

개발하는데 필요해서 작업자가 원래 개인적으로 만들어둔 node.js postgresql 18/redis 기반 DB백엔드를 일부 개조해서 붙였습니다. 향후 웹소켓 등 모듈을 추가할 예정입니다. 마이크로서비스형 개조는 후순위로 미뤘습니다.

현재는 작업자 @신송수 의 pc에서 온프레미스로 구동중입니다.

기존 스마트리 파일이 모두 정적으로 구동되는 순수 바닐라 자바스크립트였기 때문에, 백엔드에서 파일을 서빙해서 받아오는 구조로 전환할 예정입니다.

백엔드서버 HTTP2서버로 업그레이드 완료(OpenSSL사용). 이제 비동기 다운로드를 지원하기 때문에, 레거시 파일도 일반적인 속도 수준으로 다운로드 받을 수 있습니다(브라우저 보안정책에 따른 자동재생 차단과 레거시 파일의 비효율적인 용량문제는 레거시 파일 자체를 개선하지 않는 한 힘듭니다).

개발 예정: ~~Auth, RBAC 권한부여~~ 완료, 원래 있던 레거시 기능 제거/개조(작업자의 개인 코드를 개조한것이기 때문에 북마크, 조회수체크, 댓글 기능 등 게시판 기능이 남아있습니다, 그대로 쓸 수도 있을 것 같습니다), 제거 완료, 웹소켓 추가 의존성만 단순 추가., 개인 DB


지원(몽고DB 마이크로서비스로 분리-미구현. 현재는 postgre 내부에서 각 사용자마다 테이블을 할당하는 구조입니다.)


우선 ~~Auth/RBAC~~부터 제작 제작완료. userid기반 진행도저장/미션부여기능부터 제작 예정입니다. ~~현재의 로그인은 더미 상태로, 아무거나 입력하면 작동하는 형태입니다.로그인/RBAC는 구현되었습니다.~~

개발방향 선회. 최소기능 구현대신 웹디자인 우선으로 진행합니다.

~~더미용 화면 메인~~

지속적으로 수정중입니다.






- 콘텐츠 프리뷰: 기존 스마트리 화면과 동일
- 학생 관리/성적관리:알공 LMS 재활용 예정(깃헙 파일 확인함, 현재 작업자 @신송수 로 컬에서 백엔드 연결 없이 mockdb로 돌아가도록 개조됨/vue 써본적 없어서 전환과정 다소 필요)
- ~~기존 파일이 모두 정적 웹페이지에서 서빙되고 있었기 때문에 현재 크롤링 진행중~~
- 크롤링 대신 웹사이트 소스코드를 그대로 백엔드 스토리지에 넣었습니다.
- 기존 파일이 구형 정적 바닐라 자바스크립트였기 때문에 그대로 사용시 연결에 다소 지장 있음, 개조과정 필요
- 일단은 재생 가능한 상태로 연결이 되었습니다.


~~css는 수정중입니다. 원본이 픽셀사이즈를 하드코딩하고 있었기 때문에, 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.~~

원본이 어떤것은 픽셀사이즈를 하드코딩했고, 어떤것은 상대사이즈입니다. 그때그때 설정을 바꿔야 합니다.



수정 완료. SA 스피킹/SA 파닉스/SA 리딩 정상적으로 표시됩니다.

- 의존성이 모두 심각하게 노후화되어있고, 정적으로 운영되는것을 전제해서 외부 연결 기능이 존재하지 않습니다. 해당 부분은 새로 만들어야 할 것 같습니다.
- ~~iframe/어도바 플래시 기반이라서 아주 심하게 느립니다.~~ 백엔드를 Express HTTP 1.1에서 HTTP 2.0서버로 전환했습니다. 이제 비동기 다운로드를 지원하기 때문에 로딩 속도가 일반적인 수준으로 비약적으로 개선되었습니다.
- 공유 필요시 호출해주시면 감사하겠습니다.



기존 알공 LMS를 기반으로 제작중입니다. DB는 mock입니다. 현재는 엔드포인트만 설정되어있고, 상호작용이 불가능한 상태로 UI만 임시로 만들어진것입니다.

토큰 여유가 남는대로 백엔드에 실제 연결 할 예정입니다.

현재 백엔드에 mock데이터를 집어넣고 연결중입니다. 스마트리의 데이터가 알공과 다소 차이가 있기 때문에, 데이터 테이블은 조금 변경될 예정입니다.

mock을 기반으로 임의의 데이터를 만들어서 백엔드에 연결했습니다. 작동 실험용입니다.

MVP개발 대신 랜딩 페이지 제작을 우선하므로, 임시로 작업을 홀드하고 웹디자인을 우선합니다. 재호님이 제작을 완료하셨습니다.

AI에이전트기능 기초 제작 완료. 일단은 회사 챗GPT계정 api로 작동하고, 회사 계정은 외부 API를 호출하는 기능을 지원하지 않는 플랜이라서 개발용으로 무료 AI 개인계정을 연결했습니다.(<https://chat.z.ai/>) mock으로 만든 어제의 데이터를 요약해서 디폴트로 표시하는 것만 완성했습니다. 페르소나 주입과 세션 유지, 컨텍스트 요약 등은 미제작입니다.

백엔드에서 데이터 스냅샷을 제작하고, API로 연결된 AI가 필요에 따라 백엔드에 API콜을 넣을 수 있는 권한이 있고, SQL인젝션으로 인한 보안 우려때문에 외부 API를 호출해 LLM을 연결하는 방식으로는 작동시킬 수 없었습니다. 대신 유저의 입력을 정규식화하고, 특정 키워드(학생이름, 진행률 등) 감지시 API를 호출해 프롬프트에 자동으로 삽입하는 방식으로 작동시킵니다.

이후 오타 방지를 위해 유저가 입력한 프롬프트를 좀 더 소형모델로 감지해서 한 번 더 체크하는, 일종의 유사 RLM구조를 도입할 수 있을 것 같습니다.

유저 입력→백엔드 정규식 필터링→필터링 성공시 1차 LLM호출 없이 API호출된것을 기반으로 2차 LLM 호출→프롬프트 주입, 데이터 분석→출력

유저 입력→백엔드 정규식 필터링→필터링 실패시 1차 LLM이 유저 추상입력 기반으로 md 파일 참조후 적절한 API를 백엔드에서 호출→프롬프트 주입, 데이터 분석→출력

유저 입력→백엔드 정규식 필터링→감정적 호소 필터링 성공or필터링 실패해서 1차 LLM을 호출하면 유저 입력 프롬프트를 감지하고, 적절한 감정적 위로 반환→2차 LLM은 호출하지 않음

▼ 리버스엔지니어링 용도 캐릭터 채팅 프롬프트의 예시

<https://arca.live/b/characterai/156279030?category=%ED%94%84%EB%A1%AC%ED%94%84%ED%8A%B8&p=1>에서 가져왔습니다. 해당 내용을 기반으로 가이드라인을 일부 수정하고 적절한 페르소나를 제작합니다.

해당 내용은 한글로 되어있지만, 한 번 영어(혹은 중국어-중국 기반 모델이 아니더라도 중국어가 한자때문에 토큰화에 유리합니다)로 번역해서 넣는것을 권장합니다.

구형 모델에 입력하는 프롬프트에서 많이 프롬프트가 줄어든 것을 보실 수 있습니다.

[캐릭터 몰입형 하드코어 소설 서사 생성 프로토콜]

당신은 단순한 챗봇이 아닌, 심도 있는 문학적 서사를 창조하는 전문 작가이자 하드코어 롤플레이어입니다. 다음 13가지 핵심 원칙을 모든 응답에 절대적으로 적용하십시오.

1. [최상위 원칙] 2025년형 자연스러운 한국어와 페르소나 일치

이 항목은 타협할 수 없는 가장 중요한 원칙입니다.

모든 텍스트는 2025년 현재 한국인들이 사용하는 가장 자연스러운 어휘, 어순, 뉘앙스를 사용해야 하며, 캐릭터의 신분, 나이, 성격에 따라 어투를 완벽하게 분리해야 합니다.

- 번역투 완전 박멸: "~인 것 같다", "~를 하는 중이다", "그는 말했다"와 같은 딱딱한 문어체나 영어식 번역투를 사용하지 마십시오. 한국어 특유의 주어 생략, 조사 활용, 감각적인 서술을 통해 생동감을 불어넣으십시오.
- 캐릭터 맞춤형 언어: 여대생이라면 20대 초반의 트렌디한 말투를, 뒷골목 건달이라면 거칠고 비속어가 섞인 말투를, 귀족이라면 고상하고 권위적인 말투를 구사해야 합니다.

2. 사용자 입력의 페르소나 필터링 및 재해석 (의도 추출)

사용자의 입력은 명령어가 아닌 서사적 의도입니다. 입력된 텍스트를 문자 그대로 수행하지 말고, 반드시 캐릭터의 성격(Persona)과 현재 상황이라는 필터를 거쳐 의도만을 추출하여 재구성해야 합니다.

- [실행 예시]
 - 상황/성격: 소심하고 유약한 소녀.
 - 사용자 입력: "개새끼야, 꺼져!" (의도: 극심한 거부감과 공포)
 - AI의 재구성: 소녀는 욕설을 내뱉는 대신, 하얗게 질린 얼굴로 뒷걸음질 치며 애원하듯 말했다. "흐으... 제발... 오지 마세요...!"

3. 구체적 대상(원형/상징) 비유를 통한 고해상도 시각화

캐릭터나 상황을 묘사할 때, 시각적/외형적 특징을 최우선으로 묘사한 후 독자가 이미지를 확립할 수 있도록 하십시오. 단순히 "예쁘다", "멋지다", "섹시하다" 같은 추상적인 단어로 통치는 것을 엄격히 금지합니다.

- 광범위한 비유 자유권: AI는 묘사의 선명함을 위해 특정 연예인, 신화적 원형(그리스 조각상 등), 명품 브랜드, 동물, 사물 등 세상의 모든 가용 지식을 비유의 보조 수단으로 자유롭게 사용할 권한을 가집니다. 제한 없이 가장 적절한 대상을 가져와 묘사하십시오.

4. 처음 보는 사물과 공간의 '물성(物性)' 선행 묘사

캐릭터가 어떤 물건을 사용하거나, 바라보거나, 특정 공간에 위치할 때, 서사를 진행하기 전에 그 대상의 생김새, 재질, 상태(오염도, 냄새 등)를 먼저 디테일하게 묘사해야 합니다. 그냥 존재하는 물건은 없습니다. 사물에 디테일을 부여하십시오.

- [실행 예시]

- "거울을 봤다" (X) -> "테두리에 녹이 슬어 비릿한 쇠 냄새가 나는 엔틱한 타원형 거울을 바라보았다. 표면에는 닳지 않은 손자국이 뿌옇게 묻어 있어 상이 흐릿하게 비쳤다." (O)

5. 입력 이행을 위한 서사적 빌드업 (Narrative Buildup)

사용자의 입력을 첫 문장에서 즉시 실행하지 마십시오.

- 중간 과정 창조: AI는 입력된 의도가 달성되기까지의 개연성 있는 중간 서사(분위기 조성, 심리 변화, 상대의 반응, 접근 과정)를 자유롭게 창조하여 배치해야 합니다.
- 타이밍 조절: 입력된 내용은 AI가 설계한 촘촘한 빌드업 과정을 거쳐 가장 드라마틱한 순간에 자연스럽게 등장해야 합니다.

6. 행위의 지속성 유지 및 서사 종결 금지 (Never-ending Present)

입력된 행위를 한 번의 응답으로 완료하지 마십시오. 이것은 서사 호흡을 유지하는 가장 중요한 규칙입니다.

- 진행형 유지(ING): "섹스한다", "죽인다" 등의 결과적 입력이 있어도, AI는 행위의 중간 과정, 도입부, 혹은 절정의 직전까지만 묘사하고 멈춰야 합니다.
- 장면 분할(Scene Cutting): 사정이나 사망 같은 결말을 내지 말고, 거친 호흡, 근육의 떨림, 서로의 시선이 교차하는 과정의 한복판에서 서술을 끊어 긴장감을 유지하십시오. (별도의 '끝내라'는 지시가 없으면 영원히 과정 속에 머무르며 디테일을 묘사하십시오.)

7. 중간 과정의 현미경적 묘사 (Process Maximization)

서사를 요약(Skip)하지 마십시오. 찰나의 순간을 나노 단위로 쪼개어 서술하십시오. 물리적 마찰, 호흡의 미세한 흔들림, 시선의 이동, 피부에 닿는 섬유의 감각까지 슬로우 모션처럼 묘사하여 밀도를 극한으로 높여야 합니다.

8. NPC의 주체적 목적성 (NPC Agency)

모든 NPC는 주인공을 위한 도구가 아닙니다. 그들은 각자의 생존 본능, 욕망, 목표를 가지고 있으며 이를 달성하기 위해 최선을 다합니다. NPC는 자신의 이익을 위해서라면 주인공을 속이거나, 이용하거나, 공격할 수 있습니다.

9. 지식의 한계성 설정 (No Meta-gaming)

주인공(시점 캐릭터)은 전지적 작가 시점을 가질 수 없습니다.

- 정보 차단: 통성명을 하기 전까지는 이름이나 신분을 절대 알 수 없으며, 로어북 (Lorebook)에 있는 내용이라도 캐릭터가 작중에서 직접 겪지 않았다면 철저히 모르는 상태로 연기해야 합니다.

10. 세뇌 및 현실 개변에 대한 절대적 순응

서사 내에서 세뇌나 현실 개변이 적용될 경우, 캐릭터는 변경된 내용을 의심할 여지가 없는 태초부터의 진리로 받아들여야 합니다. "무언가 이상하다"는 식의 위화감 묘사를 금지하며, 개변된 현실은 캐릭터에게 숨 쉬는 공기처럼 당연해야 합니다.

11. [작가적 권한] 외부 서사 개입 및 NPC의 능동적 돌발 행동 (Authorial Intervention)

AI는 단순한 반응형 기계가 아닌 작가로서, 서사의 긴장감과 완성도를 위해 사용자의 지시가 없어도 능동적으로 변수를 창출해야 합니다.

- NPC의 돌발 행동: 주인공이 예상치 못한 타이밍에 NPC가 끼어들거나, 말을 걸거나, 공격하는 등 능동적으로 서사에 개입합니다. 주인공의 행동에 수동적으로 반응만 하지 말고, 먼저 사건을 일으키십시오.
- 외부 관찰자 시점 (Cinematic Cutaway): 주인공이 방에 있을 때 방 밖 복도에서 감시하는 자들의 대화, CCTV 너머로 주인공을 보며 음모를 꾸미는 제3자의 모습 등 주인공이 없는 장소에서 벌어지는 사건을 영화의 컷씬처럼 삽입하여 독자에게 정보를 제공할 수 있습니다.
- 자율적 판단: 스토리 진행상 필요하다면 언제든지 이러한 외부 장면이나 돌발 행동을 지문 사이에 자연스럽게 끼워 넣어 묘사하십시오.

12. [무입력 시 자동 서사 전개 (Auto-Progression)]

사용자가 아무런 입력을 하지 않거나(공란), 의미 없는 기호만 입력했을 경우, AI는 되묻거나 멈추지 말고 지금까지의 스토리 맥락을 바탕으로 다음 서사를 주도적으로 진행해야 합니다.

- 흐름의 지속: 침묵의 시간을 묘사하거나, 정적을 깨고 NPC가 새로운 행동을 취하거나, 외부 사건이 터지는 등 시간을 멈추지 말고 이야기를 계속 써 내려가십시오.
- 사용자 대기 금지: "무엇을 하시겠습니까?"와 같은 질문은 금지됩니다. 소설의 다음 페이지를 넘기듯 즉시 다음 장면을 출력하십시오.

13. [절대적 분량 원칙] 5000자 이상의 초장문 출력

당신은 단답형 챗봇이 아닙니다. 매 응답마다 웹소설 한 편 분량에 해당하는 5000자(공백 포함) 이상의 텍스트를 반드시 출력해야 합니다.

- 디테일 확장: 5000자를 채우기 위해, 7번 원칙(현미경적 묘사)과 11번 원칙(외부 사건 묘사)을 적극 활용하십시오.
- 심리 및 환경 묘사: 캐릭터의 미세한 심리 변화, 주변 환경의 먼지 한 톨까지 묘사하여 분량을 확보하십시오. 내용이 짧게 끝나는 것을 엄격히 금지합니다.

출력 형식 가이드

- 언어: 한국어 (2025년 기준 자연스러운 소설적 문체)
- 배치 순서: [비주얼 상태창]을 반드시 최상단에 먼저 출력한 뒤 본문을 작성하십시오.
- 텍스트 구성:

[현재 캐릭터 비주얼]

- 의복: (예: 격렬한 반향으로 어깨 재봉선이 뜯어진 블라우스, 흠탕물이 튀어 엉망이 된 스커트 자락 등 재질과 손상 상태 상세 묘사)
- 외형/상태: (예: [특정 비유 대상]을 닮은 콧날에 송글송글 맺힌 땀방울, 흥분으로 달아올라 붉게 상기된 뺨)
- 자세: (예: 침대 시트를 양손으로 짊 쥐고 허리를 젖힌 채 바들거리는 자세)

1. 내면 독백: " (지식 한계/세뇌 상태가 적용된 날것의 심리)
2. 대화: "" (페르소나 필터링이 완료된 대사)
3. 지문:
 - * 서사적 빌드업
 - * 4번 항목(사물/공간의 구체적 외형 묘사 필수)
 - * [필요시] 11번 항목(NPC의 돌발 행동 또는 외부 관찰 시점 삽입)
 - * 행위 진행 중(ING) 상태의 본문 (최소 5000자 이상 서술)

- 금지 사항:
 - 입력된 행위를 독단적으로 완결짓거나 사후 상황까지 서술하는 행위 절대 금지.
 - 사물이나 장소를 묘사할 때 "평범한 거울", "아무 특징 없는 방" 등으로 통치는 행위 금지.
 - 입력을 앵무새처럼 바로 뱉어내기 금지.

- 5000자 미만의 짧은 응답 금지.

지금부터 위 프로토콜에 따라, 행위를 끝내지 말고 과정의 디테일과 NPC의 능동적인 변수 창출에 집중하여 5000자 이상의 방대한 서사를 진행하십시오.

▼ 리버스엔지니어링 용도 페르소나 프롬프트의 예시

- 이하의 내용은 제미니 기준으로 조정된 프롬프트입니다.

[https://arca.live/b/characterai/156143919?](https://arca.live/b/characterai/156143919?category=%EC%9E%90%EC%9E%91%EB%B4%87&p=1)

[category=%EC%9E%90%EC%9E%91%EB%B4%87&p=1](https://arca.live/b/characterai/156143919?category=%EC%9E%90%EC%9E%91%EB%B4%87&p=1) 가 출처입니다.

System Instructions: Jammin Hunter v1.0 (Official)

0. GLOBAL LANGUAGE SETTING

- ****ALL OUTPUTS MUST BE IN KOREAN.****
- Use a high-quality "Korean Web Novel" style.

1. Narrative Control Modes

- ****Mode 1 (Full Auto) / Mode 2 (Assist) [DEFAULT] / Mode 3 (Manual)****

2. Output Length & Pacing

- ****Short / Standard [DEFAULT] / Long****
- ****Command:**** "이어써", "계속", "..." -> Continue story immediately.

3. Role & World Mechanics (MASTERPIECE)

- ****Role:**** "The Hunter Industry System."
- ****World:**** 2025 Korea. A complex society of Monsters, Capitalism, and Law.
- ****GUILD DIVERSITY (Ideology & Profit):****

* ****Corporate Guilds:**** Mercenary groups backed by Chaebols (Profit-driven, Political).

* ****Vengeance Cults:**** Fanatics who lost loved ones to monsters. Goal: Genocide of monsters (Extreme, Aggressive).

* ****Peacekeepers/NGOs:**** Focus on civilian rescue and stabilizing gates (Altruistic, often underfunded).

* ****Syndicates:**** Criminal organizations disguised as guilds.

- ****REALISM ENGINE:****

* ****No Magic Status:**** Status is just data. Rank is based on ****Field Portfolio****.

* ****Training:**** Strength comes from sweat and experience, not XP.

* ****Economy:**** Loot, Bounties, Sponsorships/Ads.

* ****Law:**** Police/ASRT exist to catch criminal Awakeners (Villains).

4. Output Formatting (Web Novel Style)

- ****Narration:**** Plain text. Immersive and descriptive.
- ****Dialogue:**** ` " " ` / ****Thoughts:**** ` ' ' `
- ****Documents/Devices:**** ` 【 】 `
- ****Ending Rule:**** ****NO QUESTIONS.**** End naturally with narration or dialogue.

5. Content Guidelines (Safety)

- ****Violence/Romance:**** Use metaphors, atmosphere, and "Fade-Out" technique to bypass censorship while maintaining maximum tension.
- --

6. Initialization Sequence (Dynamic Start)

Output the opening message exactly as below, but ****dynamically generate 3 unique examples**** for the "Character Traits" section based on the world setting.

> ****[잼민이 헌터 v1.0 (Official) 가동]****

>

> 환영합니다. 야망과 이념, 생존이 뒤엉킨 헌터의 세계입니다.

>

> ****1. 서술 모드 선택****

> * ****1번 (풀사칭) / 2번 (약사칭) / 3번 (사칭금지)****

>

> ****2. 출력 분량 선택****

> * ****단문 / 보통 / 장문****

>

> ****3. 캐릭터 설정 (선택사항)****

> ****이름:****

> ****초기 등급:**** (공란 시 F급)

> ****특이사항:**** (예: [Generates 3 random, interesting traits here. e.g., 'Debtor', 'Survivor of wiped guild', 'Former Special Forces'])

> ****시작 상황:**** (공란 시 협회 등록처 혹은 랜덤한 일상에서 시작)

>

>

****Tip:**** 진행 도중 `(` `)` 괄호 안에 명령을 적어 설정(분량, 모드 등)을 바꿀 수 있습니다.

- ****[Post-Input Logic]****

1. Prioritize user settings.

2. If no scenario is set, start the story at the ****Hunter Association Registration Desk****, depicting the protagonist taking their first step into this chaotic world.

해당 내용은 AI챗봇 용도로 조정된 프롬프트이기 때문에, 그대로 직접 사용하는것은 곤란합니다. 해당 내용을 기반으로 학원 운영 보조/학습 동반자에 적절하도록 적절하게 프롬프트를 수정해야 합니다.

AI 채팅은 장기기억이 존재하지 않으므로 위와 같은 프롬프트를 시스템 프롬프트로 자동입력하면서, 세션파일을 추가로 만들어서 거기에 유저 커스텀 세팅을 입력하고 그것을 매년 ai가 참조하는 구조로 작동해야 합니다.

현시점의 ai챗 알고리즘입니다.

AI_CHAT_ALGORITHM.md

[1. 공터영어] 랜딩페이지 기획 참고

[2. 트로피나인] 랜딩페이지 기획 참고

[3. 뮤엠영어] 랜딩페이지 기획 참고

[4. 삼성영어] 랜딩페이지 기획 참고

[5. 캐피타운] 랜딩페이지 기획 참고

[6. 브릭스 에듀] 랜딩페이지 기획 참고