1. 설치 및 환경 설정 (git config)

git --version - 현재 설치된 Git의 버전을 확인

git config --global user.name [이름] - 커밋에 기록될 사용자 이름을 전역(Global)으로 설정

git config --global user.email [이메일] - 커밋에 기록될 사용자 이메일을 전역으로 설정

git config --global init.defaultBranch main - 저장소 생성 시 기본 브랜치 이름을 main으로 지정

git config --list - 현재 적용된 모든 Git 설정 목록을 확인

git config --list --show-origin - 각 설정값이 어떤 설정 파일 경로에 저장되어 있는지 함께 확인

git config [항목명] - 특정 설정값만 개별 확인 (예: git config user.name)

[참고] 설정 범위 옵션 (우선순위: local > global > system)

--system : 시스템 내 모든 사용자와 모든 저장소에 적용 (/etc/gitconfig)

--global : 현재 로그인한 사용자의 모든 저장소에 적용 (~/.config/git/config)

--local : 현재 작업 중인 특정 로컬 저장소에만 적용 (.git/gitconfig)

2. 저장소 생성 및 상태 확인

git init - 현재 디렉터리를 Git 로컬 저장소로 초기화 (버전 정보가 기록될 .git 폴더 생성)

git status - 현재 저장소의 작업 상태를 점검 (현재 브랜치 위치, 커밋할 변경 사항, 추적되지 않는 Untracked 파일 등 확인)

3. 파일 스테이징 및 제외 (git add, git rm)

git add [파일명] - 특정 파일을 스테이징 영역(Staging Area)에 추가하여 추적(Tracked) 상태로 만듦

git add [파일1] [파일2] - 공백으로 구분하여 여러 파일을 한 번에 스테이징 영역에 추가

git add . - 현재 디렉터리 내의 모든 변경 및 신규 파일을 한 번에 스테이징 영역에 추가

git rm --cached [파일명] - 작업 폴더의 실제 파일은 그대로 유지하고, 스테이징 영역에서만 내려놓음 (Untracked 상태로 되돌림)

[참고] .gitignore 파일

버전 관리에 포함하지 않을 파일/폴더 규칙을 적어두는 텍스트 파일

*.a : 확장자가 .a인 모든 파일 무시

!lib.a : 예외적으로 lib.a는 추적

/TODO : 현재 루트 디렉터리의 TODO만 무시 (하위 디렉터리 제외)

build/ : build 디렉터리 내의 모든 파일 무시

doc/*.txt : doc/ 바로 아래의 .txt 파일 무시

4. 커밋 및 히스토리 조회 (git commit, git log)

git commit -m [커밋메시지] - 스테이징된 변경 사항들을 메시지와 함께 로컬 저장소에 영구적인 스냅샷으로 기록

git log - 저장소에 저장된 커밋 이력(커밋 해시, 작성자, 날짜, 커밋 메시지 등)을 확인

5. 브랜치 관리 (git branch)

git branch - 로컬 브랜치 목록을 확인 (현재 작업 중인 브랜치 앞에 * 표시)

git branch -m [이전이름] [새이름] - 브랜치 이름을 변경 (예: git branch -m master main 으로 기본 브랜치명을 master에서 main으로 변경)