Geprüft
auf Grund der Bauordnung
Schwelm, 5. November 1956
Kreisbauamt Schwelm
Kreisbaumeister
für Landeskultur.

Baubeschreibung

zum Neubau von Zweifamilien-Doppelwohnhäusern

für die Firma Arnold Reinecke,

Dahlerbrück - Im Dahl. (Bau II)

Allgem: In Dahlerbrück, Im Dahl auf einem neu erschlossenen Baugelände beabsichtigt die Firma Arnold Reinecke, zwei Zweifamilien-Doppelwohnhäuser zu errichten. Entsprechend dem Anschlußgebäude sieht der Entwurf einen eingeschossigen Baukörper mit ausgebautem Dachgeschoß vor. Im Erdgeschoß sowie im Dachgeschoß sind jeweilig zwei 3 ½ Zimmerwohnungen untergebracht. Bei einer bebauten Fläche von 173,25 qm beträgt die Netto - Wohnfläche insgesamt = 232,06 qm.

Konstruktion: Die Fundamente werden in Kiesbeton, die Außenwände des Kellergeschosses aus Gitterziegeln in Zementkalkmörtel, 30 cm stark hergestellt. Die im Erdreich liegenden Kelleraußenwände erhalten einen wasserdichten Außenputz. Kellerinnenwände Normalziegelmauerwerk 24 cm u. 11,5 cm stark. Die aufgehenden Umfassungswände des Erd- und Dachgeschosses erhalten Bimsbetonhohlblockmauerwerk 30 cm bzw. 24 cm stark in verlängertem Zementmörtel. Die Ausführung der 24 cm starken, tragenden Innenwand des Erdgeschosses erfolgt aus Bims- oder Normalziegel. Alle tragenden, 11,5 cm starken Innenwände werden aus Ziegel in verl. Zementmörtel errichtet. Letztere erhalten zur gleichmäßigen Lastverteilung einen 30 cm hohen, mit 6 R.St. Ø 12 mm armierten Stahlbetonbalken. Die Trennwände im Erd- und Dachgeschoß werden aus Schwemmsteinen 11,5 bzw. 10 cm stark in verlängertem Zementmörtel hergestellt. Gegen aufsteigende Feuchtigkeit wird das Gebäude durch doppelte Isolierung gesichert. Keller- und Erdgeschoß erhalten eine massive Stahlbetondecke. Die Dachkonstruktion wird in Holz als Satteldach ausgebildet. Die Eindeckung erfolgt mittels Hohlfalzziegeln auf Lattung. Der Kellerfußboden wird in Stampfbeton mit Zementestrich ausgeführt. Das Erd- und Dachgeschoß erhält einen Marley-Belag oder Linoleum auf Unterboden, und Plattenbelag in Bad, Küche und Treppenhaus. Türen, Fenster und Erdgeschoßtreppe werden in Holz gefertigt, Kellertreppe massiv aus Betonfertigstufen.
Innenputz in den Kellerräumen einschichtiger Kellenputz, in den Wohnräumen zweilagiger, glatter Wandputz in Weißkalkmörtel.
Außenputz wird als heller Spritzputz ausgebildet.
Die straßenseitige Einfriedigung erfolgt mittels Spriegelzaun mit Grünhecke.

Zum Nachtrags - Bauschein Nr. 337/1956 gehörig
Schwelm, 5. Nov. 1956
Der Oberkreisdirektor
des Ennepe - Ruhr - Kreises
als Baugenehmigungsbehörde

Dahlerbrück, im Mai 1956

Der Bauherr:

Arnold Reinecke
Paul Reinecke

Der Architekt:

Herbert Schmidt
Architekt u. Bauing.
Dahlerbrück i/W.

Berechnung des umbauten Raumes nach DIN 277

zum Neubau von Zweifamilien-Doppelwohnhäusern

für die Firma Arnold Reinecke,

D a h l e r b r ü c k - Im Dahl. (Bau II)

Berechnung des umb. Raumes für eine Bauhälfte.

A. Bebaute Fläche: 19,80/2 . 8,75 = 86,625 qm

B. Umbauter Raum:

Keller- und Erdgeschoß:

86,625 . (2,25 + 2,75) = 433,13 cbm

Dachgeschoß:

$86{,}625 \cdot 0{,}60 + \frac{8{,}75 + 5{,}90}{2} \cdot 19{,}80/2 \cdot (2{,}625 - 0{,}60)$ = 198,83 "

Spitzboden:

$\frac{5{,}90 \cdot 3{,}75}{2} \cdot 19{,}80/2 \cdot 1/3$ = 36,50 "

= 668,46 cbm

Abzug für Abseiten:

$(2 \cdot 9{,}90 - (1{,}85 + 3{,}70)) \cdot \frac{1{,}30 + 0{,}60}{2} \cdot 0{,}84 \cdot 2/3$ = 7,58 "

Umb. Raum für eine Bauhälfte = 660,88 cbm

1.321,76

A. Bebaute Fläche insgesamt=2 . 86,625 = 173,25 qm;

B. Umb. Raum = 2 .660,88 = 1 321,76 cbm;

Dahlerbrück, im Mai 1956

Der Bauherr:

Arnold Reinecke

Der Architekt:

Herbert Schmidt
Architekt u. Bauing.
Dahlerbrück i. W.

Zum Nachtrags-Bauschein Nr 335/1956 gehörig
Schwelm, 5. Nov. 1956
Der Oberkreisdirektor
des Ennepe Ruhr - Kreises
als Baugenehmigungsbehörde

4127

Wohnflächenberechnung nach DIN 283

zum Neubau von Zweifamilien-Doppelwohnhäusern

für die Firma Arnold Reinecke,

D a h l e r b r ü c k - Im Dahl. **(Bau II)**

Wohnflächenberechnung für eine Bauhälfte.

1.) Erdgeschoß:

Wohnzimmer	4,93 .3,90 .0,97	= 18,65 qm
Schlafzimmer	(4,435 .3,90 -0,26 .0,32).0,97	= 16,69 "
Flur	4,615 .1,20 .0,97	= 5,37 "
Kinderzimmer	4,01 .2,40 .0,97	= 9,33 "
Küche	(2,695 .2,75 -(0,32 .0,32 +0,55 .1,16)) . 0,97	= 6,47 "
Speisekammer	1,10 . 0,49 .0,97	= 0,52 "
Bad u.W.C.	2,695 .1,75 .0,97	= 4,58 "
	Netto Wohnfläche	= 61,61 qm

2.) Dachgeschoß:

Wohnzimmer	(4,99 .3,485 .4,99 .0,50/2).0,97	= 15,66 qm
Schlafzimmer	(4,435 .3,485 +1,85 .0,60-(0,385 .0,32 +2,585 .0,50/2)) .0,97	= 15,33 "
Flur	4,615 .1,20 .0,97	= 5,37 "
Kinderzimmer	(2,46 .3,47 -2,46 .0,50/2) .0,97	= 7,68 "
Küche	(2,155 .2,75 +0,875 .0,60(-0,32 .0,32 + 1,875 .0,50/2)) .0,97	= 5,70 "
Bad u.W.C.	2,755 .1,75 .0,97	= 4,68 "
	Netto Wohnfläche	= 54,42 "

Netto Wohnfläche für eine Bauhälfte = 116,03 qm

Netto Wohnfläche insgesamt

2 . 116,03 = = 232,06 qm

Dahlerbrück, im Mai 1956

Der Bauherr:

Arnold Reinecke

Paul Reinecke

Der Architekt:

Herbert Schmidt
Architekt u. Bauing.
Dahlerbrück i. W.

Zum Nachtrags-Bauschein Nr 335/1956 gehörig
Schwelm, 5. Nov. 1956
Der Oberkreisdirektor
des Ennepe Ruhr - Kreises
als Baugenehmigungsbehörde