Berechnung des umbauten Raumes nach DIN 277

zum Neubau von Zweifamilien-Doppelwohnhäusern

für die Firma Arnold Reinecke,

D a h l e r b r ü c k - Im Dahl. (Bau II)

Berechnung des umb. Raumes für eine Bauhälfte.

A. Bebaute Fläche: 19,80/2 . 8,75 = 86,625 qm

B. Umbauter Raum:

Keller- und Erdgeschoß:

86,625 . (2,25 + 2,75) = 433,13 cbm

Dachgeschoß:

86,625 . 0,60 + $\frac{8,75 + 5,90}{2}$. 19,80/2

. (2,625 - 0,60) = 198,83 "

Spitzboden:

$\frac{5,90 \cdot 3,75}{2}$. 19,80/2 . 1/3 = 36,50 "

= 668,46 cbm

Abzug für Abseiten:

(2 . 9,90 -(1,85 +3,70)) . $\frac{1,30 + 0,60}{2}$

. 0,84 . 2/3 = 7,58 "

Umb. Raum für eine Bauhälfte = 660,88 cbm

A. Bebaute Fläche insgesamt=2 . 86,625 = 173,25 qm;

B. Umb. Raum " " = 2 .660,88 = 1 321,76 cbm;

Dahlerbrück, im Mai 1956

Der Bauherr:

Arnold Reinecke

Der Architekt:

Herbert Schmidt
Architekt u. Bauing.
Dahlerbrück i. W.

Zum Nachtrags-Bauschein Nr 335/1956 gehörig

Schwelm, 5. Juni 1956

Der Oberkreisdirektor
des Ennepe Ruhr - Kreises
als Baugenehmigungsbehörde