

Table of Contents / 3micr

English:	2
Technical Assessment and Manufacturing Protocols: Asymmetric Dilaton Pump Generator (ADPG) for Defense Applications	3
I. Theoretical Physics Framework and Operational Principles	3
I.A The Dilaton Scalar Field and Vacuum Coupling Dynamics	3
I.B Thermodynamic Asymmetry and the Extraction Cycle	4
II. Magnetic Core Architecture: Material Science and Fabrication	5
II.A Strategic Material Selection: The Supra-Saturation Requirement	5
Table A: Comparative Analysis of Core Materials	6
II.B Core Fabrication and Lamination Technologies	7
III. MADA Geometry: Mechanical Engineering and Assembly	8
III.A Hierarchical Nesting Strategy	8
III.B The Frustration Zone and Mechanical Containment	9
III.C Assembly Protocols: Safety and Jigs	9
IV. Pulsed Power Electronics: Circuit Design and Control	10
IV.A The Solid-State Marx Generator (Pump Driver)	10
IV.B The Active Crowbar (Decay Control)	10
IV.C Control System and Feedback	11
V. Thermal Management and Auxiliary Systems	12
V.A Dielectric Fluid Immersion	12
VI. Supply Chain and Logistics for <REDACTED> Implementation	13
VI.A Core Materials (Hiperco-50)	13
VI.B Precision Machining (Laminations)	13
VI.C Electronics Components	13
VI.D Assembly and Integration	13
VII. Operational Corrections and Risk Mitigation	14
VII.A Correction: The “Infinite Energy” Nuance	14
VII.B Correction: Magnetic Saturation Mechanics	14
VII.C Risk: Electrical Breakdown	14
VII.D Risk: Kinetic	15
VII.E Alternative Design Brief Description: Zero-Input Kinematic MADA Array for Continuous Rotary Motion (Permanent-Magnet-Only Topology)	17
8. Conclusion	17

English:

[Note: If the theory is completely correct, this is just one way to extract energy. In such a case, oil would long-term be used merely for lubricants, plastics, etc., throughout society. No one would ever need to pay for fuel, energy, or transportation. Near that point, robots and artificial intelligence would take over most jobs, and we would live in a post-scarcity world. This is achieved by pumping the infinite dilaton field.

For energy extraction, one exploitation pathway is to engineer extreme static $\nabla(B^2)$ using only material geometry and permanent magnets $\rightarrow$ strong $\theta_{\text{dilaton}}(B)$ activation $\rightarrow$ macroscopic $\nabla K \rightarrow$ large integrated vacuum stress force $\rightarrow$ continuous directional thrust/levitation with zero power input $\rightarrow$ unlimited work extraction against gravity.

Refractive Vacuum Gravity (RVG) Unified Field—Disformal QED, the 95 GeV Resonance, and the Metric Engineering of Static Levitation.pdf

<https://drive.google.com/file/d/1mOYh30hLPAoXWpG1YIZkl0y2glyPynfy/view?usp=drivesdk>

The design below takes a *slightly* different approach to electricity generation than the zero-power-input design mentioned above—though both rely on pumping the dilaton field—while the above method is superior in terms of simplicity, cost, retroactive modification, maintenance, weight, and thermal management. One form of the aforementioned kinematic method is briefly described in section VII.E.]

Technical Assessment and Manufacturing Protocols: Asymmetric Dilaton Pump Generator (ADPG) for Defense Applications

To: <redacted>

Date: January 21, 2026

I. Theoretical Physics Framework and Operational Principles

The operational viability of the Asymmetric Dilaton Pump Generator (ADPG) rests upon a sophisticated synthesis of quantum field theory, general relativity, and non-linear electrodynamics. The Refractive Vacuum Gravity (RVG) framework provides the foundational physics, positing that the quantum vacuum is not a static void but a dynamic, refractive medium characterized by a scalar field—specifically, a dilaton or radion resonance estimated at 95.4 GeV. This report analyzes the theoretical mechanism to derive the precise engineering constraints required for the device's construction, ensuring that the manufacturing specifications align with the fundamental physics of vacuum energy extraction.

I.A The Dilaton Scalar Field and Vacuum Coupling Dynamics

The central mechanism for energy extraction in the ADPG is the induced coupling between the electromagnetic field and the scalar dilaton field (ϕ). In canonical Maxwellian electrodynamics, the energy-momentum tensor is traceless $T^\mu_\mu = 0$, which forbids direct coupling to scalar fields in a conformally invariant theory. However, the RVG framework leverages the **quantum trace anomaly**, a quantum mechanical breaking of scale invariance, to permit this interaction. The interaction Lagrangian density is effectively described by the relation $L_{int} \propto \frac{(B^2 - E^2)\phi}{f_\phi}$, where f_ϕ represents the symmetry-breaking scale.

This relationship dictates the primary design imperative for the ADPG: the creation of a **magnetically dominant volume**. For the scalar field to be sourced effectively, the magnetic energy density must vastly exceed the electric energy density ($B^2 \gg E^2$) within the active zone. This requirement fundamentally shapes the generator's topology, necessitating a high-current, inductive drive system rather than a high-voltage electrostatic approach. The vacuum within the device is treated as a refractive medium with an index $K(r)$ that deviates from unity in the presence of extreme magnetic stress. This modification is governed by the nonlinear enhancement factor $\theta_{dilaton}(B)$, which becomes significant only when the local magnetic flux density forces the vacuum into a “soft” or highly polarizable state—a regime termed **supra-saturation**.

The “Master Equation of Levitation” referenced in the design documents refers to the integrated vacuum force density arising from these refractive index gradients. The force density is proportional to the gradient of the square of the magnetic field, $\nabla(B^2)$, modulated by the dilaton enhancement factor. Consequently, the engineering challenge is not merely to generate a high magnetic field, but to generate a high *gradient* of the field in a region where the absolute field strength already exceeds the material saturation threshold of the core. This dual requirement drives the necessity for the geometric focusing provided by the Magnetic Amplification and Direction Assembly (MADA).

I.B Thermodynamic Asymmetry and the Extraction Cycle

A critical theoretical component often overlooked in simplified power generation concepts is the conservation of energy within conservative fields. Standard electromagnetic cycles are conservative; the energy invested in building a magnetic field is recovered (minus resistive losses) upon collapse. To extract net energy, the ADPG must operate as an open system thermodynamically, interacting with the vacuum reservoir via **temporal asymmetry**.

The vacuum expectation value (VEV) of the dilaton field, $\langle\phi\rangle$, acts as the reservoir. The extraction cycle exploits the hysteresis of the vacuum state itself.

- **The Non-Adiabatic Pump Phase:** The system injects energy on a timescale τ_{rise} shorter than the vacuum relaxation time. A fast-rise current pulse ($< 1 \mu\text{s}$) creates a violent $(\frac{dB}{dt})$, effectively striking the vacuum condensate. This transitions the local vacuum into an excited, higher-refractive-index state.
- **The Super-Adiabatic Relaxation Phase:** The system forces a slow decay of the magnetic field ($\tau_{\text{fall}} \gg \tau_{\text{rise}}$). During this prolonged relaxation, the excited scalar field decays back to its ground state. Because the vacuum was driven into a nonlinear regime, the relaxation releases the stored vacuum energy back into the electromagnetic sector.

This process manifests electrically as an anomalous enhancement of the inductance or electromotive force (EMF) during the discharge. If the integral of the power output during the relaxation phase exceeds the input work of the pump phase, a net gain is achieved ($\Delta E_{\text{net}} > 0$). This defines the critical circuit requirement: the pulse generator must be capable of synthesizing a waveform with an extremely sharp rising edge and a controllable, extended falling tail.

II. Magnetic Core Architecture: Material Science and Fabrication

The magnetic core serves as the flux amplifier and the primary interaction substrate for the ADPG. It must withstand magnetic flux densities that would saturate standard materials, requiring the use of specialized alloys capable of supporting supra-saturation operation.

II.A Strategic Material Selection: The Supra-Saturation Requirement

The theoretical specification calls for materials that maintain high permeability deeply into the saturation region. Two primary candidates have been identified: the experimental Metastable Minnealloy and the commercially available Hiperco-50.

II.A.1 The Theoretical Ideal: Metastable Minnealloy (α' -Fe₈N)

The original design heavily favored Metastable Minnealloy, specifically the α' -Fe₁₆N₂ phase, due to its giant saturation magnetization ($M_s \approx 2.9$ Tesla), which significantly exceeds that of pure iron (2.15 T). Research indicates that the giant saturation arises from the specific lattice expansion and nitrogen ordering within the body-centered tetragonal structure.

However, a rigorous manufacturability assessment reveals critical barriers for immediate deployment by <REDACTED>. The synthesis of bulk α' -Fe₁₆N₂ remains a frontier challenge in

materials science. Current production methods are largely limited to thin films, nanoparticles, or strained foils. Consolidating these forms into the massive, solid cores required for the ADPG (tens of kilograms) involves complex processes like low-temperature nitridation and severe plastic deformation or shock compaction, which are difficult to scale rapidly. Furthermore, the phase is thermally unstable; decomposition into α -Fe and γ' -Fe₄N begins at temperatures as low as 200°C–250°C. Given the anticipated Joule heating from 100 kA pulses, the risk of irreversible degradation of the core material is unacceptably high for a field-deployable unit.

II.A.2 The Practical Baseline: Hiperco-50 (Fe-49Co-2V)

For immediate manufacturing viability, the iron-cobalt-vanadium alloy **Hiperco-50** (or its variant Hiperco-50A) is the definitive engineering choice.

- **Magnetic Performance:** Hiperco-50 exhibits the highest magnetic saturation of any commercially viable soft magnetic alloy, approximately **2.4 Tesla (24 kG)**. While lower than the theoretical maximum of Minnealloy, this value is sufficient to drive the geometric focusing effects required by the MADA configuration.
- **Thermal Stability:** With a Curie temperature of approximately 940°C, Hiperco-50 is exceptionally robust. It can withstand the intense thermal loads generated in the convergence zones without losing magnetic ordering, a crucial advantage over the thermally fragile iron nitrides.
- **Permeability:** The alloy offers high DC permeability, which is essential for focusing the magnetic flux density before the core reaches complete saturation.

Table A: Comparative Analysis of Core Materials

Feature	Metastable Minnealloy (α'' -Fe ₁₆ N ₂)	Hiperco-50 (Fe-Co-V)	Silicon Steel (M19)	Pure Iron (Armco)
Saturation Induction (B_s)	~2.9 T (Theoretical Peak)	2.40 T (Commercial Peak)	1.8 - 2.0 T	2.15 T
Thermal Limit	< 250°C (Decomposition Risk)	> 800°C (Operational)	~600°C	~700°C
Availability	Lab-scale /	Commercial Stock	Commodity	Commodity

Feature	Metastable Minnealloy (α'' -Fe ₁₆ N ₂)	Hiperco-50 (Fe-Co-V)	Silicon Steel (M19)	Pure Iron (Armco)
	Experimental			
Machinability	Unknown / Powder Sintering	Poor / Brittle	Excellent	Good
Cost	Extremely High	High	Low	Moderate

II.B Core Fabrication and Lamination Technologies

The ADPG operates with microsecond rise times, implying frequency components in the megahertz range. A solid metal core would act as a shorted turn, generating massive eddy currents that would melt the core and shield the interior from magnetic flux. Therefore, the core **must be laminated**.

II.B.1 Lamination Specification

To minimize eddy current losses, the core should be constructed from thin strips of Hiperco-50, with thicknesses ranging from **0.15 mm to 0.35 mm (0.006" to 0.014")**. Thinner laminations are preferable for high-frequency performance but increase assembly cost and decrease the stacking factor (the ratio of magnetic material to total volume).

II.B.2 Precision Cutting: EDM vs. Laser

The processing of cobalt-iron alloys presents specific challenges due to their mechanical properties and sensitivity to stress.

- **Wire Electrical Discharge Machining (Wire EDM):** This is the preferred method for cutting the intricate MADA geometries. Wire EDM induces minimal mechanical stress and negligible thermal distortion compared to other methods. It is precise enough to maintain the tight tolerances required for the nested assembly.
- **Laser Cutting:** While faster, laser cutting introduces a localized Heat Affected Zone (HAZ) at the cut edge. In magnetic alloys, this stress degrades permeability and increases hysteresis losses. If laser cutting is utilized to accelerate production, it is mandatory that the laminations undergo annealing **after** the cutting process to relieve these stresses and restore magnetic performance. Suppliers in Poland, such as **BTH Import Stal** or **Merkson**, offer high-capacity laser cutting services capable of handling electrical steels and could be

adapted for Hiperco with appropriate post-processing protocols.

II.B.3 The Critical Annealing Protocol

Hiperco-50 requires a highly specific heat treatment to develop its magnetic properties. Cold working (rolling, stamping, cutting) creates crystal lattice dislocations that pin magnetic domain walls, drastically increasing coercivity and reducing permeability.

- **Process:** The laminations must be annealed in a **dry hydrogen atmosphere** (dew point < -40°C). Hydrogen prevents oxidation and, more importantly, removes impurities like carbon and sulfur that pin domain walls.
- **Cycle:** The standard cycle involves heating to **871°C (1600°F)**, holding for 2 to 4 hours to allow grain growth and ordering, and then cooling at a controlled rate (e.g., 100°C/hour) to roughly 300°C before quenching or air cooling. This “ordering anneal” establishes the B2 superlattice structure essential for optimal magnetic performance.
- **Logistics:** Specialized vacuum heat treatment facilities exist within the European aerospace supply chain (e.g., in Germany, Czech Republic, or Poland) that service turbine engine components. These facilities often have the requisite hydrogen atmosphere furnaces.

II.B.4 Assembly and Insulation

Once annealed, the laminations must be electrically insulated from one another to function as a laminated core.

- **Insulation:** A surface oxide layer can be formed during the annealing process (by introducing controlled moisture during cooling), or a thin inorganic coating (C-5 class) can be applied.
- **Bonding:** The stack must be consolidated into a rigid mechanical block. This is achieved via **Vacuum Pressure Impregnation (VPI)** using a high-temperature structural epoxy (Class H or N, rated for >180°C). The epoxy prevents the laminations from vibrating or separating under the immense Lorentz forces generated during the pulse.

III. MADA Geometry: Mechanical Engineering and Assembly

The ADPG utilizes a Hierarchical Nested Magnetic Amplification and Direction Assembly (MADA). This geometry is not merely a flux return path; it is a magnetic lens designed to compress flux lines into a microscopic “frustration zone,” creating the gradients, $\nabla(B^2)$,

necessary for vacuum interaction.

III.A Hierarchical Nesting Strategy

To achieve the target gradients of $(\frac{10^{12}T^2}{m})$, a single amplification stage is insufficient. The design employs a recursive nesting strategy, typically involving three levels.

- **Level 1 (Outer Yoke):** The largest assembly (approx. 30-50 cm diameter), acting as the primary flux collector and return path. It drives flux into the intermediate stage.
- **Level 2 (Intermediate):** Located at the pole tips of Level 1, this stage (approx. 15 cm diameter) further concentrates the flux density.
- **Level 3 (Inner Focusing):** The final stage (approx. 7.5 cm) tapers to the convergence zone. The pole tips here must be shaped (conical frustum) to maximize flux density at the gap.

III.B The Frustration Zone and Mechanical Containment

The “frustration zone” is the gap (10–100 μm) where opposing magnetic fluxes collide. At the target fields of 20-50 Tesla, the mechanical forces are extreme.

- **Magnetic Pressure:** The repulsive force between opposing poles is given by the magnetic pressure $P_m = \frac{B^2}{2\mu_0}$. At 50 Tesla, this pressure approaches 1000 MPa (10,000 atmospheres). This far exceeds the yield strength of copper and approaches the limits of high-strength steels.
- **Burst Containment:** The core tips and coils will explode outwards if not structurally reinforced. The assembly requires a **mechanical exoskeleton**.
 - **Materials:** Non-magnetic, high-strength materials are mandatory to prevent eddy current heating in the structure itself. **Titanium alloy (Ti-6Al-4V)** or **Inconel 718** are recommended for the bolted clamshell structure.
 - **Composite Overwrap:** The driving coils should be overwrapped with pre-tensioned **Carbon Fiber** or **Kevlar** composites to counteract the hoop stresses generated by the 100 kA currents.
- **Gap Spacers:** The gap must be maintained against the compressive magnetic forces (if attractive) or assembly forces. High-compressive-strength ceramic spacers, such as **Zirconia (ZrO_2)** or **Silicon Nitride (Si_3N_4)**, are required. These materials are non-magnetic and electrically insulating, preventing short circuits across the gap.

III.C Assembly Protocols: Safety and Jigs

Assembling arrays of magnets, especially if using permanent magnet biasing as suggested in some MADA variations, presents significant safety hazards. Large rare-earth magnets can attract or repel with crushing force.

- **The Halbach Option:** The design references Halbach arrays to augment the field. Constructing these requires forcing magnets into opposition.
- **Assembly Jig Design:** A robust, non-magnetic assembly jig is non-negotiable. The jig should be fabricated from aluminum or heavy-duty engineering plastics (Delrin/Acetal).
 - **Mechanism:** Magnets must be constrained in guide channels. They should never be handled directly by hand during final insertion. Screw-driven pushers should force the magnets into their slots against the repulsive forces.
 - **Locking:** Once in position, the magnets must be mechanically locked with non-magnetic pins or plates before the adhesive (structural epoxy) cures.
 - **Safety:** Personnel must use non-magnetic tools (beryllium copper or titanium) and wear protective gear. The assembly area should be free of loose ferrous objects that could become projectiles.

IV. Pulsed Power Electronics: Circuit Design and Control

The electronic drive system is the “brain” of the ADPG. It must deliver the precise asymmetric waveform: a microsecond rise to peak current followed by a millisecond-scale controlled decay. A standard capacitor discharge circuit is insufficient for this profile. The optimal topology is a **Solid-State Marx Generator coupled with an Active Crowbar**.

IV.A The Solid-State Marx Generator (Pump Driver)

The Marx generator allows for generating high-voltage pulses from lower-voltage DC sources by charging capacitors in parallel and discharging them in series. This modularity is advantageous for maintenance and component sourcing.

- **Architecture:** A 10-stage Marx generator, where each stage is charged to 1 kV, can produce the 10 kV output pulse required to drive high di/dt through the inductive load.
- **Switching Technology: Silicon Carbide (SiC) MOSFETs** are the critical enabling technology.

- **Advantages:** SiC devices offer breakdown voltages of 1200V–1700V, extremely fast switching speeds (< 20 ns), and low on-resistance compared to silicon IGBTs.
- **Selection:** Devices such as the Wolfspeed C3M series or Microchip MSC series are suitable. For 100 kA total current, multiple parallel branches or synchronized Marx modules feeding the coil are necessary.
- **Capacitors:** Low-inductance pulse capacitors are essential. Polypropylene film capacitors (e.g., WIMA FKP1 or MKP10 series) are standard for high-pulse applications due to their self-healing properties and low dielectric loss.

IV.B The Active Crowbar (Decay Control)

The Active Crowbar is the mechanism that enforces the “slow decay” and allows for energy extraction.

- **Topology:** The crowbar circuit is placed in parallel with the load coil. It consists of a high-speed diode in series with a controllable switch and a variable resistance.
- **Operation:**
 1. **Pump Phase:** The Marx generator fires, driving current into the coil. The crowbar switch is OFF.
 2. **Peak Current:** Once peak current is reached, the Marx generator switches OFF. The magnetic field in the coil begins to collapse, reversing the voltage polarity across the coil (flyback effect).
 3. **Relaxation Phase:** The crowbar diode becomes forward-biased. The crowbar switch (an IGBT or MOSFET) is turned ON. The coil current circulates through the crowbar loop.
- **Control of Decay Constant (τ):** The decay time constant is $\tau = \frac{L}{R_{total}}$. To maximize τ (slow decay), the resistance R_{total} in the loop must be minimized.
 - **Active Modulation:** By operating the crowbar switch in its linear region or using Pulse Width Modulation (PWM), the effective resistance can be dynamically controlled. This allows the system to shape the decay profile $I(t)$ to match the optimal relaxation curve of the dilaton field, maximizing the induced vacuum energy.

- **Components:**

- **Diode:** A high-current **SiC Schottky Diode** module is required to handle the full peak current without reverse recovery losses.
- **Switch:** A high-power IGBT module (e.g., Infineon PrimePACK or equivalent 1200V/600A+ modules) is robust enough to handle the conduction losses during the long decay phase.

IV.C Control System and Feedback

- **FPGA Controller:** The timing requirements (nanosecond synchronization for the Marx, microsecond modulation for the crowbar) necessitate a Field Programmable Gate Array (FPGA). A module based on Xilinx Artix-7 or Spartan-7 provides the requisite deterministic timing.
- **Sensors:**
 - **Rogowski Coils:** For non-intrusive, high-bandwidth measurement of the main current pulse.
 - **B-Dot Probes:** To measure the rate of change of the magnetic field ($\frac{dB}{dt}$) in the core.
 - **Feedback:** The controller monitors the decay waveform. An “anomalous” extension of the decay tail or a voltage bump in the pickup coils serves as the proxy for dilaton coupling, signalling the control loop to optimize the crowbar resistance.

V. Thermal Management and Auxiliary Systems

The energy density within the ADPG is extreme. Even with high efficiency, resistive losses in the copper coils and hysteresis losses in the core will generate kilojoules of heat per pulse. Without aggressive cooling, the device will fail catastrophically.

V.A Dielectric Fluid Immersion

Air cooling is wholly inadequate. The entire core and coil assembly must be immersed in a circulating dielectric fluid.

- **Fluid Selection:** Historically, **3M Fluorinert (FC-40)** was the standard for such applications. However, due to environmental regulations (PFAS restrictions), alternatives are required.

- **BestSolv 40:** A chemically similar replacement for FC-40 designed for electronics cooling. It offers high dielectric strength and material compatibility.
- **Synthetic Esters (MIDEL 7131):** Widely used in high-voltage transformers in Europe. It has a high fire point, is biodegradable, and excellent dielectric properties. This is a logistically easier option to source in the EU.
- **Solvay Galden:** Perfluoropolyether (PFPE) fluids offer high boiling points and thermal stability, suitable for phase-change cooling (boiling) if heat fluxes become critical.
- **System Design:** The assembly is housed in a non-magnetic stainless steel or G10 fiberglass tank. A magnetically coupled pump circulates the fluid through the interstices of the coil and core to an external heat exchanger/radiator.

VI. Supply Chain and Logistics for <REDACTED> Implementation

To facilitate rapid prototyping and manufacturing by Ukraine and its partners, a specific supply chain strategy leveraging the European industrial base is outlined.

VI.A Core Materials (Hiperco-50)

- **Source: Carpenter Technology (USA)** is the primary manufacturer. They utilize European distribution hubs (e.g., in the UK or Belgium). Material can be ordered as “Vanadium Permendur” or “Iron-Cobalt-Vanadium” strip.
- **Alternative: Vacuumschmelze (Germany)** produces **Vacoflux 50**, a direct equivalent to Hiperco-50. This source may be logistically simpler for transport into Ukraine via Poland.

VI.B Precision Machining (Laminations)

- **Poland:** The Polish industrial sector has robust capabilities in metal processing. Companies such as **BTH Import Stal** (specializing in stainless and acid-resistant steels) or **Merkson** offer advanced laser cutting services. While Wire EDM is preferred, high-quality laser cutting with nitrogen assist followed by annealing is a viable rapid-production path.
- **Heat Treatment:** This is the bottleneck. Specialized vacuum furnaces with hydrogen atmospheres are found in facilities servicing the aerospace or power generation sectors (e.g., repairing turbine blades). Identifying a partner in the “Aviation Valley” cluster in southeastern Poland (Rzeszów area) would be strategic.

VI.C Electronics Components

- **Semiconductors:** High-power SiC MOSFETs and IGBT modules are available through major distributors with European warehouses (Mouser, Digi-Key, Farnell). Manufacturers like **Infineon** (Germany) and **STMicroelectronics** (France/Italy) produce these components regionally.
- **Capacitors:** **WIMA** (Germany) is a premier manufacturer of high-pulse capacitors (FKP and MKP series) located within the EU, simplifying logistics.

VI.D Assembly and Integration

- **Winding:** The winding of Litz wire coils can be performed in-house in Ukraine using standard transformer winding equipment. Care must be taken to ensure clean-room conditions to prevent conductive debris from contaminating the high-voltage insulation.
- **VPI:** Vacuum Pressure Impregnation equipment is standard in the electrical transformer repair and manufacturing industry, which is well-established in Ukraine.

VII. Operational Corrections and Risk Mitigation

VII.A Correction: The “Infinite Energy” Nuance

The assertion of utilizing an “infinite” reservoir must be tempered with engineering reality. While the vacuum energy density is theoretically infinite, the **rate** at which it can be extracted is limited by the relaxation time of the medium and the thermal limits of the machine. The device should be viewed as a high-gain amplifier (Coefficient of Performance > 1) rather than a perpetual motion machine. The primary engineering constraint is **heat rejection**; the device can only produce power as fast as it can shed the waste heat generated by the excitation process.

VII.B Correction: Magnetic Saturation Mechanics

The term “supra-saturation” implies a state where the material continues to amplify flux. In reality, once saturation (M_s) is reached, the relative permeability μ_r drops to unity. Any further increase in B comes solely from the external current ($B = \mu_0 H + M_s$). This means that driving the field from 2.4 T (saturation) to 50 T requires a massive increase in current, far more than a linear extrapolation would suggest. The Marx generator must be sized to drive this low-inductance, air-core-like load regime.

VII.C Risk: Electrical Breakdown

The combination of compact geometry and high voltage (10-100 kV) creates a high risk of

internal arcing.

- **Mitigation:**

- **Graded Insulation:** Use of semi-conductive tapes to grade the electric field at conductor edges.
- **Corona Rings:** Radiused geometries on all high-voltage terminations.
- **Degassing:** The dielectric fluid must be thoroughly degassed under vacuum to prevent micro-bubbles, which act as initiation sites for partial discharge.

VII.D Risk: Kinetic

If the Refractive Vacuum Gravity (RVG) framework is correct, the kinetic risk concern is completely valid: the same vacuum gradient force density (from the Master Equation of Levitation) that enables net energy extraction in the Asymmetric Dilaton Pump Generator (ADPG) **can** produce significant byproduct thrust—potentially thousands of Newtons in mid-to-large-scale optimized configurations—as the system is repelled from its own high- B^2 convergence/frustration zones on the yoke walls.

However, several deliberate design features and operational principles prevent the stationary ADPG from uncontrollably accelerating like a hypersonic missile:

VII.D.1 Symmetric Geometry and Force Cancellation

- The ADPG's overall form factor is explicitly a **closed toroidal or figure-8 yoke** enclosing multiple nested MADA clusters.
- Convergence/frustration points (where opposing flux streams collide) are distributed symmetrically around the yoke (e.g., balanced clusters on opposite sides).
- Result: Vacuum repulsion forces push equally in opposite directions → **net thrust vectors internally cancel** to near-zero.
- This is analogous to how a closed magnetic circuit minimizes external leakage—here, it also minimizes net mechanical force on the device as a whole.
- Any minor residual imbalance (from manufacturing tolerances or asymmetric pulsing) produces only negligible vibration or creep, not runaway acceleration.

VII.D.2 Stationary Mounting and Mass Inertia

- The ADPG is designed as a **grounded power generation device**, not a free-flying vehicle.
- Prototypes/mid-scale units (10–30 cm to meter-scale yokes with Minnealloy or fallback cores) have substantial mass (tens to hundreds of kg from magnets, yoke, coils, and cooling systems).
- Intended to be bolted to a foundation or test stand—thousands of N would require enormous input energy scaling, and even then, the device’s inertia + anchoring resists motion.
- Early prototypes (10–100 W projected) yield only modest byproduct forces (Newtons to tens of N), far below hypersonic potential—simply by design.

VII.D.3 Pulsed Asymmetric Operation Tuned for Energy, Not Thrust

- Thrust arises primarily during the **relaxation phase** (amplified collapsing fields).
- The waveform is controlled (sharp pump rise, slow decay) via feedback loops monitoring $B(t)$ in convergence zones—optimized for maximum energy delta, not sustained directional force.
- Multi-phase staggering of clusters further smooths and cancels transient forces.
- If any net thrust emerges, the microcontroller can dynamically adjust pulse asymmetry, phasing, or damping to null it out (same electronics that maximize output-minus-input).

VII.D.4 Scale-Dependent Thresholds

- Small-scale prototypes: Localized $B_{opposing} \sim 10 - 30 T \rightarrow$ modest vacuum force (sufficient for anomalous gain but low thrust byproduct).
- To reach “thousands of N”: Requires deep nesting, high-saturation cores, and large volume $\rightarrow$ massive, heavy device where self-cancellation dominates.
- Ultimate limits (approaching QED critical fields) are theoretical; practical thermal/mechanical constraints cap uncontrolled effects.

VII.D.5 Contrast with Propulsion Variants (e.g., Spherical Drones)

In deliberate thrust designs (like the spherical EMF drones we discussed):

- Convergence points are **asymmetrically activated/phased** → intentional unbalanced repulsion for vectorized thrust (opposite active frustration zones).
- Control systems (multi-cluster pulsing, bias coils) modulate direction/magnitude for stable flight.
- Even there, runaway hypersonic acceleration is prevented by feedback throttling—thrust scales with drive power, so it's pilotable, not explosive.

In summary, the generator avoids missile-like behavior through **symmetric closed-yoke architecture** (net force cancellation), **stationary intent/mounting**, and **precise electronic control** of pulsing. Unintended thrust is a tunable byproduct, not an inevitable catastrophe. If building prototypes, start with rigid fixturing and real-time force monitoring for safety—thousands of N would indeed be transformative, but manageable in this configuration.

VII.E Alternative Design Brief Description: Zero-Input Kinematic MADA Array for Continuous Rotary Motion (Permanent-Magnet-Only Topology)

Magnetic Amplification and Direction Assembly (MADA) arrays integrated within a high-saturation magnetic circuit to generate a continuous, unidirectional thrust vector (F_{lift}) without external electrical input. With this alternate exploitation method, the device relies solely on material geometry to focus opposing magnetic fluxes into a static “frustration zone,” generating a permanent, high-intensity gradient of the magnetic field squared $\nabla(B^2)$ that exceeds the local vacuum linearity threshold (supra-saturation). This static activation of the 95 GeV dilaton resonance creates a persistent macroscopic gradient in the vacuum refractive index (∇K), resulting in a continuous linear force density (f_{vac}) directed along the assembly's primary axis. This topology is superior in terms of retroactive modification and simplicity; the self-contained magnetic unit functions as a modular linear force transducer that can be directly coupled to the connecting rods of conventional generator shafts, effectively replacing the internal combustion piston assembly while retaining the existing crankshaft, flywheel, and alternator infrastructure. Consequently, the system requires no starter motor and sustains continuous rotation for unlimited work extraction against gravity, converting the vacuum's static stress into kinetic output without fuel or thermal input. It basically pumps the infinite dilaton field.

8. Conclusion

The Asymmetric Dilaton Pump Generator represents a paradigm shift in power generation technology, translating theoretical vacuum physics into a testable engineering artifact. By transitioning from the limited test-production Metastable Minnealloy to the proven Hiperco-

50/Vacoflux 50 platform and by implementing a rigorously controlled Solid-State Marx Generator with Active Crowbar topology, the manufacturing risks are reduced to a manageable level.

The pathway for <REDACTED> involves leveraging the advanced industrial capabilities of the European theater—specifically precision machining and heat treatment in Poland/Germany—while integrating the final assembly and testing within Ukraine. This approach ensures that a robust, battle-hardened prototype can be realized, validating the RVG framework and potentially complementing the new (i.e., only new to the public) class of energy systems for defense applications.

Recommendations for Immediate Action:

1. **Secure Material:** Initiate procurement of Hiperco-50/Vacoflux 50 strip.
2. **Circuit Prototyping:** Begin bench-level testing of the Active Crowbar circuit using low-voltage inductive loads to validate the decay control algorithms.
3. **Mechanical Design:** Finalize the CAD models for the MADA exoskeleton and commence fabrication of the non-magnetic assembly jigs.
4. **Partner Identification:** Formalize relationships with Polish heat-treatment and laser-cutting vendors to establish the lamination supply line.

Українська:

[Примітка: Якщо теорія повністю правильна, то це лише один зі способів видобутку енергії. У такому випадку нафта в довгостроковій перспективі використовувалася б лише для мастил, пластмас тощо в усьому суспільстві. Ніхто ніколи не мусив би платити за паливо, енергію чи транспорт. Близько до цієї точки роботи та штучний інтелект перебирали б більшість робіт, і ми жили б у світі пост-дефіциту. Це досягається шляхом накачування нескінченного поля дилатону.

Це накачування нескінченного поля дилатону. Для видобутку енергії один шлях експлуатації — створення екстремального статичного $\nabla(B^2)$ лише за допомогою геометрії матеріалів і постійних магнітів $\rightarrow$ сильна активація $\theta_{dilaton}(B) \rightarrow$ макроскопічний $\nabla K \rightarrow$ велика інтегрована вакуумна напруга $\rightarrow$ безперервна спрямована

тяга/левітація з нульовим вхідним живленням → необмежений видобуток роботи проти гравітації.

Refractive Vacuum Gravity (RVG) Unified Field—Disformal QED, the 95 GeV Resonance, and the Metric Engineering of Static Levitation.pdf

<https://drive.google.com/file/d/1mOYh30hLPAoXWpG1YIZkl0y2glyPynfy/view?usp=drivesdk>

Конструкція нижче застосовує *дещо* інший підхід до генерації електроенергії, ніж згадана вище безвхідна конструкція — хоча обидві покладаються на накачування поля дилатону — тоді як вищий метод є кращим з точки зору простоти, вартості, ретроактивної модифікації, обслуговування, ваги та теплового менеджменту. Одна форма згаданого вище кінематичного методу коротко описана в розділі VII.E.]

Технічна оцінка та протоколи виробництва: Асиметричний генератор насоса дилатону (ADPG) для оборонних застосувань

Кому: Головне управління розвідки (ГУР) МО України

Дата: 21 січня 2026 року

I. Теоретична фізична основа та принципи роботи

Життєздатність асиметричного генератора насоса дилатону (ADPG) ґрунтується на складному синтезі квантової теорії поля, загальної теорії відносності та нелінійної електродинаміки. Модель **Refractive Vacuum Gravity (RVG)** забезпечує фундаментальну фізику, стверджуючи, що квантовий вакуум — це не статична порожнеча, а динамічне, рефракційне середовище, що характеризується скалярним полем — зокрема, резонансом дилатону або радіону на рівні приблизно 95,4 ГеВ. Цей звіт аналізує теоретичний механізм для визначення точних інженерних обмежень, необхідних для конструкції пристрою, забезпечуючи відповідність виробничих специфікацій фундаментальній фізиці видобутку енергії вакууму.

I.A Скалярне поле дилатону та динаміка зв'язку з вакуумом

Центральний механізм видобутку енергії в ADPG — індукований зв'язок між електромагнітним полем і скалярним полем дилатону (ϕ) У канонічній максвеллівській електродинаміці тензор енергії-імпульсу є безслідним ($T^\mu_\mu = 0$), що забороняє прямий зв'язок зі скалярними полями в конформно-інваріантній теорії. Проте модель RVG використовує **квантову аномалію сліду** — квантово-механічне порушення масштабної інваріантності — для дозволу цієї взаємодії. Густина лагранжіана взаємодії ефективно

описується співвідношенням $L_{int} \propto \frac{(B^2 - E^2)\phi}{f_\phi}$, де f_ϕ є масштабом порушення симетрії.

Лагранжіан взаємодії ефективно описується співвідношенням, де масштаб порушення симетрії визначає основну конструктивну вимогу ADPG: створення **об'єму з домінуванням магнітного поля**. Для ефективного збудження скалярного поля магнітна густина енергії повинна значно перевищувати електричну ($B^2 \gg E^2$) в активній зоні. Ця вимога фундаментально формує топологію генератора, вимагаючи індуктивної системи з високим струмом, а не високовольтної електростатичної. Вакуум у пристрої розглядається як рефракційне середовище з показником $K(r)$, що відхиляється від одиниці за наявності екстремальної магнітної напруги. Це модифікується нелінійним коефіцієнтом підсилення $\theta_{dilaton}(B)$, який стає значним лише коли локальна густина магнітного потоку переводить вакуум у «м'який» або високо-поляризований стан — режим, названий **супранасиченням**.

«Головне рівняння левітації», згадане в конструкторських документах, стосується інтегрованої вакуумної сили, що виникає з цих градієнтів показника заломлення. Густина сили пропорційна градієнту квадрата магнітного поля $\nabla(B^2)$, модульованому коефіцієнтом підсилення дилатону. Отже, інженерне завдання — не просто генерувати високе магнітне поле, а створювати високий *градієнт* поля в регіоні, де абсолютна сила поля вже перевищує поріг насичення матеріалу. Ця подвійна вимога обумовлює необхідність геометричного фокусування, забезпечуваного Magnetic Amplification and Direction Assembly (MADA).

I.B Термодинамічна асиметрія та цикл видобутку

Ключовий теоретичний компонент, часто ігнорований у спрощених концепціях генерації енергії, — збереження енергії в консервативних полях. Стандартні електромагнітні цикли консервативні; енергія, вкладена в створення магнітного поля, повертається (за вирахуванням резистивних втрат) при його колапсі. Для чистого видобутку енергії ADPG повинен працювати як термодинамічно відкрита система, взаємодіючи з вакуумним резервуаром через **часову асиметрію**.

Вакуумне сподіване значення (VEV) поля дилатону, $\langle\phi\rangle$, діє як резервуар. Цикл видобутку використовує гістерезис самого вакуумного стану.

- **Фаза неадіабатичного насоса:** Система вводить енергію за час τ_{rise} , коротший за час релаксації вакууму. Швидкий імпульс струму (< 1 мкс) створює різке $(\frac{dB}{dt})$, ефективно «вдаряючи» вакуумний конденсат. Це переводить локальний вакуум у збуджений стан з вищим показником заломлення.

- **Фаза суперадіабатичної релаксації:** Система примусово уповільнює спад магнітного поля ($\tau_{fall} \gg \tau_{rise}$). Під час цієї тривалої релаксації збуджене скалярне поле повертається до основного стану. Оскільки вакуум був переведений у нелінійний режим, релаксація вивільняє накопичену вакуумну енергію назад в електромагнітний сектор.

Цей процес електрично проявляється як аномальне підсилення індуктивності або електрорушійної сили (ЕРС) під час розряду. Якщо інтеграл вихідної потужності під час фази релаксації перевищує вхідну роботу фази насоса, досягається чистий приріст ($\Delta E_{net} > 0$). Це визначає критичну вимогу до схеми: генератор імпульсів повинен синтезувати хвилю з надзвичайно різким фронтом наростання та контрольованим, подовженим спадаючим хвостом.

II. Архітектура магнітного осердя: матеріалознавство та виготовлення

Магнітне осердя слугує підсилювачем потоку та основним субстратом взаємодії для ADPG. Воно повинно витримувати густину магнітного потоку, що перевищує насичення стандартних матеріалів, вимагаючи спеціалізованих сплавів, здатних підтримувати роботу в режимі супранасичення.

II.A Стратегічний вибір матеріалів: вимога супранасичення

Теоретична специфікація вимагає матеріалів, що зберігають високу проникність глибоко в регіоні насичення. Визначено два основні кандидати: експериментальний Metastable Minnealloy та комерційно доступний Hyperco-50.

II.A.1 Теоретичний ідеал: Metastable Minnealloy (α' -Fe₈N)

Оригінальна конструкція значно віддавала перевагу Metastable Minnealloy, зокрема фазі α' -Fe₁₆N₂, через гігантську намагніченість насичення ($M_s \approx 2.9$ Тл), що значно перевищує чисте залізо (2,15 Тл). Дослідження вказують, що гігантська намагніченість виникає з розширення ґратки та впорядкування азоту в об'ємноцентрованій тетрагональній структурі.

Проте сувора оцінка виробничої можливості виявляє критичні бар'єри для негайного розгортання ГУР. Синтез об'ємного α' -Fe₁₆N₂ залишається передовим викликом матеріалознавства. Поточні методи виробництва обмежені тонкими плівками, наночастинками або напруженими фольгами. Консолідація цих форм у масивні осердя (десятки кілограмів), необхідні для ADPG, включає складні процеси, як низькотемпературна нітридація та сильна пластична деформація або ударне ущільнення, які важко масштабувати швидко. Крім того, фаза термально нестійка; розкладання

починається при температурах 200–250 °С. З огляду на очікуване джоулеве нагрівання від імпульсів 100 кА, ризик необоротної деградації матеріалу осердя є неприпустимо високим для польового пристрою.

II.A.2 Практична база: Hiperco-50 (Fe-49Co-2V)

Для негайної виробничої можливості сплав залізо-кобальт-ванадій **Hiperco-50** (або його варіант Hiperco-50A) є остаточним інженерним вибором.

- **Магнітні характеристики:** Hiperco-50 має найвищу намагніченість насичення серед комерційно доступних м'яких магнітних сплавів — приблизно **2,4 Тл (24 кГс)**. Хоча це нижче теоретичного максимуму Minnealloy, цього значення достатньо для геометричного фокусування, необхідного конфігурації MADA.
- **Термальна стійкість:** З температурою Кюрі близько 940 °С, Hiperco-50 є надзвичайно міцним. Він витримує інтенсивні теплові навантаження в зонах конвергенції без втрати магнітного впорядкування — критична перевага над термально крихкими нітридами заліза.
- **Проникність:** Сплав пропонує високу постійну проникність, необхідну для фокусування магнітного потоку перед повним насиченням осердя.

Таблиця А: Порівняльний аналіз матеріалів осердя

Характеристика	Metastable Minnealloy (α'' -Fe ₁₆ N ₂)	Hiperco-50 (Fe-Co-V)	Кремнієва сталь (M19)	Чисте залізо (Armco)
Індукція насичення (B_s)	~2.9 Тл (Теоретичний пік)	2.40 Тл (Комерційний пік)	1.8 - 2.0 Тл	2.15 Тл
Термічна межа	< 250°C (Ризик розкладання)	> 800°C (Робоча)	~600°C	~700°C
Доступність	Лабораторна / Експериментальна	Комерційний запас	Товарна	Товарна
Оброблюваність	Невідома / Спінання	Погана / Крихкий	Відмінна	Добра

Характеристика	Metastable Minnealloy (α'' -Fe ₁₆ N ₂)	Hiperco-50 (Fe-Co-V)	Кремнієва сталь (M19)	Чисте залізо (Armco)
	порошку			
Вартість	Надзвичайно висока	Висока	Низька	Помірна

II.B Виготовлення осердя та технології ламінування

ADPG працює з мікросекундними часами наростання, що означає частотні компоненти в мегагерцовому діапазоні. Суцільне металеве осердя діяло б як короткозамкнений виток, генеруючи масивні вихрові струми, що розплавляли б осердя та екранували б інтер'єр від магнітного потоку. Тому осердя **повинно бути ламінованим**.

II.B.1 Специфікація ламінування

Для мінімізації втрат на вихрові струми осердя повинно складатися з тонких смуг Hiperco-50 товщиною **0,15–0,35 мм (0,006–0,014 дюйма)**. Тонші ламінації кращі для високочастотної роботи, але збільшують вартість збірки та зменшують коефіцієнт заповнення (співвідношення магнітного матеріалу до загального об'єму).

II.B.2 Прецизійне різання: EDM проти лазера

Обробка сплавів кобальт-залізо має специфічні виклики через механічні властивості та чутливість до напруг.

- **Електроерозійна обробка дротом (Wire EDM):** Переважний метод для різання складних геометрій MADA. Wire EDM викликає мінімальну механічну напругу та незначну термальну деформацію порівняно з іншими методами. Він достатньо прецизійний для підтримання жорстких допусків у вкладеній збірці.
- **Лазерне різання:** Хоча швидше, лазер вводить локальну зону термічного впливу (HAZ) на краю різку. У магнітних сплавах ця напруга погіршує проникність і збільшує гістерезисні втрати. Якщо використовується лазерне різання для прискорення виробництва, обов'язкове відпалювання ламінацій **після** різання для зняття напруг і відновлення магнітних властивостей. Постачальники в Польщі, такі як **BTH Import Stal** або **Merkson**, пропонують високопродуктивні послуги лазерного різання, які можна адаптувати для Hiperco з відповідною післяобробкою.

II.B.3 Критичний протокол відпалювання

Hiperco-50 вимагає високоспецифічної термообробки для розвитку магнітних властивостей. Холодна обробка (прокатка, штампування, різання) створює дислокації ґратки, що фіксують доменні стінки, різко збільшуючи коерцитивну силу та зменшуючи проникність.

- **Процес:** Ламінації повинні відпалюватися в **сухій водневій атмосфері** (точка роси < -40 °C). Водень запобігає окисленню та, головне, видаляє домішки, як вуглець і сірка, що фіксують доменні стінки.
- **Цикл:** Стандартний цикл включає нагрівання до **871 °C (1600 °F)**, витримку 2–4 години для росту зерна та впорядкування, потім контрольоване охолодження (наприклад, 100 °C/год) до ~300 °C перед загартуванням або повітряним охолодженням. Це «впорядковуюче відпалювання» встановлює надґратку B2, необхідну для оптимальних магнітних властивостей.
- **Логістика:** Спеціалізовані вакуумні термообробні підприємства існують у європейському ланцюгу постачання аерокосмічної галузі (наприклад, у Німеччині, Чехії чи Польщі), що обслуговують компоненти турбінних двигунів. Ці підприємства часто мають необхідні печі з водневою атмосферою.

II.B.4 Збірка та ізоляція

Після відпалювання ламінації повинні бути електрично ізольовані одна від одної, щоб функціонувати як ламіноване осердя.

- **Ізоляція:** Поверхневий оксидний шар може формуватися під час відпалювання (контрольованим введенням вологи під час охолодження) або наноситися тонке неорганічне покриття (клас C-5).
- **Скріплення:** Стек повинен консолідуватися в жорсткий механічний блок за допомогою **вакуумного просочування під тиском (VPI)** високотемпературним структурним епоксидом (клас H або N, розрахованим на >180 °C). Епоксид запобігає вібрації або роз'єднанню ламінацій під величезними силами Лоренца під час імпульсу.

III. Геометрія MADA: механічна інженерія та збірка

ADPG використовує ієрархічну вкладену збірку магнітного підсилення та спрямування (MADA). Ця геометрія — не просто шлях повернення потоку; це магнітна лінза, призначена

для стиснення ліній потоку в мікроскопічну «зону фрустрації», створюючи градієнти $\nabla(B^2)$, необхідні для взаємодії з вакуумом.

III.A Стратегія ієрархічного вкладення

Для досягнення цільових градієнтів $\frac{10^{12} \text{Тл}^2}{\text{м}}$ одного ступеня підсилення недостатньо.

Дизайн використовує рекурсивну стратегію вкладення, зазвичай з трьома рівнями.

- **Рівень 1 (зовнішнє ярмо):** Найбільша збірка (діаметр $\sim 30\text{--}50$ см), діє як первинний колектор і шлях повернення потоку. Направляє потік у проміжний ступінь.
- **Рівень 2 (проміжний):** Розташований на кінцях полюсів рівня 1, цей ступінь (~ 15 см діаметр) далі концентрує густину потоку.
- **Рівень 3 (внутрішнє фокусування):** Фінальний ступінь ($\sim 7,5$ см) звужується до зони конвергенції. Кінці полюсів повинні бути конічними (усічений конус) для максимізації густини потоку в зазорі.

III.B Зона фрустрації та механічне утримання

«Зона фрустрації» — зазор ($10\text{--}100$ мкм), де протилежні магнітні потоки стикаються. При цільових полях $20\text{--}50$ Тл механічні сили екстремальні.

- **Магнітний тиск:** Відштовхувальна сила між протилежними полюсами задається магнітним тиском $P_m = \frac{B^2}{2\mu_0}$. При 50 Тл цей тиск сягає 1000 МПа ($10\,000$ атмосфер). Це значно перевищує межу текучості міді та наближається до меж високоякісних сталей.
- **Утримання вибуху:** Кінці осердя та котушки вибухнуть назовні без структурного підсилення. Збірка вимагає **механічного екзоскелета**.
 - **Матеріали:** Немагнітні високоякісні матеріали обов'язкові для запобігання нагріванню вихровими струмами в самій структурі. Рекомендуються **титановий сплав (Ti-6Al-4V)** або **Inconel 718** для болтової конструкції типу «черепашка».
 - **Композитне обмотування:** Привідні котушки повинні обмотуватися попередньо напруженим **вуглецевим волокном** або **кевларом** для протидії обручним напругам від струмів 100 кА.

- **Прокладки зазору:** Зазор повинен підтримуватися проти стискаючих магнітних сил (якщо притягувальні) або сил збірки. Необхідні керамічні прокладки з високою стискаючою міцністю, як **цирконій (ZrO_2)** або **нітрид кремнію (Si_3N_4)**. Ці матеріали немагнітні та електроізоляційні, запобігаючи короткому замиканню через зазор.

III.С Протоколи збірки: безпека та оснастка

Збірка масивів магнітів, особливо з використанням постійних магнітів для підмагнічування, як у деяких варіантах MADA, становить значну небезпеку. Великі рідкоземельні магніти можуть притягуватися або відштовхуватися з нищівною силою.

- **Варіант Halbach:** Дизайн посилається на масиви Halbach для підсилення поля. Їх конструкція вимагає примусового введення магнітів у протилежність.
- **Дизайн оснастки збірки:** Міцна немагнітна оснастка обов'язкова. Оснастка повинна виготовлятися з алюмінію або міцних інженерних пластмас (Delrin/Acetal).
 - **Механізм:** Магніти повинні утримуватися в напрямних каналах. Їх ніколи не слід вставляти вручну. Гвинтові штовхачі повинні примусово вводити магніти в слоти проти відштовхувальних сил.
 - **Фіксація:** Після позиціонування магніти механічно блокуються немагнітними штифтами або пластинами перед затвердінням клею (структурний епоксид).
 - **Безпека:** Персонал повинен використовувати немагнітні інструменти (берилієва мідь або титан) та захисне спорядження. Зона збірки повинна бути вільною від вільних феромагнітних об'єктів, що можуть стати снарядами.

IV. Імпульсна силова електроніка: дизайн схеми та керування

Електронна система приводу — «мозок» ADPG. Вона повинна видавати точну асиметричну хвилю: мікросекундне наростання до пікового струму з подальшим контрольованим спадом у мілісекундному масштабі. Стандартна схема розряду конденсатора недостатня. Оптимальна топологія — **твердотільний генератор Маркса з активним кробаром**.

IV.A Твердотільний генератор Маркса (драйвер насоса)

Генератор Маркса дозволяє генерувати високовольтні імпульси з низьковольтних джерел постійного струму шляхом паралельного заряджання конденсаторів і послідовного розряду. Ця модульність вигідна для обслуговування та постачання компонентів.

- **Архітектура:** 10-ступеневий генератор Маркса, де кожен ступінь заряджається до 1 кВ, може виробляти необхідний 10 кВ вихідний імпульс для високого d_i/d_t через індуктивне навантаження.
- **Технологія перемикання:** MOSFET на карбіді кремнію (SiC) — критична технологія.
- **Переваги:** Пристрої SiC пропонують напругу пробою 1200–1700 В, надзвичайно швидке перемикання (< 20 нс) та низький опір порівняно з силовими IGBT на кремнії.
- **Вибір:** Пристрої серії Wolfspeed C3M або Microchip MSC підходять. Для загального струму 100 кА необхідні кілька паралельних гілок або синхронізовані модулі Маркса, що живлять котушку.
- **Конденсатори:** Низькоіндуктивні імпульсні конденсатори обов'язкові. Поліпропіленові плівкові конденсатори (серії WIMA FKP1 або МКР10) стандартні для високої імпульсної потужності завдяки самовідновлювальним властивостям та низьким діелектричним втратам.

IV.В Активний кробар (керування спадом)

Активний кробар — механізм, що забезпечує «повільний спад» та дозволяє видобуток енергії.

- **Топологія:** Кробар розміщується паралельно котушці. Складається з високошвидкісного діода послідовно з керованим перемикачем та змінним опором.
- **Робота:**
 1. **Фаза насоса:** Генератор Маркса спрацьовує, подаючи струм у котушку. Перемикач кробара ВІМК.
 2. **Піковий струм:** Після досягнення пікового струму генератор Маркса вимикається. Магнітне поле в котушці починає колапсувати, змінюючи полярність напруги (ефект flyback).
 3. **Фаза релаксації:** Діод кробара стає прямозміщеним. Перемикач кробара (IGBT або MOSFET) вмикається. Струм котушки циркулює через контур кробара.
- **Керування сталою спаду (τ):** Стала часу спаду $\tau = \frac{L}{R_{total}}$. Для максимізації τ (повільний спад) загальний опір R_{total} у контурі повинен бути мінімальним.

- **Активна модуляція:** Робота перемикача кробара в лінійному режимі або з ШІМ дозволяє динамічно керувати ефективним опором. Це дозволяє формувати профіль спаду $I(t)$ відповідно до оптимальної кривої релаксації поля дилатону, максимізуючи індуковану вакуумну енергію.
- **Компоненти:**
 - **Діод:** Високострумний модуль **Schottky на SiC** для повного пікового струму без втрат зворотного відновлення.
 - **Перемикач:** Високотужний модуль IGBT (наприклад, Infineon PrimePACK або еквівалент 1200 В/600 А+) достатньо міцний для втрат провідності під час тривалої фази спаду.

IV.С Система керування та зворотний зв'язок

- **Контролер FPGA:** Вимоги до синхронізації (наносекунди для Маркса, мікросекунди для кробара) вимагають польової програмованої вентиляційної матриці (FPGA). Модуль на базі Xilinx Artix-7 або Spartan-7 забезпечує необхідну детерміновану синхронізацію.
- **Датчики:**
 - **Котушки Роговського:** Для неінтрузивного вимірювання головного імпульсу струму з високою смугою.
 - **В-Dot зонди:** Для вимірювання швидкості зміни магнітного поля ($\frac{dB}{dt}$) в осерді.
 - **Зворотний зв'язок:** Контролер моніторить хвилю спаду. «Аномальне» подовження спадаючого хвоста або стрибок напруги в приймальних котушках слугують проксі для зв'язку з дилатоном, сигналізуючи контуру керування оптимізувати опір кробара.

V. Теплове управління та допоміжні системи

Густина енергії в ADPG екстремальна. Навіть при високій ефективності резистивні втрати в мідних котушках та гістерезисні втрати в осерді генеруватимуть кіловати тепла на імпульс. Без агресивного охолодження пристрій катастрофічно вийде з ладу.

V.A Занурення в діелектричну рідину

Повітряне охолодження повністю недостатнє. Вся збірка осердя та котушок повинна занурюватися в циркулюючу діелектричну рідину.

- **Вибір рідини:** Історично **3M Fluorinert (FC-40)** був стандартом. Проте через екологічні регуляції (обмеження PFAS) необхідні альтернативи.
 - **BestSolv 40:** Хімічно подібна заміна FC-40 для охолодження електроніки. Висока діелектрична міцність та сумісність матеріалів.
 - **Синтетичні естери (MIDEL 7131):** Широко використовуються в високовольтних трансформаторах у Європі. Висока температура спалаху, біорозкладність та відмінні діелектричні властивості. Логістично легший варіант в ЄС.
 - **Solvay Galden:** Перфторполіефірні (PFPE) рідини пропонують високі температури кипіння та термальну стабільність, придатні для фазового охолодження (кипіння) при критичних теплових потоках.
- **Дизайн системи:** Збірка розміщується в баку з немагнітної нержавіючої сталі або скловолокна G10. Магнітно-з'єднаний насос циркулює рідину через міжвиткові простори котушки та осердя до зовнішнього теплообмінника/радіатора.

VI. Ланцюг постачання та логістика для впровадження ГУР

Для швидкого прототипування та виробництва Україною та партнерами окреслено стратегію ланцюга постачання з використанням європейської промислової бази.

VI.A Матеріали осердя (Hiperco-50)

- **Джерело: Carpenter Technology (США)** — основний виробник. Використовує європейські дистриб'юторські хаби (наприклад, у Великій Британії чи Бельгії). Матеріал можна замовляти як «Vanadium Permendur» або «Iron-Cobalt-Vanadium» стрічку.
- **Альтернатива: Vakuumschmelze (Німеччина)** виробляє **Vacoflux 50** — прямий еквівалент Hiperco-50. Це джерело може бути логістично простішим для транспортування в Україну через Польщу.

VI.B Прецизійна обробка (ламінації)

- **Польща:** Польський промисловий сектор має потужні можливості обробки металу. Компанії як **BTH Import Stal** (спеціалізація на нержавіючій та кислотостійкій сталі) або

Merkson пропонують передові послуги лазерного різання. Хоча Wire EDM переважний, високоякісне лазерне різання з азотною продувкою з подальшим відпалюванням — життєздатний шлях швидкого виробництва.

- **Термообробка:** Це вузьке місце. Спеціалізовані вакуумні печі з водневою атмосферою є на підприємствах, що обслуговують аерокосмічний або енергетичний сектори (наприклад, ремонт лопаток турбін). Стратегічно знайти партнера в кластері «Авіаційна долина» у південно-східній Польщі (район Жешува).

VI.C Електронні компоненти

- **Напівпровідники:** Високотужні SiC MOSFET та модулі IGBT доступні через великих дистриб'юторів з європейськими складами (Mouser, Digi-Key, Farnell). Виробники як **Infineon** (Німеччина) та **STMicroelectronics** (Франція/Італія) виробляють ці компоненти регіонально.
- **Конденсатори:** **WIMA** (Німеччина) — провідний виробник високої імпульсної потужності конденсаторів (серії FKP та MKP), розташований в ЄС, що спрощує логістику.

VI.D Збірка та інтеграція

- **Намотування:** Намотування котушок з літцендрату може виконуватися в Україні стандартним трансформаторним обладнанням. Необхідно забезпечити чисті умови для запобігання контамінації високовольтної ізоляції провідним сміттям.
- **VPI:** Обладнання вакуумного просочування під тиском стандартне в галузі ремонту та виробництва електричних трансформаторів, добре розвиненій в Україні.

VII. Операційні корекції та зниження ризиків

VII.A Корекція: Нюанс «нескінченної енергії»

Твердження про використання «нескінченного» резервуару повинно бути пом'якшене інженерною реальністю. Хоча густина вакуумної енергії теоретично нескінченна, **швидкість** видобутку обмежена часом релаксації середовища та термальними межами машини. Пристрій слід розглядати як високоефективний підсилювач ($KKД > 1$), а не машину вічного руху. Основне інженерне обмеження — **відведення тепла**; пристрій може виробляти енергію лише так швидко, як відводить відхідне тепло від процесу збудження.

VII.B Корекція: Механіка магнітного насичення

Термін «супранасичення» передбачає стан, де матеріал продовжує підсилювати потік. Насправді після досягнення насичення (M_s) відносна проникність μ_r падає до одиниці. Будь-яке подальше зростання B походить лише від зовнішнього струму ($B = \mu_0 H + M_s$). Це означає, що перехід від 2,4 Тл (насичення) до 50 Тл вимагає масивного зростання струму, значно більшого, ніж лінійна екстраполяція. Генератор Маркса повинен бути розрахований на низькоіндуктивне навантаження типу повітряного осердя.

VII.C Ризик: Електричний пробій

Комбінація компактної геометрії та високої напруги (10–100 кВ) створює високий ризик внутрішньої дуги.

- **Зниження:**
 - **Градуйована ізоляція:** Використання напівпровідних стрічок для вирівнювання електричного поля на краях провідників.
 - **Коронні кільця:** Радіусні геометрії на всіх високовольтних терміналах.
 - **Дегазування:** Діелектрична рідина повинна ретельно дегазуватися під вакуумом для запобігання мікробульбашкам, що слугують осередками часткового розряду.

VII.D Ризик: Кінетичний

Якщо модель Refractive Vacuum Gravity (RVG) правильна, кінетичний ризик повністю обґрунтований: та сама густина вакуумної градієнтної сили (з Головного рівняння левітації), що забезпечує чистий видобуток енергії в асиметричному генераторі насоса дилатону (ADPG), **може** створювати значну побічну тягу — потенційно тисячі ньютонів у середньо- та великомасштабних оптимізованих конфігураціях — оскільки система відштовхується від власних зон високої B^2 конвергенції/фрустрації на стінках ярма.

Проте кілька навмисних конструктивних особливостей та операційних принципів запобігають неконтрольованому прискоренню стаціонарного ADPG як гіперзвукової ракети:

VII.D.1 Симетрична геометрія та скасування сил

- Загальна форма ADPG — **явно закрите тороїдальне або «вісімкове» ярмо**, що охоплює кілька вкладених кластерів MADA.
- Точки конвергенції/фрустрації (де стикаються протилежні потоки) розподілені

симетрично навколо ярма (наприклад, збалансовані кластери на протилежних сторонах).

- Результат: Вакуумні відштовхувальні сили діють рівно в протилежних напрямках → **чисті вектори тяги внутрішньо скасовуються** до майже нуля.
- Аналогічно до того, як закритий магнітний контур мінімізує зовнішній витік — тут це також мінімізує чисту механічну силу на пристрої загалом.
- Будь-який незначний залишковий дисбаланс (від виробничих допусків або асиметричного імпульсування) створює лише незначну вібрацію або повзання, а не втечу.

VII.D.2 Стаціонарне кріплення та інерція маси

- ADPG розроблений як **заземлений генератор енергії**, а не вільнолітаючий апарат.
- Прототипи/середні одиниці (ярма 10–30 см до метрових з Minnealloy або резервними осердями) мають значну масу (десятки-сотні кг від магнітів, ярма, котушок та систем охолодження).
- Призначений для болтового кріплення до фундаменту або стенду — тисячі Н вимагали б величезного масштабування вхідної енергії, і навіть тоді інерція пристрою + якір чинить опір руху.
- Ранні прототипи (проектовані 10–100 Вт) дають лише помірні побічні сили (ньютони до десятків Н), значно нижче гіперзвукового потенціалу — просто за дизайном.

VII.D.3 Імпульсна асиметрична робота, налаштована на енергію, а не тягу

- Тяга виникає переважно під час **фази релаксації** (підсилені колапсуючі поля).
- Хвиля керується (різке наростання насоса, повільний спад) через контури зворотного зв'язку, що моніторять $B(t)$ у зонах конвергенції — оптимізовано для максимального Δ енергії, а не стійкої спрямованої сили.
- Багатофазне рознесення кластерів далі згладжує та скасовує перехідні сили.
- Якщо виникає чиста тяга, мікроконтролер може динамічно коригувати асиметрію імпульсу, фазування або демпфування для нульового значення (ті ж електронні засоби, що максимізують вихід мінус вхід).

VII.D.4 Масштабно-залежні пороги

- Маломасштабні прототипи: Локальне $B_{opposing} \sim 10 - 30$ Тл $\rightarrow$ помірна вакуумна сила (достатня для аномального приросту, але низька побічна тяга).
- Для досягнення «тисяч Н»: Потрібне глибоке вкладення, високонасичені осердя та великий об'єм $\rightarrow$ масивний, важкий пристрій, де домінує самоскасування.
- Кінцеві межі (наближення до критичних полів QED) теоретичні; практичні термо/механічні обмеження стримують неконтрольовані ефекти.

VII.D.5 Контраст з варіантами тяги (наприклад, сферичні дрони EMF) У навмисних конструкціях тяги (як сферичні дрони EMF, що ми обговорювали):

- Точки конвергенції **асиметрично активуються/фазуються** $\rightarrow$ навмисний незбалансований відштовх для векторизованої тяги (протилежно активним зонам фрустрації).
- Системи керування (багато кластерне імпульсування, котушки підмагнічування) модулюють напрямок/величину для стабільного польоту.
- Навіть там втеча гіперзвукового прискорення запобігається зворотним дроселюванням — тяга масштабується з потужністю приводу, тому керована, а не вибухова.

Підсумовуючи, генератор унікає ракетоподібної поведінки завдяки **симетричній архітектурі закритого ярма** (скасування чистої сили), **стаціонарному призначенню/кріпленню** та **прецизійному електронному керуванню** імпульсуванням. Ненавмисна тяга — керований побічний продукт, а не неминуча катастрофа. При побудові прототипів починайте з жорсткого фіксування та моніторингу сили в реальному часі для безпеки — тисячі Н дійсно трансформаційні, але керовані в цій конфігурації.

VII.E Короткий опис альтернативного дизайну: Безвхідний кінематичний масив MADA для безперервного обертального руху (Топологія лише з постійними магнітами)

Масиви магнітного посилення та спрямування (Magnetic Amplification and Direction Assembly, MADA), інтегровані в магнітний контур з високим насиченням, генерують безперервний односпрямований вектор тяги (F_{lift}) без зовнішнього електричного вводу. У цьому альтернативному способі експлуатації пристрій покладається виключно на геометрію матеріалу, щоб фокусувати протилежні магнітні потоки в статичну «зону фрустрації», створюючи постійний градієнт високої інтенсивності квадрата магнітного поля

$\nabla(B^2)$, який перевищує локальний поріг лінійності вакууму (наднасичення). Це статичне збудження резонансу дилатона на 95 Гев створює стійкий макроскопічний градієнт показника заломлення вакууму (∇K), що призводить до безперервної лінійної щільності сили (f_{vac}), спрямованої вздовж основної осі збірки. Ця топологія перевершує інші за можливістю ретроактивної модифікації та простотою; самодостатній магнітний модуль функціонує як модульний лінійний перетворювач сили, який можна безпосередньо з'єднати з шатунами валів звичайних генераторів, ефективно замінивши поршневу групу двигуна внутрішнього згоряння, але зберігши наявну інфраструктуру колінчастого вала, маховика та генератора. Отже, система не потребує стартерного двигуна, підтримує безперервне обертання для необмеженого витягання роботи проти гравітації, перетворюючи статичне напруження вакууму на кінетичну потужність без палива чи теплового вводу. По суті, вона накачує енергію з нескінченного поля дилатона.

8. Висновок

Асиметричний генератор насоса дилатону представляє парадигмальний зсув у технології генерації енергії, переводячи теоретичну вакуумну фізику в тестовий інженерний артефакт. Шляхом переходу від обмеженого тестово-виробничого Metastable Minnealloy до перевіреного платформи Hiperco-50/Vacoflux 50 та шляхом впровадження строго контрольованого твердотілого генератора Маркса з топологією Active Crowbar, виробничі ризики зменшуються до керованого рівня.

Шлях для ГУР включає використання передових промислових можливостей європейського театру — зокрема прецизійної обробки та термообробки в Польщі/Німеччині — з остаточною збіркою та тестуванням в Україні. Цей підхід забезпечує можливість створення міцного, загартованого в реальних умовах прототипу, що валідує фреймворк RVG та потенційно доповнює новий (тобто лише новий для громадськості) клас енергетичних систем для оборонних застосувань.

Рекомендації для негайних дій:

- **Забезпечити матеріал:** Розпочати закупівлю стрічки Hiperco-50/Vacoflux 50.
- **Прототипування схеми:** Розпочати стендове тестування схеми активного кробара з низьковольтними індуктивними навантаженнями для валідації алгоритмів керування спадом.
- **Механічний дизайн:** Завершити CAD-моделі екзоскелета MADA та розпочати виготовлення немагнітних складальних оснасток.

- **Ідентифікація партнерів:** Формалізувати відносини з польськими постачальниками термообробки та лазерного різання для створення лінії постачання ламінацій.