

Trabajo Práctico N°1 - Desarrollo Web

Instituto Superior del Milagro N°8207 - Comisión 2B

Integrantes:

- Adrian, Jhon
- Rueda, Agustin
- Regalado, Gonzalo
- Solorzano, Lautaro

Herramienta de estilización: Bootstrap

Ejercicio 1: Cambiar contraseña

```
import { useState } from 'react'
```

```
function CambiarContrasena() {  
  const [contrasenaActual, setContrasenaActual] = useState("")  
  const [contrasenaNueva, setContrasenaNueva] = useState("")  
  const [confirmarContrasena, setConfirmarContrasena] = useState("")  
  
  const handleSubmit = (e) => {  
    e.preventDefault()  
  
    if (contrasenaNueva !== confirmarContrasena) {  
      alert('Las contraseñas no coinciden')  
      return  
    }  
  
    console.log('Contraseña actual:', contrasenaActual)  
    console.log('Contraseña nueva:', contrasenaNueva)  
  }  
}
```

```
return (  
  <div className="container mt-5" style={{ maxWidth: '400px' }}>  
    <h2 className="mb-4">Cambiar contraseña</h2>  
    <form onSubmit={handleSubmit}>  
      <div className="mb-3">  
        <label className="form-label">Contraseña actual</label>  
        <input  
          type="password"  
          className="form-control"  
          value={contrasenaActual}  
          onChange={(e) => setContrasenaActual(e.target.value)}  
          required  
        />  
      </div>  
    </form>  
  </div>  
)
```

```

    <div className="mb-3">
      <label className="form-label">Contraseña nueva</label>
      <input
        type="password"
        className="form-control"
        value={contrasenaNueva}
        onChange={(e) => setContrasenaNueva(e.target.value)}
        required
      />
    </div>

    <div className="mb-3">
      <label className="form-label">Confirmar contraseña nueva</label>
      <input
        type="password"
        className="form-control"
        value={confirmarContrasena}
        onChange={(e) => setConfirmarContrasena(e.target.value)}
        required
      />
    </div>

    <button type="submit" className="btn btn-primary">
      Cambiar contraseña
    </button>
  </form>
</div>
)
}

export default CambiarContrasena

```

Ejercicio 2: Alta de mascota

```

import { useState } from 'react'

function AltaMascota() {
  const [nombre, setNombre] = useState("")
  const [fechaNacimiento, setFechaNacimiento] = useState("")
  const [raza, setRaza] = useState("")
  const [foto, setFoto] = useState(null)
  const [telefono, setTelefono] = useState("")
  const [bozal, setBozal] = useState(false)
  const [golosinas, setGolosinas] = useState(false)

  const calcularEdad = (fecha) => {
    if (!fecha) return "

```

```

const nacimiento = new Date(fecha)
const hoy = new Date()
let edad = hoy.getFullYear() - nacimiento.getFullYear()
const mes = hoy.getMonth() - nacimiento.getMonth()
if (mes < 0 || (mes === 0 && hoy.getDate() < nacimiento.getDate())) {
  edad--
}
return edad
}

```

```

const handleSubmit = (e) => {
e.preventDefault()
console.log({
  nombre,
  fechaNacimiento,
  edad: calcularEdad(fechaNacimiento),
  raza,
  foto,
  telefono,
  bozal,
  golosinas,
})
}

```

```

return (
<div className="container mt-5" style={{ maxWidth: '500px' }}>
  <h2 className="mb-4">Alta de mascota</h2>
  <form onSubmit={handleSubmit}>
    <div className="mb-3">
      <label className="form-label">Nombre</label>
      <input
        type="text"
        className="form-control"
        value={nombre}
        onChange={(e) => setNombre(e.target.value)}
        required
      />
    </div>

    <div className="mb-3">
      <label className="form-label">Fecha de nacimiento</label>
      <input
        type="date"
        className="form-control"
        value={fechaNacimiento}
        onChange={(e) => setFechaNacimiento(e.target.value)}
        required
      />
    </div>
  </form>
</div>

```

```
</div>
```

```
<div className="mb-3">  
  <label className="form-label">Edad</label>  
  <input  
    type="text"  
    className="form-control"  
    value={calcularEdad(fechaNacimiento)}  
    disabled  
  />  
</div>
```

```
<div className="mb-3">  
  <label className="form-label">Raza</label>  
  <input  
    type="text"  
    className="form-control"  
    value={raza}  
    onChange={(e) => setRaza(e.target.value)}  
    required  
  />  
</div>
```

```
<div className="mb-3">  
  <label className="form-label">Foto</label>  
  <input  
    type="file"  
    className="form-control"  
    accept="image/*"  
    onChange={(e) => setFoto(e.target.files[0])}  
  />  
</div>
```

```
<div className="mb-3">  
  <label className="form-label">Teléfono de contacto</label>  
  <input  
    type="tel"  
    className="form-control"  
    value={telefono}  
    onChange={(e) => setTelefono(e.target.value)}  
    required  
  />  
</div>
```

```
<div className="form-check mb-2">  
  <input  
    type="checkbox"  
    className="form-check-input"
```

```

      id="bozal"
      checked={bozal}
      onChange={(e) => setBozal(e.target.checked)}
    />
    <label className="form-check-label" htmlFor="bozal">
      Usa bozal
    </label>
  </div>

  <div className="form-check mb-3">
    <input
      type="checkbox"
      className="form-check-input"
      id="golosinas"
      checked={golosinas}
      onChange={(e) => setGolosinas(e.target.checked)}
    />
    <label className="form-check-label" htmlFor="golosinas">
      Puede consumir golosinas
    </label>
  </div>

  <button type="submit" className="btn btn-primary">
    Guardar
  </button>
</form>
</div>
)
}

```

```
export default AltaMascota
```

Ejercicio 3: Renderizado de listas (TVs)

```

import { tvs } from './tvs'

function TarjetaTV({ tv }) {
  return (
    <div className="col-md-4 mb-3">
      <div className="card">
        <div className="card-body">
          <h5 className="card-title">{tv.marca} - {tv.pulgadas}</h5>
          <p className="card-text">Sistema operativo: {tv.sistema_operativo}</p>
          <p className="card-text">WiFi: {tv.wifi ? 'Sí' : 'No'}</p>
        </div>
      </div>
    </div>
  )
}

```

```

    </div>
  )
}

function ListaTVs() {
  const sinWifi = tvs.filter((tv) => !tv.wifi)
  const googleTV = tvs.filter((tv) => tv.sistema_operativo === 'Google TV')
  const samsungConWifi = tvs.filter((tv) => tv.marca === 'Samsung' && tv.wifi)

  return (
    <div className="container mt-5">
      <h2 className="mb-4">a) Lista completa</h2>
      <div className="row">
        {tvs.map((tv) => (
          <TarjetaTV key={tv.id} tv={tv} />
        ))}
      </div>

      <h2 className="mb-4 mt-5">b) TVs sin WiFi</h2>
      <div className="row">
        {sinWifi.map((tv) => (
          <TarjetaTV key={tv.id} tv={tv} />
        ))}
      </div>

      <h2 className="mb-4 mt-5">c) TVs con Google TV</h2>
      <div className="row">
        {googleTV.map((tv) => (
          <TarjetaTV key={tv.id} tv={tv} />
        ))}
      </div>

      <h2 className="mb-4 mt-5">d) Samsung con WiFi</h2>
      <div className="row">
        {samsungConWifi.map((tv) => (
          <TarjetaTV key={tv.id} tv={tv} />
        ))}
      </div>
    </div>
  )
}

export default ListaTVs

```

App.jsx

```
import AltaMascota from './AltaMascota'
```

```
import CambiarContrasena from './CambiarContrasena'  
import ListaTVs from './ListaTVs'
```

```
function App() {  
  return (  
    <div>  
      <CambiarContrasena />  
      <AltaMascota />  
      <ListaTVs />  
    </div>  
  )  
}
```

```
export default App
```