



DESARROLLO DE ENUNCIADOS

Actividad Semana 06

Enunciado 01: Crear la base de datos BdEjemplo06

```
CREATE DATABASE BdEjemplo06
ON
(
    NAME = 'BDEjemplo06_data',
    FILENAME = 'C:\Practicas\BDEjemplo06_data.mdf',
    SIZE = 5MB,
    MAXSIZE = 20MB,
    FILEGROWTH = 30%
);
GO
```

Enunciado 02: Crear la base de datos BdEjemplo07 con archivos de datos y de registro de transacciones

```
CREATE DATABASE BdEjemplo07
ON
(
    NAME = 'BDEjemplo07_data',
    FILENAME = 'C:\Practicas\BDEjemplo07_data.mdf',
    SIZE = 10MB,
    MAXSIZE = 30MB,
    FILEGROWTH = 25%
)
LOG ON
(
    NAME = 'BDEjemplo07_log',
    FILENAME = 'C:\Practicas\BDEjemplo07_log.ldf',
    SIZE = 10MB,
    MAXSIZE = 30MB,
    FILEGROWTH = 25%
);
GO
```

Enunciado 03: Modificar BdEjemplo06 para aumentar el tamaño en 20 MB de uno de los archivos agregados

```
ALTER DATABASE BdEjemplo06
MODIFY FILE
(
    NAME = 'BDEjemplo06_data',
    SIZE = 20MB
);
GO
```

Enunciado 04: Modificar el enunciado 01 – BdEjemplo07 – para cambiar el nombre de la base de datos a BdEjemplo10

```
ALTER DATABASE BdEjemplo07  
MODIFY NAME = BdEjemplo10;  
GO
```

**Enunciado 05
Eliminar la base de datos BdEjemplo07**

```
DROP DATABASE BdEjemplo07;  
GO
```

Enunciado 06: Escribir un script para imprimir los números enteros del 1 al 10

```
DECLARE @i INT = 1;  
WHILE @i <= 10  
BEGIN  
    PRINT @i;  
    SET @i = @i + 1;  
END;  
GO
```

**Enunciado 07: Crear tablas en la base de datos
BdEjemplo01: Cursos, Alumnos, Notas**

```
USE BdEjemplo01;  
GO
```

-- Tabla Cursos

```
CREATE TABLE Cursos (  
    idCurso CHAR(4) NOT NULL PRIMARY KEY,  
    curso VARCHAR(50) NOT NULL,  
    feInicio DATETIME,  
    feTermino DATETIME,  
    costo DECIMAL(10,2)  
);  
GO
```

-- Tabla Alumnos

```
CREATE TABLE Alumnos (  
    idAlumno CHAR(5) NOT NULL PRIMARY KEY,  
    apeAlumno VARCHAR(50) NOT NULL,  
    nomAlumno VARCHAR(30) NOT NULL,  
    direAlumno VARCHAR(50) NULL,  
    teleAlumno CHAR(11) NULL  
);  
GO
```

-- Tabla Notas

```
CREATE TABLE Notas (  
    idAlumno CHAR(5) NOT NULL,  
    idCurso CHAR(4) NOT NULL,  
    nota01 DECIMAL(5,2) NOT NULL,  
    nota02 DECIMAL(5,2) NOT NULL,  
    nota03 DECIMAL(5,2) NOT NULL,  
    nota04 DECIMAL(5,2) NOT NULL,  
    promedio INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (idAlumno, idCurso),  
    FOREIGN KEY (idAlumno) REFERENCES  
        Alumnos(idAlumno),  
    FOREIGN KEY (idCurso) REFERENCES  
        Cursos(idCurso)  
);  
GO
```

Enunciado 08: Escribir un script para agregar un campo llamado DNIAlumno de tipo char(8), que acepte valores nulos en la tabla Alumnos.

```
ALTER TABLE Alumnos  
ADD DNIAlumno CHAR(8) NULL;
```

Enunciado 09: Escribir un script para agregar un campo llamado feEvaluacion de tipo fecha, que acepte el valor predeterminado GETDATE() en la tabla Notas.

```
ALTER TABLE Notas  
ADD feEvaluacion DATE DEFAULT GETDATE();
```

Enunciado 10: Escribir un script para agregar un campo llamado observacion de tipo varchar(20), en la tabla Notas.

```
ALTER TABLE Notas  
ADD observacion VARCHAR(20);
```

Enunciado 11: Escribir un script para cambiar el nombre de la tabla Notas por Evaluacion.

```
EXEC sp_rename 'Notas', 'Evaluacion';
```



GRACIAS