

ROTEIRO DE TESTES DE HOMOLOGACAO

Sistema Integrado de Inventario OCS — Etapas 1, 2 e 3

Execucao Normal em Terminal (Sem GPO) — Matriz Win7 32 / Win7 64 / Win10 / Win11

Servidor de Homologacao: OCS Server ja configurado em **http://192.168.2.48/ocsinventory** | **API:** **http://192.168.2.48/cadastro_api/cadastrar.php**

Banco: ocsweb (MySQL/MariaDB) | **Token:** OCS_SEC_TOKEN_8f93e1b742a0489c93df51e7b99c2d15 (api/config.php = client_app/AppConfig.cs)

Modo de teste: Nao sera testado via GPO. Todas as etapas sao por execucao manual com duplo-clique / CMD como Administrador, simulando o comportamento da GPO de forma controlada.

Como usar este roteiro

Execute na ordem 0 → 1 → 2 → 3. Repita os blocos marcados com **■ Repetir por SO** em cada um dos 4 terminais da matriz. Marque **OK / FALHA** na Checklist Final (pag. final). Logs e evidencias devem ser coletados para aceite.

Requisitos minimos dos terminais: VM ou fisico com rede para 192.168.2.48, usuario Administrador local, .NET 3.5 ativo (Win7 ja possui; Win10/11: Ativar Recursos do Windows → .NET Framework 3.5), sem OCS Agent previamente instalado.

ETAPA 0 — Sanidade Automatizada (na estacao de dev)

Valida o instalador scripts/install_ocs_agent.bat sem tocar no servidor. Deve passar 8/8 antes de ir aos terminais.

```
cd D:\DEV\GitHub\OCS1
tests\run_tests.bat
:: ou: python scripts\run_tests_and_security.py
```

Esperado: **T-01..T-03** deteccao x64/x86/WOW64, **T-04/T-05** idempotencia, **T-06** erro critico se instalador ausente, **T-07/T-08** log com COMPUTERNAME. Exit 0.

Matriz de Terminais ■ Repetir por SO

Terminal	SO	Arch	Obs. Execucao Normal	Checkpoint
T-W7-32	Windows 7 SP1 32-bit	x86	Rodar .bat e .exe como Administrador; .NET 3.5 nativo	Log x86, Serial BIOS
T-W7-64	Windows 7 SP1 64-bit	x64	Mesmo que acima; valida WOW64 e ProgramFiles(x86)	Log x64
T-W10	Windows 10 22H2 64-bit	x64	Ativar .NET 3.5 se necessario; UAC asInvoker	Form + API OK
T-W11	Windows 11 64-bit	x64	Idem W10; valida manifest Win11	TAG VIC/PACO/LOCAL

Dica: use hostnames com prefixos distintos para validar a regra da TAG: **PAC-** (ex: PAC-W7-32), **PLA/DES/FAZ** (ex: PLA-W10-01) e **outros** (ex: W11-TESTE). Assim testa PACO / VIC / LOCAL em uma rodada.

ETAPA 1 — Instalacao do OCS Agent (Execucao Normal, sem GPO)

■ Repetir por SO | Tempo: ~3 min por terminal

1) Preparar pacote

Gere (ou copie do servidor) os dois exes do Packager com utils/Parametros Packager.txt apontando para **http://192.168.2.48/ocsinventory** e **/TAG=%COMPUTERNAME%: OCS-Agent-2.11-x86.exe** e **OCS-Agent-2.11-x64.exe**. Deixe os tres arquivos na mesma pasta no terminal: **install_ocs_agent.bat** + 2 exes.

2) Executar (como Administrador)

```
:: CMD como Administrador na pasta do teste
install_ocs_agent.bat
:: ou duplo-clique > Executar como administrador
```

3) Validar no terminal

```
sc query "OCS Inventory Service"    :: STATE RUNNING
dir "%ProgramFiles%\OCS Inventory Agent\OCSInventory.exe"
dir "%ProgramFiles(x86)\OCS Inventory Agent\OCSInventory.exe"
type C:\Windows\Temp\ocs_agent_install.log
```

- Log contém **COMPUTERNAME** e **Arquitetura detectada: x64/x86** + instalador correto selecionado
- Serviço **OCS Inventory Service** existe; **exit 0**
- Execute novamente o .bat → log **ja esta instalado / Nenhuma acao necessaria** (idempotencia)
- Forçar teste de erro: renomeie os 2 exes e rode → **exit 1 + ERRO CRITICO** no log (depois restaure)

4) Validar no OCS Server (2 a 5 min após execução)

```
mysql -u ocs -p ocsweb -e "SELECT ID,NAME,TAG,USERID FROM hardware WHERE NAME='SEU_HOSTNAME' LIMIT 1"
mysql -u ocs -p ocsweb -e "SELECT HARDWARE_ID,TAG FROM accountinfo WHERE HARDWARE_ID=(SELECT ID FROM hardware WHERE NAME='SEU_HOSTNAME')"
```

Esperado: **hardware.NAME = hostname**, **hardware.TAG = hostname** e **accountinfo.TAG = hostname** (antes do sync).
Histórico de hardware/software preservado.

ETAPA 2 — Backend (API + Banco) e Aplicativo de Cadastro

ETAPA 2A — Banco e API (uma vez no servidor, antes dos terminais)

```
mysql -u root -p ocsweb < database/schema.sql
mkdir -p /var/www/html/cadastro_api && cp api/config.php api/cadastrar.php
/var/www/html/cadastro_api/
chown -R www-data:www-data /var/www/html/cadastro_api
nano /var/www/html/cadastro_api/config.php # ajuste db_pass + api_token

curl -X POST http://192.168.2.48/cadastro_api/cadastrar.php \
-H "X-API-TOKEN: OCS_SEC_TOKEN_8f93e1b742a0489c93df51e7b99c2d15" -H "Content-Type: application/json" \
-d '{"hostname":"VM-TESTE-01","nome_completo":"Joao Teste","numero_patrimonio":"99999","setor_local":"TI","usuario_windows":"DOM\joao","versao_windows":"Windows 10 Pro","arquitetura":"64 bits","serial_bios":"SN12345678"}'
```

Esperado: **HTTP 200** {"status": "success"}. Sem token → **401**; payload >10KB → **413**. Confira /var/log/ocs_cadastro_api_error.log (sem leak) e **SELECT * FROM computadores_cadastro WHERE hostname='VM-TESTE-01'** com **ON DUPLICATE KEY UPDATE** sem duplicar.

ETAPA 2B — Aplicativo CadastroPatrimonio.exe ■ Repetir por SO

Pre-requisito: client_app/AppConfig.cs ja com http://192.168.2.48/cadastro_api/cadastrar.php.
Recompile: cd client_app && build.bat (usa csc.exe 3.5). Copie só o CadastroPatrimonio.exe para cada terminal.

Caso A — Primeira execução (prazo vigente, <7 dias)

- Duplo-clique no EXE (usuario comum, sem admin).
- Janela exibe: **painel amarelo**, botao **Fechar (10s)** desabilitado, campos tecnicos (Hostname, Usuario DOM\user, Serial BIOS, SO+Arq).
- Tente fechar antes de 10s → mensagem de bloqueio; apos 10s botao vira **Fechar Temporariamente**.
- Teste filtros: Nome bloqueia numeros, Patrimonio só digitos (cole "abc123" → vira "123").
- Preencha Nome (≥3 letras), Patrimonio (só numeros), Setor → **Gravar e Concluir** → **Cadastro concluido**.
- Valide no servidor: **SELECT hostname,numero_patrimonio,ip_origem FROM computadores_cadastro WHERE hostname='SEU_HOSTNAME'** e no terminal: **reg query HKCU\Software\OCS_Inventario** e **dir %ProgramData%\OCS_Inventario\concluido.flag** (só existe apos HTTP 200).
- Reabra o EXE → deve **encerrar em <10ms sem janela** (check HKLM/HKCU/flag em RegistryHelper.cs).

Caso B — Prazo expirado (>7 dias)

Para testar sem esperar 7 dias, ajuste a data no registro para -8 dias:

```
reg add HKCU\Software\OCS_Inventario /v PrimeiraExecucao /t REG_SZ /d "2026-08-10 08:00:00" /f
```

Reabra o EXE → **painel vermelho**, mensagem OBRIGATORIO, bloqueio **120s (2 min)**. Após 120s libera fechar temporário. Ao gravar, flag definitiva como no Caso A.

Caso C — Falha de rede

- Desligue Apache (systemctl stop apache2) e tente gravar → **Falha de Comunicacao**, nao grava flag.
- Religue e grave novamente → sucesso. Valida **nao considerar concluido antes do banco**.

Reset para re-testar o mesmo terminal

```
reg delete "HKCU\Software\OCS_Inventario" /f
reg delete "HKLM\Software\OCS_Inventario" /f
del /q "%ProgramData%\OCS_Inventario\*.*"
del /q "%LocalAppData%\OCS_Inventario\*.*"
```

ETAPA 3 — Sincronizacao accountinfo.TAG (Oficial: .php)

Oficial: sync/sync_ocs_patrimonio.php (unico UPDATE em accountinfo.TAG). O .py é apenas emergencial e deve ser ignorado. Logica validada: **PAC** → **PACO-{patrimonio}**, **PLA/DES/FAZ** → **VIC-{patrimonio}**, **outros** → **LOCAL-{patrimonio}** (ex: **VIC-123456**). Nunca altera hardware.NAME/USERID/TAG.

1) Configurar

```
cat sync/config_sync.php # db_host 127.0.0.1 se no mesmo servidor
cp sync/config_sync.php sync/sync_ocs_patrimonio.php /var/www/html/cadastro_api/sync/
chown -R www-data:www-data /var/www/html/cadastro_api/sync
```

2) Dry-run (simulacao)

```
php /var/www/html/cadastro_api/sync/sync_ocs_patrimonio.php --dry-run --verbose
cat /var/log/ocs_sync_patrimonio.log
```

Esperado: lista **[PENDENTE]** (sem OCS ainda), **[ATUALIZANDO] accountinfo.TAG 'HOSTNAME'** → **'VIC-99999'** simulado, **0 gravacoes**; SELECT sincronizado_ocs FROM computadores_cadastro permanece 0.

3) Execuciao real

```
php /var/www/html/cadastro_api/sync/sync_ocs_patrimonio.php --verbose
tail -n 50 /var/log/ocs_sync_patrimonio.log
mysql -u ocs -p ocsweb -e "SELECT h.NAME, a.TAG, c.hostname, c.numero_patrimonio, c.sincronizado_ocs
FROM hardware h JOIN accountinfo a ON h.ID=a.HARDWARE_ID JOIN computadores_cadastro c ON
c.hostname=h.NAME WHERE c.hostname LIKE '%TESTE%'"
```

- **TAC correto:** a.TAG = VIC-99999 / PACO-99999 / LOCAL-99999 conforme prefixo (valide os 3 casos com hostnames PAC-, PLA-, OUTRO).
- **h.NAME inalterado** = hostname original.
- **c.sincronizado_ocs = 1** e **data_sincronizacao** preenchida.
- Re-execute → **[JA SINCRONIZADO]** sem novo UPDATE.
- Se faltar accountinfo para o HARDWARE_ID → **[ERRO] sem registro accountinfo** e contador **Sem registro accountinfo** incrementa (nao quebra o lote).

4) Caso pendente (cadastro antes do inventario)

Cadastre um hostname inexistente no OCS, rode o sync → **[PENDENTE]**. Envie inventario do terminal depois, rode sync novamente → atualiza automaticamente. Valida tolerancia a ordem de chegada.

5) Cron (apos homologar)

```
crontab -e
*/10 * * * * /usr/bin/php /var/www/html/cadastro_api/sync/sync_ocs_patrimonio.php > /dev/null 2>&1
```

Checklist Final — Marque OK / FALHA por terminal

Item	W7 32	W7 64	W10	W11
E1: .bat manual OK + log arquitetura	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA
E1: Servico OCS + idempotencia (2ª exec)	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA
E1: OCS Server hardware.TAG = hostname	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA
E2A: curl 200 + 401 sem token	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA
E2B: Form abre (10s amarelo)	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA
E2B: Filtro Nome/Patrimonio + Serial BIOS	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA
E2B: Gravar → flag HKCU/HKLM/%ProgramData%	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA
E2B: Reabrir → encerra sem janela	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA
E2B: Prazo 120s vermelho (simulado)	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA
E2B: Falha rede nao grava flag	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA
E3: dry-run sem gravar	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA
E3: TAG PACO- / VIC- / LOCAL- correta	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA
E3: hardware.NAME preservado	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA
E3: Pendente → sincroniza apos inventario	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA	■ OK ■ FALHA

Evidencias obrigatorias para aceite: **(1)** print do log ocs_agent_install.log de cada SO, **(2)** print do form amarelo/vermelho, **(3)** SELECT do accountinfo.TAG com as 3 variacoes PACO/VIC/LOCAL, **(4)** /var/log/ocs_sync_patrimonio.log com RESUMO, **(5)** teste 401 sem token.

Logs e diagnóstico rápido

```
Terminal: C:\Windows\Temp\ocs_agent_install.log | C:\ProgramData\OCS Inventory
NG\Agent\OCSInventory.log
Servidor: /var/log/ocs_cadastro_api_error.log | /var/log/ocs_sync_patrimonio.log
DB: SELECT * FROM computadores_cadastro ORDER BY data_atualizacao DESC LIMIT 20
```

Critério de aceite: **4/4 terminais** com Etapa 1 (servico + idempotencia), Etapa 2 (flag só apos 200 + filtro + Serial BIOS sem "To be filled by O.E.M."), Etapa 3 (TAG prefixada correta em **accountinfo** e **hardware.NAME** intacto).